

- D** **Laubsauger, -bläser, -häcksler**
Seite 1 Originalbetriebsanleitung – Sicherheitshinweise – Ersatzteile
- GB** **Garden vac, blower, shredder**
Page 10 Original instructions – Safety instructions – Spare parts
- F** **Aspirateur, souffleur, broyeur à feuilles**
Page 17 Notice originale – Consignes de sécurité – Pièces de rechange
- BG** **Уред за засмукване, издухване и нарязване на листа**
Стр. 25 Оригинално ръководство за експлоатация – Указания за безопасност – Резервни части
- CZ** **Vysavač, fukar a řezačka na listí**
Str. 34 Originální návod k použití – Bezpečnostní pokyny – Náhradní díly
- DK** **Løvsuger, -blæseren, -kværnen**
Side 41 Original brugsanvisning – Sikkerhedsanvisninger – Reservedele
- FIN** **Lehti-imuri, -puhallin, -silppuri**
Side 48 Alkuperäiset ohjeet – Turvaohjeet – Varaosat
- GR** **Απορροφητήρας - φυσητήρας - θρυμματιστής**
Σελίδα 55 Εγχειρίδιο λειτουργίας – Οδηγίες ασφαλείας – Ανταλλακτικά
- H** **Lombszívó, -fújó, -apritó**
63. oldal Eredeti használati utasítás – Biztonsági tudnivalók – Pótalkatrészek
- HR** **Uredaj za usisavanje, puhanje i sjeckanje suhog lišća**
Strana 71 Originalne upute za rad – Sigurnosne upute – Rezervni dijelovi
- I** **Aspiratrice, Soffiatrice, Trinciatrice di fogliame**
Pagina 78 Istruzioni originali – Indicazioni per la sicurezza – Pezzi di ricambio
- N** **Løvsuger, -blåser, -hakkels**
Side 86 Original brugsanvisning – Montering – Reservedeler
- NL** **Zuig-, blaas- en hakselmachine voor gebladerte**
Blz. 93 Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing – Veiligheidsinstructies – Reserveonderdelen
- PL** **Urządzenie do zasysania, nawiewu i rozdrabniania liści**
Stronie 101 Instrukcja oryginalna – Wskazówki bezpieczeństwa – Części zamienne
- RO** **Aspirator, suflător, vânturător de foioase**
Pagina 109 Instrucțiuni originale – Măsurile de siguranță – Piese de schimb
- RUS** **Пневматический сборник, раздуватель и измельчитель листьев**
стр. 117 Оригинальное руководство по эксплуатации
Указания по технике безопасности – Запчасти
- S** **Lövsug, -blåsare, -kvarn**
Sidan 126 Bruksanvisning i original – Säkerhetsanvisningar
Reservdelar
- SK** **Vysávač, fukár, drvič na listie**
Strana 133 Originálny návod na použitie
Bezpečnostné pokyny – Náhradné dielce
- SLO** **Sesalnik, pihalo, rezalnik za listje**
Stran 141 Navodilo za uporabo
Varnostni napotki – Nadomestni deli
- TR** **Yaprak toplama, yaprak üfleme makinesi, çapa makinesi**
Sayfa 148 Orijinal işletme talimatı – Güvenlik açıklamaları – Yedek parçalar





Sie dürfen die Maschine nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinweise beachtet und das Gerät wie beschrieben montiert haben.

Anleitung für künftige Verwendungen aufbewahren.

Inhalt

| | |
|------------------------------|---|
| EG-Konformitätserklärung | 2 |
| Lieferumfang | 2 |
| Gerätebeschreibung | 2 |
| Symbole Betriebsanleitung | 2 |
| Symbole Gerät | 2 |
| Betriebszeiten | 3 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 3 |
| Restrisiken | 3 |
| Vibrationen | 4 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| Zusammenbau | 6 |
| Inbetriebnahme | 6 |
| Arbeiten mit dem Laubsauger | 6 |
| Wartung und Pflege | 8 |
| Lagerung | 8 |
| Mögliche Störungen | 9 |
| Technische Daten | 9 |
| Garantie | 9 |
| Ersatzteile | 9 |

EG-Konformitätserklärung

Nr. (S-No.): 11494

entsprechend der Richtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Laubsauger, -bläser, -häcksler Typ KLS 1600

Seriennummer: 008700 – 025000

konform ist mit den Bestimmungen der o. a. EG-Richtlinien, sowie mit den Bestimmungen folgender weiterer Richtlinien: 2004/108/EG, 2000/14/EG und 2011/65/EU.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Konformitätsbewertungsverfahren: 2000/14/EG – Anhang V

Gemessener Schalleistungspegel L_{WA} 105 dB (A).

Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} 108 dB (A).

Bevollmächtigter zur Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

ATIKA GmbH – Technisches Büro – Josef-Drexler-Str. 8 -
89331 Burgau – Germany

Burgau, 29.09.2014

i.A.

i.A.  G. Koppenstein

Konstruktionsleitung

Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt des Kartons auf

- ▶ Vollständigkeit
- ▶ evtl. Transportschäden

Teilen Sie Beanstandungen umgehend dem Händler, Zulieferer bzw. Hersteller mit. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ▶ 1 vormontiertes Gerät | ▶ 1 Handgriff |
| ▶ 1 Führungsholm | ▶ 1 Blasschlauch |
| ▶ 2 Blasverlängerungsrohre | ▶ 1 Auffangsack |
| ▶ 1 Betriebsanleitung | ▶ 1 Garantieerklärung |
| ▶ 1 Montage- und Bedienungsblatt | |

Gerätebeschreibung

1

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Handgriff | 10 Auffangsack |
| 2 Ein-/Ausschalter | 11 Blasverlängerungsrohre |
| 3 Kabelzugentlastung | 12 Tragegriff |
| 4 Kabelklammer | 13 Motor |
| 5 Anschlussstutzen | 14 Drehknopf für Höhenverstellmechanismus |
| 6 Aufhänger Auffangsack | |
| 7 Blasschlauch | 15 Blasdüse |
| 8 Netzstecker | 16 Halterung |
| 9 Führungsholm | 17 Ansaugstutzen |

Symbole Betriebsanleitung



Drohende Gefahr oder gefährliche Situation. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigung führen.



Wichtige Hinweise zum sachgerechten Umgang. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen führen.



Benutzerhinweise. Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen optimal zu nutzen.




Montage, Bedienung und Wartung. Hier wird Ihnen genau erklärt, was Sie tun müssen.



...

Nehmen Sie bitte das beiliegende Montage- und Bedienungsblatt zur Hand, wenn im Text auf die Bild-Nr. hingewiesen wird.



Symbole Gerät



Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.



Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen und Netzstecker ziehen.



Gefahr durch fortschleudernde Teile bei laufendem Motor – unbeteiligte Personen, sowie Haus- und Nutztiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.



Achtung vor rotierendem Werkzeug.
Hände und Füße nicht in Öffnungen halten, wenn das Gerät läuft.



Augen- und Gehörschutz tragen.



Vor Feuchtigkeit schützen.



Netzstecker ziehen, wenn die Leitung beschädigt oder verwickelt ist.

Berühren Sie das Kabel nicht, solange es noch nicht vom Netz getrennt ist.



Maschine Schutzklasse II (schutzisoliert).



Das Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.

Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Geräte, Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Betriebszeiten

Gemäß der Maschinenlärmverordnung (32.BImSchV) dürfen Laubsauger in reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung dienen, Kur- und Klinikgebieten und Gebieten für die Fremdenbeherbergung sowie auf dem Gelände von Krankenhäusern und Pflegeanstalten an **Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen von 7.00 – 9.00 Uhr, von 13.00 – 15.00 Uhr und von 17.00 bis 7.00 Uhr nicht in Betrieb genommen werden.**

Bitte beachten Sie auch die regionalen Vorschriften zum Lärmschutz.

Informationen zur Vermeidung von Lärm:

Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu Ihrem persönlichem Schutz und Schutz in der Nähe befindlichen Personen ist ein geeigneter Gehörschutz zu tragen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Laubsauger, -bläser, -häcksler ist nur für leichte und trockene Materialien, wie z. B. Laub und Gartenabfälle wie Gras, kleine Zweige und Papierstückchen geeignet.
- Saugen, blasen und häckseln von
 - ▶ schweren Materialien, wie z. B. Metall, Steine, Äste, Tannenzapfen oder zerbrochenes Glas
 - ▶ brennbaren Materialien, wie z. B. Zigarettenstummel, Grillkohle
 - ▶ entflammaren, giftigen oder explosiven Materialien wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- Wegen der Gefahr körperlicher Gefährdung das Gerät niemals in Bereichen mit gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten oder als Nasssauger verwenden.
- Anderweitige Anwendung wie Saugen und Blasen sind nicht erlaubt.
- Der Laubsauger, -bläser, -häcksler ist nur für die private Benutzung entsprechend seinem Verwendungszweck konzipiert.
- Als Geräte für den privaten Haus- und Gartenbereich werden solche angesehen, die nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, sowie in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden.
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht – das Risiko dafür trägt ausschließlich der Benutzer.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Instandsetzungsbedingungen und die Befolgung der in der Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.
- Die geltenden einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Regeln sind einzuhalten.
- Eigenmächtige Veränderungen an dem Laubsauger schließen eine Haftung des Herstellers für daraus entstehende Schäden jeder Art aus.
- Das Gerät darf nur von Personen gerüstet, genutzt und gewartet werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch uns bzw. durch von uns benannte Kundendienststellen durchgeführt werden.
- Die Maschine darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet oder dem Regen ausgesetzt werden.

Restrisiken

 Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung können trotz Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen aufgrund der durch den Verwendungszweck bestimmten Konstruktion noch Restrisiken bestehen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Betriebsanleitung insgesamt beachtet werden.

Rücksichtnahme und Vorsicht verringern das Risiko von Personenverletzungen und Beschädigungen.

- Ignorierte oder übersehene Sicherheitsvorkehrungen können zu Verletzungen beim Bediener oder zu Beschädigungen von Eigentum führen.
- Wegschleudern von Steinen und Erde.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlußleitungen.
- Berührung spannungsführender Teile bei geöffneten elektrischen Bauteilen.
- Beeinträchtigung des Gehörs bei länger andauernden Arbeiten ohne Gehörschutz.

Des Weiteren können trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

Vibrationen (Hand-Arm-Schwingungen)

Hand-Arm-Vibration $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Mess-Unsicherheit $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer ersten Beurteilung der Schwingungsbelastung verwendet werden.

 Der tatsächlich vorhandene Vibrationsemissionswert während der Benutzung der Maschinen kann von dem in der Bedienungsanleitung bzw. vom Hersteller angegebenen abweichen.

Dies kann von folgenden Einflussfaktoren verursacht werden, die vor jedem bzw. während des Gebrauches beachtet werden sollen:

- wird die Maschine richtig verwendet
- ist der Gebrauchszustand von der Maschine in Ordnung
- Sind die Haltegriffe ggf. optionale Vibrationsgriffe montiert und sind diese fest am Maschinenkörper.

Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautverfärbung während der Benutzung der Maschine an Ihren Händen feststellen unterbrechen Sie sofort die Arbeit. Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Bei nicht beachten von ausreichenden Arbeitspausen kann es zu einem Hand-Arm-Vibrationssyndrom kommen.

Es sollte eine Abschätzung des Belastungsgrades in Abhängigkeit der Arbeit bzw. Verwendung der Maschine erfolgen und entsprechende Arbeitspausen eingelegt werden. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden. Minimieren Sie Ihr Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind. Pflegen Sie diese Maschine entsprechend der Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Falls die Maschine öfters eingesetzt bzw. verwendet wird sollten Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen und ggf. Antivibrationszubehör (Griffe) besorgen. Vermeiden Sie den Einsatz von der Maschine bei Temperaturen von $t=10^\circ\text{C}$ oder weniger. Machen Sie einen Arbeitsplan wodurch die Vibrationsbelastung begrenzt werden kann.

Sicherheitshinweise

Bei unsachgemäßem Gebrauch können Laubsauger gefährlich sein. Wenn Elektrowerkzeuge eingesetzt werden, müssen die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um die Risiken von Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen von Personen auszuschließen. Lesen und beachten Sie deshalb vor Inbetriebnahme dieses Erzeugnisses die folgenden Hinweise und die Unfallverhütungsvorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft bzw. die im jeweiligen Land gültigen Sicherheitsbestimmungen, um sich selbst und andere vor möglichen Verletzungen zu schützen.

-  Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen weiter, die mit dem Gerät arbeiten.
-  Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf.
- Machen Sie sich vor Gebrauch mit Hilfe der Betriebsanleitung mit dem Gerät vertraut.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“ und „Arbeiten mit dem Laubsauger“).
- Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Beugen Sie sich nicht vor.
- Achten Sie an abschüssigen Stellen immer darauf, sicher zu stehen.
- Betreiben Sie das Gerät nur im Gehen, niemals laufen oder rennen.
- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Machen Sie sich mit Ihrer Umgebung vertraut, und achten Sie auf mögliche Gefahren, die Sie wegen des Motorengeräusches eventuell nicht hören können.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung:
 - keine weite Kleidung oder Schmuck, sie können von beweglichen Teilen erfasst werden
 - Handschuhe und rutschfestes Schuhwerk
 - lange Hosen zum Schutz der Beine
 - Halten Sie langes, herabhängendes Haar von der Ansaugöffnung fern. Es könnte in die Ansaugöffnung gezogen werden. Tragen Sie ggf. ein Haarnetz.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht barfußig oder in leichten Sandalen.
- Tragen Sie persönliche Schutzkleidung:
 - Schutzbrille
 - Gehörschutz (Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) überschreiten)
 - wir empfehlen das Tragen eines Gesichtsschutzes, um Irritationen wegen Staub zu verhindern
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung! Unordnung kann Unfälle zur Folge haben.
- Vorsicht beim Rückwärtsgehen. Stolpergefahr!
- Falls Sie auf Fremdkörper treffen, schalten Sie das Gerät bitte aus und entfernen Sie den Fremdkörper (Metall, Steine, Äste, ...) siehe Bestimmungsgemäße Verwendung. Bevor Sie das Gerät aber wieder anschalten, prüfen Sie es

auf eventuelle Beschädigungen und lassen Sie notwendige Reparaturen durchführen.

- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse:
 - Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
 - Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
 - Arbeiten Sie nur bei ausreichenden Sichtverhältnissen. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
- Halten Sie andere Personen und Tiere von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschine, wenn Personen, vor allem Kinder oder Haustiere, in der Nähe sind und wenn Sie den Arbeitsbereich wechseln.
- Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, nicht das Werkzeug oder das Kabel berühren.
- Der Bedienende ist im Arbeitsbereich des Gerätes gegenüber Dritten verantwortlich.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Personen, welche die Betriebsanleitung nicht gelesen haben, dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder vom Gerät fernhalten.
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, während unbeteiligte Personen in der Nähe sind.
- Der Benutzer ist für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Überlasten Sie das Gerät nicht! Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit kompletten und korrekt angebrachten Schutzeinrichtungen und ändern Sie an dem Gerät nichts, was die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Betreiben sie das Gerät nicht, wenn Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen beschädigt sind oder Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Auffangsack, nicht angebracht sind.
- Das Gerät bzw. Teile des Gerätes nicht verändern.
- Lassen Sie das Gerät niemals eingeschaltet, wenn es auf der Seite liegt. Das Gerät wurde nur für die Bedienung in aufrechter Position entwickelt.
- Das Gerät nicht mit Wasser abspritzen. (Gefahrenquelle elektrischer Strom).
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bei:
 - Reparaturarbeiten
 - Wartungs- und Reinigungsarbeiten
 - Beseitigung von Störungen
 - Beseitigung von Verstopfungen
 - Überprüfungen der Anschlussleitungen, ob diese verschlungen oder beschädigt sind
 - Transport
 - Verlassen (auch bei kurzzeitigen Unterbrechungen)
 - ungewöhnlichen Geräuschen und Vibrationen



- Pflegen Sie Ihren Laubsauger mit Sorgfalt:
 - Achten Sie darauf, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest sitzen.
 - Achten Sie darauf, dass die Luftöffnungen sauber sind.
 - Halten Sie die Handgriffe frei von Öl und Fett. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften.
- Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen:
 - Vor weiterem Gebrauch des Gerätes müssen Schutzvorrichtungen sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.
 - Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um einwandfreien Betrieb sicherzustellen.
 - Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.
 - Beschädigte oder unleserliche Sicherheitsaufkleber sind zu ersetzen.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte an einem trockenen, verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Elektrische Sicherheit

- Ausführung der Anschlussleitung nach IEC 60245 (H 07 RN-F) mit einem Aderquerschnitt von mindestens
 - ⇒ 3 x 1,5 mm² bei einer Kabellänge **bis** 25 m
 - ⇒ 3 x 2,5 mm² bei einer Kabellänge **über** 25 m
- Lange und dünne Anschlussleitungen erzeugen einen Spannungsabfall. Der Motor erreicht nicht mehr seine maximale Leistung, die Funktion des Gerätes wird reduziert.
- Stecker und Kupplungsdosen an Anschlussleitungen müssen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplastischen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein oder mit diesem Material überzogen sein.
- Die Steckvorrichtung der Anschlussleitung muss spritzwassergeschützt sein.
- Beim Verlegen der Anschlussleitungen darauf achten, dass sie nicht gequetscht, geknickt und die Steckverbindung nicht nass wird.
- Fahren Sie nicht mit dem Gerät über das Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass es sich in einer sicheren Position hinter Ihnen befindet.
- Wickeln Sie bei Verwendung einer Kabeltrommel das Kabel vollständig ab.
- Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Verwenden Sie das Kabel nicht zum Tragen und Aufhängen und um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde, Kühlschränke usw.).
- Kontrollieren Sie das Anschlusskabel regelmäßig und ersetzen Sie dies, wenn es beschädigt ist.
- Eine beschädigte Leitung nicht an das Netz anschließen. Eine beschädigte Leitung nicht berühren, bevor sie vom Netz getrennt ist. Eine beschädigte Leitung kann zum Kontakt mit stromführenden Teilen führen.

- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Anschlusskabel.
- Keine provisorischen Elektroanschlüsse einsetzen.
- Schutzeinrichtungen niemals überbrücken oder außer Betrieb setzen.
- Schließen Sie das Gerät über Fehlerstromschutzschalter (30 mA) an.

 Der Elektroanschluss bzw. Reparaturen an elektrischen Teilen des Gerätes haben durch eine konzessionierte Elektrofachkraft oder eine unserer Kundendienststellen zu erfolgen. Örtliche Vorschriften insbesondere hinsichtlich der Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

 Beschädigte Netzanschlussleitungen müssen durch den Hersteller bzw. einer seiner Kundendienststellen oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

 Reparaturen an anderen Teilen des Gerätes haben durch den Hersteller bzw. einer seiner Kundendienststellen zu erfolgen.

 Nur Originalersatzteile verwenden. Durch den Gebrauch anderer Ersatzteile können Unfälle für den Benutzer entstehen. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.



Zusammenbau

 Schließen Sie den Laubsauger erst nach vollständigem Zusammenbau ans Stromnetz an.

- ➔ **2** Befestigen Sie den Führungsholm (9).
- ➔ **3** Befestigen Sie den Handgriff (1).
- ➔ **4** Klemmen Sie das Kabel mit der Kabelklammer (4) an den Führungsholm (9).
- ➔ **5** Stecken Sie den Auffangsack (10) auf.
- ➔ **6** Drehen Sie den Handgriff des Auffangsacks im Uhrzeigersinn, um den Auffangsack zu sichern.
- ➔ **7** Hängen Sie den Auffangsack ein.
- ➔ **8** Stecken Sie den Stutzen des Blasschlauches (7) in den Ansaugstutzen (17).
- ➔ **9** Hängen Sie den Blasschlauch (7) ein.
- ➔ **10** Stecken Sie die Blasverlängerungsrohre (11) zur Aufbewahrung in die Aufnahmen am Gerät.

Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät komplett und vorschriftsmäßig montiert ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch:
 - die Anschlussleitungen auf defekte Stellen (Risse, Schnitte o. dgl.)

 verwenden Sie keine defekten Leitungen

- das Gerät auf eventuelle Beschädigungen
- ob alle Schraubenverbindungen fest angezogen sind
- den Auffangsack auf Verschleiß oder Qualitätsminderung

Netzanschluss

- Vergleichen Sie die auf dem Gerätetypenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung und schließen Sie das Gerät an die entsprechende und vorschriftsmäßige Steckdose an.
- Schließen Sie das Gerät über einen Fi-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) 30 mA an.
- Verwenden Sie keine defekten Anschlussleitungen.
- Verwenden Sie Anschluss- bzw. Verlängerungskabel mit einem Aderquerschnitt von mindestens 1,5 mm² bis 25 m Länge.

Absicherung: 10 A



Anbringen des Verlängerungskabels

➔ **11**

1. Stecken Sie die Kupplung des Verlängerungskabels auf den Stecker des Gerätes.
2. Ziehen Sie das Verlängerungskabel als Schlaufe durch die Kabelzugentlastung (3) und hängen Sie es ein.
3. Achten Sie darauf, dass das Verlängerungskabel genügend Spiel hat.

Ein-/Ausschalten

Benutzen Sie kein Gerät, bei dem sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt. Beschädigte Schalter müssen unverzüglich vom Kundendienst repariert oder ersetzt werden.

➔ **11** Der Ein-/Ausschalter (2) befindet sich im Handgriff (1).

Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (2) auf .

Ausschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf .

 Bei Stromausfall schaltet das Gerät nicht automatisch auf . Drücken Sie umgehend den Ein-/Ausschalter auf , um bei Wiederkehr des Stromes ein unerwartetes Wiedereinschalten des Gerätes zu vermeiden.

Arbeiten mit dem Laubsauger



Vor Arbeitsbeginn beachten Sie

- ▶ die „Sicherheitshinweise“
- ▶ die folgenden zusätzlichen Arbeitshinweise.

- Nur Personen über 16 Jahre, die die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben, dürfen das Gerät bedienen.
- Tragen Sie Ihre Schutzausrüstungen (Schutzbrille/-visier, Handschuhe, Gehörschutz, rutschfestes Schuhwerk, lange Hose, Haarnetz bei langen Haaren), um sich vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- Sorgen Sie für einen sicheren und aufgeräumten Arbeitsplatz. Entfernen Sie Gegenstände, die weggeschleudert werden können, aus dem Arbeitsbereich. (z.B. Steine)
- Stellen Sie vor Beginn der Arbeit sicher, dass:
 - sich im Arbeitsbereich keine weiteren Personen oder Tiere aufhalten

- hindernisfreies Rückweichen für Sie sichergestellt ist
- sicherer Stand gewährleistet ist
- Handgriffe und Halterungen trocken und sauber sind.
- Wir empfehlen vor dem Blasen/Saugen:
 - Rechen und Besen zum Lösen von Unrat zu verwenden.
 - staubige Flächen leicht zu befeuchten.
- Richten Sie das Saug-/Blasrohr niemals auf Personen oder Tiere. Blasen Sie Gegenstände auch nicht in die Richtung, wo Personen oder Tiere stehen.
- Zuschauer müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 5 m einhalten.
-  Verwenden Sie die vollständige Blasdüsenverlängerung, damit der Luftstrom nahe am Boden wirken kann.
- Vorsicht vor aufgewirbelten und herum fliegenden Gegenständen. Besonders gefährlich ist dabei der Rückstoßeffekt an Mauern oder Hauswänden.
- Arbeiten Sie nicht an offenen Türen oder Fenstern.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Kies- oder Splitwege überqueren.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder bei feuchter Witterung.
- Füllen Sie nichts von Hand in die Ansaugöffnung.
- Führen Sie die Anschlussleitung immer nach hinten vom Gerät weg. Es besteht sonst die Gefahr des Stolperns, Ausrutschens oder Hinfallens.
- Betreiben Sie das Gerät beim Saugen nie
 - ohne Auffangsack,
 - mit nicht geschlossenem Reißverschluss des Auffangsackes

Hinweise zur Benutzung als Saug-Häckselgerät

 Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass der Auffangsack montiert, nicht beschädigt oder abgenutzt ist und der Reißverschluss zugezogen ist.

1. Schalten Sie das Gerät ein. ➔ **11**
2. Das Sauggut wird über den Ansaugstutzen (17) in das Gerät eingezogen und gehäckselt. ➔ **1**
3. Bewegen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig über das Sauggut. Drücken Sie das Gerät nicht in das Laub hinein.
4. Die Saugleistung verringert sich, wenn der Auffangsack voll ist. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Öffnen Sie den Reißverschluss und entleeren dann den Auffangsack.
5. **Nach Arbeitsende:**
 - ▶ schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 - ▶ lösen Sie den Auffangsack vom Haken (6). ➔ **7**
 - ▶ drehen Sie den Handgriff des Auffangsacks entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Auffangsack ab. ➔ **6**
 - ▶ stecken Sie den Anschlussstutzen (5) auf. ➔ **12**
 - ▶ drehen Sie den Anschlussstutzen im Uhrzeigersinn, um den Blasschlauch (7) zu sichern. ➔ **13**
 - ▶ schalten Sie das Gerät ein, um Rückstände aus dem Gerät zu entfernen.

 **Laub früh aufnehmen!** – Es ist ratsam, Laub möglichst bei trockener Witterung und so schnell wie möglich nach dem Laubfall aufzunehmen. Nasses Laub stellt ein Problem dar. Ebenso Laub, das schon mit der Rotte begonnen hat, oder auf größeren Haufen lagert.

Hinweise zur Benutzung als Gebläse

Blasmethode 1: blasen mit der Blasdüse (15). ➔ **14**



Entfernen Sie den Auffangsack vom Gerät, wenn der Auffangsack noch am Gerät befestigt ist.

- ➔ **7** Lösen Sie den Auffangsack vom Haken (6).
- ➔ **6** Drehen Sie den Handgriff des Auffangsacks entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Auffangsack ab.
- ➔ **12** Stecken Sie den Anschlussstutzen (5) auf.
- ➔ **13** Drehen Sie den Anschlussstutzen im Uhrzeigersinn, um den Blasschlauch (7) zu sichern.
- ➔ **11** Schalten Sie das Gerät ein.
- ➔ **14** Der Luftstrom wird über die Blasdüse (15) aus dem Gerät geblasen. Bewegen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig von einer Seite zur anderen Seite, um die Fläche zu reinigen.

Blasmethode 2: blasen mit dem Blasschlauch

Sie sind mit dem Blasrohr freibeweglich und können somit Ecken und schwer zugängliche Flächen reinigen/ausblasen.



Entfernen Sie den Auffangsack vom Gerät, wenn der Auffangsack noch am Gerät befestigt ist.

- ➔ **7** Lösen Sie den Auffangsack vom Haken (6).
- ➔ **6** Drehen Sie den Handgriff des Auffangsacks entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Auffangsack ab.
- ➔ **15** Ziehen Sie den Stutzen des Blasschlauches (7) heraus.
- ➔ **16** Stecken Sie ein Blasverlängerungsrohr (11) in den Stutzen des Blasschlauches (7).
- ➔ **17** Stecken Sie das zweite Blasverlängerungsrohr (11) auf.
- ➔ **11** Schalten Sie das Gerät ein.
- ➔ **18** Bewegen Sie das Blasrohr langsam und gleichmäßig ein paar Zentimeter über dem Boden.
- ➔ **19** Bei Arbeitsunterbrechung können Sie das Blasrohr in die Halter (16) am Gerät einhängen.

Höheneinstellung

Der Laubsauger ist mit einem variablen Höhenverstellmechanismus ausgestattet. Sie können deswegen nicht nur auf ebenem Boden arbeiten, sondern auch auf unebenem.

Arbeiten auf unebenem Boden

- ➔ **20** Lösen Sie den Drehknopf (14). Der Handgriff ist jetzt frei beweglich.
- ➔ **21** Bewegen Sie den Handgriff hoch und runter, um den Laubsauger an die Bodenbeschaffenheit anzupassen.

Arbeiten auf ebenem Boden

- ➔ **20** Lösen Sie den Drehknopf (14). Der Handgriff ist jetzt frei beweglich.
- ➔ **21** Bewegen Sie den Führungsholm (9) hoch oder runter, um die erforderliche Höhe des Ansaugstutzens (17) einzustellen.
- ➔ **22** **flache Position des Ansaugstutzens (17)**
Diese Position ist ideal zum Reinigen von ebenen, gepflasterten Plätzen und Wegen, wie Einfahrten, Terrassen, Gehwege ...
In dieser Position ist die Ansaugleistung sehr stark.
- ➔ **23** **schräge Position des Ansaugstutzens (17)**
Diese Position ist ideal zum Arbeiten auf Rasen oder unebenen gepflasterten Plätzen und Wegen.
In dieser Position ist die Ansaugleistung schwächer.

Was kann ich saugen und blasen?

JA: leichte und trockene Materialien, z. B. trockenes Laub und Gartenabfälle wie Gras, kleine Zweige und Papierstückchen

NEIN: schwere Materialien, wie z. B. Metall, Steine, Äste, Tannenzapfen oder zerbrochenes Glas

 **Saugen oder blasen Sie mit dem Gerät keine brennenden, explosiven oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche an.**

 **Saugen oder blasen Sie keine Flüssigkeiten an, besonders keine brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin. Benutzen Sie das Gerät auch nicht in der Nähe von solchen Stoffen.**

Wartung und Pflege

 **Vor jeder Wartungs- und Reinigungsarbeit:**

- ➔ **Gerät ausschalten**
- ➔ **Stillstand des Geräts abwarten**
- ➔ **Netzstecker ziehen**

Nur Originalteile verwenden. Andere Teile können zu unvorhersehbaren Schäden und Verletzungen führen.

Zum Warten und Reinigen entfernte Sicherheitseinrichtungen müssen unbedingt wieder ordnungsgemäß angebracht und überprüft werden.

Weitergehende Wartungs- und Reinigungsarbeiten, als die in diesem Kapitel beschrieben, dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.

 Beachten Sie folgendes, um die Funktionsfähigkeit des Laubsaugers zu erhalten.

- Überprüfen Sie, ob alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest sitzen, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher betrieben werden kann.

- Untersuchen Sie den Auffangsack auf Verschleiß oder Qualitätsminderungen.
- Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus.
- Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen mit einem Lappen oder Pinsel.
- Die Maschine nicht mit fließendem Wasser oder Hochdruckreinigern reinigen.
- Verwenden Sie für die Kunststoffteile keine Lösungsmittel (Benzin, Alkohol, usw.), da diese die Kunststoffteile beschädigen können.

Reinigung des Auffangsackes

Entleeren Sie den Auffangsack nach Arbeitsende.

- ➔ **7** Lösen Sie den Auffangsack vom Haken (6).
- ➔ **6** Drehen Sie den Handgriff des Auffangsacks entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Auffangsack ab.
- ▶ Schütteln Sie den Auffangsack gut aus.
- ▶ Drehen Sie die Innenseite nach außen, um den Auffangsack auszubürsten.
- ▶ Waschen Sie den Auffangsack bei starker Verschmutzung oder mindestens einmal im Jahr mit der Hand in milder Seifenlauge.

 Bei Schwergängigkeit des Reißverschlusses die Reißverschlusszähne mit einer trockenen Seife einreiben.

 Überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Auffangsack regelmäßig auf Beschädigungen. Tauschen Sie einen beschädigten Auffangsack unverzüglich aus.

Lagerung



Netzstecker ziehen.

- Bewahren Sie unbenutzte Geräte an einem trockenen, verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachten Sie vor einer längeren Lagerung folgendes, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und ein leichtgängiges Bedienen zu gewährleisten:
 - Führen Sie eine gründliche Reinigung durch.
 - Überprüfen Sie die Maschine auf einwandfreien Zustand, damit nach einer längeren Lagerung eine zuverlässige Nutzung des Gerätes gewährleistet ist.

Mögliche Störungen

| Problem | mögliche Ursache | Beseitigung |
|--|--|--|
| Motor läuft nicht an | Netzspannung fehlt (Stromausfall) | Absicherung überprüfen (10 A) |
| | Anschlusskabel defekt | Kabel austauschen bzw. Kabel überprüfen lassen (Elektrofachmann)  defekte Kabel nicht mehr benutzen |
| | Motor oder Schalter defekt | zur Problembeseitigung wenden Sie sich an den Hersteller oder an eine von ihm benannte Firma |
| Sauggut wird nicht richtig eingezogen (verringerte Saugleistung) | Gerät ist verstopft bzw. blockiert | Verstopfung beseitigen, evtl. Kundendienst |
| | Auffangsack ist zu voll | Auffangsack leeren |
| | Anschlussleitung zu lang oder zu kleiner Querschnitt. Steckdose zu weit vom Hauptanschluss entfernt und zu kleiner Querschnitt der Anschlussleitung. | Anschlussleitung mindestens 1,5 mm ² , maximal 25 m lang. Bei längerem Kabel Querschnitt mindestens 2,5 mm ² . |

Bei weiteren Fehlfunktionen setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

 0 23 82 / 8 92 – 54  0 23 82 / 8 92 – 58  0 23 82 / 8 92 – 65  0 23 82 / 8 92 – 101  0 23 82 / 8 92 – 102

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Typ | KLS 1600 |
| Modell | KLS 1600 |
| Baujahr | siehe letzte Seite |
| Motorleistung P ₁ | 1600 W |
| Motor | Wechselstrommotor 230 V ~ 50 Hz |
| Drehzahl n | 11000 min ⁻¹ |
| Blas-Luftstrom (max. Luftgeschwindigkeit) | Blasdüse: 200 km/h Blasschlauch: 400 km/h |
| Saugleistung (max. Luftmenge) | 900 m ³ /h |
| Hand-Arm-Vibration (nach EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Auffangsack (Volumen) | 25 Liter |
| Schutzklasse | II – schutzisoliert  |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Schallleistungspegel L _{WA} (nach 2000/14/EG) | gemessener Schallleistungspegel 105 dB (A) garantierter Schallleistungspegel 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Schalldruckpegel L _{PA} (nach 2000/14/EG) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Garantie

Bitte beachten Sie die beiliegende Garantieerklärung.

Ersatzteile

 1

Ersatzteile bestellen:

- Bezugsquelle ist der Hersteller oder Händler
- erforderliche Angaben bei der Bestellung:
 - Farbe des Gerätes
 - Ersatzteil - Nr.
 - Bezeichnung des Ersatzteiles
 - gewünschte Stückzahl
 - Bezeichnung des Laubsaugers

Beispiel: orange, 381266, Auffangsack , 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung |
|----------|----------------|------------------------|
| 4 | 381273 | Kabelklammer |
| 7 | 381264 | Blasschlauch |
| 9 | 381265 | Führungsholm |
| 10 | 381266 | Auffangsack |
| 11 | 381267 | Blasverlängerungsrohr |
| 18 | 381268 | Rad – klein |
| 19 | 381269 | Radkappe (kleines Rad) |
| 20 | 381270 | Rad – groß |
| 21 | 381271 | Radkappe (großes Rad) |
| 22 | 381272 | Sicherheitsaufkleber |



Do not operate machine before having read the operating instructions, understood all the notes and assembly the machine as described here.

Keep the instructions in a safe place for future use.

Contents

| | |
|-----------------------------|----|
| Declaration of Conformity | 10 |
| Extent of delivery | 10 |
| Description of the device | 10 |
| Symbols operating manual | 10 |
| Symbols machine | 10 |
| Operating times | 11 |
| Proper use | 11 |
| Residual risks | 11 |
| Vibrations | 11 |
| Safety instructions | 12 |
| Assembly | 13 |
| Start-up | 13 |
| Working with the garden vac | 14 |
| Care and maintenance | 15 |
| Storage | 15 |
| Possible Problems | 16 |
| Technical data | 16 |
| Guarantee | 16 |
| Spare parts | 16 |

Declaration of Conformity

No. (S-No.): 11494

according to EC Directive 2006/42/EC

We,
ATIKA GmbH
Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

herewith declare under our sole responsibility that the product
Laubsauger, -bläser, -häcksler (Garden vac, blower,
shredder) type KLS 1600

Serial number: 008700 – 025000

is conform with the above mentioned EC directives as well as with
the provisions of the guidelines below:

2004/108/EC, 2000/14/EC and 2011/65/EU.

Following harmonized standards have been applied:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Conformity assessment procedure: 2000/14/EC - Appendix V.

Measured level of the acoustic output L_{WA} 105 dB (A).

Guaranteed level of the acoustic output L_{WA} 108 dB (A).

Duly authorised person for the compilation of technical
documents:

ATIKA GmbH – ATIKA GmbH – Technical department
Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

Burgau, 29.09.2014

i.A.

i.A. G. Koppenstein

Engineering design management

Extent of delivery

After unpacking, check the contents of the box

- ▶ That it is complete
- ▶ Check for possible transport damage

Report any damage or missing items to your dealer, supplier or the manufacturer immediately. Complaints made at a later date will not be acknowledged.

- | | |
|--|--------------------------|
| ▶ 1 preassembled unit of equipment | ▶ 1 handle |
| ▶ 1 operating bar | ▶ 1 blow hose |
| ▶ 2 extension blow tubes | ▶ 1 collecting bag |
| ▶ 1 operating manual | ▶ 1 warranty declaration |
| ▶ 1 assembly and operating instruction sheet | |

Description of the device



- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 Handle | 10 Collecting bag |
| 2 On/Off switch | 11 Extension blow tube |
| 3 Cord grip | 12 Carrying handle |
| 4 Cable clip | 13 Motor |
| 5 Connector | 14 Turning knob for height adjustment |
| 6 Hook for collecting bag | 15 Blow nozzle |
| 7 Blow hose | 16 Holder |
| 8 Mains plug | 17 Suction funnel |
| 9 Operating bar | |

Symbols operating manual



Threatened hazard or hazardous situation. Not observing this instruction can lead to injuries or cause damage to property.



Important information on proper handling. Not observing this instruction can lead to faults in the machine.



User information. This information helps you to use all the functions optimally.



Assembly, operation and servicing. Here you are explained exactly what to do.



Please refer to the attached assembly and operating instruction sheet for references to figure numbers in the text.



...



Symbols machine



Carefully read operator's manual before handling the machine. Observe instructions and safety rules when operating.



Shut off engine and remove power cord before performing cleaning, maintenance or repair work.



Danger – objects may be thrown out at high speed when motor is running. Keep people, pets and domestic animals out of the danger area.



Beware of the rotating tool.
Keep hands and feet out of openings while machine is running.



Wear eye and ear protection.



Protect against moisture.



Immediately disconnect the mains plug when the cable is damaged or entangled.
Do not touch the cable until it is disconnected from the mains.



Machine of the protection class II (double insulated)



This product complies with European regulations specifically applicable to it.



Electrical devices do not go into the domestic rubbish. Give devices, accessories and packaging to an ecofriendly recycling. According to the European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic scrap, electrical devices that are no longer serviceable must be separately collected and brought to a facility for an environmentally compatible recycling.

Operating Times

Please consider the individual country specifications.

Information on how to avoid noise:

Some noise exposure from this machine is unavoidable. Schedule noisy work to times during which it is allowed. Respect all rest times and restrict the work duration to the minimum. You as the operator and bystanders should wear a suited hearing protection.

Proper use

- The garden vac/blower/shredder is only suitable for light, dry materials, such as leaves and garden waste such as grass, small twigs and pieces of paper.
- The vacuuming, blowing and shredding of
 - ▶ heavy materials, such as metal, stones, branches, fir cones or broken glass
 - ▶ combustible materials such as cigarette butts, barbecue coal
 - ▶ flammable, toxic or explosive materials is explicitly forbidden.
- Never use the machine in areas with harmful dust and liquids or as a wet vacuuming machine, because of the risk of physical injury.
- Any other use than for vacuuming, blowing and shredding is not allowed.
- The garden vac/blower/shredder is only designed for private use in accordance with its proper purpose.
- Regarded as machine for private gardens and allotments are those units which are not employed in public grounds, parks, sports grounds, and in agriculture and forestry.

- Every other form of use is considered improper use. The manufacturer accepts no liability for any damages resulting from improper use, and any risk is in this case borne solely by the user.
- The intended usage also includes compliance with the operating, servicing and repair conditions prescribed by the manufacturer and following the safety instructions included in the instructions.
- The relevant accident prevention regulations for the operation as well as the other generally acknowledged occupational medicine and safety rules must be complied with.
- Unauthorised modifications at the garden vac will exempt the manufacturer from any liability for damages of any kind arising from this.
- Only persons who are familiarised with the device and informed about possible risks are allowed to prepare, operate and service this device. Repair works may only be carried out by us or by a customer service agent nominated by us.
- The machine may not be used in a potentially explosive environment or be exposed to the rain.

Residual risks

Even if used properly, residual risks can exist even if the relevant safety regulations are complied with due to the design determined by the intended purpose.

Residual risks can be minimised if the “Safety information” and the “Intended usage” as well as the whole of the operating instructions are observed.

Observing these instructions, and taking proper care, will reduce the risk of personal injury or damage to the equipment.

- Failure to observe the safety precautions can lead to injury to the operator or damage to property.
- Stones and soil may be thrown off.
- Risk from electricity, by using non-standard electrical connections.
- Touching live parts of opened electrical components.
- Impairment of hearing when working on the machine for longer periods of time without ear protection.

In addition, in spite of all the precautionary measures taken, non-obvious residual risks can still exist.

Vibrations

Hand arm vibration $a_{vhw} = 4.38 \text{ m/s}^2$

Measuring uncertainty $K = 2.2 \text{ m/s}^2$

The indicated vibration emission level has been measured according to a standardised test method and can be used to compare power tools.

It can also be used for an initial estimate of the vibration exposure.

The actual vibration emission level during the use of the machine may differ from that indicated in the operating instructions or indicated by the manufacturer.

This may be caused by the following factors to be minded before and during the use:

- Proper use of the machine
- Proper condition of the machine for use
- Handles and optional anti-vibration handles properly mounted on the machine body

When you feel uncomfortable or notice discoloration of skin on your hands during the use of the machine, stop working immediately. Observe sufficient break times to rest. Failure to have sufficient break times may result in a hand-arm vibration syndrome.

The extent of exposure depending on the type of work or machine use should be estimated and appropriate breaks taken. In this way, the extent of exposure can be considerably reduced over the entire work time. Minimise the risk caused by vibrations. Maintain this machine according to the instructions in the manual. If you intend to use this machine frequently, contact your local authorised dealer and purchase anti-vibration accessories if required. Avoid the use of this machine at temperatures under 10°C. Create a work schedule in order to minimise vibration exposure.

Safety instructions

When improperly handled a garden vac may be dangerous. If electrical tools are used, the fundamental safety precautions must be met to preclude the risks of fire, electric shock and injuries to persons.

Before commissioning this product, read and keep to the following advice. Also observe the preventive regulations of your professional association and the safety provisions applicable in the respective country, in order to protect yourself and others from possible injury.

- ❶ Pass the safety instructions on to all persons who work with the machine.
- ❷ Keep these safety instructions in a safe place.
- Make yourself familiar with the equipment before using it, by reading and understanding the operating instructions.
- Do not use the machine for unsuitable purposes (see "Normal intended use" and "Working with the vacuum cleaner").
- Ensure that you have stand in a secure standing position and maintain your balance at all times. Do not bend forwards.
- When working on slopes always make sure to have a safe standing position.
- Only operate the machine in walking speed, do not run with it.
- Be observant. Attend to what you do. Start working with rationality. Do not use the device when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicaments. One moment of carelessness when using the device can result in serious injuries.
- Familiarize yourself with your environment and pay attention to possible dangers which you may not be able to hear because of the motor noise.
- Wear suitable work clothes:
 - do not wear loose-fitting clothes or jewellery; they can catch in moving parts.
 - Gloves and nonskid footwear
 - Trousers to protect the legs
 - Keep long hair away from the intake opening. Otherwise, it could be drawn into the intake opening. Wear a hairnet if required.
- Do not work with the device barfooted or only with thongs on your feet.
- Wear protective clothing:
 - safety goggles
 - ear protection (Sound intensity level at workplace can exceed 85 dB (A))

- It is recommended to wear a face guard to prevent irritation due to dust.
- Keep your workplace in an orderly condition! Untidiness can result in accidents.
- Be careful when stepping back! Risk of stumbling!
- If you come across to foreign objects, please power off the device and remove those foreign objects. However before you restart the device, check it for possible damages and have it repaired if necessary.
- Take into consideration environmental influences:
 - Do not use the device in moist or wet ambience.
 - Do not expose the device to rain.
 - Do only work with sufficient visibility conditions. Provide for good illumination.
- Keep bystanders and animals away from your working area. Do not allow other persons, especially children, to touch the tool or cable.
- Switch off the machine if persons, in particular children or pets, are close to you or if you change your working area.
- Within his area of work the operator is responsible for third parties.
- This unit may not be used by persons having reduced physical, sensory or cognitive abilities or by persons with lack of adequate knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.
- The machine must not be operated by children.
- The machine must not be operated by young people under 16 years of age.
- Persons who have not read this operating instruction manual may not operate this unit.
- Children must be supervised to make sure that they do not play with the device.
- Keep children away from machine.
- Never operate the machine if other persons are in the immediate vicinity.
- The user is responsible for accidents with other people or their property.
- Never leave the saw unattended.
- Do not overload the machine! You work better and safer in the given performance range.
- Only operate the machine with complete and correctly attached safety equipment and do not alter anything on the machine that could impair the safety.
- Never operate the machine when protective devices or covers are damaged or safety devices such as the collecting bag are not installed.
- Faulty or damaged parts in the device must be replaced immediately.
- Never leave the machine powered when tipping it over on its side. The machine is designed for operating in upright posture.
- Do not spray machine with water (this is hazardous due to live components).
- Switch the machine off and remove the mains plug from the socket when
 - carrying out repair works
 - carrying out servicing and repair works
 - removal of faults
 - eliminating blockages
 - checking the leads to see whether these are caught up or damaged
 - transporting



- leaving unattended (even during short interruptions)
- unusual noises and vibrations
- Thoroughly maintain your garden vac:
 - Ensure that all nuts, bolts and screws are tight.
 - Make sure that the ventilation apertures are free.
 - Keep handles dry and free of oils and grease.
- Check the machine for possible damage
 - Before continuing to use the machine, the protective devices must be inspected to ensure that they work perfectly and with their intended function
 - Check whether movable parts function perfectly and do not stick or whether parts are damaged. All parts must be correctly installed and fulfil all conditions to ensure perfect operation of the saw
 - Damaged guards and parts must be properly repaired or exchanged by a recognized, specialist workshop; insofar as nothing else is stated in the instructions for use.
 - Damaged or illegible safety warning labels should be replaced immediately.
- Store the unused machine in a dry locked place away from the reach of children.

Electrical safety

- Design of the connection cable according to IEC 60245 (H 07 RN-F) with a core cross-profile section of at least
 - 1.5 mm² for cable lengths up to 25 m
 - 2.5 mm² for cable lengths over 25 m
- Long and thin connection lines result in a potential drop. The motor does not reach any longer its maximal power; the function of the device is reduced.
- Plugs and coupler outlets on connection cables must be made of rubber, non-rigid PVC or other thermoplastic material of same mechanical stability or be covered with this material.
- The connector of the connection cable must be splash-proof.
- When running the connection line observe that it does not interfere, is not squeezed, bended and the plug connection does not get wet.
- Do not drive the device across the extension cable. Make sure that it is behind you in a secure position. Place the cable on a path or area that has already been thatched.
- Wind off completely the cable when using a cable drum.
- Do not use the cable for purposes for which it is not meant. Protect the cable against heat, oil and sharp edges.
- Do not use the cable for machine carrying and hanging up or for pulling the plug out of the socket.
- Protect yourself against electric shocks. Avoid touching earthed parts with your body (e.g. pipes, heating apparatus, cookers, fridges etc.).
- Do never connect a damaged cable to the mains. Do not touch a damaged cable before it is disconnected from the mains. A damaged cable may cause contact with live parts.
- Do not use any defective connection cables.
- When working outdoors, only use extension cables especially approved and appropriately labelled for outdoor use.
- Do not set up any provisional electrical connections.
- Never bypass protective devices or deactivate them.
- Only hook up the machine by means of a fault-current circuit breaker (30 mA).

 The electrical connection or repairs to electrical parts of the machine must be carried out by a certified electrician or one of our customer service points. Local regulations – especially regarding protective measures – must be observed.

-  Damaged mains leads must be replaced by the manufacturer or one of their service workshops or a similar qualified person to prevent dangers.
-  Repairs to other parts of the machine must be carried out by the manufacturer or one of his customer service points.
-  Use only original spare parts. Accidents can arise for the user through the use of other spare parts. The manufacturer is not liable for any damage or injury resulting from such action.

Assembly

-  Connect the leaf sucker to the power supply system only after having finished the complete assembly.
-  **2** Mount the operating bar (9).
-  **3** Mount the handle (1).
-  **4** Fix the cable on the operating bar (9) using the cable clip (4).
-  **5** Slip the collecting bag (10) on.
-  **6** Turn the handle of the collecting bag clockwise to secure the collecting bag.
-  **7** Hang up the collecting bag.
-  **8** Plug the connector of the blow hose (7) in the suction funnel (17)
-  **9** Hang up the blow hose (7).
-  **10** Put the extension blow tubes (11) in their receivers on the machine to properly keep them.

Start-up

- Check that the machine is completely and correctly assembled.
- Before using the shredder, make sure each time that
 - there are no faulty connections (tears, cuts, etc.)
 - there are no damage at the machine
 - all screws are tight
 - the collecting bag shows no signs of wearing or quality deterioration

Mains connection

- Compare the voltage given on the machine model plate e.g. 230 V with the mains voltage and connect the machine to the relevant and properly earthed plug.
- Only use connection cables with sufficient diameters.
- Do not use any defective connection cables.
- Connect the machine via a 30 mA fault current safety switch.
- Use connecting or extension cables up to a length of 1.5 m featuring a core cross section of at least 25 mm²

Fuse protection: 10 A

Mounting of the extension cable

-  **11**
- 1. Plug the female connector of the extension cable on the male connector of the device.
- 2. Thread the extension cable through the pull relief device (3) as a loop and hang it up.
- 3. Make sure that the extension cable has enough free motion.

Switching on/off

Do not use any device where the switch can not be switched on and off. Damaged switches must be repaired or replaced immediately by the customer service.

➔ **11** The ON/Off switch (2) is integrated in the handle (1).

Switching on: Put the On/Off switch (2) to .

Switching off: Put the On/Off switch (2) to .

 In the case of a power failure the machine does not automatically put the switch to . Put the On/Off switch immediately to  to prevent any accidental starting of the machine when the power supply recovers.

Working with the garden vac

 Before starting any work read and understand

- the safety notes,
- following additional instructions on how to work with this machine.

- The machine may only be operated by persons over the age of 16 years, and who have read and understood these operating instructions.
- Wear your safety gear (goggles/vizor, gloves, long trousers, non-slip shoes, hainet in case of long hair) for protection from possible injuries.
- Make sure to have a safe and tidied up work area. Remove from the working area objects which might be thrown off.
- Before starting your work make sure that:
 - no other persons or animals stay within the working area,
 - you can always step back without any barriers,
 - you have always a secure standing position,
 - handles and holding devices are dry and clean.
- The following is recommended before starting the blowing/suction:
 - use a rake and broom to loosen dirt
 - slightly wet dusty areas
- Never aim the suction/blowing pipe at people or animals. Never blow objects in the direction of people or animals.
- Spectators must observe safety clearance of min. 5 m.
-  Use the complete blow nozzle extension to ensure that the air flow can take full effect close to the ground.
- Beware of swirling and flying objects. Be particularly aware of recoiling effects from brickwork or house walls (e.g. stones).
- Do not work close to open doors or windows.
- Switch off the machine before crossing gravel or grit paths.
- Do not operate the machine with wet hands or during damp weather.
- Never put objects manually into the suction opening.
- Always ensure that the connection lead runs back away from the machine. Otherwise there is a risk of stumbling, slipping or falling.
- Never operate the machine
 - without the bag,
 - without closing the zip fastener of the bag

Instructions for using as vac/shredder

 Before using the machine, ensure that the bag has been fitted, is not damaged or worn and the zip fastener has been closed.

1. Switch the machine on. ➔ **11**
2. Material to be removed is sucked into the machine via the suction funnel (17) and shredded there.
3. Move the machine slowly and evenly over the material. Do not press it into the leaves.
4. The suction power decreases when the bag is full. Switch the machine off and disconnect from the mains. Open the zip fastener and empty the bag.
5. After completion of work:
 - Switch off the machine and disconnect the mains plug.
 - Detach the collecting bag from the hook (6). ➔ **7**
 - Turn the handle on the collecting bag anticlockwise and pull it off. ➔ **6**
 - Push the connector (5) on. ➔ **12**
 - Turn the connector clockwise to secure the blow hose (7). ➔ **13**
 - Start the machine to remove residues from it.

 **Take up leaves in good time!** – It is advisable to take up fallen leaves when the weather is dry and as soon as they have fallen. Wet leaves are a problem, together with leaves that have already begun to rot or are on big piles.

Instructions for use as blower

Blow method 1: Blowing with the blow nozzle (15). ➔ 14



Remove the collecting bag from the machine if it is still fixed on the machine.

- ➔ **7** Detach the collecting bag from the hook (6).
- ➔ **6** Turn the handle on the collecting bag anticlockwise and pull it off.
- ➔ **12** Push the connector (5) on.
- ➔ **13** Turn the connector clockwise to secure the blow hose (7).
- ➔ **11** Start the machine.
- ➔ **14** Air is blown out of the machine through the blow nozzle (15).
Move the machine slowly and systematically from one side to the other to clean the area.

Blow method 2: Blowing with the blow hose

The blow hose is flexible and versatile, so you can clean/blow out corners and surfaces that are difficult to access.



Remove the collecting bag from the machine if it is still fixed on the machine.

- ➔ **7** Detach the collecting bag from the hook (6).
- ➔ **6** Turn the handle on the collecting bag anticlockwise and pull it off.
- ➔ **15** Pull off the connector of the blow hose (7).
- ➔ **16** Insert one extension blow tube (11) in the connector of the blow hose (7).

- **17** Insert the second extension blow tube.
- **11** Start the machine.
- **18** Move the blow tube slowly and systematically some centimeters above the ground.
- **19** When interrupting your work you can hang up the blow tube in the holders (13) on the machine.

Height adjustment

The leaf sucker is equipped with a height adjustment mechanism. Hence you can work not only on an even ground but also on an uneven ground.

Working on an uneven ground

- **20** Loosen the turning knob (14). The handle is then adjustable.
- **21** Move the handle up and down to adjust the leaf sucker to the ground conditions.

Working on an even ground

- **20** Loosen the turning knob (14). The handle is then adjustable.
- **21** Move the operating tube (9) up and down to adjust the required height of the suction funnel (17).
- **22** **Horizontal position of the suction funnel (17)**
This position is ideal when cleaning even paved areas and paths such as doorways, terraces, footpaths ...
The suction performance is very high in this position.
- **23** **Tilted position of the suction funnel (17)**
This position is ideal for working on lawn or uneven paved areas and paths.
The suction performance is somewhat lower in this position.

What can I vacuum and blow?

YES

light, dry materials, e.g. dry leaves and garden waste such as grass, small twigs and pieces of paper

NO

heavy materials such as metal, stones, branches, fir cones or broken glass

-  Do not use the machine to vacuum or blow any burning, explosive or smoking items such as cigarettes, matches or hot ash.
-  Do not vacuum or blow any liquids, in particular flammable liquids such as fuel. Do not use the machine in the vicinity of such substances.

Care and maintenance



- Before each maintenance and cleaning work :
- switch off device
 - wait until the cutting thread is stationary.
 - pull out main plug

Use only original parts. Other parts can result in unexpected damages and injuries.

For maintaining and cleaning, removed security devices must unconditionally be mounted properly and proved again.

Maintenance and repair work beyond this is only allowed to be carried out by the manufacturer or authorized service staff.

-  Please proceed as follows to preserve the functioning ability of your garden vac.
 - Check that all nuts, bolts and screws are tight to ensure a safe operation of the machine.
 - Check the collecting bag for wearing and deterioration.
 - Replace any worn or damaged parts.
 - Remove dust and dirt with a cloth or a brush.
 - Do not clean the machine with running water or high-pressure cleaners.
 - Do not use solvents for the synthetic parts (petrol, alcohol, etc.) as these can damage the synthetic parts.

Cleaning the bag

Empty the collecting bag after completion of your work.

- **7** Detach the collecting bag from the hook (6).
- **6** Turn the handle on the collecting bag anticlockwise and pull it off.
 - ▶ Shake the bag thoroughly.
 - ▶ Turn it inside out and brush the bag out thoroughly.
 - ▶ Wash the bag when extremely soiled or at least once a year, by hand in mild soap suds.

-  If the zip fastener is stiff, rub dry soap into the zip.

 For your own safety, regularly check the bag for any signs of damage. Always replace a damaged bag immediately.

Storage



Remove the mains plug from the socket.

- Store unused equipment in a dry, locked place out of the reach of children.
- Before a longer storage observe the following in order to prolongate the service life of the machine and to guarantee a smooth running operation:
 - thoroughly clean the machine.
 - Check the machine for perfect condition to ensure a safe use of it after a longer period of storage.

Possible problems

| Problem | Possible cause | Remedy |
|--|---|---|
| Motor won't start | No mains power (power failure) | Check fuse (10 A) |
| | Connection lead defect | Replace lead or have lead checked (electrician) ⚠ Never use defect lead |
| | Motor or switch defect | To solve the problem, contact the manufacturer or an authorised company. |
| Material is not sucked in properly (reduced vacuuming power) | Machine is clogged or blocked | Eliminate the blocking, call the service if required. |
| | Bag too full | Empty bag |
| | Extension cable too long, or cross-section too small. Socket too far away from main connection, and cross-section of connection lead too small. | Extension cable at least 1,5 mm ² , maximum 25 m long. Cross-section of at least 2,5 mm ² in longer cables. |

Technical data

| | |
|--|--|
| Type | KLS 1600 |
| Model | KLS 1600 |
| Year of construction | see last page |
| Motor power P ₁ | 1600 W |
| Motor | AC-motor 230 V ~ 50 Hz |
| Speed n | 11000 min ⁻¹ |
| Blowing air flow (max. air velocity) | Blow nozzle: 200 km/h Blow hose: 400 km/h |
| Suction power (max. air flow) | 900 m ³ /h |
| Hand arm vibration (as per EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = < 4.4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Bag (volume) | 25 l |
| Protection class | II – protective insulated <input type="checkbox"/> |
| Weight | 6.8 kg |
| Sound power level L _{WA} (as per 2000/14/EC) | measured sound power level 105 dB (A) guaranteed sound power level 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Sound pressure level L _{PA} (as per 2000/14/EC) | 94 dB (A) K = 3 dB (A) |

Guarantee

Please observe the enclosed terms of guarantee.

Spare parts



1

Ordering spare parts:

- Available from the manufacturer or dealer
- Orders must quote the following information:
 - Colour of the machine
 - Spare parts no.
 - Description/designation of the part
 - Quantity required
 - Model no. of the vacuum cleaner!

Example: orange, 381266, collecting bag, 1, KLS 1600

| Pos. | Spare part no. | Designation |
|------|----------------|----------------------|
| 4 | 381273 | Cable clip |
| 7 | 381264 | Blow hose |
| 9 | 381265 | Operating bar |
| 10 | 381266 | Collecting bag |
| 11 | 381267 | Extension blow tube |
| 18 | 381268 | Small wheel |
| 19 | 381269 | Hubcap (small wheel) |
| 20 | 381270 | Large wheel |
| 21 | 381271 | Hubcap (large wheel) |
| 22 | 381272 | Safety label |



Vous ne devez pas mettre la machine en route avant d'avoir lu attentivement ce mode d'emploi, d'avoir observé toutes les informations indiquées et d'avoir monté la machine comme décrit.

Conserver ces notice d'utilisation pour tout utilisateur futur.

Table des matières

| | |
|---|----|
| Déclaration de conformité | 17 |
| Fourniture | 17 |
| Description de la machine | 17 |
| Symboles utilisés dans cette notices d'utilisaton | 17 |
| Symboles utilisés sur cet appareils | 18 |
| Tranches horaires | 18 |
| Utilisation dans les règles de l'art | 18 |
| Risques résiduels | 18 |
| Vibrations | 19 |
| Consignes de sécurité | 19 |
| Montage | 21 |
| Mise en service | 21 |
| Travail avec l'aspirateur à feuilles | 21 |
| Maintenance et entretien | 23 |
| Stockage | 23 |
| Pannes possibles | 23 |
| Caractéristiques techniques | 24 |
| Garantie | 24 |
| Pièces de rechange | 24 |

Déclaration de conformité CE

N° (S-No.): 11494

Conformément à la directive CE : 2006/42/CE

Par la présente, nous
ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit
Laubsauger, -bläser, -häcksler (Aspirateur, souffleur, broyeur
à feuilles) type KLS 1600

Numéro de série : 008700 – 025000

est conforme aux dispositions de la directive CE susnommée ainsi
qu'aux dispositions des directives suivantes :
2004/108/CE, 2000/14/CE et 2011/65/UE.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;
EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Procédé d'évaluation de la conformité: 2000/14 CE - Annexe V
Niveau de puissance sonore mesuré L_{WA} 105 dB (A).
Niveau de puissance sonore garanti L_{WA} 108 dB (A).

Responsable de l'établissement des documentations
techniques:

ATIKA GmbH – Bureau technique – Josef-Drexler-Str. 8 -
89331 Burgau Germany

i.A.

Burgau, 29.09.2014

i.A. G. Koppenstein
Direction du bureau d'études

Fourniture

➡ Après le déballage de la machine, vérifiez le contenu du carton quant à

- ▶ l'intégralité des pièces
- ▶ la présence éventuelle de dommages dus au transport.

Informez immédiatement le revendeur, le transporteur et / ou le fabricant en cas de réclamation. Sachez que les réclamations ultérieures ne sont plus acceptées.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ▶ 1 élément pré-monté | ▶ 1 poignée |
| ▶ 1 manche | ▶ 1 tuyau soufflant |
| ▶ 2 rallonges pour le tuyau soufflant | ▶ 1 sac de récupération |
| ▶ 1 instructions d'utilisation | ▶ 1 déclaration de |
| ▶ 1 fiche de montage et d'utilisation | garantie |

Description de la machine



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Poignée | 10 Sac collecteur |
| 2 Interrupteur marche/arrêt | 11 Rallonge pour le tuyau soufflant |
| 3 Décharge de traction du câble | 12 Poignée de transport |
| 4 Pince pour câble | 13 Moteur |
| 5 Raccord | 14 Bouton rotatif pour le mécanisme de réglage en hauteur |
| 6 Crochet pour sac collecteur | 15 Buse soufflante |
| 7 Tuyau soufflant | 16 Support |
| 8 Fiche électrique | 17 Raccord d'aspiration |
| 9 Manche | |

Symboles utilisés dans cette notices d'utilisation



Danger imminent ou situation dangereuse. L'inobservation de ces indications génère des risques de blessures ou d'endommagements matériels.



Indications importantes pour un emploi conforme à l'usage prévu. L'inobservation de ces indications peut provoquer des défauts de fonctionnement.



Indications pour l'utilisateur. Ces indications sont d'une aide précieuse pour un emploi optimal des différentes fonctions.



Montage, exploitation et maintenance. Ce symbole attire votre attention sur ce que vous devez faire.



1 Consultez la fiche de montage et d'utilisation ci-jointe lorsque le texte fait référence au numéro d'un schéma.

...



Symboles utilisés sur cet appareils



Lire le notice d'utilisation et les conseils de sécurité avant la mise en marche et en tenir compte pendant le fonctionnement.



Arrêter le moteur et retirer l'embout de la bougie avant toute opération d'entretien, de remise en état ou de nettoyage.



Les pièces éjectées représentent un danger lorsque que le moteur est en marche – les personnes étrangères ainsi que les animaux domestiques et de rente doivent rester à l'écart de la zone dangereuse.



Attention, outil en rotation.

Ne pas introduire les mains ou les pieds dans les orifices de la machine pendant que celle-ci est en marche.



Porter des lunettes de protection et un casque antibruit.



Protéger de l'humidité.



Tirer la fiche de la prise de courant si le câble est endommagé ou enroulé.

Ne touchez pas le câble tant qu'il est raccordé au réseau.



Machine classe de protection II (protégée par isolation).



Le produit est conforme aux directives européennes applicables.



Ne jamais jeter un appareil électrique aux ordures ménagères. Les appareils, les accessoires et les emballages doivent être recyclés de façon non-polluante. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques ne pouvant plus être utilisés doivent être collectés séparément et recyclés d'une manière respectueuse de l'environnement.

Tranches horaires

Observez les dispositions spécifiques de la loi nationale.

Informations pour éviter le bruit :

Il est inévitable que cette machine constitue une certaine nuisance sonore. Effectuer les travaux produisant un bruit intense pendant les horaires autorisés et destinés à cet effet. Respecter les éventuels horaires de repos et limiter la durée du travail au stricte nécessaire. Porter une protection de l'ouïe appropriée pour votre protection personnelle ainsi que celles des personnes se trouvant à proximité.

Utilisation dans les règles de l'art

- L'aspirateur/souffleur/broyeur à feuilles est conçu pour aspirer uniquement des matières légères et sèches, telles que les feuilles et les déchets de jardin, comme l'herbe, les petites branches et les petits morceaux de papier.
- L'aspiration, le soufflage et le broyage de
 - ▶ matières lourdes, comme le métal, les pierres, les branches, les pommes de pin ou les morceaux de verre cassé,
 - ▶ Matières combustibles comme les mégots de cigarettes, le charbon
 - ▶ Matières inflammables, nocives ou explosives sont expressément exclus.
- En raison des risques pour la santé, ne jamais utiliser l'appareil dans des zones contenant des feuilles et des liquides toxiques ou comme aspirateur de liquides.
- Une utilisation autre que l'aspiration, le soufflage et le broyage n'est pas autorisée.
- L'aspirateur/souffleur/broyeur à feuilles est conçu uniquement pour une utilisation privée conformément à son but d'utilisation.
- Comme machine pour le domaine privé (jardins) sont considérés les appareils qui ne peuvent pas être utilisés dans des installations publiques, parcs, terrains ainsi que dans l'agriculture et la sylviculture.
- Toute utilisation autre est non conforme. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages en résultat – le risque incombe alors exclusivement à l'utilisateur.
- Un emploi conforme à l'usage prévu implique notamment aussi l'observation des instructions de service, de maintenance et de réparation du fabricant et le respect des consignes de sécurité contenues dans ces instructions.
- Les prescriptions de prévention des accidents applicables au site d'exploitation ainsi que les dispositions de médecine du travail et de sécurité technique générales sont à respecter.
- Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages provoqués par les modifications de l'appareil effectuées par l'utilisateur.
- L'appareil ne doit être utilisé, entretenu et ajusté que par des personnes connaissant l'appareil et averties des risques. Les réparations demeurent strictement réservées à notre SAV ou à un service après-vente nommé par nos soins.
- Une utilisation de la machine en environnement explosif et son exposition à la pluie sont interdites.

Risques résiduels

 Même un emploi conforme à l'usage prévu et le respect des consignes de sécurité applicables en la matière ne sauraient exclure tous les risques résiduels générés par la construction et l'emploi de la machine, notamment.

Les risques résiduels sont minimisés en respectant les « consignes de sécurité » et un « emploi conforme à l'usage prévu » comme toutes les indications des présentes instructions de service.

La prise de conscience et la prudence réduisent les risques de blessures et d'endommagements.

- Les mesures de sécurité ignorées ou omises peuvent occasionner des blessures ou des endommagements.
- Projections de cailloux et de mottes de terre.

- Dangers d'électrocution en cas d'utilisation de câbles de raccordement non conformes.
- Contact avec des pièces sous tension de composants électriques ouverts.
- Endommagement de l'ouïe en cas de travaux d'une certaine durée sur la machine sans protection acoustique.

Il se pourrait donc que des risques résiduels non apparents persistent bien que toutes les mesures de protection aient été prises.

Vibrations

Vibrations mains-bras $a_h = 4,38 \text{ m/s}^2$

Imprécision de mesure $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

La valeur d'émissions de vibrations a été mesurée selon un procédé normalisé et peut être utilisée pour comparer un outil électrique à un autre.

La valeur d'émission de vibrations indiquée peut également être utilisée pour effectuer une évaluation d'exposition préliminaire.

⚠ La valeur d'émission de vibrations réellement présente pendant l'utilisation de machines peut différer de celle indiquée dans la notice d'instructions ou par le constructeur de la machine. Cette différence peut être provoquée par différents facteurs d'influence qui doivent être pris en compte avant et/ou pendant toute utilisation de la machine :

- la machine est-elle utilisée de façon conforme ?
- l'état fonctionnel de la machine est-il correct ?
- les poignées, éventuellement anti-vibrations optionnelles, sont-elles montées et fixées fermement sur le corps de la machine ?

Lorsque vous constatez un sentiment désagréable ou une coloration de la peau des mains pendant l'utilisation de la machine, arrêtez le travail immédiatement. Faire des pauses de travail suffisamment longues. En cas de non-respect d'une fréquence et longueur des pauses de travail suffisantes, le syndrome de vibrations transmises au système mains-bras peut se produire.

Estimez le taux de charge en fonction du travail et/ou de l'utilisation de la machine et déterminer la fréquence et la longueur des pauses de travail en conséquence. De cette façon, le taux de charge peut être nettement diminué pendant la totalité de la durée du travail. Minimisez le risque d'exposition aux vibrations pendant le travail. Entretenez la machine conformément aux instructions de cette notice. Lorsque vous utilisez la machine assez souvent, il est recommandé de contacter un concessionnaire afin de vous procurer des poignées anti-vibration. Évitez d'utiliser la machine en cas de températures ambiantes de $t=10^\circ\text{C}$ ou de moins. Établissez un planning du travail permettant de limiter la charge par les vibrations.

Consignes de sécurité

En cas d'utilisation non-conforme, les aspirateurs peuvent constituer un danger. L'utilisation des outillages électriques impose certaines mesures de sécurité générales afin d'exclure les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures de personnes.

Avant toute mise en service de ce produit, lire et respecter les indications suivantes et les règlements de prévention d'accident de l'association préventive des accidents du travail, particulièrement les règlements de sécurité en vigueur

dans les pays respectifs afin d'éviter tout risque d'accident possible.

- ❗ Remettez les consignes de sécurité à toute personne devant travailler avec la machine.
- ❗ Conservez ces consignes de sécurité avec soin.
- Avant l'utilisation, familiarisez-vous avec l'appareil à l'aide des instructions de service.
- Ne pas utiliser l'appareil à des fins non appropriées (voir « Utilisation dans les règles de l'art » et « Travaux avec l'aspirateur à feuilles »).
- Prenez correctement appui sur vos jambes et veillez à votre équilibre à tout moment. Ne vous penchez pas en avant.
- Veillez à toujours avoir une position stable lorsque vous vous trouvez à des endroits en pente.
- Utilisez l'appareil uniquement en marchant, ne courez pas.
- Soyez attentif. Veillez à ce que vous faites. Travaillez de façon raisonnable. N'utilisez pas l'équipement si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. La moindre inattention pendant l'utilisation de l'équipement peut provoquer de graves blessures.
- Se familiariser avec l'environnement de la zone de travail et veiller aux dangers potentiels rendus inaudibles par le bruit du moteur.
- Portez des vêtements de protection appropriés!
 - Pas d'habits larges ou de bijoux que la machine pourrait entraîner.
 - gants de protection et chaussures antidérapantes
 - pantalons longs pour protéger les jambes
 - Les cheveux longs doivent rester à l'écart des ouvertures d'aspiration. Ils pourraient être aspirés. Le cas échéant, portez un filet pour les cheveux.
- Ne jamais travailler avec la machine pieds nus ou en sandales légères.
- Portez des vêtements de protection personnels
 - Lunettes de protection (Pendant la coupe de l'aluminium).
 - Protection acoustique (le niveau de pression sonore au poste de travail peut être supérieur à 85 dB (A)).
 - Nous recommandons le port d'une protection pour le visage afin d'éviter toute irritation due à la poussière.
- Veillez à maintenir la zone de travail en ordre ! Le désordre peut être la cause d'accidents.
- Attention en reculant. Risque de trébucher!
- Lorsque vous rencontrez des corps étrangers, éteindre l'appareil et enlever les corps étrangers. Avant de remettre l'appareil en marche, vérifier les éventuels endommagements et faire effectuer les réparations nécessaires.
- Prenez les conditions environnantes en considération:
 - Ne pas utiliser la machine dans un environnement humide.
 - Ne pas exposer l'appareil à la pluie.
 - Ne pas travailler en proximité directe de piscines ou d'étangs de jardin.
 - Ne travailler qu'avec une vue suffisante; veillez au bon éclairage de la zone de travail.
- Eloigner d'autres personnes et des animaux de votre espace de travail. Ne pas laisser toute personne étrangère, particulièrement les enfants toucher le câble ou l'appareil.
- Arrêtez l'utilisation de la machine en proximité d'autres personnes, notamment d'enfants, ou d'ani-maux domestiques, et lorsque vous changez la zone de travail.
- L'utilisateur est responsable de la machine à l'égard de tiers dans la zone de travail.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou disposant de connaissances ou d'expérience insuffisantes, à moins qu'elles ne soient supervisées ou guidées par une personne responsable.
- Les enfants ne sont pas autorisés à manipuler la machine.
- Les jeunes de moins de 16 ans n'ont pas le droit de manipuler cette machine.
- Les personnes qui n'ont pas lu la notice d'instructions ne sont pas autorisées à manipuler la machine.
- Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.
- Maintenez les enfants à distance de l'appareil.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche lorsque des personnes étrangères se trouvent à proximité. L'utilisateur assume la responsabilité en cas d'accidents d'autres personnes ou de dommages de biens matériels appartenant à ces dernières.
- Ne laissez jamais l'a sans surveillance.
- Ne surchargez pas la machine ! Elle travaille mieux et avec une sécurité accrue dans la plage indiquée.
- Veillez au montage complet et correct des équipements de sécurité pendant l'exploitation et ne modifiez rien sur la machine qui risquerait d'influencer sa sécurité.
- Ne manipulez pas la machine si des dispositifs de protection ou des capots sont endommagés ou si des dispositifs de sécurité tels que le sac collecteur ne sont pas en place.
- Ne pas modifier l'appareil ou des parties ou pièces de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche lorsqu'il est placé sur le côté. L'appareil est uniquement prévu pour une utilisation verticale.
- L'appareil ne doit être arrosé d'eau (source de risque car présence de courant électrique).
- Débranchez la machine et retirez la fiche de la prise au secteur en cas de
 - travaux de réparation
 - travaux de maintenance et de nettoyage
 - l'élimination de perturbations
 - l'élimination des obstructions
 - vérifications que les conduites de raccordement ne sont pas enchevêtrées ou endommagées
 - commutation de l'aspiration au soufflage
 - transport
 - et si vous quittez (même s'il ne s'agit que d'une brève interruption du travail)
 - bruits et vibrations inhabituelles
- Entretien de l'aspirateur avec soin :
 - veillez au serrage ferme de l'ensemble des vis, écrous et boulons.
 - Veiller à la propreté des ouvertures d'aération.
 - Les poignées doivent toujours être exemptes d'huile et de graisse.
- Vérifiez la machine afin de découvrir tout endommagement éventuel.
 - Contrôlez le fonctionnement impeccable et conforme à l'usage prévu des équipements de sécurité avec soin avant de poursuivre l'utilisation de la machine.
 - Vérifiez le fonctionnement correct des pièces mobiles et assurez-vous qu'elles ne sont ni coincées ni partiellement endommagées. Toutes les pièces sont à monter correctement et toutes les conditions requises sont à remplir afin de garantir une exploitation impeccable de l'appareil.



- Les dispositifs de sécurité et les pièces endommagés doivent être réparés ou remplacés convenablement dans un atelier spécialisé reconnu, à moins que d'autres informations ne soient mentionnées dans le mode d'emploi.
- Les autocollants de sécurité endommagés ou illisibles doivent être remplacés.
- Conservez les outillages non utilisés dans un endroit sec et verrouillé et hors de portée de main des enfants.

Sécurité électrique

- Exécution de la ligne de raccordement cf. IEC 60 245 (H 07 RN-F) avec une section d'au moins
 - 1,5 mm² pour les câbles d'une longueur de jusqu'à 25 m
 - 2,5 mm² pour les câbles de plus de 25 m
 - Les câbles longs et minces provoquent une chute de tension. Le moteur n'atteint plus sa puissance maximum, dégradant ainsi le fonctionnement de l'équipement.
 - Les fiches et prises des rallonges doivent être en caoutchouc, PVC souple ou autre matière thermoplastique d'une résistance mécanique identique, ou revêtues de ce matériau.
 - Les contacts enfichables de la rallonge doivent être protégés contre les projections d'eau.
 - Pour la pose du câble de connexion, veiller à ce qu'il ne gêne pas, qu'il ne soit pas écrasé ni plié, et que le connecteur ne se mouille pas.
 - Ne pas traverser le câble de rallonge avec la machine. Assurez-vous qu'il se trouve dans une position sûre derrière vous. Posez le câble sur un chemin ou dans une zone déjà scarifiée.
 - En cas d'utilisation d'un tambour, dérouler le câble complètement.
 - N'employez pas le câble à des fins pour lesquelles il n'est pas prévu. Protégez le câble contre la chaleur, l'huile et les arêtes vives.
 - N'utilisez pas le câble pour porter ou accrocher l'appareil ni pour retirer la fiche de la prise de courant.
 - Protégez-vous contre les risques d'électrocutions. Evitez le contact corporel avec des éléments connectés à la terre (par ex. tuyaux, radiateurs, fours, réfrigérateurs.)
 - Vérifiez le câble de rallonge à intervalles réguliers et remplacez-le dès que vous constatez un endommagement.
 - Ne jamais brancher un câble endommagé dans la prise de courant. Ne jamais toucher un câble endommagé avant d'avoir retiré la fiche de la prise de courant. Un câble endommagé peut produire un contact avec des éléments sous tension électrique.
 - Servez-vous exclusivement de câbles de rallonge spéciaux et homologués pour l'extérieur le cas échéant.
 - Ne vous servez jamais de raccords électriques provisoires.
 - Ne pontez jamais les équipements de sécurité et ne les mettez jamais hors service.
 - Brancher la machine à l'aide d'un disjoncteur à protection différentielle (30 mA).
-  Tout raccordement électrique, voire des réparations sur des parties électriques de la machine doivent être effectués par des personnes compétentes ou remises à l'un de nos services après-vente. Les règlements locaux, particulièrement en ce qui concerne les mesures de protection sont à respecter.
-  Les câbles de connexion au secteur doivent être remplacés par le constructeur ou par son personnel S.A.V., ou par toute

autre personne disposant de la qualification nécessaire afin d'éviter tout risque.

- ⚠ Toutes réparations des différentes pièces de la machine sont à effectuer par le fabricant, ou l'un de ses services après-vente.
- ⚠ N'utiliser que des pièces de rechange originales. L'utilisation d'autres pièces de rechange peut provoquer des accidents pour l'utilisateur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant d'une telle utilisation.

Montage

⚠ Ne brancher l'aspirateur de feuilles au secteur qu'une fois le montage complètement achevé.

- ➡ 2 Fixez le manche (9)
- ➡ 3 Fixez la poignée (1)
- ➡ 4 Fixez le câble au manche (9) à l'aide de la pince appropriée (4).
- ➡ 5 Insérez le sac collecteur (10).
- ➡ 6 Tournez la poignée du sac collecteur dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le bloquer.
- ➡ 7 Accrochez le sac collecteur.
- ➡ 8 Connectez le raccord du tuyau soufflant (7) dans le raccord d'aspiration (17).
- ➡ 9 Accrochez le tuyau soufflant (7).
- ➡ 10 Insérez les rallonges du tuyau soufflant (11) dans les logements prévus à cet effet sur l'appareil.

Mise en service

- Assurez-vous que l'appareil est intégralement monté et conformément aux réglementations.
- Avant toute utilisation, veuillez vérifier
 - que les lignes de raccordement ne présentent pas de défauts (fissures, soudures ou semblables).
- ⚠ Ne pas utiliser de câbles défectueux.
 - l'appareil quant aux éventuels endommagements.
 - que toutes les vis sont serrées à fond.
 - que le sac collecteur n'est pas usé ou si sa qualité est réduite

Branchement au secteur

- Comparez la tension de votre secteur, p. ex. 230 V, avec la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine et raccordez la machine à une prise mise à la terre appropriée et conforme aux prescriptions.
- Raccordez la machine au moyen d'un commutateur de sécurité (interrupteur *m* de protection contre les courants de court-circuit) 30 mA.
- Ne vous servez jamais de lignes de raccordement défectueuses.
- Utiliser des câbles de connexion ou de rallonge d'une section de brin d'au minimum 1,5 mm² d'une longueur jusqu'à 25 m.

ⓘ Fuse: 10 A

Connexion du câble de rallonge

➡ 11

1. Engager le raccord du câble de rallonge sur le connecteur de la combinaison interrupteur-connecteur.
2. Faire passer le câble de rallonge en boucle par le dispositif de décharge de traction et l'accrocher.
3. Veiller à laisser assez de jeu au câble de rallonge

Mise en marche / Arrêt

Ne jamais utiliser un appareil dont l'interrupteur ne fonctionne pas. Les interrupteurs défectueux doivent immédiatement être réparés par le service après-vente.

➡ 11 L'interrupteur marche/arrêt (2) se trouve dans la poignée (1).

Mise en service de l'appareil :

Appuyez sur la touche  de l'interrupteur marche/arrêt (2).

Arrêt de l'appareil :

Appuyez sur la touche  de l'interrupteur marche/arrêt (2).

⚠ En cas de coupure de courant, l'appareil ne revient pas automatiquement sur . Appuyez immédiatement sur la touche  de l'interrupteur marche/arrêt  afin d'éviter la mise en service indésirable de l'appareil lorsque le courant revient.

Travail avec l'aspirateur à feuilles

- ⚠ Avant de commencer à travailler, respectez
 - ▶ les « consignes de sécurité »
 - ▶ les consignes de travail supplémentaires suivantes.
- Seules les personnes de plus de 16 ans ayant lu et compris les instructions de service peuvent utiliser la machine.
- Portez l'équipement de protection prévu (lunettes/visière de protection, gants, filet pour les cheveux longs) afin de vous protéger d'éventuelles blessures.
- Toujours garder la zone de travail propre et rangée. Enlever tout objet qui risque d'être projeté de la zone de travail.
- Avant le début du travail, garantir que :
 - aucune personne ni animal ne reste dans la zone de travail
 - vous pouvez retourner en arrière sans obstacle
 - vous êtes bien installé en sécurité
 - les poignées et les supports soient secs et propres.
- Avant de souffler/d'aspirer, nous recommandons :
 - d'utiliser le râteau et le balai pour détacher les débris.
 - d'humidifier légèrement les surfaces poussiéreuses.
- Ne dirigez jamais le tube aspirateur/souffleur vers des personnes ou des animaux. Ne soufflez pas des objets en direction de personnes ou d'animaux.
- Les visiteurs doivent respecter une distance de sécurité d'au moins 5 m.
-  Utilisez la rallonge complète de la buse soufflante afin que le flux d'air puisse être actif près du sol.
- Attention aux objets s'élevant en tourbillon ou volants. L'effet de recul sur des murs ou des cloisons est particulièrement dangereux (par ex. pierres).
- Ne travaillez pas à proximité de portes ou de fenêtres ouvertes.
- Éteignez l'appareil si vous traversez des chemins en gravier ou en gravillons.

- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées ou par temps humide.
- Ne remplissez pas manuellement l'ouverture d'aspiration.
- Guidez toujours la conduite de raccordement à l'arrière, hors de l'appareil, sinon il y a un risque de trébuchement, de glissement ou de chute.
N'aspirez jamais avec l'appareil
 - sans sac collecteur,
 - lorsque la fermeture éclair du sac collecteur n'est pas fermée

Consignes relatives à l'utilisation de l'aspirateur-broyeur

 Avant la mise en service, assurez-vous que le sac collecteur est mis en place, n'est pas endommagé ou usé et que la fermeture éclair est fermée.

1. Mettez l'appareil en marche. ➔ **11**
2. La matière à aspirer entre par le biais du raccord d'aspiration (17) dans l'appareil où elle est broyée.
3. Déplacez l'appareil lentement et régulièrement sur la matière à aspirer. N'enfoncez pas l'appareil dans les feuilles.
4. La puissance d'aspiration diminue lorsque le sac collecteur est plein. Arrêtez l'appareil et débranchez la prise. Ouvrez la fermeture éclair, puis videz le sac collecteur.
5. Une fois le travail terminé :
 - ▶ Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
 - ▶ Détachez le sac collecteur du crochet (6). ➔ **7**
 - ▶ Tournez la poignée du sac collecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le sac collecteur. ➔ **6**
 - ▶ Emboîtez le raccord d'aspiration (5). ➔ **12**
 - ▶ Tournez le raccord d'aspiration dans le sens des aiguilles d'une montre afin de bloquer le tuyau soufflant (7). ➔ **13**
 - ▶ Arrêtez l'appareil afin de retirer les résidus coincés dans l'appareil.

 Ramassez les feuilles le plus tôt possible ! – Il est conseillé de ramasser les feuilles par temps sec et dès qu'elles sont tombées. Les feuilles humides sont plus difficiles à aspirer, ainsi que les feuilles qui ont commencé à pourrir ou qui sont déposées en gros tas.

Consignes relatives à l'utilisation de l'appareil comme soufflante

Méthode de soufflage 1: à l'aide de la buse soufflante (15). ➔ **14**



Retirez le sac collecteur de l'appareil si le sac collecteur est encore fixé sur l'appareil.

- ➔ **7** Détachez le sac collecteur du crochet (6).
- ➔ **6** Tournez la poignée du sac collecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le sac collecteur.
- ➔ **12** Emboîtez le raccord d'aspiration (5).
- ➔ **13** Tournez le raccord d'aspiration dans le sens des aiguilles d'une montre afin de bloquer le tuyau soufflant (7).
- ➔ **11** Activez l'appareil.

- ➔ **14** L'air soufflé sort de l'appareil par la buse soufflante (15). Déplacez l'appareil lentement et uniformément d'un côté à l'autre afin de nettoyer la surface.

Méthode de soufflage 2: à l'aide du tuyau soufflant

Avec le tuyau soufflant, vous êtes libre de vos mouvements et pouvez ainsi nettoyer/ souffler dans les coins et les surfaces difficiles d'accès.



Retirez le sac collecteur de l'appareil si le sac collecteur est encore fixé sur l'appareil.

- ➔ **7** Détachez le sac collecteur du crochet (6).
- ➔ **6** Tournez la poignée du sac collecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le sac collecteur.
- ➔ **15** Retirez le raccord du tuyau soufflant (7).
- ➔ **16** Emboîtez une rallonge du tuyau soufflant (11) dans le raccord du tuyau soufflant (7).
- ➔ **17** Emboîtez la seconde rallonge du tuyau soufflant.
- ➔ **11** Activez l'appareil.
- ➔ **18** Déplacez le tuyau soufflant lentement et uniformément à quelques centimètres du sol.
- ➔ **19** En cas d'interruption du travail, vous pouvez accrocher le tuyau soufflant aux supports (13) de l'appareil.

Réglage de la hauteur

L'aspirateur à feuilles est équipé d'un mécanisme variable de réglage en hauteur. Vous pouvez par conséquent travailler sur des terrains plats, mais aussi sur des terrains irréguliers.

Utilisation sur terrain irrégulier

- ➔ **20** Desserrez le bouton de rotation (14) La poignée est maintenant débloquée et amovible.
- ➔ **21** Déplacez la poignée vers le haut et vers le bas pour adapter l'aspirateur à feuilles à l'état du terrain.

Utilisation sur terrain plat

- ➔ **20** Desserrez le bouton de rotation (14) La poignée est maintenant débloquée et amovible.
- ➔ **21** Déplacez le manche (9) vers le haut et vers le bas afin de régler le raccord d'aspiration (17) à la hauteur nécessaire.
- ➔ **22** **Position à plat du raccord d'aspiration (17)**
Cette position est idéale pour nettoyer les endroits et les chemins pavés et plats comme les entrées, les terrasses, les trottoirs...
Dans cette position, la puissance d'aspiration est très élevée.
- ➔ **23** **Position inclinée du raccord d'aspiration (17)**
Cette position est idéale pour travailler sur les pelouses ou les endroits et les chemins irréguliers et non pavés.
Dans cette position, la puissance d'aspiration est plus faible.

 **Que puis-je aspirer et souffler ?**

OUI
Matières légères et sèches, par ex. feuilles et déchets de jardin secs, comme l'herbe, les petites branches et les petits morceaux de papier

NON
Matières lourdes, comme le métal, les pierres, les branches, les pommes de pin ou des morceaux de verre cassé

 Ne pas aspirer ou souffler d'objets brûlants, explosifs ou fumants, comme des mégots de cigarettes, des allumettes ou des cendres brûlantes.

 Ne pas aspirer ou souffler de liquides, en particulier des liquides combustibles comme l'essence et ne pas utiliser l'appareil à proximité de tels produits.

Entretien et maintenance

 Avant de toute intervention d'entretien et de nettoyage
 - arrêter l'équipement
 - attendre l'arrêt de l'appareil
 - retirer la fiche du secteur

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Toute autre pièce risque de provoquer des blessures et dommages imprévisibles.

Les dispositifs de sécurité enlevés pour effectuer des interventions de maintenance ou de nettoyage doivent impérativement être remontés et vérifiés.

Tout autre travail de maintenance ne doit être effectué que par le constructeur ou par un service après-vente.

 Veuillez observer les points suivants afin de préserver l'état de marche de l'aspirateur à feuilles.

- Vérifiez si tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés afin de vous assurer que la machine peut être utilisée en toute sécurité.
- Vérifiez que le sac collecteur n'est pas usé ou si sa qualité est réduite.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Enlever les poussières et souillures à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau.

- Ne pas nettoyer la machine sou l'eau coulante ou à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.
- Ne pas utiliser des solvants (essence, alcool etc.) pour le nettoyage des composants en plastique, ceux-ci pouvant endommager les composants en plastique.

Nettoyage du sac collecteur

Videz le sac collecteur une fois que vous avez terminé votre travail.

-  **7** Détachez le sac collecteur du crochet (6).
-  **6** Tournez la poignée du sac collecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le sac collecteur.

- ▶ Agitez bien le sac collecteur.
- ▶ Tournez la face intérieure vers l'extérieur pour brosser le sac collecteur.
- ▶ Lavez le sac collecteur à la main dans une eau de savon s'il est très encrassé ou au moins une fois par an.

 Si la fermeture éclair est difficile à ouvrir ou à fermer, enduisez les dents de la fermeture avec du savon sec.

 Pour votre propre sécurité, vérifiez régulièrement que le sac collecteur n'est pas endommagé. Remplacez immédiatement un sac collecteur endommagé.

Stockage

 Retirez la fiche de la prise au secteur.


- Conservez les outillages non utilisés dans un endroit sec et verrouillé et hors de portée de main des enfants.
- Avant un stockage prolongé, respecter les instructions suivantes afin de prolonger la durée de vie de la machine et de faciliter la manœuvre :
 - d'effectuer un nettoyage en profondeur.
 - Vérifier l'état impeccable de la machine afin de garantir la fiabilité de l'utilisation après un stockage prolongé.

Pannes possibles

| Problème | Source | Remède |
|---|---|---|
| Le moteur ne démarre pas | absence de tension de réseau (panne de courant) | vérifier le fusible (10 A) |
| | câble de raccordement défectueux | remplacer ou faire vérifier le câble par un électricien  ne plus utiliser des câbles défectueux |
| | moteur ou interrupteur défectueux | pour remédier à des problèmes, veuillez-vous adresser au fabricant ou à une société indiquée par ce dernier |
| La matière à aspirer n'est pas aspirée correctement (puissance d'aspiration réduite). | l'appareil est bouché ou bloqué | Déboucher, s'adresser éventuellement au service après-vente |
| | le sac collecteur est plein | vider le sac collecteur |
| | Câble prolongateur trop long ou de trop faible section. Prise de courant trop éloignée du branchement principal et trop faible section du câble de branchement. | Câble prolongateur d'au moins 1,5 mm ² , long de 25 m au maximum. Si le câble est plus long, section d'au moins 2,5 mm ² . |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type | KLS 1600 |
| Modèle | KLS 1600 |
| Année de construction | voir la dernière page |
| Puissance du moteur P ₁ | 1600 W |
| Moteur | moteur à courant alternatif 230 V ~ 50 Hz |
| Nombre de tours n | 11000 min ⁻¹ |
| Courant d'air de soufflage (vitesse max. de l'air) | Buse soufflante: 200 km/h Tuyau soufflant: 400 km/h |
| Puissance d'aspiration (volume d'air max.) | 900 m ³ /h |
| Vibration main-bras (suivant EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = < 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Sac collecteur (volume) | 25 l |
| Classe de protection | II – Double isolation <input type="checkbox"/> |
| Poids | 6,8 kg |
| Niveau de puissance sonore L _{WA} (suivant 2000/14/CE) | niveau de puissance sonore mesuré 105 dB (A) niveau de puissance sonore garanti 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Niveau de pression sonore L _{PA} (suivant 2000/14/CE) | 94 dB (A) K = 3 dB (A) |

Conditions de Garantie

Veuillez tenir compte de la déclaration de garantie ci-jointe.

Pièces de rechange

➔ 1

Commande de pièces de rechange:

- Le fournisseur est le constructeur ou un revendeur
- Références indispensables lors de la commande:
 - Coloris de l'appareil
 - n° de pièce de rechange
 - Désignation la de pièce de rechange
 - Quantité requise
 - Désignation du aspirateur à feuilles

Exemple: orange, 381266, sac collecteur, 1, KLS 1600

| Pos. – no. | Référence | Description |
|------------|-----------|----------------------------------|
| 4 | 381273 | Pince pour câble |
| 7 | 381264 | Tuyau soufflant |
| 9 | 381265 | Manche |
| 10 | 381266 | Sac collecteur |
| 11 | 381267 | Rallonge pour le tuyau soufflant |
| 18 | 381268 | Roue – petite |
| 19 | 381269 | Cache (petite roue) |
| 20 | 381270 | Roue – grande |
| 21 | 381271 | Cache (grande roue) |
| 22 | 381272 | Autocollant de sécurité |



Вие не трябва да пускате машината в експлоатация, преди да сте прочел/а/ това ръководство за експлоатация, да сте обърнали внимание на всички зададени указания и да сте монтирали уреда, както е описано.

Запазете ръководството за бъдещо ползване.

Съдържание

| | |
|---------------------------------------|----|
| Декларация за съответствие | 25 |
| Обем на доставката | 25 |
| Описание на уреда | 25 |
| Символи в ръководството за обслужване | 25 |
| Символични означения на уреда | 26 |
| Разрешено време за работа | 26 |
| Употреба по предназначение | 26 |
| Остатъчни рискове | 26 |
| Вибрации | 27 |
| Сигурност при работа | 27 |
| Монтаж | 29 |
| Пускане в експлоатация | 29 |
| Указания за работа | 29 |
| Техническа поддръжка | 31 |
| Съхранение | 32 |
| Възможни неизправности | 32 |
| Технически данни | 33 |
| Гаранция | 33 |
| Резервни части | 33 |

Декларация за съответствие съгласно нормите на Европейската общност

№ (S-No.): 11494

съгласно Директивата на ЕО 2006/42/ЕО

С настоящото ние,

АТИКА ГмБХ

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

декларираме на своя отговорност, че продуктът **Laubsauger, -bläser, -häcksler (Уред за засмукване, издухване и нарязване на листа) тип KLS 1600**

Сериен номер: 008700 – 025000

съответства на разпоредбите на горепосочените директиви на ЕС и на разпоредбите на следните допълнителни директиви: **2004/108/ЕО, 2000/14/ЕО и 2011/65/ЕС.**

Приложени са следните хармонизирани стандарти:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Процедура за оценяване на съответствието:

2000/14/ЕО – приложение V

Измерено ниво на звуковата мощност L_{WA} 105 dB (A).

Гарантирано ниво на звуковата мощност L_{WA} 108 dB (A).

Пълномощник за съставяне на техническата документация:

АТИКА GmbH – Technisches Büro – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany

i.A.

i.A. G. Koppenstein

Ръководител на конструкторски отдел

Burgau, 29.9.2014

Обем на доставката

След разопаковане проверете съдържанието на кашона за:

- ▶ пълнота
- ▶ еветуални повреди при транспорта.

Рекламирайте незабавно пред продавача, доставчика или производителя. Предявени по-късно претенции няма да бъдат признати. Рекламации, направени по-късно, не се признават.

- | | |
|--|----------------------------|
| ▶ 1 предварително монтиран уред | ▶ 1 ръкохватка |
| ▶ 1 направляващ прът | ▶ 1 маркуч за издухване |
| ▶ 2 удължителни тръби за издухване | ▶ 1 торбичка с болтове |
| ▶ 1 ръководство за обслужване | ▶ 1 Декларация за гаранция |
| ▶ 1 Ръководство за монтаж и обслужване | |

Описание на уреда

➔ 1

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Ръкохватка | 8 щепсел за мрежата |
| 2 Ключът за включване/изключване | 9 направляващ прът |
| 3 Разтоварване на кабелното опъване | 10 торба за събиране на отпадъка |
| 4 Кабелен кламер | 11 удължителна тръба за издухване |
| 5 Щуцер за присъединяването | 12 ръкохватка за носене |
| 6 Окачващо приспособление | 13 двигател |
| 7 издухващ маркуч | 14 въртящ се бутон за механизма за регулиране на височината |
| | 15 издухваща дюза |
| | 16 държач |
| | 17 засмукващ щуцер |

Символи в ръководството за обслужване



Грозеща опасност или опасна ситуация.

Неспазването на тези указания може да доведе до наранявания или материални щети.



Важни указания за правилна работа.

Неспазването на тези указания може да доведе до неизправности.



Указания за ползвателя. Тези указания ще ви помогнат да използвате оптимално всички функции.



Монтаж, обслужване и техническа поддръжка.

Тук се обяснява какво точно трябва да направите.



1 Моля вземете приложеното



2 ръководство за монтаж и обслужване



3 като помощно средство, когато в текста



има указание към номера на фигурата.



Символични означения на уреда



Преди пускането в експлоатация да се прочете ръководството за експлоатация и да се вземат под внимание и указанията за безопасност.



Преди ремонт, техническа поддръжка и почистване изключете двигателя и издърпайте щепсела от контакта.



Съществува опасност от детайли, които се изхвърлят надалеч при работещ двигател – лицата, които не взимат участие, както и домашните животни, да се държат далеч от областта на опасност.



Внимавайте за ротиращ инструмент. Ръцете и краката да не се държат в отворите, когато уредът работи.



Носете очила и ЛПС за слуха.



Пазете от влага.



Издърпайте щепсела, ако кабелът е повреден или заплетен.

Не пипайте кабели, докато не бъде разединен от мрежата.



Машина със степен на защита II (с изолираща защита).



Продуктът отговаря на специфичните за продукта действащи европейски директиви.



Електрическите уреди не бива да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Уредите, принадлежностите и опаковките трябва да се предават за преработка в съответствие с разпоредбите за опазване на околната среда. Според европейската директива 2012/19/ЕС за старите електрически и електронни уреди неизползваемите електрически уреди трябва да се събират отделно и да се рециклират, без да се вреди на околната среда.

Разрешено време за работа

Моля, спазвайте местните предписания за защита от шума.

Информация за избягване на шум:

Не може да бъде избегнато известно шумово натоварване от уреда. Извършвайте дейностите, свързани със силен шум, в разрешени и определени за това часове. Евентуално се съобразявайте с часовете, в които трябва да се пази тишина, и ограничавайте работната продължителност върху най-необходимото. За ваша лична защита и за защита на лицата, намиращи се в близост, носете подходяща защита за слуха.

Употреба по предназначение

- Уредът за засмукване, издухване и нарязване на листа е подходящ само за леки и сухи материали, като например листа и отдадъци от градината като трева, малки клонки и парченца хартия.
- Засмукване, продухване и нарязване на
 - ▶ тежки материали, като например метал, камъни, клони, шишарки или счупено съкло
 - ▶ горими материали като фасове от цигари, въглища за грил
 - ▶ възпламеними, отровни или експлозивни материали изрично се изключва.
- Поради опасността от телесна повреда уредът да не бъде използван никога в области с вредни за здравето прахове и течности или като уред за мокро засмукване.
- Различни начини на употреба на засмукване и издухване не са разрешени.
- Уредът за засмукване, издухване и нарязване на листа е проектиран само за битова /частна/ употреба в съответствие с предназначението му за употреба.
- Като уреди за частна битова и градинска употреба се смятат такива уреди, които не се използват в обществени съоръжения, паркове, спортни площадки, както и в селското и горското стопанство.
- Всяка употреба извън това се счита за употреба не по предназначение. За повреди, които възникват в резултат на това, производителят не носи отговорност – рискът затова е изключително за сметка на ползвателя.
- Към употребата по предназначение спада също така спазването на предписаните от производителя условия за експлоатация, поддръжка и пускане в експлоатация и спазването на съдържащите се в ръководството указания за безопасност.
- Трябва да бъдат спазвани съответните валидни разпоредби за предотвратяване на злополуки, както и всякакви всеобщо признати трудово-медицински правила и привила, свързани с техническата безопасност.
- Собственоръчно извършени изменения на уреда за засмукване на листа изключват отговорността на производителя за произтичащите от това повреди от всякакъв вид.
- Уредът може да бъде борудван, използван и поддържан единствено от лица, които са запознати с него и са уведомени относно опасностите. Работи по пускането в експлоатация могат да бъдат извършвани единствено от нас, респективно от служби за обслужване на клиенти, които са посочени от нас.
- Машината не бива да бъде използвана в застрашена от експлозия среда или да бъде изложена на дъжд.

Остатъчни рискове

 Въпреки спазването на всички разпоредби за безопасност при употреба по предназначение също могат да съществуват остатъчни рискове поради конструкцията, обусловена от целта на употреба на уреда.

Остатъчните рискове могат да бъдат минимизирани, когато „указанията за безопасност“ и „употребата по предназначение“, както и ръководството за експлоатация като цяло бъдат взети под внимание.

Вниманието и предпазливостта намаляват риска от нараняване на хора и причиняване на повреди.

- Игнорирани или пропуснати мерки за безопасност могат да доведат до наранявания при обслужващото лице или до увреждането на собственост.
- изхвърляне на камъни и пръст.
- Опасност посредством електрически ток, при употребата на електрически присъединителни проводници, които не са изправни.
- Допир до детайли, които провеждат напрежение, при отворени електрически конструктивни елементи.
- Увреждане на слуха при по-продължителна работа без защита за слуха.

Въпреки всички предприети мерки могат да съществуват остатъчни рискове, които не са очевидни.

Вибрации

Вибрация длан-ръка $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$
Неточност при измерване $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Дадената стойност на вибрациите е измерена по стандартизиран метод на изпитване и може да се използва за сравняване на един електрически инструмент с друг. Дадената стойност на вибрациите може да се използва за първоначална оценка на натоварването с вибрации.

 Действително наличната стойност на вибрационните емисии по време на употреба на машините не може да се различава от посочената в упътването за обслужване и от производителя.

Това може да се дължи на влиянието на следните фактори, които трябва да се вземат предвид преди всяка употреба, съответно по време на употреба.

- машината правилно ли се използва
- машината в изрядно състояние за употреба ли е
- монтирани ли са ръкохватките, съответно опционалните дръжки против вибрации и неподвижно ли стоят на корпуса на машината

Ако по време на употреба на машината установите неприятно чувство или промяна в цвета на кожата на ръцете, веднага прекратете работата. Правете достатъчно почивки. При недостатъчни почивки може да се получи вибрационен синдром на дланта и ръката.

Трябва да се направи преценка на натоварването в зависимост от работата и употребата на машината и да се направят съответните почивки. Така степента на натоварване може съществено да се намали по време на цялата работна продължителност. Сведете до минимум риска, на който сте изложени при вибрации. Поддържайте машината според указанията в упътването за обслужване. Ако машината се използва често, се свържете с вашия специализиран магазин и евентуално закупете принадлежности против вибрации (ръкохватки). Избягвайте да използвате машината при температури $t=10^\circ\text{C}$ или по-ниски. Направете работен план, с който може да се ограничи натоварването с вибрации.

Сигурност при работа

При употреба, която не е по предназначение, уредите за засмукване на листа могат да бъдат опасни. Когато се използват електрически инструменти, трябва да бъдат спазвани основните мерки за безопасност, за да бъдат изключени рисковете от пожар, електрически удар и нараняването на лица.

Затова прочетете и вземете под внимание следните указания и разпоредби за предотвратяване на злополуки на Вашето професионална организация, респективно валидните в съответната държава определения за безопасност преди пускането в експлоатация на този продукт, за да предпазите себе си и другите от възможни наранявания.

-  Предоставяйте указанията за безопасност на всички лица, които работят с уреда.
-  Съхранявайте добре указанията за безопасност.
- Преди употреба се запознайте с уреда с помощта на ръководството за експлоатация.
- Не използвайте уреда за цели, за които не е предназначен (погледни „Употреба по предназначение“ и „Работа с уреда за засмукване на листа“).
- Дръжте тялото си в стабилно положение и във всеки момент пазете равновесие. Не се навеждайте напред.
- На стръмни места винаги внимавайте за сигурна стойка.
- Работете с уреда само като вървите, никога като бягате или тичате.
- Бъдете внимателни. Внимавайте какво правите. Подхождайте разумно към работата. Не използвайте уреда, ако сте уморени или сте под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Моментното невнимание при използване на уреда може да доведе до сериозни наранявания.
- Запознайте се с обстановката наоколо и внимавайте за евентуални опасности, които евентуално не можете да чуete поради шума от мотора.
- Носете подходящо работно облекло:
 - не широко облекло или украшения, те могат да бъдат захванати от подвижните елементи
 - ръкавици и обувки, които са устойчиви на хлъзгане
 - дълги панталони за предпазване на краката
 - Дръжте дългата, пусната коса далече от засмукващия отвор. Тя може да бъде захваната в засмукващия отвор. При необходимост носете мрежичка за коса.
- Носете лични предпазни средства:
 - предпазни очила;
 - предпазно средство за защита на слуха (нивото на звуковото налягането на работното място може да превишава 85 dB (A))
 - препоръчваме да се носи защита за лицето, за да се предотврати дразненето от прах
- Не работете с уреда боси или с леки сандали.
- Поддържайте ред в работния си участък! Липсата на ред може да доведе до злополуки.
- внимание при връщане назад. Опасност от спъване!
- Ако се допрете до чуждо тяло, моля изключете уреда и отстранете чуждото тяло (метал, камъни, клони, ...) погледни Употреба по предназначение. Преди обаче да включите отново уреда, проверете го за евентуални повреди и дайте да бъде извършен необходимия ремонт.

- Внимавайте за въздействията на околната среда:
 - Не използвайте уреда във влажна или мокра заобикаляща среда.
 - Не излагайте уреда на дъжд.
 - Работете единствено при достатъчно добра видимост, погрижете се за добро осветление.
- Дръжте надалеч от обсега Ви на работа други лица и животни.
- Не оставяйте други лица, в частност деца, да се докосват до инструмента или до кабела. Дръжте ги настрана от Вашия работен участък.
- Прекъснете употребата на машината, когато лица, преди всичко деца или домашни животни, са в близост и, когато променят обсега на работа.
- Обслужващият е отговорен спрямо трети лица обсега на работа на уреда.
- Уредът не бива да се използва от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или хора с недостатъчни знания или опит, освен ако те не се контролират или напътстват от отговарящо за тях лице.
- Децата не бива да използват уреда.
- Лица под 16 години нямат право да обслужват уреда.
- Хора, които не са прочели ръководството за експлоатация, не бива да управляват уреда.
- Децата трябва да са под надзор, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Дръжте децата настрана от уреда.
- Не използвайте никога уреда, докато в близост има лица, които не взимат участие.
- Ползвателят е отговорен за злополуки с други лица или с тяхна собственост.
- Не оставяйте уреда никога без надзор.
- Не претоварвайте уреда! Ще работите по-добре и по-сигурно в дадения обхват на мощността.
- Използвайте уреда само с комплексни и правилно поставени защитни приспособления и не променяйте нищо в уреда, което би ограничило безопасността.
- Не използвайте уреда, ако защитните устройства или капацити са повредени или предпазните устройства, като например сборен чувал не са монтирани.
- Не изменяйте уреда, съответно частите на уреда.
- Никога не оставяйте уреда включен, когато е поставен на една страна. Уредът е бил проектиран единствено за работа в изправено положение.
- Не пръскайте уреда с вода (източник на опасност е електрическият ток). (източник на опасност електрически ток).
- Изключете уреда и извадете щепсела за електрическата мрежа от контакта при:
 - ремонтни работи
 - техническа поддръжка и почистване
 - отстраняване на неизправности
 - отстраняване на запушвания
 - проверка, дали захранващите кабели са оплетени или повредени
 - Транспорт
 - напускане на уреда (също и при кратковременни прекъсвания).
 - необикновени шумове и вибрации
- Отнасяйте се грижливо с Вашия уред за засмукване на листа:
 - Внимавайте за неподвижното положение на всички гайки, болтове и винтове.
 - Обърнете внимание на това, отворите за въздуха да бъдат чисти.
 - Поддържайте дръжките чисти от масло и мазнина. Следвайте указанията за поддръжка.
- Проверявайте уреда за евентуални повреди:
 - Преди по-нататъшна употреба на уреда следва да бъдат проверени предпазните устройства по отношение на тяхното безупречно действие, съобразно предназначението им.
 - Проверете, дали движещите се части работят безупречно и не заяждат или дали има повредени части. Всички части следва да са монтирани правилно и да отговарят на всички условия, за да гарантират безупречна работа.
 - Повредени предпазни устройства и детайли трябва да бъдат ремонтирани или сменени от лицензиран сервиз, ако в ръководството за работа не е посочено друго.
 - Повредени или нечетливи самозалепващи се табелки с указания за безопасност следва да бъдат заменени.
- Уреди, които не се ползват съхранявайте в сухо, заключено помещение, извън обсега на деца.



Електрическа безопасност

- Изпълнение на електрическата съединителна линия в съответствие с IEC 60245 (H 07 RN-F) с разрез на кабелните жила от минимално
 - 3 x 1,5 mm² при дължина на кабелите **до** 25 m
 - 3 x 2,5 mm² при дължина на кабелите **над** 25 m
- Дългите и тънки захранващи кабели създават пад на напрежението. Моторът не може повече да достига своята максимална мощност, функцията на уреда отслабва.
- Щепселите и контактите на съединителите на захранващите кабели трябва да са от гума, мек PVC или друг термопластичен материал със същата механична якост или да имат покритие от такъв материал.
- Щепселното съединение на електрическата присъединителна линия трябва да бъде защитено против водни пръски.
- При полагането на присъединителните линии трябва да бъде обхванато внимание на това, те да не бъдат притискани, прегъвани и щепселното съединение да не бъде намокрено.
- Не преминавайте с уреда върху удължителя. Уверете се, че той е на сигурно място зад Вас.
- При употреба на макара за кабели размотайте кабела напълно.
- Не използвайте кабела за цели, за които той не е предназначен. Защитете кабела от загряване, масло и остри ръбове.
- Не използвайте кабела за носене и окачване и за да издърпвате щепсела от контакта.
- Пазете се от електрически удар. Избягвайте допира на тялото до заземени части (например тръби, отоплителни тела /радиатори/, печки /котлони/, хладилници и т. н.).
- Контролирайте редовно удължителните кабели и ги заменяйте, когато са повредени.
- Не включвайте повредения кабел в мрежата. Не пипайте повредения кабел, преди да е изключен от мрежата. Повреденият кабел може да предизвика контакт с части, по които преминава ток.
- На открито ползвайте само удължителни кабели, които са разрешени за това и имат съответното обозначение.



- Не използвайте временни електрически връзки.
- Никога не шунтирайте защитните устройства и не ги извеждайте от експлоатация.
- Присъединете уреда през дефектно-токовата защита (30 mA).

 Електрическото присъединяване респ. ремонтите на електрически части на уреда трябва да бъдат извършвани от концесиониран специалист по електротехника или от някой от нашите сервизни центрове за клиенти. Трябва да се спазват местните разпоредби и най-вече тези, които са свързани със защитните мерки.

 Повредените кабели за свързване към мрежата трябва да бъдат подменени от производителя, съответно от някой от сервизите му или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

 Ремонтите на други части на уреда трябва да бъдат извършвани от страна на производителя респ. от някой от неговите сервизни центрове за клиенти.

 Да се използват само оригинални резервни части. Използването на други резервни части може да доведе до злополуки с ползвателя. За произтичащите от това щети производителят не носи отговорност.



Монтаж

 Включете уреда за засмукване на листа към електрическата мрежа едва след пълното монтиране.

- ⇒ **2** Закрепете направляващия прът (9).
- ⇒ **3** Закрепете ръкохватката (1).
- ⇒ **4** Затегнете кабела с кабелния кламер (4) към направляващия прът (9).
- ⇒ **5** Поставете торбата за събиране на отпадъка (10).
- ⇒ **6** Завъртете ръкохватката на торбата за събиране на отпадъка в посока на часовниковата стрелка, за да подсигурите торбата за събиране на отпадъка.
- ⇒ **7** Закачете торбата за събиране на отпадъка.
- ⇒ **8** Поставете щуцера на издухващия маркуч (7) в засмукващия щуцер (17).
- ⇒ **9** Закачете продухвателния маркуч (7).
- ⇒ **10** Поставете удължителните тръби за издухване (11) за съхраняване на събраните количества в уреда.

Пускане в експлоатация

- Убедете се, че уредът е монтиран изцяло и в съответствие с предписанията.
- Преди всяко ползване проверете следното:
 - присъединителните кабели – за дефектни места (пукнатини, срезове или други подобни)
 -  не използвайте дефектни кабели
 - уреда – за евентуални повреди
 - дали всички винтови съединения са затегнати здраво
 - торбата за събиране на отпадъка за износване или повреждане

Присъединяване към електрическата мрежа

- Сравнете посоченото върху фабричната табелка напрежение с напрежението в мрежата и свържете уреда към съответния контакт, който отговаря на предписанията.
- Не използвайте дефектни захранващи кабели.
- Затваряйте уреда през Fi-защитен прекъсвач (защитен прекъсвач за утечен електрически ток) 30 mA.
- Използвайте присъединителен респ. удължителен кабел с напречно сечение на жилата от минимално 1,5 mm² с дължина до 25 m.

Предпазител: 10 A



Поставяне на удължителния кабел

⇒ **11**

1. Поставете куплунга на удължителния кабел на щепсела на уреда.
2. Изтеглете удължителния кабел като панделка през освобождаването на кабелния клон от опъване и го прикачете.
3. Обърнете внимание на това, удължителният кабел да има достатъчно свобода за движение.

Включване / Изключване

Не използвайте уред, при който превключвателят не може да бъде включван и изключван. Повредени прекъсвачи следва да бъдат поправени от сервизната служба или да бъдат заменени с нови.

⇒ **11** Ключът за включване/изключване (2) се намира в ръкохватката (1).

Включване: Натиснете ключа за включване/изключване (2) на .

Изключване: Натиснете ключа за включване/изключване на .

 При прекъсване на тока уредът не превключва автоматично на . Натиснете незабавно ключа за включване/изключване на , за да може при включването на тока отново да бъде предотвратено неочакваното включване отново на уреда.

Указания за работа

-  Преди започване на работа обърнете внимание на
 - ▶ „указанията за безопасност“
 - ▶ следващите допълнителни указания за работа.
- Само лица над 16 години, които са прочели и разбрали ръководството за експлоатация, могат да обслужват уреда.
- Носете Вашите предпазни средства (предпазни очила/предпазен визьор, ръкавици, предпазно средство за слуха, обувки, защитени против хлъзгане, дълъг панталон, мрежичка за коса при дълги коси), за да се предпазите от възможни наранявания.
- Погрижете се за обезопасено и подредено работно място. Отстранете предмети, които могат да бъдат изхвърлени надалеч, от обсега на работа. (например камъни)
- Преди започване на работа обезпечете това,

- в обсега на работа да не се намират други лица или животни
- да бъде осигурено безпрепятствено отклоняване за Вас назад
- да бъде осигурена безопасна стойка
- ръкохватките и държачите да бъдат сухи и чисти.
- Преди издухване/засмукване препоръчваме:
 - да се използват гребло и метла за събиране на отпадъка.
 - прашните повърхности леко да се навлажнят.
- Никога не насочвайте засмукващата/издухващата тръба към лица или животни. Също така и не издухвайте предмети в посоката, където се намират лица или животни.
- Наблюдателите трябва да спазват безопасно разстояние от минимално 5 m.
-  Използвайте пълния удължител за издухващата дюза, за да може въздушният поток да действа близо до земята.
- Внимание за извиващи се нагоре като вихрушка и летящи наоколо предмети. Особено опасно при това е ефектът от връщането обратно при удар до зидове или стени на сградата.
- Не работете на отворени врати и прозорци.
- Изключете уреда, когато преминавате по чакълести пътища.
- Не използвайте уреда с мокри ръце и при влажно време.
- Не пълнете нищо ръчно в засмукващия отвор.
- Поставете присъединителния проводник винаги назад далеч от уреда. В противен случай съществува опасност от спъване, подхлъзване или падане.
- Не обслужвайте никога уреда при засмукване
 - без торбата за събиране на отпадъка,
 - с незатворен цип на торбата за събиране на отпадъка
- Винаги поддържайте чисти процепите за вентилиране.

Указания за използване като уред за засмукване и нарязване на листа

 Преди пускането в експлоатация проверете, дали торбата за събиране на отпадъка е монтирана, не е повредена или изхабена и, дали е затворен ципа.

1. Включете уреда.  **11**
2. Материалът, който трябва да бъде засмукван се захваща през засмукващия щуцер (17) в уреда и се нарязва.
3. Движете уреда бавно и равномерно над материала, който трябва да бъде засмукван. Не натискайте уреда навътре в листата.
4. Мощността на засмукване намалява, когато торбата за събиране на отпадъка е пълна. Изключете уреда и извадете щепсела за електрическата мрежа от контакта. Отворете ципа и след това изпразнете торбата за събиране на отпадъка.
5. **След приключване на работата**
 - ▶ изключете уреда и извадете щепсела за мрежата.
 - ▶ освободете торбата за събиране на отпадъка от куката (6).  **7**
 - ▶ завъртете ръкохватката на торбата за събиране на отпадъка в посока, обратна на часовниковата стрелка, и снемете торбата за събиране на отпадъка.  **6**
 - ▶ поставете щуцера за присъединяването (5).  **12**

- ▶ завъртете щуцера за присъединяване в посока на часовниковата стрелка, за да подситеgurите маркуча за издухването (7).  **13**
- ▶ изключете уреда, за да отстраните остатъците от уреда.

 **Да се събират рано листата!** – Съветваме Ви, да съберете листата по възможност при сухо време и колкото е възможно по-бързо след падането на листата. Мокрите листа представляват проблем. Също така и листата, при които вече е започнал процеса на гниене, или се намират на по-големи купчини.

Указания за използването като уред за издухване

Метод на издухване 1:

издухване с издухващата дюза (15).  **14**



Отстранете торбата за събиране на отпадъка от уреда, когато торбата за събиране на отпадъка все още е закрепена към уреда.

-  **7** Освободете торбата за събиране на отпадъка от куката (6).
-  **6** Завъртете ръкохватката на торбата за събиране на отпадъка обратно на часовниковата стрелка и снемете торбата за събиране на отпадъка.
-  **12** поставете щуцера за присъединяването (5).
-  **13** Завъртете щуцера за присъединяването в посока на часовниковата стрелка, за да подситеgurите издухващия маркуч (7).
-  **11** Включете уреда.
-  **14** Въздушният поток се издухва от уреда през издухващата дюза (15).
Движете уреда бавно и равномерноот едната към другата страна, за да почистите площта.

Метод на издухване 2: издухване с издухващ маркуч

Вие можете да се движите свободно с издухващата тръба и по този начин можете да издухвате ъгли и да почистите/издухвате трудно достъпни площи.



Отстранете торбата за събиране на отпадъка от уреда, когато торбата за събиране на отпадъка все още е закрепена към уреда.

-  **7** Освободете торбата за събиране на отпадъка от куката (6).
-  **6** Завъртете ръкохватката на торбата за събиране на отпадъка в посока, обратна на часовниковата стрелка и снемете торбата за събиране на отпадъка.
-  **15** Извадете щуцера на издухващия маркуч (7).
-  **16** Поставете удължителната издухваща тръба (11) в щуцера на издухващия маркуч (7).
-  **17** Поставете втората удължителна издухваща тръба.
-  **11** Включете уреда.
-  **18** Движете издухващата тръбата бавно и равномерно на няколко сантиметра над земята.
-  **19** При прекъсване на работата можете да закачите издухващата тръба в държачите (13) на уреда.

Настройване на височината

Уредът за засмукване на листа е снабден с вариращ механизъм за регулиране на височината. Поради тази причина Вие можете да работите не само на равна почва, но също така и на неравна.

Работа върху неравна почва

- ⇒ **20** Освободете въртящия се бутон (14). Сега ръкохватката е свободно подвижна.
- ⇒ **21** Движете ръкохватката нагоре и надолу, за да приспособите уреда за засмукване на листа към състоянието на почвата.

Работа върху равна почва

- ⇒ **20** Освободете въртящия се бутон (14). Сега ръкохватката е свободно подвижна.
- ⇒ **21** Движете направляващия прът (9) нагоре или надолу, за да настроите необходимата височина на засмукващия щуцер (17).
- ⇒ **22** **плоско положение на засмукващия щуцер (17)**
Това положение е идеално за почистването на равни места и пътища, покрити с пътна настилка, като входове за превозни средства, тераси, пътеки за пешеходци.
В това положение мощността на засмукване е много голяма.
- ⇒ **23** **наклонено положение на засмукващия щуцер (17)**
Това положение е идеално за работа върху трева или върху неравни места и пътища, покрити с уличен паваж.
В това положение мощността на засмукване е послаба.

Кога мога да засмукам и да издухам

ДА
леки и сухи материали, например сухи листа и отпадъци от градината като трева, малки клонки и хартиени парченца

НЕ
тежки материали, като например метал, камъни, клони, шишарки или счупено стъкло

 **Не засмуквайте и не издухвайте с уреда горящи, избухливи или пушещи предмети като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.**

 **Не засмуквайте или издухвайте течности, особено никакви горими течности като бензин. Не използвайте уреда и в близост до такива вещества.**

Техническа поддръжка



Преди всяка работа по поддръжката и почистването:

- да бъде изключен уреда
- да се изчака покоя на режещия конец
- да се извади щепсела за електрическата мрежа

Да се използват само оригинални части. Други части могат да предизвикат непредвидими повреди и наранявания. Защитните приспособления, които са свалени с цел извършване на техническа поддръжка и почистване, трябва да бъдат отново надлежно монтирани и проверени.

Излизаци извън това работи по пускането в експлоатация могат да бъдат извършвани единствено от производителя или от сервизния център за клиенти.

 Обърнете внимание на следното, за да запазите работоспособността на уреда за засмукване на листа.

- Проверете, дали всички гайки, болтове и винтове са неподвижни, за да гарантирате, че уредът може да се използва безопасно.
- Проверете сборния чувал за износване или влошаване на качеството.
- Сменете износените или повредени части.
- Отстранявайте прах и замърсявания с парцал или четка.
- Машината да не бъде почиствана с течаща вода или почистващи средства под високо налягане.
- За частите от пластмаса не използвайте разтворители (бензин, алкохол, и. т. н.), тъй като те могат да увредят пластмасовите части.

Почистване на торбата за събиране на отпадъка

Изпразнете торбата за събиране на отпадъка след приключване на работата.

- ⇒ **7** Освободете торбата за събиране на отпадъка от куката (6).
- ⇒ **6** Завъртете ръкохватката на торбата за събиране на отпадъка в посока, обратна на часовниковата стрелка и изтеглете торбата за събиране на отпадъка.

- ▶ Изтръскайте добре торбата за събиране на отпадъка.
- ▶ Обърнете вътрешната страна навън, за да изчеткате торбата за събиране на отпадъка.
- ▶ Измивайте торбата за събиране на отпадъка при силно замърсяване или минимално един път в годината с ръка и мек сапунен разтвор.

 При трудна проходимост на ципа натъркайте зъбите на ципа със сух сапун.

 Проверявайте за собствена безопасност торбата за събиране на отпадъка редовно за повреди. Незабавно сменяйте повредена торба за събиране на отпадъка.

Съхранение



Извадете щепсела от контактната кутия на електрическата мрежа.

- Уредите, които не се използват, съхранявайте на сухо, затворено място, недостъпно за деца.
- Обърнете внимание преди по-продължително съхранение на следното, за да удължите живота на машината и да гарантирате лесно обслужване:
 - Направете основно почистване.
 - Проверете машината по отношение на безупречно състояние, за да може след по-продължително съхранение да бъде гарантирано надеждното използване на уреда.

Възможни неизправности

| Проблем | Възможна причина | Отстраняване |
|---|---|--|
| Двигателят не тръгва | липсва напрежение в електрическата мрежа (прекъсване на електроснабдяването) | да се провери предпазителя (10 A) |
| | съединителният кабел е дефектен | да се смени кабела, респ. да се остави да бъде проверен кабела (специалист по електротехника) дефектните кабели да не бъдат използвани повече |
| | дефектирал двигател или превключвател | за отстраняването на проблема се обърнете към производителя или към назована от него фирма |
| материалът за засмукване не се засмуква правилно (намалена мощност на засмукване) | уредът е запушен респ. блокиран | Да се отстрани запушването, евентуално сервизния център за клиенти "Клиенти" |
| | торбата за събиране на отпадъка е прекалено пълна | да се изпразни торбата за събиране на отпадъка |
| | Присъединителният проводник е прекалено дълъг или прекалено малко напречно сечение. | присъединителен проводник минимално 1,5 мм ² , максимална дължина 25 m 2,5 мм ² . |
| | Контактната кутия е прекалено отдалечена от главното захранване и сечението на съединителния проводник е малко. | |

Технически данни

| | |
|--|---|
| тип | KLS 1600 |
| Модел | KLS 1600 |
| Година на производство | виж последна страница |
| мощност на двигателя P ₁ | 1600 W |
| Двигател | двигател за променлив електрически ток 230 V ~ 50 Hz |
| обороти n | 11000 min ⁻¹ |
| издухващ въздушен поток (макс. скорост на въздуха) | издухваща дюза: 200 km/h издухващ маркуч: 400 km/h |
| мощност на засмукване (макс. количество въздух) | 900 m ³ /h |
| вибрация длан-ръка (в съответствие с EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| торбата за събиране на отпадъка (обем) | 25 l |
| Степен на защита | II – с изолираща защита <input type="checkbox"/> |
| Тегло | 6,8 kg |
| Ниво на звуковата мощност L _{WA} (в съответствие с 2000/14/EG) | измерено ниво на звуковата мощност 105 dB (A) гарантирано ниво на звуковата мощност 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Ниво на звуковата мощност L _{PA} (в съответствие с 2000/14/EG) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Гаранция

Моля вземете под внимание приложената гаранционна декларация.

Резервни части

1

Заявяване на резервни части:

- източник на доставката е производителят или търговецът
- необходими данни при заявка:
 - цвят на уреда;
 - номер на резервната част;
 - обозначение на резервната част;
 - желан брой;
 - обозначение на уреда за засмукване на листа.

Пример: оранжев, 381266, торба за събиране на отпадъка, 1, KLS 1600

| Pos. | Номер заказа | Обозначение |
|------|-----------------|--|
| 4 | 381273 | Кабелен кламер |
| 7 | 381264 | издухващ маркуч |
| 9 | 381265 | направляващ прът |
| 10 | 381266 | торба за събиране на отпадъка |
| 11 | 381267 | удължителна тръба за издухване |
| 18 | 381268 | колело – малко |
| 19 | 381269 | предпазна капачка на колелото (малко колело) |
| 20 | 381270 | колело – голямо |
| 21 | 381271 | предпазна капачка на колелото (голямо колело) |
| 22 | 381272 | Държач на фунията |



Stroj nesmíte obsluhovat bez dokonalého prostudování tohoto návodu, respektování všech daných pokynů a jeho řádného smontování.

Návod uschovejte pro případné další použití.

Obsah

| | |
|----------------------------------|----|
| Prohlášení o shodě | 34 |
| Obsah dodávky | 34 |
| Popis stroje | 34 |
| Grafické symboly stroje v návodu | 34 |
| Symbole na přístroji | 34 |
| Provozní doby | 35 |
| Určení použití stroje | 35 |
| Zbytková rizika | 35 |
| Vibrácie | 35 |
| Bezpečnost práce | 36 |
| Montáž | 37 |
| Uvedení do provozu | 37 |
| Pracovní pokyny | 38 |
| Údržba a péče o stroj | 39 |
| Skladování | 39 |
| Možné poruchy | 40 |
| Technická data | 40 |
| Záruka | 40 |
| Náhradní díly | 40 |

ES – Prohlášení o shodě

Č. (S-No.): 11494

podle směrnice ES: 2006/42/ES

de a tímto prohlašujeme

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany
na vlastní zodpovědnost, že výrobek

**Laubsauger, -bläser, -häcksler (Vysavač, fukar a drtič na listí)
typ KLS 1600**

Seriové číslo: 008700 – 025000

odpovídá ustanovením ES-směrnicím, rovněž ustanovením následných směrnic:

2004/108/ES, 2000/14/ES a 2011/65/EU.

Následující normy byly použity:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Shodové hodnocení se řídí dle: 2000/14/ES - příloha V

Měřená hladina hluchosti L_{WA} 105 dB (A).

Zaručená hladina hluchosti L_{WA} 108 dB (A).

Zplnomocněná osoba pro tvorbu technických podkladů:

ATIKA GmbH – Technické oddělení – Josef-Drexler-Str. 8 -
89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 29.09.2014

i.A. G. Koppenstein, Řízení konstrukce

Obsah dodávky

Po rozbalení dodávky z kartonu překontrolujte:

- ▶ úplnost dodávky
- ▶ event. škody způsobené transportem

Jestliže zjistíte závady, sdělte tyto neprodleně svému prodejci nebo přímo výrobci. Pozdější reklamace nebudou uznány.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ▶ 1 částečně smontovaný přístroj | ▶ 1 rukojeť |
| ▶ 1 vodící madlo | ▶ 1 sací hadice |
| ▶ 2 prodloužení sacích trubíc | ▶ 1 záchytný pytel |
| ▶ 1 návod k použití | ▶ 1 záruční list |
| ▶ 1 návod k sestavení a k použití | |

Popis stroje

1

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 rukojeť | 10 záchytný vak |
| 2 spínač | 11 prodlužovací sací trubice |
| 3 odlehčovač tahu kabelu | 12 držadlo pro přenos |
| 4 kabelová svorka | 13 motor |
| 5 připojovací hrdlo | 14 otočné kolo pro seřízení výšky mechanismu |
| 6 připojení pro záchytný vak | |
| 7 sací hadice | 15 sací tryska |
| 8 zástrčka | 16 držák hadice |
| 9 vodící madlo | 17 Sací hrdlo |

Grafické symboly stroje v návodu



Hrozící nebezpečí nebo nebezpečná situace. Při nedbání těchto pokynů může dojít ke zraněním nebo k věcným škodám.



Důležité informace správného zacházení se strojem. Při nedbání těchto pokynů může dojít k poruchám či poškození stroje.



Pokyny pro uživatele. Tyto informace Vám pomohou všechny funkce stroje optimálně využít.



Montáž, obsluha a údržba. Zde je přesně vysvětleno co je třeba udělat.



1 Vezměte si k ruce přiložený návod pro sestavení a ovládání stroje, jestliže v textu je uvedeno číslo obr.



...



Symbole na přístroji



Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



Před opravou, údržbou nebo čištěním vždy vypněte motor a odpojte stroj od sítě.



Nebezpečí zranění odletujícími částicemi drčeného odpadu při běžícím motoru. Obsluha přístroje musí zamezit přístup do pracovního okruhu dalším osobám event. domácím zvířatům.



Pozor před rotujícími částmi stroje.
Nestrkejte končetiny do otvorů jestliže motor běží.



Používejte ochranné prostředky očí a sluchu.



Chraňte před vlhkem.



Je-li elektrické vedení poškozené nebo zamotané, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Nedotýkejte se kabelu, dokud nebude odpojený od sítě.



Stroj ochranná třída II (ochranná izolace).



Výrobek je v souladu s evropskými směnicemi platnými pro specifiky těchto produktů.



Elektrospotřebiče nepatří do domácího odpadu. Zařízení, příslušenství a obal odevzdávejte k recyklaci šetřící životní prostředí. Podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektro- a elektronických starších přístrojích není nutné použíté elektropřístroje odděleně shromažďovat a dodávat k ekologické recyklaci.

Provozní doby

Řiďte se místními předpisy.

Pokyny pro vyvarování se hlučnosti:

Určitému hlukovému zatížení od tohoto přístroje nelze zabránit. Přeložte hlučné práce na přípustnou, k tomu určenou dobu. Případně v době pracovního klidu omezte dobu trvání prací na nejnutnější práce. Na svoji ochranu a ochranu osob v blízkosti použijte vhodnou ochranu sluchu.

Působnost stroje

- Vysavač s kombinovanou funkcí fukaru a drčením na listí je vhodný pouze pro lehké a suché materiály, jako např. listí a odpad ze zahrádky, jako tráva, větévky a kousky papíru.
- Vysávání, foukání či drčení
 - ▶ těžších materiálů jako např. kovy, kameny, větve, suky či rozbité sklo
 - ▶ vznětlivých látek např. oharky cigaret, žhavé dřevěné uhlí
 - ▶ hořlavých, jedovatých či explozivních materiálů je zcela jednoznačně vyloučeno z použití stroje.
- Kvůli nebezpečí fyzického ohrožení přístroj nikdy nepoužívejte v prostorech s výskytem zdraví ohrožujícího prachu nebo zdraví škodlivých kapalin nebo jako vysavač pro mokré vysávání.
- Jiné použití přístroje než k vysávání, foukání a drčení není dovoleno.
- Vysavač s kombinovanou funkcí fukaru a drčení na listí je koncipován podle účelu použití pouze pro soukromý sektor.

- Za stroj pro domácnosti a zahradu se považují přístroje, které se nepoužívají ve veřejných zařízeních, parcích, sportovištích ani v zemědělství a lesnictví.
- Každé jiné další užití stroje je kvalifikováno jako nespádající do okruhu působnosti a při event. škodách se výrobce vzdává veškeré odpovědnosti. Veškerá rizika nese obsluha stroje.
- Do této kapitoly patří též dodržení výrobcem předepsaných pokynů z hlediska údržby, péče a event. oprav či čištění stroje. Rovněž dodržení všech bezpečnostních pokynů.
- Pro provoz je rovněž nutné znát platné předpisy pro případ úrazu, stejně jako zásady první pomoci a bezpečnostně-technická pravidla.
- Svévolné změny na vysavač vylučují pozdější záruku výrobce za tím vzniklé škody jakéhokoliv druhu.
- Používat strunovou sekačku a provádět její seřizování a údržbu smí pouze osoby, které jsou s těmito činnostmi obeznámeny a které byly poučeny o možných rizicích. Event. opravy pily smí, vedle výrobce, provádět pouze autorizovaný servis.
- Stroj nesmí být provozován v explozivním prostředí a ani na dešti.

Zbytková rizika

I přes správné užití stroje a při dodržení všech předepsaných bezpečnostních pokynů je nutno vzhledem ke konstrukci stroje a způsobu jeho užití, počítat s jistými tzv. zbytkovými riziky.

Tato zbytková rizika lze minimalizovat pouze jestliže bezpečnostní pokyny, návod k obsluze a okruh působnosti stroje dokonale prostudujete a respektujete.

Při vlastní práci ohleduplnost a opatrnost zmenšují rizika zranění nebo jiných škod.

- Ignorování nebo jen přehlédnutí bezpečnostních pokynů a opatření mohou mít za následek zranění obsluhy či jiných osob nebo majetkových škod.
- Odmršťování kamenů a zeminy.
- Ohrožení el. proudem, při použití nevhodných kabelů nebo nevhodného připojení k el. síti.
- Dotýkání se el. částí pod proudem při odkrytých el. prvků stroje.
- Poškození sluchu při dlouhodobé práci bez ochrany uší.

Dále se mohou objevit jistá skrytá rizika i přes veškerá zde uvedená upozornění.

Vibrácie

Vibrační úroveň $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/sec}^2$
Toleranční činitel měření $K = 2,2 \text{ m/sec}^2$

Udaná hodnota vibrační úrovně byla, dle normovaných zkoušek, změřena a je srovnatelná s užitím jiných elektropřístrojů. Udaná hodnota vibrační úrovně může být použita rovněž k prvnímu určení vibrační úrovně.

- Skutečná hodnota vibrační úrovně se v průběhu použití přístroje může poněkud odlišovat. Příčiny event. rozdílu zde uvádíme a v průběhu práce je třeba k nim přihlídnout.
- Přístroj není správně provozován.
 - Stav přístroje – zda je zcela v pořádku.
 - Rukojeti správně namontovány a pevně připevněny k tělesu přístroje.

V případě nepříjemných pocitů nebo změn barvy kůže na rukou ihned zastavte práci. Dělejte časté pracovní přestávky. Při nedodržení přestávek může dojít k vibračnímu syndromu rukapaže. Je třeba odhadnout stupeň zatížení při užívání přístroje a vkládat příslušné pracovní přestávky. Tímto způsobem se stupeň zatížení, v průběhu celkového času práce, významně snižuje. Minimalizujte riziko vibrací, kterému jste vystaveni. O přístroj pečujte podle pokynů uvedených v návodu. V případě, že přístroj je často používán, spojte se se svým dodavatelem za účelem opatření antivibračního příslušenství (rukojeti). Přístroj nepoužívejte při teplotách $t=10$ Gr.C nebo menších. Stanovte si pracovní plán na jehož základě může být vibrační zatížení ohraničeno.

Bezpečnost práce

Při nesprávném zacházení mohou být vysavače nebezpečné. Před spuštěním stroje musí být splněna veškerá bezpečnostní opatření a vyloučit nebezpečí požáru, úrazu el. proudem a event. zranění strojem.

Prostudujte si tuto kapitulu před uvedením stroje do provozu. Dbejte pečlivě všech uvedených pokynů a současně všech bezpečnostních opatření platících ve Vašem pracovním kolektivu spolu s obecnými bezpečnostními opatřeními platnými ve Vaší zemi.

- ❶ Veškeré bezpečnostní pokyny předejte všem osobám, které se strojem pracují.
- ❶ Návod spolu s bezpečnostními pokyny uschovejte.
- Před uvedením do provozu se řádně se strojem seznámete prostřednictvím návodu.
- Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen (viz vymezení použití a práce s vysavačem listí).
- Užívejte bezpečné pracovní místo. Nepředkláňte se.
- Na svažitých místech dbejte vždy na to, abyste bezpečně stáli.
- Přístroj nikdy neprovozujte při chůzi nebo při běhu.
- Buďte pozorní. Dávejte pozor na to, co děláte. Přistupujte k práci odpovědně. Nepoužívejte přístroj, když jste unavení nebo když jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při použití přístroje může mít za následky vážná zranění
- Informujte své okolí o nebezpečnosti práce – vzhledem k hlučnosti stroje Vás event. nemusí slyšet.
- Noste vhodný pracovní oděv:
 - neužívejte široké oděvy, tělesné ozdoby, které by mohly být pohyblivými částmi stroje zachyceny.
 - rukavice a neklouzavé boty;
 - dlouhé kalhoty na ochranu nohou.
 - Dlouhé, dolů splývající vlasy udržujte v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru. Mohlo by dojít k jejich vtáhnutí do sacího otvoru. Případně noste sítku na vlasy.
- Se strojem nepracujte bosí nebo jen v lehkých sandálech.
- Užívejte prostředky osobní ochrany:
 - Ochranné brýle
 - Sluchátka (hladina akustického tlaku na pracovišti může překračovat 85 dB (A))
 - Doporučujeme, abyste používali ochranu obličeje, a zabránili tak podráždění prachem.
- Dbejte na pořádek na pracovišti. Nepořádek je jednou z příčin úrazů.
- Pozor při chůzi dozadu. Nebezpečí zakopnutí!

- Před sekáním odstraňte všechna cizí tělesa (např. kameny, větve, dráty, atd.). Během práce dávejte pozor na další cizí předměty.
- Dbejte na pracovní prostředí a jeho vliv na práci:
 - Nikdy neprovozujte přístroj ve vlhkém prostředí.
 - Přístroj chraňte před deštěm.
 - Postarejte se o dokonalé osvětlení pracoviště.
- Zabraňte jiným osobám a zvířatům v přístupu na vaše pracoviště.
- Přerušte práci se strojem, pokud se v blízkosti nachází osoby, zvláště děti nebo domácí zvířata, a pokud přecházíte pracovat na jiné místo.
- Zamezte jiným osobám, zejména dětem, aby se dotýkali stroje nebo kabelu.
- Obsluha je na úseku prováděných prací zodpovědná vůči třetím osobám.
- Osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nesmějí stroj provozovat. Pouze v případě, že takovéto osoby jsou pod dohledem odpovědné osoby, která zaručuje jejich bezpečnost a řídí jejich činnost.
- Přístroj nesmějí používat děti.
- Osoby mladší 16 let nesmějí přístroj obsluhovat.
- Přístroj nesmějí obsluhovat osoby, které si nepřečetly provozní návod.
- Děti nesmějí mít ke stroji přístup a při provozování stroje je nutné, aby se zdržovaly v bezpečné vzdálenosti a pod dohledem dospělých osob.
- Nepouštějte děti do pracovního okruhu stroje.
- Nikdy nespouštějte stroj nachází-li se v jeho blízkosti další osoba.
- Uživatel je odpovědný za úrazy způsobené jiným osobám nebo za poškození jejich majetku.
- Nenechávejte stroj bez dozoru.
- Nepřetěžujte stroj. Výsledky práce jsou nejlepší pracujete-li s udanými výkonnostními hodnotami.
- Stroj provozujte pouze s řádně namontovanými ochrannými prvky a neměňte na stroji nic co by mohlo ovlivnit bezpečnost práce.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou ochranná zařízení nebo kryty poškozené nebo pokud nejsou zapojena bezpečnostní zařízení, jako např. sběrný vak.
- Stroj neuzpůsobujte a jeho části neměňte.
- Nikdy neopouštějte stroj zapnutý ležící v poloze na boku. Stroj je určen pouze pro ovládání a funkci ve stojaté poloze.
- Stroj nestříkejte vodou (nebezpečí úrazu el. proudem).
- Stroj vypněte a odpojte od sítě při
 - opravách
 - údržbě a čištění
 - odstraňování poruch
 - odstraňování ucpání
 - kontrolách přípojných vedení, při nichž se prověřuje, zda kabely nejsou zauzlené nebo poškozené
 - transportu
 - opuštění stroje (i krátkodobě)
 - neobvyklých zvucích a vibracích
- Starejte se pečlivě o svoji strunovou sekačku:
 - Dbejte, aby všechny matice, čepy a šrouby byly pevně utažené a "seděly."
 - Dbejte, aby větrací otvory byly čisté.
 - Udržujte úchopy čisté a suché (od oleje a mastnoty). Dodržujte předpisy pro údržbu.



- Kontrolujte stroj z hlediska event.poškození:
 - před každým započítím práce musí ochranné prvky být pečlivě prověřeny z hlediska jejich bezvadné funkce.
 - zkontrolujte, zda všechny pohyblivé části jsou funkční, nelepí, nedrhnou a nejsou poškozené. Veškeré části stroje musí být správně namontovány a splňovat všechny. Podmínky pro bezchybný a bezpečný provoz.
 - poškozené bezpečnostní prvky nebo jiné části musí být prostřednictvím odborné firmy opraveny nebo vyměněny (není-li uvedeno v návodu jinak).
 - poškozené či nečitelné bezpečnostní samolepky na stroji je třeba vyměnit.
- Jestliže přístroje nepoužíváte, skladujte je (i nářadí) v suchém, uzavřeném prostoru kam zejména děti nemají přístup.

Elektrická bezpečnost

- Provedení přípojného kabelu je podle IEC 60 245 (H 07 RN-F) s příčným průměrem nejméně
 - 1,5 mm² při délce kabelu **do** 25 m
 - 2,5 mm do délky kabelu **přes** 25 m
- Dlouhé a tenké přívodní kabely způsobují úbytek napětí. Motor již nedosahuje svého maximálního výkonu, funkce zařízení se snižuje.
- Zástrčky a spojovací boxy na přípojných vedeních musí být z gumy, měkkého PVC nebo jiných termoplastických materiálů se stejnými mechanickými vlastnostmi nebo musí být tímto materiálem potažené.
- Zástrčky přípojného vedení musí být chráněné proti střikající vodě.
- Při pokládání přívodního kabelu dbejte na to, aby nepřekážel, nemačkal se nebo se nezlomil, a aby se konektor nenamočil.
- Strojem nepřejeďte přívodní kabel. Zajistěte, aby se nacházel v bezpečné pozici za vámi.
- Při používání kabelového bubnu kabel zcela odмотejte.
- Nepoužívejte kabel k jiným účelům, než je stanoveno. Kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami.
- Kabel nepoužívejte k nošení nebo zavěšení přístroje, ani k vytahování zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte se před úrazem el. proudem. Nedotýkejte se uzemněných částí. Zabraňte dotyku částí těla s uzemněnými díly (např. trubky, tělesa topení, sporák, chladnička atd.).
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel a event. poškození jej vyměňte.
- Poškozený přívodní kabel nikdy nepřipojujte k síti el. energie. Rovněž se poškozeného kabelu nedotýkejte, je-li připojen k síti. Poškozený kabel může způsobit el. spojení s vodivými částmi stroje.
- Poškozený přívodní kabel nikdy nepřipojujte k síti el. energie. Rovněž se poškozeného kabelu nedotýkejte, je-li připojen k síti. Poškozený kabel může způsobit el. spojení s vodivými částmi stroje.
- Při práci ve volném prostoru používejte pouze k tomu určený a označený kabel.
- Nikdy nepoužívejte provizorní el. připojení.
- Ochranné prvky nikdy nepřemostíte nebo nevyřazujte z provozu.
- Přístroj se připojí na síť přes proudový chránič (30mA).

 El.připojení resp. oprava el.části stroje musí svěřena koncesované elektrofimě nebo našemu obchodnímu oddělení. Dbejte na splnění místních bezpečnostních předpisů a opatřeních.

 Poškozené přívodní kabely či přípojná zařízení musí být

vyměněny servisním střediskem nebo kvalifikovanou opravnou, aby se zabránilo nebezpečí.

 Opravy ostatních částí stroje provádí buď výrobce nebo jím pověřená firma.

 Používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných náhradních dílů může u uživatele vést k nehodám. Za škody, které z toho vyplnou, výrobce neručí.



Montáž

 Vysavač připojte k el. síti až po jeho úplném sestavení.

- ➔ **2** Připevněte vodící madlo (9).
- ➔ **3** Připevněte rukojeť (1)
- ➔ **4** Připevněte kabel pomocí kabelové svorky (4) na vodící madlo (9).
- ➔ **5** Nasadte záchytný vak (10).
- ➔ **6** Otáčejte násadou záchytného vaku ve směru hodinových ručiček tak, až je vak zajištěn.
- ➔ **7** Vak zavěste.
- ➔ **8** Nastrčte hrdlo sací trubice (7) do výstupu na sacím hrdle (17).
- ➔ **9** Zavěste sací trubici (7).
- ➔ **10** Nasuňte prodlužovací sací trubice do vybrání ve stroji pro případnou budoucí potřebu.

Uvedení do provozu

- Ujistěte se, že stroj je kompletně smontován dle předpisů.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte:
 - přípojný kabel na poškození či defekt (takové kabely nelze použít).
 -  Nikdy nepoužívejte poškozené kabely.
 - poškození přístroje (viz bezpečná práce)
 - že všechny šrouby jsou řádně dotaženy.
 - sběrný vak na opotřebení nebo sníženou jakost

Připojení k síti

- Porovnejte napětí uvedené na typovém štítku stroje s napětím ve Vaší síti. Stroj připojte na odpovídající napětí do řádné předpisové zásuvky.
- Připojení stroje proveďte přes Fi-ochranný jistič 30 mA.
- Nepoužívejte žádné defektní přípojně kabely.
- Používejte přívodní a prodlužovací kabel s příčným průřezem vodičů nejméně 1,5 mm² až do délky 25 m.

Jištění: 10 A



Umístění prodlužovacího kabelu

- ➔ **11**
 1. Nasuňte spojku prodlužovacího kabelu na zástrčku kombinace spínače a zástrčky.
 2. Protáhněte prodlužovací kabel jako smyčku částí pro uvolnění tahu kabelu a zavěste ho.
 3. Dbejte na to, aby měl prodlužovací kabel dostatečnou vůli.

Zapnutí / Vypnutí

Nepoužívejte žádné přístroje, u kterých se nedá spínač zapínat a vypínat. Poškozené spínače se musejí dát k opravě nebo výměně do servisu.

➔ **11** Spínač stroje (2) se nalézá v rukojeti stroje.

Zapnutí stroje: Stlačte spínač (2). 

Vypnutí stroje: Opětným stlačením spínače. 

 Při výpadku proudu se stroj neuvede automaticky do chodu. Proto neprodleně vypněte stroj stlačením spínače, aby při obnovení napětí nedošlo k nečekanému chodu stroje.

Pracovní pokyny

-  Před počátkem práce dbejte
- bezpečnostních pokynů
 - následných dodatečných pracovních pokynů
- Stroj směji obsluhovat pouze osoby starší 16 let, které jsou s funkcí stroje seznámeny a stejně tak byly seznámeny s návodem k použití stroje.
 - Vždy používejte ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle, sluchadla, rukavice, protismykové boty, řádné dlouhé pracovní kalhoty, u dlouhých vlasů síťku na vlasy). Jen tak se ochráníte před případným zraněním.
 - Postarejte se o vyklizený a bezpečný pracovní prostor. Odstraňte všechny předměty, které mohou být při práci odmrštěny (např. kameny).
 - Před počátkem práce se ujistěte, že:
 - v pracovním prostoru se nenacházejí další osoby nebo zvířata
 - že i za Vámi je pracovní prostor bez překážek
 - máte vždy bezpečný postoj a místo pro práci
 - rukojeť stroje a držáky jsou suché a čisté.
 - Před foukáním/nasáváním doporučujeme:
 - Hráběmi a koštětem uvolněte smetí.
 - Prašné plochy lehce povlhčete.
 - Nikdy nemiřte sací/foukací trubici na osoby či zvířata a stejně tak nikdy nemiřte trubici ve směru, kde jsou osoby či zvířata.
 - Přihlízející musí být ve vzdálenosti nejméně 5 m.
 -  Používejte úplné prodloužení foukací trysky, aby mohl proud vzduchu působit blízko země.
 - Pozor na drolivé a dokola létající předměty. Zvláště nebezpečný je odrazový efekt od zdí či stěn.
 - Stroj ihned vypněte, jestliže se so něho dostane sypký materiál, drtě či střípky.
 - Nepracujte u otevřených dveří nebo oken.
 - Neprovazujte stroj mokřýma rukama nebo při vlhkém počasí.
 - Nikdy nehrňte materiál rukama do sacího otvoru.
 - Přívodní kabel vedte vždy za sebou čili za strojem. V opačném případě vždy vzniká nebezpečí klopýtnutí, smyku, nebo pádu vzad.
 - Nikdy nepoužívejte stroj při sání
 - bez záchytného vaku
 - s otevřeným zipovým uzávěrem na vaku

Pokyny pro používání přístroje jako vysavače a řezačky na listí

 Před uvedením do provozu se přesvědčte, že je namontován sběrný vak, že není poškozený nebo opotřebený a že zdrhovací uzávěr je zatažený.

1. Zapněte přístroj. ➔ **11**
2. Nasávaný materiál je prostřednictvím sacího hrdla vtažen a drcen ve stroji.
3. Pohybujte přístrojem pomalu a stejnoměrně nad vysávaným materiálem. Nepřítlačujte ho do listí.
4. Když je sběrný vak plný, sací výkon se sníží. Vypněte přístroj a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Otevřete zip a vak poté vyprázdněte.
5. **Po skončení práce:**
 - Odpojte stroj od proudu a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Uvolněte záchytný vak z úchytných háků (6). ➔ **7**
 - Uvolněte záchytný vak otáčením jeho hrdla proti směru hodinových ručiček. Potom vyjměte vak. ➔ **6**
 - Po vyprázdnění vaku nasadte opět hrdlo hadice na vstup do sacího hrdla (5). ➔ **12**
 - Hrdlem hadice otáčejte ve směru hodinových ručiček, aby se sací hadice zajistila (7). ➔ **13**
 - Stroj krátce zapněte, aby zbytky sání se ze stroje odstranili do vaku.

 **Seberte listí včas!** – Doporučuje se sebrat listí pokud možno zasucha a co nejdříve poté, co opadá. Mokré listí působí problémy. Stejně tak listí, které začalo tlít nebo které leží na větších hromadách.

Pokyny k použití přístroje jako fukaru

Metoda 1: použití fukaru. ➔ **14**

 Odstraňte záchytný vak.

- ➔ **7** Uvolněte vak z háků (6).
- ➔ **6** Otočte hrdlo záchytného vaku proti směru hodinových ručiček a vytáhněte vak.
- ➔ **12** Nasuňte přípojné hrdlo (5).
- ➔ **13** Otočte přípojné hrdlo ve směru hodinových ručiček a tak zajistíte fukarovou trubici (7).
- ➔ **11** Zapněte stroj.
- ➔ **14** Proud vzduchu bude prostřednictvím foukací trysky (15) hnán ze stroje. Strojem pohybujte pomalu a stejnoměrně ze strany na stranu.

Metoda 2: použití fukaru s pomocí trubice

S pomocí trubice jste pohyblivější a můžete tak vyčistit i rohy a obtížněji přístupná místa.

 Odstraňte záchytný vak.

- ➔ **7** Uvolněte vak ze záchytných háků (6).
- ➔ **6** Uvolněte vak otáčením hrdla proti směru hodinových ručiček.
- ➔ **15** Vytáhněte hrdlo foukací trubice (7) ven.
- ➔ **16** Nastrčte jednu prodlužovací trubici (11) do hrdla trubice (7).

- ➔ **17** Nastrčte druhou prodlužovací trubici na první.
- ➔ **11** Zapněte stroj.
- ➔ **18** Pomalu pohybujte foukací trubicí stejnoměrně několik cm nad zemí.
- ➔ **19** Při přerušení práce můžete foukací trubici zavěsit do držáku (13) na stroj.

Seřízení pracovní výšky stroje

Vysavač je vybaven zařízením pro seřízení pracovní výšky stroje nad zemí. Tak je možné s ním pracovat ne jenom na rovné podlaze, ale i na zemi, která je nerovná.

Práce na nerovné zemi.

- ➔ **20** Uvolněte otočnou hlavici (14). Nyní je rukojeť volně pohyblivá.
- ➔ **21** Pohybujte rukojetí vzhůru a dolů a stroj tak může kopírovat event. nerovnosti.

Práce na rovné zemi

- ➔ **20** Uvolněte otočnou hlavici (14). Rukojeť je nyní volně pohyblivá.
- ➔ **21** Pohybujte ovládacím madlem (9) nahoru a dolů pro dosažení požadované výšky sacího hrdla (17) nad povrchem.
- ➔ **22** **Plošná pozice sacího hrdla (17)**
Tato poloha sacího hrdla je ideální pro čištění rovných dlážděných ploch a cest jako jsou vjezdy, terasy či chodníky. Sací výkon je v této pozici velmi silný.
- ➔ **23** **Šikmá pozice sacího hrdla (17)**
Tato poloha je ideální pro práci na trávě nebo na nerovných dlážděných plochách a cestách.

Co mohu vysávat a foukat?

ANO

lehké a suché materiály, např. suché listí a odpad ze zahrádky, jako trávu, malé větvičky a kousky papíru

NE

těžké materiály, jako např. kov, kameny, větve, jedlové šišky nebo úlomky skla

- ⚠ **Přístroj nepoužívejte k vysávání či foukání předmětů, které jsou výbušné nebo žhavé či kouřící jako jsou zbytky cigaret, sirky nebo horký popel.**
- ⚠ **Nevysávejte a nefoukejte zápalné tekutiny (např. benzin). Rovněž použití stroje v blízkosti těchto látek je nepřipustné.**

Údržba a péče o stroj



Prije svakog rada održavanja ili čišćenja

- Isključite stroj
- vyčkejte na zastavení stroje
- Izvucite mrežni utikač

Používejte jen originální díly. Jiné díly by mohly vést k nepředvídaným škodám a poraněním.

Bezpečnostní zařízení, která byla odstraněna během údržby nebo čištění se musí bezpodmínečně opět připevnit a zkontrolovat.

Další opravářské práce smí provádět pouze výrobce nebo zákaznický servis.

i Pro zachování dobré funkce vysavače listí dbejte na následující.

- Překontrolujte, zda všechny matky, čepy a šrouby pevně sedí, abyste zajistili, že je možné přístroj bezpečně používat.
- Zkontrolujte sběrný vak na opotřebením a ztrátu kvality.
- Vyměňte opotřebené nebo poškozené díly.
- Očistěte prach a špínu hadříkem či štětcem.
- Přístroj nečistěte proudící vodou nebo tlak. čističem.
- Na součásti s umělých hmot nepoužívejte žádná ředidla (benzin, alkohol atd.) Tyto mohou umělou hmotu poškodit.

Čištění sběrného vaku

Po skončení práce vyprázdněte vak.

- ➔ **7** Uvolněte vak ze záchytných háků (6).
- ➔ **6** Otočte hrdlem vaku proti směru hodinových ručiček a pak vak vytáhněte ven.
- ▶ Sběrný vak dobře vytřepete.
- ▶ Převratte vak vnitřní stranou navenek, abyste ho mohli vykartáčovat.
- ▶ Vak při silném znečištění, nejméně však jednou za rok, vyperte ručně v jemném mýdlovém roztoku.

i Pokud se zdrhovací uzávěr vaku zavírá a otvírá ztěžka, vetřete do zubu uzávěru suché mýdlo.

⚠ Pro svou vlastní bezpečnost kontrolujte pravidelně, zda není sběrný vak poškozen. Poškozený vak neprodleně vyměňte.

Skladování



Odpojit od sítě vytažením zástrčky.

- Nepoužívanou pilu skladujte v suchém a uzavřeném místě ne v dosahu dětí.
- Před dlouhodobým uskladněním stroje dbejte následných pokynů, jen tak můžete prodloužit životnost stroje a zaručit jeho další snadné ovládání a funkci.
 - Proveďte základní očistu stroje.
 - Přezkoušejte, zda stroj je v dokonalém stavu. Potom delší skladování není na závadu spolehlivé funkce stroje.

Likvidace, ochrana životního prostředí

Když Vaše zařízení jednoho dne doslouží, nebo jej již nebudete potřebovat, v žádném případě zařízení neodhazujte do domovního odpadu, nýbrž jej zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte zařízení ve sběrně, zabývající se ekologickou likvidací. Zde je možné separovat plastové a kovové díly a postoupit je k opětovnému zpracování. Informace k tomuto tématu obdržíte na správě Vaší obce nebo města.

Možné poruchy

| Závada | Možná příčina | Odstranění |
|--|---|--|
| Motor nenabíhá | Není síťové napětí (výpadek proudu) | Zkontrolovat jištění (10 A) |
| | Vadný přívodní kabel | Vyměnit kabel příp. ho nechat zkontrolovat (elektrikářem) ⚠ Vadné kabely již nepoužívejte |
| | Vadný motor nebo vadný spínač | Pro odstranění problému se obraťte na výrobce nebo na jím jmenovanou firmu |
| Nasávaný materiál není správně vtahován dovnitř (snížený sací výkon) | Přístroj je ucpaný resp. zablokovaný | Odstraňte ucpaní, event. odborný servis |
| | Sběrný vak je příliš plný | Vyprázdnit sběrný vak |
| | dlouhý prodlužovací kabel nebo malý průřez zásuvka daleko od hlavního připojení a malý průřez přívodního vedení | použijte prodlužovací kabel minimálně 1,5 mm ² , max.délka 25 m, při delším kabelu průřez nejméně 2,5 mm ² |

Technická data

| | |
|--|--|
| Typ | KLS 1600 |
| Model | KLS 1600 |
| Rok výroby | viz poslední strana |
| Výkon motoru P ₁ | 1600 W |
| Motor | motor na střídavý proud 230 V ~ 50 Hz |
| Otáčky n | 11000 min ⁻¹ |
| Proud vzduchu (max. rychlost proudění vzduchu) | sací tryska: 200 km/h sací hadice: 400 km/h |
| Sací výkon (max. množství vzduchu) | 900 m ³ /h |
| Vibrace při držení přístroje v ruce – nesení na rameni (podle EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = 4,4 m/sec ² ; K = 2,2 m/sec ² |
| Sběrný vak (objem) | 25 l |
| Třída ochrany | II ochranná izolace |
| Hmotnost | 6,8 kg |
| Hladina hlučnosti L _{WA} (podle 2000/14/EG) | měřená hladina hlučnosti 105 dB (A) zaručená hladina hlučnosti 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Hladina hluku L _{PA} (podle 2000/14/EG) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Záruka

Prosíme, přečtěte si a respektujte přiložené záruční prohlášení a jeho podmínky.

Náhradní díly

➔ 1

Objednávka náhradních dílů:

- náhradní díly a servis zajišťuje prodejce
- potřebné údaje při objednávce:
 - barva stroje
 - číslo dílu
 - název náhr. dílu
 - potřebný počet
 - značka vysavačem listů

Příklad: oranžová, 381266, záchytný vak, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Obj. Číslo | Popis |
|----------|------------|--------------------------------|
| 4 | 381273 | kabelová svorka |
| 7 | 381264 | sací hadice |
| 9 | 381265 | vodící madlo |
| 10 | 381266 | záchytný vak |
| 11 | 381267 | prodlužovací sací trubice |
| 18 | 381268 | kolečko – malé |
| 19 | 381269 | krytka kolečka (malé kolečko) |
| 20 | 381270 | kolečko – velké |
| 21 | 381271 | krytka kolečka (velké kolečko) |
| 22 | 381272 | bezpečnostní nálepka |



Anvend ikke apparatet, før du har læst betjeningsvejledningen, iagttaget de angivne henvisninger og monteret apparatet som beskrevet.

Bør opbevares til senere anvendelse.

Indhold

| | |
|----------------------------|----|
| Overensstemmelseserklæring | 41 |
| Leveringsomfang | 41 |
| Beskrivelse | 41 |
| Symboler i brugsanvisning | 41 |
| Symboler på apparatet | 41 |
| Driftstider | 42 |
| Formålsbestemt anvendelse | 42 |
| Uberegnelige risici | 42 |
| Vibrationer | 42 |
| Sikkert arbejde | 43 |
| Samling | 44 |
| Igang sætning | 44 |
| Arbejde med løvsugeren | 45 |
| Vedligeholdelse og pleje | 46 |
| Opbevaring | 46 |
| Mulige fejl | 47 |
| Tekniske data | 47 |
| Garanti | 47 |
| Reservdelene | 47 |

EF-overensstemmelseserklæring

Nr. (S-No.): 11494

i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF

Hermed erklærer vi

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

på eget ansvar, at produkt

Laubsauger, -blåser, -håksler (Løvsugeren, -blæseren, -kværnen) type KLS 1600

Serienummer: 008700 – 025000

stemmer overens med forskrifterne i de ovennævnte EF-direktiver samt med forskrifterne i følgende yderligere direktiver: 2004/108/EF, 2000/14/EF og 2011/65/EU.

Følgende harmoniserede standarder er anvendt:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Overensstemmelsesvurderingsprocedure:

2000/14/EF - Appendiks V

Målt lydeffektniveau L_{WA} 105 dB (A).

Garanteret lydeffektniveau L_{WA} 108 dB (A).

Autoriseret til fremstilling af den tekniske dokumentation:

ATIKA GmbH – teknisk afdeling – Josef-Drexler-Str. 8

89331 Burgau - Germany

i.A.

G. Koppenstein, Ledelse
konstruktionsafdeling

Burgau, 29.9.2014

Leveringsomfang

Efter udpakning skal kartonens indhold kontrolleres med hensyn til

- ▶ fuldstændighed
- ▶ evt. transportskader

Reklamationer skal omgående meddeles forhandleren, leverandøren eller producenten. Senere reklamationer anerkendes ikke.

- ▶ 1 formonteret apparatenhed
- ▶ 1 håndtag
- ▶ 1 styrevange
- ▶ 1 blæseslange
- ▶ 2 blæseforlængelsesrør
- ▶ 1 opsamlingssek
- ▶ 1 brugsanvisning
- ▶ 1 garantierklæring
- ▶ 1 montage- og betjeningsvejledning

Beskrivelse

1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 håndtag | 10 opsamlingspose |
| 2 tænd-/slukknop | 11 blæseforlængelsesrør |
| 3 kabeltrækaflastning | 12 bæregreb |
| 4 kabelklemme | 13 motor |
| 5 tilslutningsstuds | 14 drejeknap til højde indstillingsmekanisme |
| 6 ophængning opsamlingspose | |
| 7 blæseslange | 15 blæsedyse |
| 8 netstik | 16 holder |
| 9 styrevange | 17 indsugningsstuds |

Symboler i brugsanvisning



Truende fare eller farlig situation. Ignorering af disse henvisninger kan medføre kvæstelser eller materielle skader.



Vigtige henvisninger til saglig korrekt håndtering. Ignorering af disse henvisninger kan medføre forstyrrelser.



Brugerhenvisninger. Disse henvisninger hjælper Dem med at anvende alle funktioner optimalt.



Montering, betjening og vedligeholdelse. Her forklares nøjagtigt, hvad De skal gøre.

- 1 Læs det vedlagte monterings- og
- 2 betjeningsblad, hvis der refereres til
- 3 billednummeret i teksten.

...



Symboler på apparatet



Før igangsætning skal brugsanvisning og sikkerhedshenvisningerne læses og iagttages.



Før reparations-, vedligeholdelses- og rengøringsarbejde skal motoren slås fra og netstikket trækkes ud.



Fare pga. vækstyngede dele ved løbende motor – hold uimplicerede personer, samt hus- og nytte dyr væk fra fareområdet.



Vær opmærksom på det roterende værktøj. Hold ikke hænder og fødder ind i åbninger, når maskinen kører.



Anvend øjen- og høreværn.



Skal beskyttes mod fugtighed.



Træk netstikket, hvis ledningen er beskadiget eller rodet.

Berør ikke kablet, så længe strømforbindelsen ikke er afbrudt.



Maskine, sikkerhedsklasse II (sikkerhedsisoleret)



Produktet overholder de for produktet specifikt gældende EU-direktiver.



Elektriske apparater må ikke bortskaffes med dagrenovationen. Apparater, tilbehør og emballagen skal tilføres en miljøvenlig genanvendelse. I henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om brugt elektronisk materiel skal brugte elektroniske apparater, der ikke længere kan bruges, indsamles separat til miljørigtig genbrug.

Driftstider

Vær venligst opmærksom på de landsspecifikke regler.

Oplysninger til beskyttelse mod støj:

Fra apparatet vil der altid udgå en vis støjbelastning. Udfør støjintensive arbejder på de tilladte og dertil beregnede tidspunkter. Overhold eventuelle hviletider og begræns arbejdstiden til det absolut nødvendige. Brug egnet høreværn for at beskytte dig selv og personer i nærheden.

Formålsbestemt anvendelse

- Løvsuger, -blæser, -kværnen egner sig kun til lette og tørre materialer såsom løv og haveaffald samt græs, små kviste og papirstykker.
- Sugning, blæsning og skæring af
 - ▶ tunge materialer såsom metal, sten, grene, grankogler eller glasskår
 - ▶ brændbare materialer, som f. eks. cigaretskodder, grillkul
 - ▶ antændelige, giftige eller eksplosive materialer er ikke tilladt.
- På grund af risiko for legemsskader må apparatet aldrig anvendes i områder med sundhedsfarligt støv eller væsker eller som vådsuger.

- Det er ikke tilladt anvende apparatet til andre formål end sugning, blæsning og skæring.
- Løvsugeren, -blæseren, -kværnen er kun beregnet til privat brug.
- Som løvsugeren til private hus- og hobbyhave anses sådanne apparater, der ikke anvendes i offentlige anlæg, parker, på sportspladser samt til land- og skovbrug.
- Ethvert derudover gående brug gælder som ukorrekt anvendelse. For heraf resulterende skader overtager producenten intet ansvar - risikoen overtages ene og alene af brugeren.
- Til den tiltænkte anvendelse hører også opfyldelse af de af producenten foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og reparationsbetingelser samt efterkommelse af sikkerhedsanvisningerne i vejledningen.
- De for drift gældende forskrifter om ulykkesforebyggelse samt de andre alment anerkendte arbejdsmedicinske og sikkerhedstekniske regler skal overholdes.
- Uautoriserede ændringer på løvsugeren medfører bortfald af producentens ansvar for de deraf resulterende skader af enhver art.
- Apparatet må kun klargøres, anvendes og vedligeholdes af personer, der er erfarne i brug af udstyret og som kender farene. Reparationsarbejde må kun udføres af os eller af kundeservicecentre, som vi har udpeget.
- Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser eller udsættes for regn.

Uberegnelige risici



Også ved formålsbestemt anvendelse kan der endnu bestå uberegnelige risici på trods af overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser på grund af konstruktionen til anvendelsesformålet.

Uberegnelige risici kan minimeres, når både "Sikkerhedshenvisninger" og "Formålsbestemt anvendelse samt driftsvejledningen iagtages.

Hensyntagen og forsigtighed reducerer risikoen for person- og materielle skader.

- Ignorering eller tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i tilskadekomst af bruger eller beskadigelse af materielle ting.
- Bortstyngning af sten og jord.
- Fare på grund af strøm ved anvendelse af ukorrekte eltilslutningskabler.
- Berøring af spændingsførende dele ved åbnede elektriske komponenter.
- Høreskader ved længere varende arbejde uden høreværn.

Derudover kan der på trods af alle trufne forholdsregler bestå ikke tydelige uberegnelige risici.

Vibrationer

Vibrationsniveau $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Måletolerance $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Den angivne svingningsemissionsværdi er målt iht. standardiserede kontrolmetoder og kan danne grundlag for en sammenligning mellem elektroværktøjer.

Den angivne svingningsemissionsværdi kan også bruges til en indledende vurdering af udsættelsen.

 Den reelt tilstedeværende vibrationsemissionsværdi under brug af maskinen kan afvige fra hhv. den i betjeningsvejledningen eller af producenten angivne værdi.

Dette kan være forårsaget af følgende faktorer, der skal iagttages inden hver brug eller under brugen.

- benyttes maskinen korrekt
- er maskinens tilstand i orden
- er holdegrebene og evt. ekstra vibrationsgreb monteret og fast forbundet med maskinen

Hvis der opstår en ubehagelig fornemmelse eller misfarvning af huden på hænderne under brug af maskinen, skal arbejdet standses straks. Husk tilstrækkelige arbejds pauser. Når der ikke holdes tilstrækkelige arbejds pauser, kan der opstå et arm-hånd-vibrationssyndrom.

Belastningsgraden i relation til arbejdet eller maskinens anvendelse bør vurderes og der skal holdes tilsvarende arbejds pauser. På denne måde kan belastningsgraden under hele arbejdstiden reduceres væsentligt. Minimer risikoen pga. vibrationer. Vedligehold maskinen i henhold til henvisningerne i denne betjeningsvejledning. Hvis maskinen bruges jævnlige, bør De kontakte en forhandler og evt. købe antivibrationstilbehør (greb). Undgå at bruge maskinen ved temperaturer under $t=10^{\circ}\text{C}$. Opstil en arbejdsplan, der begrænser vibrationsbelastningen.

Sikkert arbejde

Ved usagkyndig brug kan løvsugere være farlige. Når elværktøjer anvendes, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges for at udelukke risici for ild, elektrisk stød og tilskadekomst af personer.

Læs og følg derfor følgende anvisninger og din brancheforenings forskrifter om ulykkesforebyggelse eller de i det pågældende land gældende sikkerhedsbestemmelser før igangsætning for at beskytte dig selv og andre mod mulige skader.

-  Giv sikkerhedshenvisningerne videre til alle personer, der arbejder med apparatet.
-  Opbevar disse sikkerhedshenvisninger på et sikkert sted.
- Gør Dem kendt med apparatet før brug ved hjælp af betjeningsvejledningen.
- Anvend apparatet ikke til formål, som det ikke er beregnet til (se "Formålsbestemt anvendelse" og "Arbejde med løvsugeren").
- Sørg for en stabil kroppsstilling og hold hele tiden balancen. Bøj dig ikke for langt frem.
- Sørg ved skråninger altid for at du står fast og sikkert.
- Gå roligt frem, når De bruger apparatet, løb aldrig.
- Vær opmærksom på hvad De har med at gøre. Vær fornuftig ved arbejdet. Anvend ikke apparatet, når De er træt eller under indflydelse af rusmidler, alkohol eller medikamenter. Et øjeblik uagtsomhed ved anvendelse af apparatet kan medføre alvorlige læsioner.
- Bliv fortrolig med omgivelserne og vær opmærksom på mulige farer, du eventuelt ikke kan høre pga. motorstøj.
- Anvend egnet arbejdstøj:
 - intet løstsiddende tøj eller smykker (de kan hænge fast i bevægelige dele)

- handsker og glidefaste sko
- lange bukser til beskyttelse af benene
- Pas på at langt, løst hængende hår ikke kommer i nærheden af indsugningsåbningen. Det kunne trækkes ind i indsugningsåbningen. Bær evt. hårnæ.
- Der må ikke arbejdes med apparatet uden sko eller med sandaler.
- Anvend personligt beskyttelsesudstyr:
 - Høreværn (støjemissionsniveau på arbejdspladsen kan overskride 85 dB (A))
 - Beskyttelsesbriller
 - Vi anbefaler at bruge ansigtsværn for at forebygge irritationer pga. støv.
- Hold arbejdsområdet i orden! Uorden kan resultere i ulykker.
- Forsigtig når du går baglæns. Snublefare!
- Hvis du støder på fremmedlegemer, sluk for trimmeren og fjern fremmedlegemet. Inden du tænder for apparatet igen, kontrollér med henblik på mulige beskadigelser og få gennemført nødvendige reparationer.
- Vær opmærksom på påvirkninger udefra:
 - Benyt ikke maskinen i fugtige og våde omgivelser.
 - Udsæt aldrig apparatet for regn.
 - Sørg for god belysning.
- Hold afstand til andre personer og dyr når du arbejder. Lad ikke andre personer, især børn, komme i kontakt med værktøjet eller kablet.
- Stop maskinen når der er andre personer, især børn, og dyr i nærheden og når du flytter til et andet arbejdsområde.
- Brugeren er ansvarlig over for tredjemænd i apparatets arbejdsområde.
- Maskinen må ikke anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer uden tilstrækkelig viden eller erfaring, medmindre de overvåges eller vejledes af en ansvarlig person.
- Børn år må ikke betjene apparatet.
- Unge under 16 år må ikke betjene apparatet.
- Personer, der ikke har læst driftsvejledningen, må ikke betjene maskinen.
- Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke lejer med apparatet.
- Børn må ikke komme i nærheden af apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, mens uimplicerede personer er i nærheden.
- I tilfælde af ulykker er brugeren ansvarlig over for andre personer og deres ejendele.
- Apparat må aldrig være uden opsyn.
- Overbelast ikke apparatet! De arbejder bedre og mere sikkert i det angivne effektområde.
- Apparatet må kun anvendes med komplette og korrekt anbragte sikkerhedsindretninger og der må ikke ændres noget på apparatet, som kan påvirke sikkerheden.
- Apparatet må ikke anvendes, når sikkerhedsanordninger eller afdækninger er beskadiget eller sikkerhedsudstyr som fangsækken ikke er monteret
- Apparatets værktøj eller dele må ikke ændres.
- Sluk altid for apparatet, når det lægges på siden. Apparatet er kun beregnet til betjening i opret position.
- Spul ikke apparatet med vand (farekilde elektrisk strøm).
- Sluk for apparatet og træk netstikket ud af stikkontakten ved:
 - Reparationsarbejde
 - Vedligeholdelses- og rengøringsarbejde
 - Afhjælpning af fejl



- Fjernelse af blokeringer
- Kontrol af tilslutningsledningerne, om disse er snoede eller beskadigede
- Omstilling fra sugning til blæsning
- Transport
- Når apparatet forlades (også ved kortvarige afbrydelser)
- Usædvanlige lyde og vibrationer
- Vedligehold løvsugeren omhyggeligt:
 - Sørg for at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt fast.
 - Sørg for at luftåbningerne er rene.
 - Hold håndtagene tørre og frie for olie og fedt.
- Kontrol af apparatet for eventuelle beskadigelser:
 - Før yderligere brug af apparatet skal sikkerhedsindretningerne omhyggeligt kontrolleres med hensyn til deres upåklagelige og tiltænkte funktion.
 - Kontroller, om de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast eller om dele er beskadigede. Samtlige dele skal være rigtigt monterede og alle betingelser være opfyldt for at sikre upåklagelig drift.
 - Beskadigede sikkerhedsindretninger og dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af et autoriseret værksted så vidt ikke angivet på anden måde i brugsanvisningen.
 - Beskadigede eller ikke læsbare sikkerhedsmærkater skal erstattes.
- Opbevar ikke anvendte apparater på et tørt, aflåst sted uden for børns rækkevidde.

Elektrisk sikkerhed

- Udførelse af tilslutningskablet i henhold til IEC 60245 (H 07 RN-F) med et åretværsnit på mindst
 - 1,5 mm² ved en kabellængde op til 25 m
 - 2,5 mm² ved en kabellængde over 25 m
- Længere tilslutningsledninger forårsager spændingsfald. Motoren opnår ikke mere sin maksimale effekt, maskinfunktionen reduceres.
- Stik og samledåser på tilslutningsledninger skal være af gummi, blødt PVC eller andet termoplastisk materiale af den samme mekaniske styrke eller være overtrukket med dette materiale.
- Stikforbindelsen på tilslutningsledningen skal være stænkbeskyttet.
- Ved trækning af tilslutningskablerne skal De være opmærksom på, at disse ikke klemmes inde, bøjes, og at stikforbindelsen ikke bliver våd.
- Kør ikke med apparatet hen over forlængerledningen. Kontrollér at den er placeret i sikker afstand bag dig. Læg ledningen på en vej eller et område der allerede er vertikalbearbejdet.
- Rul kablet fuldstændigt ud, når der anvendes en kabeltromle.
- Anvend ikke kablet til formål, som det ikke er beregnet til. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter.
- Brug aldrig kablet til at bære eller hænge maskinen op på eller for at trække stikket ud af stikdåsen.
- Sørg for beskyttelse mod elektrisk stød. Undgå berøring af jordede dele (f. eks. rør, varmeapparater, komfurer, køleskabe etc.)
- Kontroller forlængerledningen regelmæssigt og udskift den i tilfælde af beskadigelser.
- En beskadiget ledning må ikke forbindes med strømnettet. Berør aldrig en beskadiget ledning, inden forbindelsen til strømnettet er afbrudt. En beskadiget ledning kan medføre kontakt med strømførende dele.

- Anvend udendørs kun de hertil tilladte og tilsvarende markerede forlængerledninger.
- Anvend ingen provisoriske eltilslutninger.
- Sikkerhedsindretninger må aldrig forbikobles eller sættes ud af drift.
- Tilslut apparatet via et fejlstrømsrelæ (30 mA).

 Den elektriske tilslutning hhv. reparationer på apparatets elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker eller en af vore serviceafdelinger. Lokale forskrifter især i henseende til beskyttelsesforanstaltninger skal iagttages.

 For at undgå farer skal beskadigede strømledninger udskiftes af producenten eller en af dens kundeserviceafdelinger eller en på lignende måde kvalificeret person.

 Reparationer på apparatets andre dele skal lades udføre af producenten hhv. en af hans serviceafdelinger.

 Anvend kun originalreservedele. Gennem anvendelse af andre reservedele og andet tilbehør kan der opstå ulykker for brugeren. For heraf resulterende skader overtager producenten intet ansvar.

Samling

 Tilslut først løvsugeren til el-nettet efter den er samlet helt.

- **2** Fastgør styrevangen (9).
- **3** Fastgør håndtaget (1).
- **4** Klem kablet på styrevangen(9) ved hjælp af kabelklemmen (4).
- **5** Sæt opsamlingsposen (10) på.
- **6** Drej håndtaget på opsamlingsposen med uret for at sikre opsamlingsposen.
- **7** Hægt opsamlingsposen på.
- **8** Forbind studsene på blæseslangen (7) med indsugningsstudsene (17).
- **9** Hægt blæseslangen (7) ind på.
- **10** Sæt blæseforlængelsesrørene (11) til opbevaring ind i holderne på apparatet.

Igangsætning

- Kontroller, at apparatet er monteret komplet og efter reglerne.
- Kontroller før hver brug:
 - Tilslutningskablerne med hensyn til defekte områder (revner, snit o.l.)
 -  Anvend ingen defekte kabler.
 - Eventuelle beskadigelser
 - Om alle skruer er strammede.
 - opsamlingsposen for slidage eller nedsat kvalitet

Nettilslutning

- Sammenlign på apparatets mærkeplade den angivne spænding med netspændingen og tilslut apparatet til en tilsvarende og korrekte stikkontakt.
- Tilslut maskinen via et Fi-relæ (fejlstrømsrelæ) på 30 mA.
- Anvend ingen defekte tilslutningskabler.
- Anvend tilslutnings- eller forlængerkabler med en kernediameter på mindst 1,5 mm² op til 25 m.

Sikring: 10 A

Tilslutning af forlængerledning

➔ 11

1. Sæt forlængerledningen kobling på stikket i kontakt-stik-kombinationen.
2. Træk forlængerledningen som løkke gennem kabeltræk-aflastningen (3) og hægt den i.
3. Vær opmærksom på at forlængerledningen har nok spil.

Tænd/sluk

Benyt intet apparat, hvor kontakten ikke kan tænde eller slukke. Beskadigede kontakter skal omgående repareres eller udskiftes af kundeservice.

- ➔ 11 Tænd-/slukkkontakten (2) sidder i håndtaget (1).

Tilkobling: Tryk tænd-/sluk-kontakten (2) på .

Frakobling: Tryk tænd-/sluk-kontakten på .

 Ved strømsvigt skifter apparatet ikke automatisk til . Sæt omgående tænd-/slukkkontakten til  for at undgå en uventet igangsættelse af apparatet når strømmen vender tilbage.

Arbejde med løvsugeren

-  Husk inden arbejdsstart
- "Sikkerhedsvejledning"
 - nedenstående supplerende arbejdsvejledning.
- Kun personer over 16 år, som har læst og forstået brugsanvisningen, må betjene maskinen.
 - Anvend beskyttelsesudstyret (beskyttelsesbriller/ansigtsskærm, handsker, håret ved langt hår) for at beskytte dig mod mulige kvæstelser.
 - Sørg for sikker og ryddelig arbejdsplads. Fjern genstande, der kan slynges bort, fra arbejdsområdet.
 - Kontroller inden arbejdet begyndes at:
 - at der ikke opholder andre personer eller dyr i arbejdsområdet
 - at du kan vige tilbage uden forhindringer
 - at du står stabilt
 - at håndtag og holdere er tørre og rene.
 - Inden blæsning/sugning anbefaler vi:
 - at bruge en rive og kost for at fjerne affald.
 - at fugte støvede steder let.
 - Ret suge-/blæserøret aldrig mod personer eller dyr. Blæs heller ikke genstande i retning af personer eller dyr.
 - Andre personer skal overholde en sikkerhedsafstand på mindst 5 m.
 -  Brug hele blæsedyseforlængelsen, så luftstrømmen kan virke tæt på jorden.
 - Pas på genstande, som hvirvles op eller flyver omkring. Herved er tilbagesludseffekten på grund af mure eller husvægge særdeles farlig (f.eks. sten).
 - Arbejd ikke i nærheden af åbne døre og vinduer.
 - Sluk for apparatet når der krydses grus- eller stenbelægninger
 - Anvend ikke apparatet med våde hænder eller i fugtigt vejr.
 - Fyld intet manuelt ind i indsugningsåbning.
 - Hold tilslutningsledningen altid bag apparatet. I modsat fald er der risiko for at snuble, glide eller falde.

- Sug aldrig med apparatet
 - uden opsamlingspose,
 - hvis opsamlingsposens lynlås er åben

Informationer om brug af apparatet som suger/kværn

 Kontroller før igangsætningen, at opsamlingsposen er monteret, ikke beskadiget eller slidt og at lynlåsen er lukket.

1. Tænd for apparatet. ➔ 11
2. Sugematerialet suges via indsugningsstuds (17) ind i apparatet og knuses der.
3. Bevæg apparatet langsomt og jævnt over løvet, der skal opsuges. Pres ikke apparatet ned i løvet.
4. Sugedylsen formindskes, når opsamlingsposen er fuld. Sluk for apparatet og tag netstikket ud af stikkontakten. Åbn lynlåsen og tøm opsamlingsposen.
5. Efter arbejds slut:
 - sluk for apparatet og træk netstikket
 - tag opsamlingsposen af krogen (6). ➔ 7
 - drej håndtaget på opsamlingsposen mod uret og træk opsamlingsposen af. ➔ 6
 - sæt tilslutningsstuds (5) på. ➔ 12
 - drej tilslutningsstuds (7) med uret for at sikre blæseslangen (7). ➔ 13
 - tænd for apparatet for at fjerne rester fra apparatet

 Opsug løvet tidligt! – Det anbefales om muligt at opsuge løvet i tørt vejr og snarest muligt efter løvfald. Vådt løv udgør et problem. Ligeledes løv, som allerede er begyndt at rådne, eller som opbevares i større bunker.

Informationer om brug af apparatet som blæser

Blæsemetode 1: blæs med blæsedyse (15). ➔ 14



Fjern opsamlingsposen fra apparatet, hvis den stadig er fastgjort der.

- ➔ 7 Tag opsamlingsposen af krogen (6).
- ➔ 6 Drej opsamlingsposens håndtag mod uret og træk opsamlingsposen af.
- ➔ 12 Sæt tilslutningsstuds (5) på.
- ➔ 13 Drej tilslutningsstuds (7) med uret, for at sikre blæseslangen (7).
- ➔ 11 Tænd for apparatet.
- ➔ 14 Luftstrømmen blæses via blæsedysen (15) ud af apparatet. Bevæg apparatet langsomt og jævnt fra en side til den anden for at rengøre overfladen.

Blæsemetode 2: blæsning med blæseslange

De er frit bevægelige med blæserøret og kan dermed rengøre/udblæse hjørner og svært tilgængelige flader.



Fjern opsamlingsposen fra apparatet, hvis den stadig er fastgjort der.

- ➔ 7 Tag opsamlingsposen af krogen (6).
- ➔ 6 Drej opsamlingsposens håndtag mod uret og træk opsamlingsposen af.

- **15** Træk blæseslangens studs (7) ud.
- **16** Sæt blæseforlængerrøret (11) i blæseslangens studs (7).
- **17** Sæt det andet blæseforlængelsesrør på.
- **11** Tænd for apparatet.
- **18** Bevæg blæserøret langsomt og jævnt nogle centimeter hen over jorden.
- **19** Ved arbejds pauser kan blæserøret hægtes ind i holderen (13) på apparatet.

Højdeindstilling

Løvsugerer er udstyret med en variable højdeindstillingsmekanisme. Derfor kan der ikke kun arbejdes på plant terræn, men også på ujævnt.

Arbejdet på ujævn terræn

- **20** Løsn drejeknappen (14). Håndtaget kan nu bevæges frit.
- **21** Bevæg håndtaget op og ned for at tilpasse løvsugerer til terrænets egenskaber.

Arbejdet på jævn terræn

- **20** Løsn drejeknappen (14). Håndtaget kan nu bevæges frit.
- **21** Bevæg styreholdem (9) op og ned, for at indstille indsugningsstudsens højde (17).
- **22** Indsugningsstudsens flade position (17)
Denne position er bedst egnet til rengøring af jævne, brolagte pladser og veje som indkørsler, terrasser, stier. I denne position er sugeevnen meget stærk
- **23** Indsugningsstudsens skrå position (17)
Denne position er bedst egnet til arbejdet på græsplæne eller ujævne brolagte pladser og veje. I denne position er sugeevnen svagere

Hvad må man suge og blæse?

JA

Lette og tørre materialer, f.eks. tørt løv og haveaffald såsom græs, små kviste og papirstykker

NEJ

Tunge materialer, som f.eks. metal, sten, grene, grankogler eller glasskår

- ⚠ Sug eller blæs ingen brændende, eksplosive eller rygende genstande såsom cigaretter, tændstikker eller varm aske med apparatet.
- ⚠ Sug eller blæs ingen væsker, især ikke brændbare væsker som f.eks. benzin. Anvend heller ikke apparatet i nærheden af sådanne stoffer.

Vedligeholdelse og pleje



Før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde:

- frakobl apparatet
- vent til apparatet holder stille
- træk netstikket

Anvend kun originale dele. Andre dele kan medføre uforudsete skader og kvæstelser.

Sikkerhedsanordninger, der er fjernet for vedligeholdelse og rengøring, skal altid genmonteres korrekt og kontrolleres.

Vedligeholdelsesopgaver derudover må kun udføres af producent eller kundeservice.

i Vær opmærksom på følgende for at opretholde løvsugerens funktionsdygtighed.

- Kontroller om alle møtrikker, bolte og skruer sidder godt fast for at sikre at apparatet kan arbejde uden risiko.
- Undersøg fangsækken for slitage og nedsat kvalitet.
- Udskift slidte eller beskadigede dele.
- Fjern støv og snavs med en klud eller en pensel.
- Maskinen må ikke rengøres med rindende vand eller med en højtryksrensningmaskine.
- Der må ikke benyttes opløsningsmidler (benzin, sprit m.v.) til rengøring af plasticdelene, fordi den slags midler kan beskadige plasticdelene.

Rengøring af opsamlerposen

Tøm opsamlingsposen efter arbejds slut.

- **7** Tag opsamlingsposen af krogen (6).
- **6** Drej opsamlingsposens håndtag mod uret og træk opsamlingsposen af.
- ▶ Ryst opsamlingsposen grundigt ud.
- ▶ Vend indersiden ud for at børste opsamlerposens indre ren.
- ▶ Vask opsamlerposen i hånden i tilfælde af kraftig tilsmudsning eller mindst én gang om året i mildt sæbevand.

i Hvis lynlåsen driller, gnid lynlåsens tænder ind med en tør sæbe.



For din egen sikkerheds skyld bør du regelmæssigt kontrollere opsamlerposen for beskadigelser. Udskift omgående en beskadiget opsamlerpose.

Opbevaring



Træk netstikket ud.

- Opbevar ikke anvendte apparater på et tørt, aflåst sted uden for børns rækkevidde.
- Hvis radialfliseskærer skal opmagasineres i længere tid, skal følgende udføres for at forlænge maskinens levetid og sikre, at den er nem at betjene:
 - Gennemfør en grundig rengøring.
 - Kontroller maskinen for fejlfri tilstand, for at der kan garanteres en pålidelig brug af apparatet efter opbevaringen.

Mulige fejl

| Problem | Mulig årsag | Afhjælpning |
|--|--|---|
| Motoren starter ikke | Netspænding mangler (strømsvigt) | Kontroller sikringen (10 A). |
| | Tilslutningskablet er defekt | Udskift kablet eller få det eftersat (elektriker) ⚠ Anvend ingen defekte kabler |
| | Motor eller kontakt er defekt | Kontakt producenten eller et autoriseret firma til afhjælpning af problemet |
| Løvet indsuges ikke ordentligt (reduceret sugedydelse) | Apparatet er tilstoppet eller blokeret | Fjern blokering, evt. kundeservice |
| | Opsamlerposen er for fuld | Tøm opsamlerposen |
| | Forlængerledningen er for lang eller tværsnittet er for lille. Stikkontakten er for langt væk fra hovedtilslutningen og tilslutningskablets tværsnit er for lille. | Forlængerledning med mindst 1,5 mm ² , og højst 25 m lang. Ved længere kabel tværsnit mindst 2,5 mm ² . |

Tekniske data

| | |
|---|--|
| Type | KLS 1600 |
| Model | KLS 1600 |
| Produktionsår | se sidste side |
| Motoreffekt P ₁ | 1600 W |
| Motor | Vekselstrømsmotor 230 V ~ 50 Hz |
| Omdrejningstal n | 11000 min ⁻¹ |
| Blæse-luftstrøm (max. lufthastighed) | blæsedyse: 200 km/h blæseslange: 400 km/h |
| Sugedydelse (max. luftmængde) | 900 m ³ /h |
| Hånd-arm-vibration (iht. EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Opsamlerpose (volumen) | 25 l |
| Schutzklasse | II – kapslet <input type="checkbox"/> |
| Vægt | 6,8 kg |
| Lydeffektniveau L _{WA} (iht. 2000/14/EF) | målt lydeffektniveau 105 dB (A) garanteret lydeffektniveau 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Lydtryksniveau L _{PA} (iht. 2000/14/EF) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Garanti

Vi henviser til vedlagte garantierklæring.

Reserve dele

➔ 1

Bestilling af reservedele:

- Leverandør er producenten eller forhandleren
- Nødvendige oplysninger ved bestillingen:
 - Maskinfarve
 - Reservedelsnr.
 - Reservedelens betegnelse
 - Ønsket styktal
 - Løvsugeren betegnelse

Eksempel: orange, 381266, opsamlingspose, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Reservedel nr. | Betegnelse |
|----------|----------------|--------------------------|
| 4 | 381273 | kabelklemme |
| 7 | 381264 | blæseslange |
| 9 | 381265 | styrevange |
| 10 | 381266 | opsamlingspose |
| 11 | 381267 | blæseforlængelsesrør |
| 18 | 381268 | hjul - lille |
| 19 | 381269 | hjul dæksel (lille hjul) |
| 20 | 381270 | hjul - stor |
| 21 | 381271 | hjul dæksel (stort hjul) |
| 22 | 381272 | sikkerhedsmærkat |



Älä ota laitetta käyttöön, ennenkuin olet lukenut sen käyttöohjeen, huomioinut kaikki huomautukset ja asentanut laitteen kuvatulla tavalla.

Säilytettävä tulevaa käyttöä varten.

Sisältö

| | |
|----------------------------|----|
| EU-yhdenmukaisuus selvitys | 48 |
| Toimituksen osat | 48 |
| Laitteen kuvaus | 48 |
| Käyttöohjeen symbolit | 48 |
| Laitteen symbolit | 48 |
| Käyttöajat | 49 |
| Käyttötarkoitus | 49 |
| Jäännösriskit | 49 |
| Värinät | 49 |
| Turvallinen työskentely | 50 |
| Kokoonpano | 51 |
| Käyttöönotto | 51 |
| Työskentely lehti-imurilla | 52 |
| Huolto ja Puhdistus | 53 |
| Säilytys | 53 |
| Mahdolliset häiriöt | 54 |
| Tekniset tiedot | 54 |
| Takuuehdot | 54 |
| Varaosat | 54 |

EY-yhdenmukaisuus selvitys

Nro. (S-No.): 11494

vastaa EY-direktiiviä: 2006/42 EY

Yrityksemme

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

ilmoittaa täten yksinomaisella vastuulla, että tuote Laubsauger, -bläser, -häcksler (Lehti-imuri, -puhallin, -silppuri) tyyppi KLS 1600 Sarjanumero: 008700 – 025000

on yhdenmukainen ylämainittujen EY-direktiivien määräysten kanssa sekä seuraavien direktiivien määräysten kanssa: 2004/108/EY, 2000/14/EY ja 2011/65/EU.

Seuraavia harmonisoituja normeja on käytetty:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;
EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Yhdenmukaisuuden arviointimenetelmä: 2000/14/EY – liite V.

Mitattu äänen tehotaso L_{WA} 105 dB (A).

Taattu äänen tehotaso L_{WA} 108 dB (A).

Teknisten asiakirjojen säilytys:

ATIKA GmbH – Tekninen toimisto – Josef-Drexler-Str. 8
89331 Burgau – Germany

Burgau, 29.9.2014

i.A.

i.A. G. Koppenstein, Suunnitelujohto

Toimituksen osat

Tarkasta pakkauksen purkamisen jälkeen,

- ▶ onko sen sisältö täydellinen
- ▶ tai mahdolliset kuljetusvauriot

Esitä valitukset kauppiaille, laitteen toimittajalle tai valmistajalle välittömästi. Jälkeenpäin esitettyjä valituksia ei hyväksytä.

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ▶ 1 Lehti-imuri | ▶ 1 Kädensija |
| ▶ 1 Ohjaustanko | ▶ 1 Puhallusletku |
| ▶ 2 Puhallusjatkoputket | ▶ 1 Keruusäkki |
| ▶ 1 Käyttöohje | ▶ 1 Takuuselvitys |
| ▶ 1 Asennus- ja käyttöohje | |

Laitteen kuvaus

1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Kädensija | 10 Keruusäkki |
| 2 Päälle-/pois-kytkin | 11 Puhallusjatkoputki |
| 3 Johdon vetokevennys | 12 Kantokahva |
| 4 Johtopidike | 13 Moottori |
| 5 Liitosmuhvi | 14 Säätypyörä korkeuden- sääätömekanismia varten |
| 6 Keruusäkin ripustin | 15 Puhallussuutin |
| 7 Puhallusletku | 16 Pidike |
| 8 Verkkopistoke | 17 Imumuhvi |
| 9 Ohjaustanko | |

Käyttöohjeen symbolit



Uhkaava vaara tai vaarallinen tilanne. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja tai aineellisia vahinkoja.



Tärkeitä ohjeita asianmukaista käyttöä varten. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa häiriöitä.



Käyttäjän ohjeet. Nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään kaikkia toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla.



Asennus, käyttö ja huolto. Tässä selitetään tarkalleen, mitä sinun tulee tehdä



Katso mukana olevasta asennus- ja käyttöohjeesta tekstissä mainitut kuvat.



...

Laitteen symbolit



Lue ja huomioi käyttöohje ja turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöönotto.



Pysäytä moottori ja vedä virtapistoke irti ennen korjaus-, huolto- ja puhdistustöitä.



Vaarana sinkoutuvat osat moottorin käydessä – asiattomat sekä koti- ja muut eläimet on pidettävä loitolla vaaraalueelta.



Varo pyöriviä terää.
Älä pidä käsiä tai jalkoja aukoissa koneen käydessä.



Käytä silmien- ja uulonsuojaa.



Suojaa sateelta. Suojaa kosteudelta.



Vedä pistoke irti, jos liitäntäjohto on vaurioitunut tai katkennut.

Älä koske johtoa, jos sitä ei ole vielä irrotettu verkosta.



Koneen suojaluokka II (suojaeristetty).



Tuote vastaa voimassa olevia tuotekohtaisia EU-direktiivejä.



Sähkölaitteet eivät kuulu talousjätteisiin. Laitteet, lisälaitteet ja pakkausmateriaali on poistettava ympäristöstävälliseen kierrätykseen. Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita käsittelevän EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja kierätettävä ympäristöstävällisesti.

Käyttöajat

Vær venligst opmærksom på de landsspecifikke regler.

Tietoja melun välttämiseen:

Laitteen aiheuttamaa tiettyä meluhaittaa ei voida välttää. Tee meluisat työt sallittuina ja vastaavasti määrättyinä aikoina. Noudata mahdollisia hiljaisuusajoja ja rajoita työn kestoa välttämättömään. Suojaa omaa ja lähellä olevien henkilöiden kuuloa käyttämällä sopivia kuulosuojaimia.

Käyttötarkoitus

- Lehti-imuri, -puhallin, -silppuri sopivat vain kevyille, kuiville materiaaleille, esim. lehdet ja puuterhajätteet kuten ruoho, pienet oksat ja paperisilppu.
- Seuraavien materiaalien imeminen, puhaltaminen ja silppuaminen:
 - ▶ painavat materiaalit, esim. metalli, kivet, oksat, kävyt tai rikkiäinen lasi
 - ▶ palavat materiaalit, esim. tupakantumpit, grillihiili
 - ▶ tulenarat, myrkylliset tai räjähtävät materiaalit suljetaan nimenomaan pois.
- Loukkaantumisaaran vuoksi laitetta ei saa koskaan käyttää märkäimurina tai alueilla, joissa on terveydelle haitallisia pölyjä ja nesteitä.
- Toisenlainen käyttö, kuten imeminen ja puhaltaminen, on kielletty.
- Lehti-imuri, -puhallin, -silppuri on suunniteltu vain yksityiseen käyttöön käyttötarkoituksensa mukaisesti.
- Talo- ja puutarha-alueella yksityisesti käytettäväksi katsotaan sellaiset laitteet, joita ei käytetä julkisissa paikoissa, puistoissa, urheilukentillä sekä maa- ja metsätaloudessa.
- Kaikki muu käyttö, joka poikkeaa näistä ei ole määräysten mukaista käyttöä. Valmistaja ei vastaa mistään näistä syistä

aiheutuneista vahingoista - käyttäjä vastaa niistä kokonaan itse.

- Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu myös, että valmistajan esittämiä käyttö-, huolto- ja kunnostusvaatimuksia ja käyttöohjeen sisältämiä turvaohjeita noudatetaan.
- On noudatettava voimassa olevia asiaankuuluvia tapaturmanestohjeita, sekä muita yleisesti hyväksytyjä työterveyslääketieteellisiä ja turvaallisuusteknisiä ohjeita.
- Lehti-imuri suoritettavat omavaltaiset muutokset poistavat valmistajan vastuun kaikista muutoksista johtuvista vahingoista.
- Laitetta saa varustaa, käyttää ja huoltaa vain henkilöt, jotka ovat tehtäviin tottuneet ja vaaratilanteista tietoisia. Kunnossapitotöitä saa suorittaa vain meidän tai meidän ilmoittaman asiakaspalvelun kautta.
- Koneetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristössä tai asettaa alttiiksi sateelle.

Jäännösriskit

⚠ Myös määräystenmukaisessa käytössä voi, asianomaisten turvallisuusmääräysten noudattamisesta huolimatta, jäädä jäännösriskejä, johtuen käyttötarkoituksen määräämästä rakenteesta.

Jäännösriskejä voidaan vähentää huomioimalla "turvallisuusohjeet" ja "käyttötarkoitus" sekä käyttöohje.

Huomaavaisuus ja varovaisuus pienentää henkilöiden vahingoittumisen ja vaurioiden riskiä.

- Turvallisuustoimenpiteiden sivuuttaminen voi johtaa käyttäjän loukkaantumiseen tai omaisuuden vaurioitumiseen.
- Kivien ja mullan poissinkoaminen.
- Virran aiheuttamat vaarat, jos käytät epäasianmukaisia sähköisiä liitäntäjohtoja.
- Jännitettä johtavien osien koskettaminen, kun sähköiset rakenneosat ovat avattuina.
- Kuulohäiriöt pitkäaikaisessa työskentelyssä ilman kuulosuojaa.

Varoimista huolimatta on olemassa lisäksi epäilmeisten jäännösriskien vaara.

Väriinät

Väriinätaso $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Mittauksen toistokykyvirhe $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Ilmoitettu värähtelyarvo on mitattu standardinmukaisella koestusmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskenäisessä vertailussa.

Ilmoitettua värähtelyarvoa voidaan käyttää myös värähtelykuormituksen alustavassa arvioinnissa.

⚠ Todellinen värähtelyn säteilyarvo koneen käytön aikana voi poiketa käyttöohjeessa annetuista tai valmistajan antamista tiedoista.

Tämä voi johtua seuraavista tekijöistä ja se on huomioitava ennen jokaista käyttöä tai käytön aikana.

- käytetäänkö konetta oikein
- onko kone käyttökunnossa
- onko kiinnipitokahvat tai valinnaiset värähtelykahvat asennettu ja ovatko ne tiukasti koneessa kiinni.

Jos koneen käytön aikana ilmenee epämiellyttävä tunto tai käden ihon väri muuttuu, työt on lopetettava heti. Pidä riittävästi taukoja

työskentelyssä. Jos taukoja ei pidetä riittävästi, seurauksena voi olla käsi-käsivarsi-värähtelyoireyhtymä.

Työn tai koneen käytön mukainen kuormitus on arvioitava ja on pidettävä vastaavasti taukoja. Tällä tavalla kuormitusta voidaan huomattavasti vähentää koko työskentelyn aikana. Värähtelylle altistumisen aikainen riski on minimoitava. Huolla konetta käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Jos konetta käytetään useasti, tulee ottaa yhteyttä alan erikoisliikkeeseen ja hankkia värähtelytä suojaavat lisävarusteet (kahvat). Vältä koneen käyttöä alle $t=10^{\circ}\text{C}$:n lämpötilassa. Laati työsuunnitelma, jolla voidaan rajoittaa värähtelykuormitusta.

Turvallinen työskentely

Lehti-imuri voivat olla vaarallisia asiaankuulumattomassa käytössä. Sähkötyökalujen käytössä täytyy noudattaa perustavia turvallisuus-toimenpiteitä, jotta paloriskit, sähköiskut ja henkilövahingot suljetaan pois.

Lue ja huomioi ennen tämän tuotteen käyttöönottoa seuraavat ohjeet ja ammattiyhdistyksen antamat tapaturmantorjuntamääräykset tai kulloisenkin maan voimassaolevat turvallisuusmääräykset, voidaksesi suojella itseäsi ja muita mahdollisilta vammoilta.

 Anna turvallisuusohjeet kaikkien laitetta käyttävien luettavaksi.

 Säilytä nämä turvallisuusohjeet hyvin.

- Tutustu laitteeseen käyttöohjeen avulla ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta muihin kuin vain sille määrättyihin tarkoituksiin (katso kohtia käyttötarkoitus ja oksasilppurilla työskenteleminen).
- Huolehdi tukevasta asennosta ja pidä itsesi koko ajan tasapainossa. Älä ole etukumarassa.
- Huolehdi aina tukevasta asennosta kaltevilla kohdilla.
- Käytä laitetta vain kävellen, älä koskaan juosten.
- Ole tarkkaavainen. Kiinnitä huomiota siihen mitä teet. Aloita työ järjevästi. Älä käytä laitetta kun olet väsynyt tai olet huumeen, alkoholin tai lääkkeen vaikutuksen alainen. Varomattomuuden hetki laitteen käytössä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
- Tutustu ympäristöön ja huomioi mahdolliset vaarat, joita ei moottorin melun takia mahdollisesti kuule.
- Käytä sopivaa työvaatetusta:
 - ei väljiä vaatteita tai koruja, liikkuvat osat voivat tarttua niihin
 - Käsineet ja liukumattomat kengät
 - Pitkät housut jalkojen suojaamiseksi
 - Pidä pitkät hiukset loitolla imuaukosta. Hiukset voivat tulla vedetyksi imuaukkoon. Käytä tarvittaessa hiusverkkoa.
- Älä työskentele laitteella paljain jaloin tai kevyillä sandaaleilla.
- Käytä henkilökohtaista suojavaatetusta:
 - suojalaseja
 - olet väsynyt (Äänen painetaso työpaikassa voi ylittää 85 dB (A)).
 - Suosittelemme kasvosuojan pitämistä, jotta vältetään pölyn aiheuttama ärsytys.
- Pidä työalue järjestyksessä! Epäjärjestyksestä voi olla seurauksena tapaturmat.
- Varo, kun astut taaksepäin. Kompastusvaara!
- Jos osut vieraaseen esineeseen, kytke laite pois päältä ja poista vieras esine (matali, kivet, oksat, ...), katso Määräyksenmukainen käyttö. Ennen kuin kytket laitteen

uudelleen päälle, tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta ja suorituta tarvittavat korjaukset.

- Huomioi ympäristövaikutukset:
- Älä käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä.
- Älä käytä konetta vesisateessa.
- Työskentele vain riittävässä näköolosuhteissa, järjestä hyvä valaistust.
- Pidä toiset henkilöt ja eläimet loitolla työskentelyalueelta.
- Keskeytä koneen käyttö, jos henkilöitä, erityisesti lapsia tai kotieläimiä, on läheisyydessä ja kun vaihdat työskentelyalueeta.
- Älä anna muiden henkilöiden, erityisesti lasten, koskea työkalua tai kaapelia.
- Laitteen käyttäjä on vastuussa muiden käyttöpaikan läheisyydessä oleskelevien turvallisuudesta.
- Laitetta ei saa käyttää henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joiden tieto tai kokemus on puutteellista ellei joku vastuussa oleva henkilö valvo tai ohjaa heitä.
- Lapset ei saa käyttää laitetta.
- Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.
- Käyttöohjeeseen perehtymättömät henkilöt eivät saa käyttää laitetta.
- Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki tällä laitteella.
- Pidä lapset loitolla laitteesta.
- Älä koskaan ota laitetta käyttöön, kun sen lähellä on asiattomia henkilöitä.
- Käyttäjä on vastuussa tapaturmista, jotka kohdistuvat muihin henkilöihin tai heidän omaisuuteen.
- Älä jätä laitetta seisomaan ilman valvontaa.
- Älä ylikuormita laitetta! Työ sujuu paremmin ja turvallisemmin annetulla tehoalueella.
- Käytä laitetta vain kaikkien suojavaarusteiden ollessa oikein kiinnitettyinä, äläkä tee laitteeseen muutoksia, jotka haittaavat turvallisuutta.
- Älä käytä laitetta, jos suojavaarustukset tai suojukset ovat vaurioituneet, tai turvavarustukset, kuten esim. keruusäkki, ei ole laitettu paikoilleen.
- Älä muuta laitetta tai laitteen osia.
- Älä koskaan jätä laitetta päällekytketyksi, kun se on kyljellään. Laitte on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan pystyasennossa.
- Älä ruiskuta laitetta vedellä. (vaara sähkövirrasta).
- Sammuta laite ja vedä verkkopistoke pistorasiasta:
 - korjaustöissä
 - huolto- ja puhdistustöissä
 - häiriöiden poistossa
 - tukkeumien poistamisen ajaksi
 - kun tarkistetaan liitäntäjohtoa, onko johto kiertynyt tai vaurioitunut
 - kuljetus
 - laitteelta poistuttaessa (myös lyhytaikaisesti)
 - kun esiintyy epätavallisia ääniä ja värähtelyä
- Hoida Lehti-imuri huolellisesti:
 - Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty
 - Pidä kädensijat kuivina ja puhtaana hartsista, öljystä ja rasvasta.
 - Noudata huoltomääräyksiä ja kelan vaihto-ohjeita.
- Tarkasta laitteen mahdolliset vauriot:
 - Tarkasta huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä suojavaarusteiden moitteeton ja tarkoituksenmukainen kunto.



- Tarkista, toimivatko kaikki liikkuvat osat moitteettomasti, ja etteivät osat ole jumittuneet tai vaurioituneet. Kaikkien osien täytyy olla asennettu oikein ja täyttää kaikki määräykset jotta sahan moitteeton toiminta varmistetaan.
- Vaurioituneet suojalaitteet ja osat täytyy korjauttaa tai vaihdattaa asianmukaisesti hyväksytyin korjaamon (tai valmistajan) kautta, jos ei toisin ilmoitettu käyttöohjeessa.
- Vaurioituneet tai lukukelvottomat turvallisuusetiketit on korvattava uusilla.
- Säilytä laitteet kuivassa, lukitussa paikassa, lasten ulottumattomissa.

⚠ Sähköosien turvallisuus

- IEC 60245 (H 07 RN-F) mukainen liitäntäjohto, jonka johtimen poikkileikkaus on vähintään
 - 1,5 mm² 25 m kaapelipituudelle asti
 - 2,5 mm² yli 25 m kaapelipituudella
 - Pitkät ja ohuet liitosjohdot laskevat jännitettä. Moottori ei enää saavuta maksimitehoaan, laitteen toiminta heikkenee.
 - Pistokkeiden ja liitosjohtojen kytkinrasioiden täytyy olla kumia, pehmyt-PVC: tä tai muuta mekaanisesti yhtä kestävää, termoplastista materiaalia tai päällystetty sillä.
 - Liitosjohdon pistolaitteiston täytyy olla roiskevesisuojattu.
 - Liitäntäjohtojen asennuksessa on huomioitava, että johtoja ei litistetä, taivuteta eikä pistokeliitin ole märkä.
 - Älä aja laitteen kanssa jatkojohdon yli. Varmista, että johto on varmassa paikassa takanasi. Aseta johto kulkuväylään tai alueelle, joka on jo möyhennetty.
 - Jos käytät johtokelaa, kelaaja kokonaan kelasta.
 - Käytä johtoa vain tarkoituksenmukaisiin töihin. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
 - Älä käytä johtoa kantamiseen ja ripustamiseen sekä pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta.
 - Suojaudu sähköiskulta. Vältä kosketusta maadoitettujen osien (esim. putket, lämmityspatterit, liedet, jääkaapit jne.) kanssa.
 - Tarkasta pidennysjohdon kunto säännöllisesti ja hanki uusi, mikäli se on vaurioitunut.
 - Älä liitä vaurioitunutta johtoa verkkoon. Älä kosketa vaurioitunutta johtoa ennen kun se on irroitettu verkosta. Vaurioitunut johto voi aiheuttaa kosketuksen sähköjohtaviin osiin.
 - Älä liitä vaurioitunutta johtoa verkkoon. Älä kosketa vaurioitunutta johtoa ennen kun se on irroitettu verkosta. Vaurioitunut johto voi aiheuttaa kosketuksen sähköjohtaviin osiin.
 - Käytä ulkona vain tarkoituksenmukaisia sallittuja ja vastaavasti merkittyjä pidennysjohtoja.
 - Väliaikaisratkaisuksi tarkoitettuja sähköliitäntöjä ei saa käyttää.
 - Suojalaitteita ei saa koskaan ohittaa tai ottaa pois käytöstä.
 - Kytke laite varokkeelliseen maadoitettuun pistorasiaan (30 mA).
- ⚠ Sähköisten osien sähköliitäntä tai korjaukset on annettava toimiluvan saaneen sähkömiehen tai meidän asiakaspalvelumme suorittavaksi. Paikallisia määräyksiä, erityisesti suojatoimenpiteitä on noudatettava.
- ⚠ Vaurioituneet johdot on vaihdettava valmistajan tai valmistajan asiakaspalvelupisteen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
- ⚠ Laitteen muiden osien korjaukset on annettava valmistajan tai sen asiakaspalvelun suorittavaksi.

- ⚠ Käytä vain alkuperäisiä varaosia, lisävarusteita ja erityislisävarusteita. Muiden varaosien ja lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle vammoja. Valmistaja ei vastaa tällaisten varusteiden aiheuttamista vahingoista.

🔧 Kokoonpano

- ⚠ Kytke lehtipuhallin sähköverkkoon vasta kun laite on kokonaan kasattu.

- ➡ **2** Kiinnitä ohjaustanko (9).
- ➡ **3** Kiinnitä kädensija (1).
- ➡ **4** Kiinnitä johto johtopidikkeellä (4) ohjaustankoon (9).
- ➡ **5** Työnnä keruusäkki (10) paikalleen.
- ➡ **6** Käännä keruusäkin kahvaa myötöpäivään keruusäkin varmistamiseksi.
- ➡ **7** Ripusta keruusäkki (10).
- ➡ **8** Työnä puhallusletkun muhvi (7) imumuhviin (17).
- ➡ **9** Ripusta puhallusletku (7).
- ➡ **10** Työnä puhallusjatkoputket (11) laitteessa oleviin säilytyskohtiin.

Käyttöönotto

- Varmistu, että laite on asennettu täydellisesti ja määräysten mukaisesti.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä:
 - johdot rikkiinäisten kohtien varalta (repeämät, viillot ym.)
 - ⚠ älä käytä rikkinäisiä johtoja
 - laitteen mahdolliset vauriot
 - kaikki ruuviliitokset on kiristetty
 - keruusäkin kunto kulumisen tai heikentymisen kannalta

📄 Verkkoliitäntä

- Vertaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä verkkojännitteeseen ja liitä laite vastaavaan ja määräystenmukaiseen pistorasiaan.
- Kytke laite varokkeelliseen maadoitettuun pistorasiaan (30 mA).
- Älä käytä viallisia liitäntäjohtoja.
- Käytä liitäntä- tai jatkokaapelia, jonka johdon poikkipinta on vähintään 1,5 mm² :a 25 m:n pituuteen asti.

📄 Varoke: 10 A

🔧 Jatkojohdon liittäminen

- ➡ **11**
 1. Aseta jatkojohdon liitin kytkin-pistokeyhdistelmän pistokkeeseen.
 2. Vedä jatkojohto silmukkana kaapelin vetokevennyksen läpi ja ripusta se.
 3. Huomioi, että kaapelilla on tarpeeksi tilaa.

Käynnistys / Sammutus

Älä käytä laitetta jonka kytkintä ei voida kytkeä päälle tai pois päältä. Vaurioitunut katkaisia on heti korjattava tai vaihdettava asiakaspalvelun toimesta.

➔ **11** Päälle-/pois-kytkin (2) on kädensijassa (1).

Päälle-kytkeminen: Paina päälle-/pois-kytkintä (2) tilaan .

Pois-kytkeminen: Paina päälle-/pois-kytkintä tilaan .

 Kone ei kytkeydy virtakatkon aikana automaattisesti tilaan . Paina heti päälle-/pois-kytkintä tilaan , jotta estetään laitteen odottamaton käynnistyminen sähkön palautuessa.

Työskentely lehti-imurilla

 Huomioi ennen työn aloittamista

- ”turvallisuusohjeet”
- seuraavat lisätyöohjeet.

- Anna turvallisuusohjeet kaikkien laitetta käyttävien luettavaksi.
- Käytä aina suojarusteita (suojalasit/kasvonsuojus, käsineet, kuulosuojaimet, liukumattomat kengät, pitkät housut, pitkille hiuksille hiusverkko) suojautuaksesi mahdollisilta loukkaantumisilta.
- Pidä huolta, että työpaikka on turvallinen ja raivattu. Poista työalueelta esineet, jotka voivat singota. (esim. kivet)
- Varmista ennen työn aloittamista, että:
 - kaikki ruuviliitokset on kiristetty
 - työskentelyalueella ei oleskele muita henkilöitä tai eläimiä
 - pystyt itse esteettömästi peruuttamaan
 - seisot tukevasti
 - kädensijat ja pidikkeet ovat kuivat ja puhtaat
- Suosittelemme ennen puhallusta/imua:
 - haravan ja harjan käyttöä roskan irrottamiseen.
 - pölyisten pintojen kevyttä kostuttamista.
- Älä koskaan suuntaa imu-/puhallusputkea ihmisiä tai eläimiä päin. Älä myöskään puhalla esineitä siihen suuntaan missä on ihmisiä tai eläimiä
- Katselijoiden täytyy pitää ainakin 5 m:n turvallisuusetäisyys.
-  Käytä puhallussuuttimen koko jatko-osaa, jotta ilmavirta voi vaikuttaa lähellä maata.
- Varo ilmaan nousseita ja ympäri lentäviä esineitä. Erityisen vaarallista on esineiden takaisinisku muureista ja talon seinistä.
- Älä työskentele aukinaisten ovien tai ikkunoiden lähellä.
- Sammuta laite kun ylität sorateitä.
- Älä käytä laitetta märillä käsineillä tai kostealla ilmalla.
- Älä työnä imuaukkoon mitään käsin.
- Ohjaa kaapeli aina taaksepäin pois laitteesta. Muuten on aina olemassa kompastumisen, liukastumisen tai kaatumisen vaara.
- Älä koskaan käytä laitetta
 - ilman keruusäkkiä,
 - kun keruusäkin vetoketju on auki

Käyttöohjeet imemistä/silppuamista varten

 Varmista ennen käyttöönottoa, että keruusäkki on asennettu, ja ettei se ole vaurioitunut tai kulunut, ja että vetoketju on vedetty kiinni.

1. Käynnistä laite. ➔ **11**
2. Imettävä aine vedetään imumuhvin (17) kautta laitteeseen ja silputaan.
3. Liikuta laitetta hitaasti ja tasaisesti imettävän aineen yli. Älä paina laitetta lehtiin.

4. Imuteho vähenee kun keruusäkki on täynnä. Sammuta laite ja vedä verkkopistoke pistorasiasta. Avaa vetoketju ja tyhjennä sitten keruusäkki.

5. Työn lopettamisen jälkeen:

- Sammuta laite ja vedä verkkopistoke pistorasiasta.
- Irrota keruusäkki koukusta (6). ➔ **7**
- Käännä keruusäkin kahvaa vastapäivään ja vedä keruusäkki pois. ➔ **6**
- Aseta liitosmuhvi (5) paikalleen. ➔ **12**
- Käännä liitosmuhvia myötäpäivään puhallusletkun (7) varmistamiseksi. ➔ **13**
- Käynnistä laite jäännösten poistamiseksi.

 Poista lehdet ajoissa! – On suositeltavaa, että lehdet poistetaan mahdollisimman kuivalla säällä ja mahdollisimman nopeasti lehtien putoamisen jälkeen. Märät lehdet ovat ongelmallisia. Samoin lehdet, jotka ovat jo hajoamispisteessä tai ovat isossa kasassa.

Käyttöohjeet puhallusta varten

Puhallustapa 1:

puhaltaminen puhallussuuttimella (15). ➔ **14**



Poista keruusäkki laitteesta, jos se on vielä laitteessa kiinni.

- ➔ **7** Irrota keruusäkki koukusta (6).
- ➔ **6** Käännä keruusäkin kahvaa vastapäivään ja vedä keruusäkki pois.
- ➔ **12** Aseta liitosmuhvi (5) paikalleen.
- ➔ **13** Käännä liitosmuhvia myötäpäivään puhallusletkun (7) varmistamiseksi.
- ➔ **11** Käynnistä laite.
- ➔ **14** Ilmavirta puhalletaan laitteesta puhallussuuttimen (15) kautta. Liikuta laitetta hitaasti ja tasaisesti yhdeltä sivulta toiselle alueen puhdistamiseksi.

Puhallustapa 2: Puhaltaminen puhallusletkulla

Puhallusputkella liikutaan vapaasti ja voidaan siten puhalltaa puhtaaksi nurkat ja alueet, joihin pääsee vaikeasti käsiksi..



Poista keruusäkki laitteesta, jos se on vielä laitteessa kiinni.

- ➔ **7** Irrota keruusäkki koukusta (6).
- ➔ **6** Käännä keruusäkin kahvaa vastapäivään ja vedä keruusäkki pois.
- ➔ **15** Vedä puhallusletkun muhvi (7) ulos.
- ➔ **16** Aseta puhallusjatkoputki (11) puhallusletkun muhviin (7).
- ➔ **17** Aseta toinen puhallusjatkoputki.
- ➔ **11** Käynnistä laite.
- ➔ **18** Liikuta puhallusputkea hitaasti ja tasaisesti muutaman sentin maan yläpuolella.
- ➔ **19** Työn keskeytyessä puhallusputki voidaan ripustaa laitteesta olevaan pidikkeeseen (13).

Korkeudensäätö

Lehti-imuri on varustettu muuttuvalla korkeudensäätömekanismilla. Tämä mahdollistaa työskentelyn sekä tasaisella että epätasaisella alustalla.

Työskentely epätasaisella alustalla

- ➔ **20** Irrota säätöpyörä (14). Kahvaa voidaan nyt liikuttaa vapaasti.
- ➔ **21** Liikuta kahvaa ylös ja alas lehti-imurin sovittamiseksi maanpinnan muotoon.

Työskentely tasaisella alustalla

- ➔ **20** Irrota säätöpyörä (14). Kahvaa voidaan nyt liikuttaa vapaasti.
- ➔ **21** Säädä imumuhvin (7) korkeutta liikuttamalla ohjaustankoa (9) ylös tai alas.
- ➔ **22** Imumuhvin (17) matala asento
Tämä asento on sopiva tasaisten, kivetettyjen paikkojen ja teiden kuten sisääntuloteiden, terassien, jalkakäytävien, puhdistamiseen.
Imuteho on erittäin kova tässä asennossa.
- ➔ **23** Imumuhvin (17) viisto asento
Tämä asento on sopiva työskennellessä nurmikolla tai epätasaisilla alueilla ja teillä.
Tässä asennossa imuteho on heikompi.

Mitä voidaan imeä ja puhaltaa?

KYLLÄ

kevyitä ja kuivia materiaaleja, esim. kuivat lehdet ja puutarhajätteet kuten ruoho, pienet oksat ja paperipalat

EI

painavia materiaaleja, kuten esim. metalli, kivet, oksat, kävyt tai rikkiäinen lasi

⚠ Älä ime tai puhalla laitteella palavia, räjähtäviä tai savuavia esineitä kuten savukeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.

⚠ Älä ime tai puhalla nesteitä, erityisesti palavia nesteitä kuten bensiiniä. Älä myöskään käytä laitetta kyseisten aineiden läheisyydessä.

Huolto ja Puhdistus



Ennen jokaista huolto- ja puhdistustyötä

- kytke laite pois päältä
- verkkopistoke vedetään irti

Huoltoa ja puhdistusta varten poistetut turvallisulaitteet on ehdottomasti asennettava takaisin ja tarkistettava asianmukaisesti.

Huoltoa ja puhdistusta varten poistetut turvallisulaitteet on ehdottomasti asennettava takaisin ja tarkistettava asianmukaisesti.

Käytä vain alkuperäisosa. Toisenlaiset osat voivat johtaa arvaamattomiin vaurioihin ja loukkaantumisiin.

Näistä ylimeneviä kunnossapitotöitä saavat suorittaa vain valmistaja tai asiakaspalvelu.

ⓘ Huomioi seuravaa, jotta Lehti-imuri toimintakyky säilyy:

- Tarkista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kunnolla kiristetty, jotta laitetta on turvallista käyttää.
- Tutki keruusäkin kunto kulumisen tai heikentymisen kannalta.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
- Poista pöly ja lika rievulla tai pensselillä.
- Älä puhdistu konetta juoksevalla vedellä tai painepesurilla.
- Älä käytä liuotusainetta muoviosia varten (bensiini, alkoholi ym.), koska muoviosat voivat vaurioitua.

Keruusäkin puhdistus

Tyhjennä keruusäkki työn päättymisen jälkeen.

- ➔ **7** Irrota keruusäkki kourusta (6).
- ➔ **6** Käännä keruusäkin kahvaa vastapäivään ja vedä keruusäkki pois.
- ▶ Tyhjennä keruusäkki hyvin.
- ▶ Käännä keruusäkin sisäpuoli ulospäin sen harjaamista varten.
- ▶ Jos keruusäkki on kovin likainen (tai vähintään kerran vuodessa), pese se käsin miedossa saippuavedessä.

ⓘ Jos vetoketju liikkuu vaivalloisesti, hiero hampaita kuivalla saippualla.

⚠ Tarkista oman turvallisuutesi vuoksi keruusäkki säännöllisesti vaurioitumisen kannalta. Vaihda vaurioitunut keruusäkki välittömästi.

Säilytys



Vedä virtapistoke irti

- Säilytä laitteet kuivassa, lukitussa paikassa, lasten ulottumattomissa.
- Huomioi ennen pidempää varastointia seuraavat asiat sahan käyttöön pidentämiseksi ja helpon käytettävyyden takaamiseksi:
 - Suorita perusteellinen puhdistus.
 - Tarkista koneen moitteeton kunto, jotta luotettava käyttö on taattu pidemmän varastoinnin jälkeen.

Mahdolliset häiriöt

| Häiriö | Mahdollinen syy | Korjaus |
|---|---|---|
| Moottori ei käynnisty | Verkköjännite puuttuu (sähkökatko) | Tarkasta sulake (10A) |
| | Liitäntäjohto viallinen | Vaihda johto tai anna tarkastettavaksi (sähkömies)  Älä käytä enää viallista johtoa |
| | Moottori tai kytkin rikki | Ongelman poistamiseksi ota yhteys valmistajaan tai valmistajan nimeämään yritykseen. |
| Imu ei toimi kunnolla (pienentynyt imuteho) | Laitte on tukossa tai jumissa | Poista tukkeumat, mahd. asiakaspalvelu |
| | Keruusäkki on liian täysi | Tyhjennä keruusäkki |
| | Liitosjohto liian pitkä tai liian pieni halkaisija. | Liitosjohto vähintään 1,5 mm ² , maks. 25 m pitkä. |
| | Pistorasia on liian kaukana päällitännästä ja liitosjohtolla on liian pieni halkaisija. | Pidemmällä kaapelilla halkaisija vähintään 2,5 mm ² . |

Tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Tyyppi | KLS 1600 |
| Malli | KLS 1600 |
| Valmistusvuosi | katso viimeinen sivu |
| Moottorin teho P ₁ | 1600 W |
| Verkköjännite/ Verkkotaajuus | 230 V ~ 50 Hz |
| Kierrosluku n | 11000 min ⁻¹ |
| Puhallus-ilmavirta (max. ilmanopeus) | Puhallussuutin: 200 km/h Puhallusletku: 400 km/h |
| Imuteho (max. ilmamäärä) | 900 m ³ /h |
| Käsi-käsivarsi värinä (EN 1033/DIN 45675 mukaisesti) | a _{vhw} = 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Keruusäkki (tilavuus) | 25 l |
| Suojaluokka | II – suojaeristetty  |
| Paino | 6,8 kg |
| Melutehotaso L _{WA} (mitattu direktiivin 2000/14/EY) | mitattu melutehotaso 105 dB (A) taattu melutehotaso 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Äänen painetaso L _{PA} (mitattu direktiivin 2000/14/EY) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Takuuehdot

Huomioi mukana oleva takuuseelvitys.

Varaosat

➔ 1

Varaosien tilaus:

- Tilauspaikka on valmistaja tai myyjä
- tarpeelliset tiedot tilauksen yhteydessä;
 - Laitteen väri
 - Varaosan nro.
 - Varaosan nimike
 - haluttu kappalemäärä
 - Lehti-imurin nimike

Esimerkki: oranssi, 381266, keruusäkki, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Varaosanro. | Nimitys |
|----------|-------------|----------------------------|
| 4 | 381273 | Johtopidike |
| 7 | 381264 | Puhallusletku |
| 9 | 381265 | Ohjaustanko |
| 10 | 381266 | Keruusäkki |
| 11 | 381267 | Puhallusjatkoputki |
| 18 | 381268 | Pyörä – pieni |
| 19 | 381269 | Pyöräkapseli (pieni pyörä) |
| 20 | 381270 | Pyörä – iso |
| 21 | 381271 | Pyöräkapseli (iso pyörä) |
| 22 | 381272 | Biztonsági matrica |



Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα προτού διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης, καταλάβετε όλες τις σημειώσεις και έχετε συναρμολογήσει το μηχάνημα όπως περιγράφεται παραπάνω.

Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|--|----|
| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ | 55 |
| ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 55 |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | 55 |
| ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | 55 |
| ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 56 |
| ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 56 |
| ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ | 56 |
| ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ | 56 |
| ΔΟΝΗΣΕΙΣ | 57 |
| ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 57 |
| ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ | 59 |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | 59 |
| ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΗΠΟΥ | 59 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | 60 |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 61 |
| ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ | 62 |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 62 |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 62 |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | 62 |

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Αριθ. (S-No.): 11494

σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ: **2006/42/ΕΚ**

Με το έγγραφό μας αυτό δηλώνουμε, εμείς η **ΑΤΙΚΑ GmbH**

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν **Laubsauger, -bläser, -häcksler** (αποροφητήρας κήπου / φουσητήρας / θρυμματιστής) τύπος **KLS 1600**

Αριθμός σειράς: 008700 – 025000

είναι συμμορφωμένο με τους κανονισμούς των παραπάνω αναφερόμενων οδηγιών της ΕΚ, καθώς και με τις παρακάτω αναφερόμενες περεταίρω οδηγίες:

2004/108/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.

Εφαρμόστηκαν τα παρακάτω εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Μέθοδος Αξιολόγησης Συμμόρφωσης 2000/14/ΕΚ – Παράρτημα V


Μετρημένη στάθμη πίεσης θορύβου L_{WA} 105 dB (A).

Εγγυημένη στάθμη πίεσης θορύβου L_{WA} 108 dB (A).

Εξουσιοδοτημένος για τη σύνθεση των τεχνικών εγγράφων:

ΑΤΙΚΑ GmbH – Τεχνικό γραφείο – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany

Burgau, 29.9.2014

i.A. 
i.A. G. Kopsenstein, Διεύθυνση
Κατασκευών

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

☞ Αφού ξεπακετάρετε το μηχάνημα, ελέγξτε τα περιεχόμενα του κουτιού:

- ▶ Ότι είναι πλήρη
- ▶ Για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά

Αναφέρετε τυχόν ζημιές ή ελλείψεις στον αντιπρόσωπό σας αμέσως. Παράπονα τα οποία θα γίνουν καθυστερημένα δεν θα ληφθούν υπόψη.

- ▶ 1 Συναρμολογημένη μονάδα του μηχανήματος
- ▶ 1 Δοκός οδήγησης
- ▶ 2 σωλήνες επιμήκυνσης φουσηματος
- ▶ 1 Εγχειρίδιο χρήσης
- ▶ 1 Φυλλάδιο για συναρμολόγηση και χειρισμό
- ▶ 1 Χειρολαβή
- ▶ 1 Σωλήνας φουσηματος
- ▶ 1 Σάκος συλλογής
- ▶ 1 Δήλωση παροχής εγγύησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

☞ **1**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Χειρολαβή | 11 Σωλήνας επιμήκυνσης φουσηματος |
| 2 Διακόπτης ON/OFF | 12 Χειρολαβή |
| 3 Αποφόρτιση έλξης καλωδίου | 13 Κινητήρας |
| 4 Συνδετήρας καλωδίου | 14 Στρεφόμενο κουμπί για ρύθμιση ύψους μηχανισμού θέσης |
| 5 Στόμιο σύνδεσης | 15 Μπεκ φουσηματος |
| 6 Κρεμαστός Σάκος περισυλλογής | 16 Συγκράτηση |
| 7 Σωλήνας φουσηματος | 17 Σωλήνας αναρρόφησης |
| 8 Βύσμα δικτύου | |
| 9 Δοκός οδήγησης | |
| 10 Σάκος περισυλλογής | |

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



Πιθανός κίνδυνος ή κατάσταση κινδύνου. Μη συμμόρφωση με αυτή την οδηγία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.



Σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στη σωστή χρήση. Μη συμμόρφωση με αυτή την οδηγία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.



Πληροφορίες χειριστή. Αυτή η πληροφορία βοηθάει να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος στο μέγιστο βαθμό.



Συναρμολόγηση, λειτουργία και επισκευή. Εδώ σας εξηγείται ακριβώς τι πρέπει να κάνετε.



- 1** Πάρτε στα χέρια σας το εσώκλειστο φύλλο για συναρμολόγηση και χειρισμό, όταν γίνεται στο κείμενο παραπομπή σε αριθμό εικόνας.



...

ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Να τηρείτε τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας όταν το χρησιμοποιείτε.



Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα προτού κάνετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής.



Κίνδυνος – Υπάρχει πιθανότητα αντικείμενα να εκτιναχθούν με μεγάλη ταχύτητα όταν το μηχάνημα λειτουργεί. Κρατήστε ανθρώπους, ζώα και κατοικίδια μακριά από την περιοχή κινδύνου.



Προσοχή στις περιστρεφόμενες λάμες. Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη του μηχανήματος, όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.



Φοράτε προστατευτικά όρασης και ακοής.



Προστατέψτε το μηχάνημα από την υγρασία.



Τραβήξτε το φως από τη πρίζα όταν το καλώδιο έχει βλάβη ή είναι μπλεγμένο

Μην αγγίζετε το καλώδιο όταν δεν έχει απομονωθεί από το δίκτυο.



Μηχανή Κατηγορία προστασίας II (με μόνωση προστασίας).



Το προϊόν ανταποκρίνεται στις ειδικά γι' αυτό ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.



Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε για τη διάθεση των συσκευών, των εξαρτημάτων και της συσκευασίας σε μια κατάλληλη εταιρία ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με παλαιές ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, δεν απαιτείται πλέον η ξεχωριστή περισυλλογή ηλεκτρικών συσκευών που λειτουργούν ακόμα, για να διοχετευθούν σε φιλική προς το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανόνες της χώρας σας.

Πληροφορίες για την αποφυγή θορύβου:

Μια κάποια ηχορύπανση από αυτήν την συσκευή δεν μπορεί να αποφευχθεί. Μεταθέστε τις εργασίες που προξενούν έντονο θόρυβο σε χρόνο που αυτό επιτρέπεται, ή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Τηρήστε τις τυχόν ορισμένες ώρες ησυχίας και περιορίστε τη διάρκεια της εργασίας στο απολύτως απαραίτητο. Για την προσωπική σας προστασία και για την προστασία των εγγύς ευρισκόμενων ατόμων, πρέπει να φοριέται κατάλληλη ηχοασπίδα.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ο απορροφητήρας / φυσητήρας / θρυμματιστής του κήπου είναι κατάλληλος μόνο για ελαφριά, στεγνά υλικά, όπως φύλλα, χορτάρι, μικρά κλαδιά και κομμάτια χαρτί.
- Απορρόφηση φύσημα και θρυμματισμός από
 - ▶ βαριά υλικά, όπως π.χ. μέταλλα, πέτρες, κλαδιά, κουκουνάρες ή θραύσματα γυαλιού
 - ▶ εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. γόπες, κάρβουνα ψησταριάς
 - ▶ αναφλέξιμα, δηλητηριώδη και εκρηκτικά υλικά αποκλείεται ρητά.
- Μην εργάζεστε ποτέ με το μηχάνημα σε περιοχές με βλαβερή σκόνη και υγρά και μην το χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση υγρών, διότι υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αναρρόφηση, φύσημα και θρυμματισμό δεν επιτρέπεται.
- Ο απορροφητήρας / φυσητήρας / θρυμματιστής του κήπου είναι σχεδιασμένος μόνο για ιδιωτική χρήση και σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Μηχάνημα για ιδιωτική χρήση σε κήπους θεωρούνται αυτά που δεν βρίσκουν εφαρμογή σε δημόσιους χώρους, πάρκα, αθλητικά κέντρα, στη γεωργία και στη δασοκομία.
- Κάθε άλλη εφαρμογή του θεωρείται ως κακή χρήση. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία υποχρέωση για ζημιές που θα προκληθούν από κακή χρήση του μηχανήματος και κάθε ευθύνη σε τέτοια περίπτωση ανήκει καθαρά στο χρήστη.
- Η σωστή χρήση του μηχανήματος προϋποθέτει συμμόρφωση με τις συνθήκες λειτουργίας, σέρβις και επιδιόρθωσης που περιγράφει ο κατασκευαστής και με τις οδηγίες ασφαλείας.
- Επίσης, απαιτείται συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες αποφυγής ατυχημάτων που αφορούν στη λειτουργία, αλλά και με τους γενικότερους κανόνες ασφαλείας.
- Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στον απορροφητήρα κήπου απαλλάσσουν τον κατασκευαστή από οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που τυχόν προέκυψαν από αυτές.
- Η λειτουργία και η συντήρηση αυτού του μηχανήματος επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα που είναι εξοικειωμένα με αυτό και είναι ενημερωμένα σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση του. Οι εργασίες επιδιόρθωσης πρέπει να γίνονται μόνο από εμάς ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας.
- Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον που περιέχει εκρηκτικές ύλες και δεν πρέπει να εκτεθεί στη βροχή.

ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Ακόμη και αν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σωστά και για την εφαρμογή για την οποία έχει σχεδιαστεί και ακολουθούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, μπορεί να υπάρχει ακόμη παραμένων κίνδυνος.

Ο κίνδυνος μπορεί να ελαχιστοποιηθεί αν διαβαστούν προσεκτικά οι 'Πληροφορίες Ασφαλείας', η 'Προοριζόμενη χρήση', καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.

Διαβάζοντας αυτές τις οδηγίες και παίρνοντας τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, θα μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού ή ζημιάς του μηχανήματος.

- Μη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του χειριστή ή ζημιά του μηχανήματος.
- Μπορεί να εκτοξευτούν πέτρες και χύμα.

- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν δεν χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες ηλεκτρολογικές συνδέσεις.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν έρθετε σε επαφή με 'γυμνά' ηλεκτρολογικά εξαρτήματα.
- Μπορεί να προξενήσετε βλάβη στην ακοή σας αν εργάζεστε με το μηχάνημα για μεγάλες περιόδους χωρίς προστατευτικά αυτιών.

Συμπληρωματικά, παρόλο που μπορεί να παρθούν όλα τα προστατευτικά μέτρα, ενδεχομένως να υπάρχει ακόμη εναπομένον κίνδυνος, ο οποίος δεν είναι εμφανής.

Δονήσεις

Δόνηση-χειριού-βραχίονα $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Ανασφάλεια μέτρησης $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Η τιμή εκπομπής ταλάντωσης (ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) που δίδεται έχει μετρηθεί σύμφωνα με τυποποιημένη μέθοδο ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός ηλεκτρικού εργαλείου με ένα άλλο.

Η τιμή εκπομπής ταλάντωσης (ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση του φορτίου ταλάντωσης.

 Η πραγματική τιμή εκπομπής δόνησης στη διάρκεια χρήσης της μηχανής, μπορεί να αποκλίνει από αυτήν που δίνεται στις οδηγίες χειρισμού, ή αντίστοιχα από αυτήν που δίνεται από τον κατασκευαστή

Αυτό μπορεί να προκληθεί από τους εξής επιδραστικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να παρατηρηθούν πριν ή στη διάρκεια της χρήσης.

- η μηχανή χρησιμοποιείται σωστά
- είναι η χρηστική κατάσταση της μηχανής εντάξει
- Είναι μονταρισμένες οι χειρολαβές ή αντίστοιχα οι λαβές δόνησης και είναι σφιγμένες πάνω στο σώμα της μηχανής.

Αν διαπιστώσετε συναίσθημα δυσφορίας ή χρωματισμό στα χέρια κατά τη διάρκεια χρήσης της μηχανής, τότε διακόψτε αμέσως την εργασία. Να κάνετε αρκετά διαλλείματα. Αν δεν δώστε σημασία στο να κάνετε αρκετά διαλλείματα μπορεί να παρουσιαστεί στο βραχίονα και στο χέρι σας το σύνδρομο της δόνησης.

Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του βαθμού φόρτισης συναρτήσει της εργασίας ή αντίστοιχα της χρήσης της μηχανής και να γίνουν τα αντίστοιχα διαλλείματα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο βαθμός φόρτισης κατά τη διάρκεια της συνολικής εργασίας να μειωθεί αισθητά. Ελαχιστοποιήστε το ρίσκο, στο οποίο εκτίθεστε σε περίπτωση δονήσεων. Να περιποιείστε αυτή τη μηχανή σύμφωνα με τις υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Όταν γίνεται συχνή χρήση της μηχανής, τότε θα πρέπει να αποταθείτε στον ειδικό έμπορο ενδεχόμενα για να προμηθευθείτε εξαρτήματα αντιδόνησης (χειρολαβές). Αποφεύγετε τη χρήση της μηχανής σε θερμοκρασίες $t = 10 \text{ }^\circ\text{C}$ ή μικρότερες. Καταστρώστε ένα σχέδιο εργασίας με το οποίο να περιορίζεται το από τις δονήσεις προερχόμενο φορτίο.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν δεν κάνετε σωστή χρήση του αποροφητήρα κήπου, τότε μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, πρέπει να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας για να αποκλείσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

Προτού θέσετε σε λειτουργία αυτό το μηχάνημα, διαβάστε και τηρείστε τις παρακάτω οδηγίες. Τηρείστε επίσης τους

κανονισμούς αποτροπής ατυχημάτων του επαγγελματικού σας συνεταιρισμού, καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στην συγκεκριμένη χώρα, έτσι ώστε να προστατεύσετε τον εαυτό σας, αλλά και τους παρευρισκόμενους από πιθανό τραυματισμό.

 Δώστε τις οδηγίες ασφαλείας σε όλα τα άτομα που εργάζονται με το μηχάνημα.

 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας σε ασφαλές μέρος.

- Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν τον χρησιμοποιήσετε, διαβάζοντας και κατανοώντας τις οδηγίες χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για ανεπίτρεπτες εφαρμογές (βλέπε 'Σωστή Χρήση' και 'Εργασία με τον αποροφητήρα κήπου').
- Βεβαιωθείτε ότι στέκεστε σταθερά και ότι διατηρείτε την ισορροπία σας συνεχώς. Μην γέρνετε προς τα μπροστά.
- Προσέξτε σε ολισθηρά σημεία να στέκεστε με σιγουριά
- Να λειτουργείτε τη συσκευή βαδίζοντας και όχι τρέχοντας.
- Να είστε συνέχεια συγκεντρωμένος. Προσέχετε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και να εργάζεστε με λογικό τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα:
 - Όταν είστε κουρασμένος. Υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την κριτική σας ικανότητα. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του μηχανήματος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς.
- Εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας και δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανούς κινδύνους, τους οποίους θα δυσκολευτείτε να ακούσετε εξαιτίας του θορύβου από τον κινητήρα.
- Να φοράτε κατάλληλα ρούχα για εργασία:
 - Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα γιατί μπορούν να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.
 - Να φοράτε γάντια και αντιολισθητικά παπούτσια.
 - Να φοράτε μακριά παντελόνια για να προστατέψετε τα πόδια σας.
 - Να μην πλησιάζουν τα πολύ μακριά κρεμαστά μαλλιά το άνοιγμα εξόδου. Ενδέχεται να τραβηχτούν μέσα στο άνοιγμα εξόδου. Αν χρειάζεται να φοράτε δίχτυ μαλλιών.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε ξυπόλητοι ή φορώντας μόνο σανδάλια στα πόδια σας.
- Όταν εργάζεστε με το μηχάνημα, πάντα να φοράτε
 - Προστατευτικά γυαλιά
 - Προστατευτικά ακοής (η ένταση θορύβου στο περιβάλλον εργασίας μπορεί να υπερβεί τα 85 dB(A)).
 - συνιστούμε να φοράτε προστασία προσώπου, για να αποφύγετε ερεθισμούς από τη σκόνη
- Διατηρήστε καθαρό και τακτοποιημένο το χώρο εργασίας σας. Η ακαταστασία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα
- Πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος:
 - Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περιβάλλον με υγρασία.
 - Μην αφήνετε εκτεθειμένο το μηχάνημα στην βροχή.
 - Να εργάζεστε μόνο όταν υπάρχει επαρκής ορατότητα. Φροντίστε ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός.
- Εάν συναντήσετε κάποιο ξένο αντικείμενο, παρακαλούμε απενεργοποιήστε το μηχάνημα και απομακρύνετε το αντικείμενο. Ωστόσο, πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, κάντε έναν έλεγχο για πιθανές ζημιές και, εάν είναι απαραίτητο, επιδιορθώστε.

- Φροντίστε ώστε οι περαστικοί και τα κατοικίδια ζώα να βρίσκονται εκτός της επικίνδυνης περιοχής.
- Απενεργοποιείστε το μηχάνημα, εάν άτομα, και συγκεκριμένα παιδιά ή κατοικίδια, βρίσκονται κοντά στο μηχάνημα, ή όταν πρόκειται να αλλάξετε χώρο εργασίας.
- Μέσα στην περιοχή εργασίας του, ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τους παρευρισκόμενους.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη ικανότητα φυσικής, αισθαντικής, ή νοητικής αντίληψης, ή από άτομα με ανεπαρκή γνώση ή εμπειρία, εκτός αν αυτά επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από κάποιον υπεύθυνο.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την συσκευή.
- Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την συσκευή.
- Άτομα που δεν έχουν διαβάσει την οδηγία λειτουργίας, δεν επιτρέπεται να χειρίζονται την συσκευή.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούν το μηχάνημα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το μηχάνημα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν υπάρχουν και άλλα άτομα σε πολύ κοντινή σας απόσταση.
- Ο χρήστης ευθύνεται για ατυχήματα με άλλους ανθρώπους ή τις ιδιοκτησίες τους.
- Ποτέ μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.
- Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα! Δουλεύετε καλύτερα και ασφαλέστερα μέσα στα προδιαγραφόμενα όρια.
- Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όταν ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι πλήρης και σωστά τοποθετημένος και μην αλλάξετε τίποτα στο μηχάνημα το οποίο να μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια.
- Μη λειτουργείτε την συσκευή σε περίπτωση που είναι χαλασμένο το κάλυμμα ή οι προστατευτικές διατάξεις, όπως π.χ. όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο σάκος μαζέματος.
- Τα ελαττωματικά ή τα εξαρτήματα με ζημιές θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη, όταν είναι ακουμπισμένη πλευρικά. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε όρθια θέση.
- Μην ψεκάζετε το μηχάνημα με νερό (είναι επικίνδυνο διότι έχει ηλεκτροφόρα εξαρτήματα).
- Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε την πρίζα, όταν
 - Εργασίες επισκευής
 - Χρονοδιάγραμμα συντήρησης και καθαρισμού
 - Εξάλειψη διαταραχών
 - Ξεβούλωματα
 - Ελέγχετε τα καλώδια για τυχόν μπέρδεμα ή ζημιά
 - Το μεταφέρετε
 - Το αφήνετε χωρίς επίβλεψη (ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα)
 - Παρατηρείτε ασυνήθιστους θορύβους και κραδασμούς
- Να συντηρείτε προσεκτικά τον αποροφητήρα κήπου:
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια, οι βίδες και οι κοχλίες είναι καλά σφιγμένα.
 - Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή του αέρα δεν εμποδίζεται.
 - Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές, χωρίς λάδια και γράσα.
- Ελέγξτε το μηχάνημα για πιθανές βλάβες.
 - Προτού προχωρήσετε στη χρήση του μηχανήματος, πρέπει να επιθεωρήσετε τον προστατευτικό εξοπλισμό και



να βεβαιωθείτε ότι δουλεύει άριστα και με την προοριζόμενη λειτουργία.

- Ελέγξτε αν τα κινούμενα τμήματα λειτουργούν άψογα και δεν μαγκώνουν ή αν υπάρχουν χαλασμένα τμήματα. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του μηχανήματος.
- Προφυλακτήρες και εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να επισκευαστούν σωστά ή να αντικατασταθούν από αναγνωρισμένο, εξειδικευμένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες χρήσης.
- Οι επικέτες ασφαλείας, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιά ή είναι δυσανάγνωστες, θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.
- Να κλειδώνετε το μηχάνημα σε ένα ξηρό μέρος, μακριά από τα παιδιά, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Σχεδιασμός του καλωδίου σύνδεσης, σύμφωνα με την IEC 60245 (H 07 RN-F) με διατομή καλωδίου τουλάχιστον:
 - 1.5mm² για καλώδιο με μήκος έως και 25 μέτρα
 - 2.5mm² για καλώδιο με μήκος πάνω από 25 μέτρα
- Οι λεπτές γραμμές σύνδεσης με μεγάλο μήκος έχουν αποτέλεσμα την πτώση τάσης. Ο κινητήρας δεν μπορεί να αποδώσει τη μέγιστη ισχύ του, με αποτέλεσμα τη μείωση της λειτουργικότητας.
- Οι πρίζες και τα βύσματα στα καλώδια σύνδεσης θα πρέπει να είναι από ελαστικό, πλαστικοποιημένο PVC ή άλλο θερμοπλαστικό υλικό, παρόμοιας μηχανικής σταθερότητας ή να είναι καλυμμένο από κάποιο τέτοιο υλικό.
- Το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης θα πρέπει να είναι αδιάβροχο.
- Φροντίστε ώστε το καλώδιο να μην πιέζεται, να μην λυγίζει και το βύσμα σύνδεσης να μην έρχεται σε επαφή με νερό.
- Μην μετακινείτε το μηχάνημα με κατεύθυνση προς το καλώδιο επέκτασης. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται πάντα πίσω σας και σε ασφαλή θέση. Τοποθετήστε το καλώδιο σε ένα μονοπάτι ή στην περιοχή που ήδη έχετε τελειώσει.
- Να ξετυλίγετε όλο το μήκος του καλωδίου όταν κάνετε χρήση του τυμπάνου καλωδίου.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Φροντίστε για την προστασία του καλωδίου από θερμότητα, λάδι και αιχμηρά σημεία.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι μεταφοράς ή ανάρτησης, ούτε για να τραβάτε το φως από τη πρίζα.
- Προστατευτείτε από την ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένα αντικείμενα (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, φούρνοι, ψυγεία, κλπ.)
- Να κάνετε τακτικούς ελέγχους στα καλώδια επέκτασης και να κάνετε άμεση αντικατάστασή τους όταν υπάρχουν φθορές.
- Ποτέ μην συνδέετε φθαρμένο καλώδιο στο ρεύμα. Μην ακουμπήσετε ένα φθαρμένο καλώδιο πριν αποσυνδεθεί από το ρεύμα. Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να κάνει επαφή με εξαρτήματα που εργάζονται.
- Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια σύνδεσης τα οποία φέρουν ειδική έγκριση και σήμανση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε προσωρινές ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Ποτέ να μην παρακάμπτετε ή να απενεργοποιείτε τις συσκευές προστασίας.

- Να συνδέετε το μηχάνημα μόνο σε τροφοδοσία που διαθέτει ασφαλειοδιακόπτη προστασίας (30 mA).

! Όλες οι απαραίτητες συνδέσεις και εργασίες επισκευής του μηχανήματος θα πρέπει να διεξάγονται από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή κάποιον εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι τοπικοί κανονισμοί, ειδικά όσοι αφορούν στα μέτρα προστασίας.

! Φθαρμένα καλώδια ρεύματος πρέπει να αντικαθιστούνται από τον κατασκευαστή ή από ένα από τα συνεργεία για σέρβις που διαθέτει ή κάποιον παρόμοιο εξειδικευμένο τεχνικό προς αποφυγή κινδύνων.

! Όλες οι εργασίες επισκευής στα εξαρτήματα του μηχανήματος θα πρέπει να διεξάγονται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών.

! Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να έχει αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχημάτων για τον χρήστη. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τέτοιες ενέργειες.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

! Συνδέστε τον απορροφητήρα με το ρεύμα, μόνο αφού έχετε ολοκληρώσει την συναρμολόγησή του.

- ➔ **2** Στερεώστε το 1 Δοκός οδήγησης
- ➔ **3** Στερεώστε τη χειρολαβή (1)
- ➔ **4** Στερεώστε το καλώδιο με την πιάστρα καλωδίου (4) την μπάρα οδήγησης (9).
- ➔ **5** Προσαρτήστε τον σάκο περισυλλογής (10).
- ➔ **6** Στρέψτε τη χειρολαβή του σάκου περισυλλογής δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε.
- ➔ **7** κρεμάστε το σάκο περισυλλογής
- ➔ **8** Προσαρτήστε το στήριγμα του σωλήνα φυσήματος (7) στο στήριγμα απορρόφησης (17).
- ➔ **9** Κρεμάστε το σωλήνα φυσήματος (7)
- ➔ **10** Προσαρτήστε τους σωλήνες προέκτασης για το φύσημα (11) για φύλαξη στις λήψεις της συσκευής.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Ελέγξτε αν το μηχάνημα είναι πλήρως και σωστά συναρμολογημένο.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, να ελέγχετε κάθε φορά ότι:
 - Δεν υπάρχουν ελαττωματικοί σύνδεσμοι (σχισίματα, κοψίματα κτλ.).
 - !** Μη χρησιμοποιείται χαλασμένους σωλήνες
 - Δεν έχει ζημιές το μηχάνημα.
 - Όλες οι βίδες είναι σωστά σφιγμένες
 - τον σάκο περισυλλογής για μειωμένη ποιότητα ή φθορά

i Σύνδεση με την κεντρική παροχή ρεύματος

- Συγκρίνετε την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του μηχανήματος π.χ. 230 V, με την τάση της κεντρικής παροχής

ρεύματος και συνδέστε το μηχάνημα σε κατάλληλη και γειωμένη πρίζα.

- Συνδέστε το μηχάνημα με ένα διακόπτη ρεύματος 30 mA.
- Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικά καλώδια σύνδεσης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια σύνδεσης ή επέκτασης με μήκος έως 1.5 μέτρο, με ελάχιστη διατομή 25mm².

i Ηλεκτρική ασφάλεια: 10 A



Συναρμολόγηση του καλωδίου προέκτασης

➔ **11**

1. Συνδέστε τον απορροφητήρα με το ρεύμα, μόνο αφού έχετε ολοκληρώσει την συναρμολόγησή του.
2. Περάστε το καλώδιο προέκτασης σα θηλιά μέσα από το εξάρτημα που ρυθμίζει το τράβηγμά του.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης έχει αρκετή ελευθερία.

Θέση ON / OFF

Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή που ο διακόπτης δεν μπορεί να μετακινηθεί στο ON και OFF. Οι διακόπτες που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να επιδιορθώνονται ή να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

➔ **11** Ο διακόπτης ON/OFF (2) βρίσκεται στη χειρολαβή (1)

Ενεργοποίηση: Πιέστε το διακόπτη ON/OFF (2) στο

Απενεργοποίηση: Πιέστε το διακόπτη ON/OFF (2) στο



Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή δεν μετάνει αυτόματα στο Πιέστε οπωσδήποτε το διακόπτη ON/OFF στο , ώστε όταν έρθει το ρεύμα να αποτραπεί μια απρόσμενη ενεργοποίηση της συσκευής.

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΗΠΟΥ



Πριν από την έναρξη εργασίας προσέξτε

- ▶ τις „Οδηγίες ασφαλείας“
- ▶ Τις παρακάτω πρόσθετες υποδείξεις για την εργασία.

- Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομα άνω των 16 ετών που έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης.
- Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά γυαλιά, μάσκα κολλήσεων, γάντια, ωτοασπίδες, παπούτσια με καλή πρόσφυση, μακρύ παντελόνι, δίχτυ μαλλιών όταν υπάρχουν μακριά μαλλιά), για να προστατευθείτε από ενδεχόμενους τραυματισμούς.
- Προσέχετε τα περιστρεφόμενα και ιπτάμενα αντικείμενα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανή αποκόλληση αντικειμένων από τοίχους (π.χ. πετρών).
- Πριν από την έναρξη της εργασίας να βεβαιώνετε ότι:
 - Δεν παρευρίσκονται στην περιοχή εργασίας άλλα άτομα ή ζώα.
 - Δεν υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο διαφυγής.
 - Έχει εξασφαλιστεί ασφαλής έδραση
 - Οι χειρολαβές και οι συγκρατήσεις είναι στεγνές και καθαρές.
- Πριν από το φύσημα/την απορρόφηση συνιστούμε:
 - να χρησιμοποιείτε τσουγκράνα ή σκούπα για το ξεκλόλλαμα των σκουπιδιών.

- να υγραίνετε ελαφρά τις σκονισμένες επιφάνειες.
- Μη στρέψετε το σωλήνα αναρρόφησης / φυσήματος προς το μέρος ανθρώπων ή ζώων και μη φυσάτε αντικείμενα προς την κατεύθυνσή τους.
- Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 5 μέτρων από το μηχάνημα.
-  Να χρησιμοποιείτε την πλήρη προέκταση των μπεκ φυσήματος, ώστε το ρεύμα αέρα να δρα πάνω στο έδαφος.
- Προσοχή από αντικείμενα που στροβιλίζονται και πετούνε τριγύρω. Ιδιαίτερα επικίνδυνο εδώ είναι το φαινόμενο του γκελ στα τοιχώματα της οικοδομής.
- Μην εργάζεστε με ανοιχτή πόρτα ή ανοιχτό παράθυρο
- Διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής όταν περνάτε πάνω από χαλίκια, ή διασχίζετε δρόμους με θραύσματα.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή με υγρά χέρια ή με υγρό καιρό.
- Μη γεμίζετε τίποτα με το χέρι στο άνοιγμα αναρρόφησης
- Οδηγήστε πάντοτε τη γραμμή σύνδεσης πίσω από τη συσκευή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε, να γλιστρήσετε ή να πέσετε.
- Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή κατά την απορρόφηση
 - χωρίς σάκο (κάδο)
 - χωρίς να κλείσετε το ασφαλιστικό φερμουάρ του σάκου.

Οδηγίες για τη χρήση του μηχανήματος ως αποροφητήρα / θρυμματιστή

 Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι ο σάκος έχει τοποθετηθεί, δεν έχει σκιστεί ούτε έχει υποστεί ζημιά και ότι το ασφαλιστικό φερμουάρ έχει κλείσει.

1. Ξεκινήστε το μηχάνημα. ➔ **11**
2. Το προς απορρόφηση υλικό τραβιέται μέσα στη συσκευή μέσω του στελέχους αναρρόφησης (17), και θρυμματίζεται.
3. Μετακινήστε το μηχάνημα αργά και σταθερά πάνω από το υλικό. Μην το πιέζετε μέσα στα φύλλα.
4. Η ισχύς της αναρρόφησης μειώνεται όταν ο σάκος είναι γεμάτος. Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το από την πρίζα. Ανοίξτε το φερμουάρ και αδειάστε τον σάκο.
5. **Μετά το πέρας της εργασίας**
 - απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα.
 - λύστε τον σάκο περισυλλογής από τον γάντζο (6). ➔ **7**
 - Στρέψτε τη χειρολαβή του σάκου περισυλλογής αριστερόστροφα και τραβήξτε τον για να βγει. ➔ **6**
 - Προσαρτήστε το στόμιο σύνδεσης(5). ➔ **12**
 - στρέψτε το στόμιο σύνδεσης δεξιόστροφα, για να ασφαλίσετε τον σωλήνα φυσήματος (7). ➔ **13**
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή, για να απομακρύνετε τα κατάλοιπα από τη συσκευή.

 **Να μαζεύετε τα φύλλα σε σύντομο χρονικό διάστημα!** - Συνίσταται να μαζεύετε τα φύλλα σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού έχουν πέσει και όταν ο καιρός είναι ξηρός. Τα βρεγμένα φύλλα είναι πρόβλημα, καθώς και τα φύλλα, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να σαπίζουν ή βρίσκονται σε μεγάλες στοίβες.

Οδηγίες για τη χρήση του μηχανήματος ως φυσητήρα

Μέθοδος φυσήματος 1:

φυσήξτε με το μπεκ φυσήματος (15).

➔ **14**



Απομακρύνετε τον σάκο περισυλλογής από τη συσκευή αν αυτός είναι ακόμα στερεωμένος στη συσκευή.

- ➔ **7** Λύστε τον σάκο περισυλλογής από τον γάντζο (6)
- ➔ **6** Στρέψτε τη χειρολαβή του σάκου περισυλλογής αριστερόστροφα και τραβήξτε το σάκο περισυλλογής.
- ➔ **12** Προσαρτήστε το στόμιο σύνδεσης (5).
- ➔ **13** Στρέψτε το στόμιο σύνδεσης δεξιόστροφα, για να ασφαλίσετε το σωλήνα φυσήματος (7).
- ➔ **11** Ενεργοποιήστε τη συσκευή
- ➔ **14** Το ρεύμα αέρα φυσιέται μέσα από το μπεκ φυσήματος (15) από τη συσκευή.
Μετακινείτε τη συσκευή αργά και ομοιόμορφα από τη μια πλευρά στην άλλη, για να καθαρίσετε Την επιφάνεια.

Μέθοδος φυσήματος 2:

φύσημα με τον σωλήνα φυσήματος

Με το σωλήνα φυσήματος μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα, μπορώντας έτσι να καθαρίσετε/φυσήξετε δυσπρόσιτες επιφάνειες.



Απομακρύνετε τον σάκο περισυλλογής από τη συσκευή αν αυτός είναι ακόμα στερεωμένος στη συσκευή.

- ➔ **7** Λύστε τον σάκο περισυλλογής από τον γάντζο (6)
- ➔ **6** Στρέψτε τη χειρολαβή του σάκου περισυλλογής αριστερόστροφα και τραβήξτε το σάκο περισυλλογής.
- ➔ **15** Τραβήξτε το στήριγμα του σωλήνα φυσήματος έξω
- ➔ **16** Βάλτε έναν σωλήνα επιμήκυνσης απορρόφησης (11) στο στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης (7)
- ➔ **17** Τοποθετήστε το δεύτερο σωλήνα επιμήκυνσης
- ➔ **11** Ενεργοποιήστε τη συσκευή
- ➔ **18** Μετακινείτε τη συσκευή αργά και ομοιόμορφα λίγα εκατοστά πάνω από το έδαφος
- ➔ **19** Σε διακοπή εργασίας μπορείτε να τοποθετήσετε το σωλήνα αναρρόφησης στη Συγκράτηση (13) στη συσκευή.

Ρύθμιση ύψους

Ο αποροφητήρας κήπου είναι εξοπλισμένος με έναν μηχανισμό μεταβλητού ύψους Έτσι μπορείτε να δουλεύετε όχι μόνο σε ομαλό έδαφος αλλά και σε ανώμαλο.

Εργασία σε ανώμαλο έδαφος

- ➔ **20** Στερεώστε τη χειρολαβή (14) Η χειρολαβή είναι τώρα Ελεύθερα κινούμενη.
- ➔ **21** Κινήστε τη χειρολαβή πάνω και κάτω για να Προσαρμόσετε τον αποροφητήρα κήπου στη μορφολογία του εδάφους.

Εργασία σε ανώμαλο έδαφος

- ➔ **20** Στερεώστε τη χειρολαβή (14) Η χειρολαβή είναι τώρα ελεύθερα κινούμενη.
- ➔ **21** Κινήστε τον holm οδήγησης (9) πάνω ή κάτω, Για να ρυθμίσετε το απαιτούμενο ύψος του στομίου απορρόφησης (17).
- ➔ **22** **Επίπεδη θέση του στομίου απορρόφησης (17)**
Η θέση αυτή είναι κατάλληλη για καθάρισμα επίπεδων, στρωμένων επιφανειών και δρόμων, όπως είσοδοι γκαράζ, ταράτσες, πεζόδρομοι ...
Στη θέση αυτή η ισχύς απορρόφησης είναι πολύ μεγάλη.
- ➔ **23** **Λοξή θέση του στομίου απορρόφησης (17)**
Η θέση αυτή είναι ιδανική για εργασίες πάνω σε γρασίδι ή Ανώμαλα στρωμένες επιφάνειες και δρόμους.
Στη θέση αυτή η ισχύς απορρόφησης είναι μικρότερη.

Τι μπορεί να αναρροφηθεί και να φυσηχτεί ?

ΝΑΙ

Ελαφριά, στεγνά υλικά, π.χ. ξερά φύλλα και κατάλοιπα κήπου, όπως γρασίδι, μικρά κλαδιά και κομμάτια χαρτί.

ΟΧΙ

Βαριά υλικά, όπως μέταλλα, πέτρες, κλαδιά, κουκουάρια ή σπασμένα γυαλιά.

 **Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να αναρροφήσετε ή να φυσήξετε φλεγόμενα, εύφλεκτα ή αντικείμενα που καπνίζουν, π.χ. τσιγάρα, σπύρτα ή ζεστή στάχτη.**

 **Μην αναρροφάτε ή φυσάτε υγρά και ιδιαίτερα εύφλεκτα υγρά, όπως είναι τα καύσιμα. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε περιοχές με τέτοια υλικά.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 **Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, σβήστε το μηχάνημα, περιμένετε μέχρι να σταματήσει η πτερωτή και βγάλτε την πρίζα.**

Όσα εξαρτήματα ασφαλείας αφαιρεθούν, για να διενεργηθούν οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, πρέπει να ελεγχθεί ότι επανατοποθετήθηκαν σωστά. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μη γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς και βλάβες.

Μετά τη συντήρηση και τον καθαρισμό, όλες οι συσκευές προστασίας θα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά στη θέση τους και να ελεγχθούν.

Εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

 **Παρακαλείστε να ακολουθείτε την εξής διαδικασία για να διατηρήσετε σε υψηλά επίπεδα την απόδοση του μηχανήματος**

- Ελέγξτε αν όλα τα παξιμάδια μπουλόνια και βίδες είναι σφιγμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της συσκευής.
- Εξετάστε τον σάκο μαζέματος, για φθορά ή μείωση ποιότητας.
- Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή χαλασμένα τμήματα.
- Αφαιρείτε τη σκόνη και τις βρωμιές με ένα ύφασμα ή μια βούρτσα.
- Μην καθαρίζετε το μηχάνημα με τρεχούμενο νερό ή πλυστικά υψηλής πίεσης.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (βενζίνη, οινόπνευμα κλπ.) για να καθαρίσετε τα συνθετικά μέρη του μηχανήματος, διότι μπορεί να υποστούν βλάβη

Καθάρισμα του σάκου

Αδειάστε το σάκο περισυλλογής μετά το πέρας της εργασίας.

- ➔ **7** Λύστε τον σάκο περισυλλογής από τον γάντζο (6)
- ➔ **6** Στρέψτε τη χειρολαβή του σάκου περισυλλογής αριστερόστροφα και τραβήξτε τον σάκο περισυλλογής
- ▶ Τινάζτε το σάκο καλά.
- ▶ Γυρίστε τη μέσα πλευρά προς τα έξω και σκουπίστε καλά το εσωτερικό του σάκου.
- ▶ Πλύνετε το σάκο αν είναι υπερβολικά λασπωμένος ή τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, με το χέρι χρησιμοποιώντας σαπουνάδα.

 **Αν το φερμουάρ του σάκου είναι σφικτό, τρίψτε ξηρό σαπούνι πάνω στο φερμουάρ.**

 **Για τη δική σας ασφάλεια να ελέγχετε τακτικά το σάκο για τυχόν ζημιές. Να αντικαθιστάτε αμέσως τους σάκους που έχουν υποστεί ζημιές.**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Αφαιρέστε την πρίζα από το μηχάνημα.

- Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό που δε θα χρησιμοποιήσετε σε ένα ξηρό, ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
- Πριν από περιόδους μακροχρόνιας αποθήκευσης, κάντε τα παρακάτω ώστε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος και να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία του:
 - καθαρίστε καλά το μηχάνημα
 - Ελέγξτε τη μηχανή για ενδεχόμενες βλάβες

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

| Πρόβλημα | Πιθανή Αιτία | Λύση |
|--|---|---|
| Το μοτέρ δεν ξεκινάει | Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (βλάβη στην τροφοδοσία) | Ελέγξτε την ηλεκτρική ασφάλεια (10 A) |
| | Ελαττωματικό καλώδιο παροχής ρεύματος | Αντικαταστήστε το καλώδιο ή δώστε το σε έναν ηλεκτρολόγο να το ελέγξει. (Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικά καλώδια!) |
| | Ελαττωματικό μοτέρ ή διακόπτης | Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο |
| Το υλικό δεν αναρροφάται κανονικά (μειωμένη απόδοση αναρρόφησης) | Το μηχάνημα είναι βουλωμένο | Διορθώστε το βούλωμα, ενδεχόμενα σέρβις |
| | Ο σάκος είναι υπερβολικά γεμάτος | Αδειάστε το σάκο |
| | Το καλώδιο παροχής είναι πολύ μακρύ ή η διατομή του πολύ μικρή. | Καλώδιο παροχής με διατομή τουλάχιστον 1,5 mm ² και μέγιστο μήκος 25 m. Διατομή τουλάχιστον 2,5 mm ² για μακρύτερα καλώδια. |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | |
|---|--|
| τύπος | KLS 1600 |
| Μοντέλο | KLS 1600 |
| έτος κατασκευής | βλέπε τελευταία σελίδα |
| Ισχύς Κινητήρα | 1600 W |
| Μοτέρ | Μοτέρ εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V ~ 50 Hz |
| Στροφές | 11000 σ.α.λ. |
| Ροή αέρα φυσήματος | Μπεκ φυσήματος: 200 χλμ./ώρα Σωλήνας φυσήματος: 400 χλμ./ώρα |
| Παροχή αέρα αναρρόφησης (μέγιστη ροή αέρα) | 900 m ³ /ώρα |
| Δονήσεις στα χέρια (EN1033/ DIN45675) | $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$; $K = 2,2 \text{ m/s}^2$ |
| Σάκος (όγκος) | 25 λίτρα |
| Κατηγορία προστασίας | II – με μόνωση προστασίας <input type="checkbox"/> |
| Βάρος | 6,8 κιλά |
| Ισχύς θορύβου L _{WA} (2000/14/ EE) | Μετρημένη στάθμη πίεσης θορύβου 105 dB (A) Εγγυημένη στάθμη πίεσης θορύβου 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Πίεση θορύβου L _{PA} (2000/14/ EE) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους της συνημμένης εγγύησης.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

➔ 1

Παραγγελίες ανταλλακτικών:

- Διαθέσιμα από τον κατασκευαστή
- Οι παραγγελίες πρέπει να ακολουθούνται από τις παρακάτω πληροφορίες:
 - Χρώμα εφαρμογής (για εξαρτήματα στο περίβλημα).
 - Κωδικός ανταλλακτικών / Περιγραφή
 - Ποσότητα που απαιτείται.
 - Μοντέλο θρυμματιστή

Παράδειγμα:

πορτοκαλί, 381266 / Σάκος περισυλλογής, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Αρ. ανταλλακτικού | Ονομασία |
|----------|-------------------|-------------------------------|
| 4 | 381273 | Συνδετήρας καλωδίου |
| 7 | 381264 | Σωλήνας φυσήματος |
| 9 | 381265 | Δοκός οδήγησης |
| 10 | 381266 | Σάκος περισυλλογής |
| 11 | 381267 | Σωλήνας επιμήκυνσης φυσήματος |
| 18 | 381268 | Τροχός – μικρός |
| 19 | 381269 | Τάσι τροχού (μικρός τροχός) |
| 20 | 381270 | Τροχός – μεγάλος |
| 21 | 381271 | Τάσι τροχού (μεγάλος τροχός) |
| 22 | 381272 | Ετικέτα ασφαλείας |



A gépet nem szabad üzembe helyezni, amíg a jelen használati útmutatót el nem olvasta, valamennyi leírt tudnivalót figyelembe nem vett és a készüléket a leírtak szerint nem szerelte össze.

Az utasítást a további használatához kérjük megőrizni.

Tartalom

| | |
|---------------------------------|----|
| Megfelelőségi nyilatkozat | 63 |
| Szállítási terjedelem | 63 |
| A készülék leírása | 63 |
| Szimbólumok – Kezelési utasítás | 63 |
| Szimbólumok – Készülék | 63 |
| Üzemidők | 64 |
| Rendeltetésszerű alkalmazás | 64 |
| További kockázatok | 64 |
| Rezgés | 64 |
| Biztonságos munkavégzés | 65 |
| Összeszerelés | 66 |
| Üzembe helyezés | 67 |
| Munkavégzés a lombszívóval | 67 |
| Karbantartás és ápolás | 68 |
| Tárolás | 69 |
| Lehetséges zavarok | 70 |
| Műszaki adatok | 70 |
| Garancia | 70 |
| Pótalkatrészek | 70 |

EK-megfelelőségi-nyilatkozat

S-sz. (S-No.): 11494

A **2006/42 EK** irányelvnek megfelelően

az

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

a fenti Irányelv előírásai szerint kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy a **KLS 1600 típusú (lombszívó, -fújó, -aprító)**

Laubsauger, -bläser, -häcksler

sorozatszám: 008700 – 025000

megfelel a fenti Irányelv, továbbá az alábbi Irányelvek követelményeinek: **2004/108/EK, 2000/14/EK és 2011/65/EU.**

A következő harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Megfelelőségi értékelési eljárás: 2000/14/ EK szerint - V függelék.

Mért zajteljesítmény szint L_{WA} 105 dB (A).

Garantált zajteljesítmény szint L_{WA} 108 dB (A).

A műszaki dokumentációért felelős személy:

ATIKA GmbH – Műszaki Iroda

89331 Burgau, Josef-Drexler-Str. 8 – Németország

i.A.

i.A. G. Koppenstein, Tervező részleg

vezetése

Burgau, 2014.9.29.

Szállítási terjedelem

A kicsomagolás után kérjük, ellenőrizze a karton tartalmának

- ▶ teljességét
- ▶ és esetleges szállítási sérüléseit

Kifogásait haladéktalanul közölje a kereskedővel, szállítóval ill. gyártóval. A későbbi reklamációkat nem áll módunkban elismerni.

- ▶ 1 előszerelt készülékegység
- ▶ 1 vezérlő rúd
- ▶ 2 fúvócső toldó
- ▶ 1 kezelési útmutató
- ▶ 1 garancianyilatkozat
- ▶ 1 fogantyú
- ▶ 1 fúvócső
- ▶ 1 gyűjtőzsák
- ▶ 1 szerelési és kezelési útmutató

A készülék leírása

➔ **1**

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 Fogantyú | 10 Gyűjtőzsák |
| 2 Ki/be kapcsoló | 11 Fúvócső toldó |
| 3 Kábellazító | 12 Hordfogantyú |
| 4 Kábelcsipesz | 13 Motor |
| 5 Csatlakozócsonk | 14 Magasságállító rögzítőcsavar |
| 6 Gyűjtőzsák függesztés | 15 Fúvófej |
| 7 Fúvócső | 16 Tartó |
| 8 Hálózati csatlakozó | 17 Szívócsonk |
| 9 Vezérlő rúd | |

Szimbólumok – Kezelési utasítás



Fenyegető veszély vagy veszélyes helyzet. Az itt leírt tudnivalók figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat vagy dologi károkhoz vezethet.



Fontos tudnivalók a szakszerű kezeléshez. Az itt leírt tudnivalók figyelmen kívül hagyása zavarokhoz vezethet.



Használati tudnivalók. Az itt leírt tudnivalók segítenek Önnek minden funkció optimális kihasználásában.



Szerelés, kezelés és karbantartás. Itt pontos magyarázatot kap, mit kell tennie.



- 1** A szövegben található képszámokhoz a mellékelt szerelési és kezelési útmutatóban találja az ábrákat.
- 2**
- 3**

...



Szimbólumok – Készülék



Üzembe helyezés előtt a használati utasítás és biztonsági tudnivalók elolvasása és szem előtt tartása.



Javítási, karbantartási és tisztogatási munkák előtt a motort állítsuk le és a hálózati dugót húzzuk ki.



Járó motor mellett repülő tárgyak miatti veszély - a munkában részt nem vevő személyeket, valamint a házi- és használatokat a veszélyeztetett területtől tartssuk távol.



Vigyázzon, a forgó szerszám veszélyes lehet. Járó motor mellett ne nyúljon bele se kézzel, se lábbal a berendezés nyílásaiba.



Viseljünk szem- és fülvédő eszközt.



Nedvességtől óvjuk.



Ha a kábel sérült vagy összegabalyodott, húzza ki a csatlakozó dugót.

Ne érintse meg a kábelt, ha az még nincs leválasztva a hálózatról.



Gép II. védelmi osztály (védőszigeteléssel).



A termék megfelel az erre a termékfajtára vonatkozó európai irányelveknek.



A tönkrement elektromos készülék nem való a háztartási hulladékba. A készüléket, tartozékait és csomagolását környezetkímélő módon juttassa hulladékba. Az elhasznált elektromos és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU Európai Irányelv rendelkezései szerint a már nem használható elektromos készülékeket külön kell begyűjteni és a környezetnek megfelelő újrahasznosításra előkészíteni.

Üzemidők

Kérjük a regionális előírások betartását.

Zaj elkerülésére vonatkozó tudnivalók:

A készülék bizonyos szintű zajterhelése elkerülhetetlen. A zajos munkavégzést úgy szervezze meg, hogy az engedélyezett és erre szolgáló időszakban történjen. Munka közben tartson szünetet, és a munkavégzés időtartamát a szükséges minimumra, korlátozza. Saját, és a környezetében tartózkodó személyek testi épségének védelme érdekében erre alkalmas hallásvédő eszközt kell hordani.

Rendeltetésszerű alkalmazás

- A lombszívó, -fúvó, -aprító csak könnyű és száraz anyagokhoz alkalmas, mint pl. lomb és olyan kerti hulladékok, mint fű, apró ágak és papírdarabkák.
- A szívó-, fúvó- és aprító funkció használata
 - ▶ nehéz anyagokhoz, mint pl.: fém, kövek, gallyak, fenyőtoboz vagy üvegcserepek
 - ▶ éghető anyagokhoz, mint pl.: cigarettacsikkok, faszén
 - ▶ gyúlékony, mérgező vagy robbanásveszélyes anyagokhoz kifejezetten tilos.
- Testi épség veszélyeztetése miatt a készüléket soha ne használjuk egészségre ártalmas porokkal, folyadékokkal szennyezett területen vagy nedvesen szívóként.
- A szíváson és fújáson kívül egyéb alkalmazás nem megengedett.
- A lombszívót, -fúvót, -aprítót kizárólag magán használatra tervezték, rendeltetésének megfelelően.

- A magán házi és kertterület céljaira készült készüléknek azok tekintendők, melyeket közlétesítményekben, parkokban, sportlétesítményekben, valamint a mező- és erdőgazdaságban alkalmazni nem lehet.
- Minden ezt meghaladó használat nem-rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal – ennek kockázatát kizárólag a használó viseli.
- A rendeltetésnek megfelelő használathoz tartozik még a gyár által előírt módon való használat-, karbantartás- és javítás valamint az útmutatóban olvasható biztonsági tudnivalók követése.
- A használathoz érvényes balesetelhárítási előírásokat, és az általánosan elismert munkaegészségügyi és biztonságtechnikai szabályokat be kell tartani.
- A lombszívó önkényes megváltoztatása az abból eredő bármilyen kárra vonatkozóan kizárja a gyári szavatosság érvényességét.
- A gépet csak olyan személy szerelheti, használhatja és tarthatja karban, akit azzal megbíztak, és akit a lehetséges veszélyekről tájékoztattak. Karbantartást csak gyárunk, vagy az általunk megnevezett vevőszolgálati műhely végezhet.
- A gépet robbanásveszélyes környezetben nem szabad használni és esőnek kitenni nem szabad.

További kockázatok



A rendeltetés által meghatározott konstrukcióból adódóan valamennyi vonatkozó biztonsági rendelkezés betartása ellenére rendeltetészerű alkalmazás esetén is fennállhatnak még kockázatok.

A fennmaradó kockázatok minimálisra csökkenthetők, ha a „Biztonsági tudnivalókat”, a „Rendeltetésű alkalmazást” valamint a használati utasítást követjük és hiánytalanul betartjuk.

A körültekintés és óvatosság csökkenti a személyi sérülések és a károk keletkezésének kockázatát.

- Figyelmen kívül hagyott vagy figyelmet elkerülő biztonsági intézkedések a kezelő sérüléseihez vagy a tulajdon káraihoz vezetnek.
- A gép követ és a földet erővel eldobhatja.
- Áram miatti veszélyeztetés nem szabályszerű elektromos csatlakozó kábelek alkalmazása esetén.
- Feszültség alatt lévő részek érintése nyitott elektromos szerkezeti elemek esetén.
- Halláskárosodás hallásvédő nélküli hosszabb munka esetében. Továbbá minden megtett intézkedés ellenére is lehetnek nem nyilvánvaló maradék kockázatok.

Ezenkívül minden megtett intézkedés ellenére is fennállhatnak nem nyilvánvaló további kockázatok.

Rezgés

Kéz-kar rezgés $a_{v,hw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Mérési bizonytalanság $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

A megadott rezgés kibocsátási értéket egy szabványos vizsgálati eljárással mérték. Ez az érték két elektromos szerszám összehasonlítására szolgál.

A megadott rezgés kibocsátási érték a várható rezgés hatás becsülésére is alkalmas.

 A gép használata során észlelt tényleges rezgés kibocsátási érték eltérhet a kezelési utasításban foglalt, vagy a gyártó által megadott értéktől.

Ezt a következő tényezők befolyásolhatják, melyeket a gép használatbavétele előtt, ill. használata során figyelembe kell venni:

- Szakszerűen használják-e a gépet?
- A gép használati állapota rendben van-e?
- Fel vannak-e szerelve a tartó fogantyúk vagy a tartozékként beszerezhető rezgéscsökkentő fogantyúk, ezek szorosan illeszkednek-e a motortesthez?

Amennyiben a gép használata során kényelmetlen érzése támad, vagy a kezének bőre elszíneződött, azonnal szüntesse be a munkavégzést. Rendszeres időközönként tartson pihenő szünetet. Ha nem tart elegendő szünetet, karján és kezén rezgés okozta szindróma léphet fel.

Becsléssel meg kell állapítani a munkavégzés, illetve a gép használata során fellépő terhelés mértékét, és a pihenő szünetek időtartamát és gyakoriságát ennek függvényében kell meghatározni. Ily módon a teljes munkaidőre jutó terhelés mértékét lényegesen mérsékelni lehet. Csökkentse minimális mértékre a rezgés okozta kockázatokat. A gépet a kezelési utasításban foglaltaknak megfelelően ápolja. Amennyiben a gépet az átlagosnál gyakrabban használják vagy alkalmazzák, lépjen kapcsolatba a szakkereskedővel és igény esetén szerezzen be megfelelő rezgésvédő tartozékokat (fogantyút). Ne használja a gépet 10°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Készítsen munkatervet, melynek alapján korlátozni lehet a rezgés okozta terhelést.

Biztonságos munkavégzés

Szakszerűtlen használatból a lombszívó veszélyessé válhat. Ha elektromos szerszámot használnak, akkor a tűz, áramütés és személyi sérülés elkerülésére követni kell az alapvető biztonsági rendszabályokat.

Ezért a szerszám üzembe helyezése előtt olvassa el és vegye figyelembe a következő utalásokat, és szakmai egyesületének balesetelhárítási előírásait, illetve az adott ország biztonsági előírásait annak érdekében, hogy saját magát és másokat is a balesetektől megvédje.

-  A biztonsági tudnivalókat minden olyan személynek adja tovább, aki a készülékkel munkát végez.
-  A biztonsági tudnivalókat kérjük jól megőrizni.
- A használati utasítás segítségével már használat előtt ismerkedjen meg alaposan a készülékkel.
- Ne használja a készüléket olyan célokra, melyekre az nem rendeltetett (lásd „Rendeltetésszerű alkalmazás” és „Munkavégzés a lombszívóval”).
- Gondoskodjék biztonságos helyzetéről és mindig tartsa meg egyensúlyát. Ne hajoljon előre.
- Lejtős terepen mindig ügyeljen arra, hogy biztonságosan álljon.
- A készüléket csak lépésben haladva üzemeltesse, ne használja azt szaladva vagy futás közben.
- Legyen figyelmes. Figyeljen arra, amin dolgozik. Munkáját ésszerűen hajtja végre. A gépet ne használja olyankor amikor fáradt vagy drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. A gép használatánál elég egy figyelmetlen pillanat ahhoz, hogy súlyos balesetet szenvedjen.

- Ismerkedjen meg a környezettel, ahol a munkát fogja végezni és ügyeljen a lehetséges veszélyekre, amelyeket a motor hangja miatt esetleg nem hallhat meg.
- Viseljen munka közben megfelelő munkaruhát:
 - ne viseljen bő ruhát vagy ékszert, mert azokat a mozgó gépkatrész beránthatja
 - védőkesztyű és csúszásmentes munkacipő
 - lábszára védelmére hosszúnadrág.
 - Hosszú, lelógó hajjal ne álljon a beszívónyílás közelébe. Előfordulhat, hogy a készülék beszívja a haját. Adott esetben viseljen hajhálót.
- A gépet meztláb vagy könnyű szandálban ne használja.
- Viseljen személyi védőruházatot:
 - hallásvédelem (a munkahelyi zajnyomás a 85 dB (A) szintet meghaladhatja)
 - védőszemüveg
 - a por által okozott irritáció elkerülése érdekében javasoljuk, hogy hordjon arcvédőt.
- Munkahelyi környezetét tartsa rendben! A rendetlenség baleset forrása lehet.
- Hátramenetnél legyen óvatos. Botlásveszély!
- Ha idegen tárgyat talált el és az beakadt a gépbe, kapcsolja ki a gépet és távolítsa azt el belőle. A gép újbóli elindítása előtt ellenőrizze annak sérülésmentességét és végeztesse el az esetleg szükséges javítást
- Legyen figyelemmel a környezeti hatásokra:
 - A tárcsás csempévágó gépet ne használja vizes vagy nedves környezetben.
 - Óvja a gépet az esőtől.
 - Gondoskodjék a jó megvilágításról.
- Más személyt és állatot tartson távol a munkaterületétől. Ne engedje, hogy a szerszámot vagy annak kábelét más személy, főként gyermek megfogja.
- Szakítsa félbe a géppel végzett munkáját, ha másik munkaterületre való átállásnál a közelben gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak.
- A kezelő a készülék munkakörnyezetében felelős másokért.
- A készüléket nem használhatja korlátozott pszichikai, szenzorikus vagy értelmi képességekkel rendelkező személy, illetve kevés ismerettel vagy tapasztalattal rendelkező személy, kivéve ha az ilyen személy tevékenységét a szóbanforgó személyért felelős másik személy felügyeli vagy irányítja.
- A készüléket gyermekek nem használhatják.
- 16 éven aluli fiatalok a készüléket nem kezelhetik.
- Nem kezelheti a készüléket olyan személy, aki nem olvasta el a kezelési utasítást.
- Kellő felügyelettel kell biztosítani, hogy a készülékkel gyermekek ne játszassanak.
- A gyermeket tartsuk távol a készüléktől.
- A készüléket mindaddig soha ne alkalmazza, amíg érdektelen személyek vannak a közelben.
- A használó a más személyekkel vagy azok tulajdonával történt balesetekért felelősséggel tartozik.
- A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne terheljük túl a készüléket! A megadott teljesítménytartományban a készülékek jobban és biztonságosabban dolgoznak.
- A készüléket csak teljes és tökéletesen felhelyezett biztonsági berendezésekkel használja, és ne végezzen a készüléken olyan módosítást, ami a biztonságot hátrányosan befolyásolhatná.

- Ne használja a készüléket, ha a védőfelszerelések vagy takarások megsérültek, vagy a biztonsági berendezések – például gyűjtőzsák – nincsenek felszerelve.
- A készülék illetve a készülék részei nem módosíthatók.
- Soha ne hagyja a készüléket bekapcsolva, ha nem használja. A készülék kizárólag álló helyzetű használathoz készült.
- A készüléket vízzel spriccelni tilos. (Elektromos áram - veszélyforrás).
- Az alábbi esetekben kapcsolja ki a készüléket és a hálózati dugót húzza ki az aljzatból:
 - javítási munkálatok
 - karbantartási és tisztítási munkák
 - zavarok elhárítása
 - eltömődés megszüntetése
 - a csatlakozó vezetékek vizsgálata közben, hogy azok összetekeredtek vagy sérültek-e
 - szállítás
 - készülék elhagyása (rövid megszakítás esetén is)
 - szokatlan zörejek és vibrációk esetén
- Ápolja gondosan lombszívó gépét:
 - Ügyeljen rá, hogy minden anya, csapszeg és csavar szorosan üljön.
 - Figyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások szabadon maradjanak.
 - Tartsa olajtól és zsírtól mentesen a fogantyút.
- Ellenőrizze a készüléket esetleges sérülések tekintetében:
 - A készülék további használata előtt a védőberendezések kifogástalan és rendeltetésszerű működését gondosan meg kell vizsgálni.
 - Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek működése kifogástalan-e, vagy nincs-e valamelyik alkatrész megsérülve. Minden alkatrész legyen feltétlenül szabályosan szerelve és azok valamennyi feltételnek feleljenek meg, hogy a kifogástalan üzemelés biztosított legyen.
 - A sérült védőberendezéseket és alkatrészeket szakszerűen, elismert szakműhelyben kell javíttatni vagy kicseréltetni, amennyiben a használati utasításban más megadva nincs.
 - A sérült vagy olvashatatlan biztonsági matricákat pótolni kell.
- A használaton kívüli gépeket száraz, lezárt helyiségben tárolja, ahol ahhoz gyermekek hozzá nem férhetnek.



Elektromos biztonság

- A csatlakozó vezeték kivitele feleljen meg az IEC 60 245 (H 07 RN-F) előírásnak és keresztmetszete legyen legalább
 - 1,5 mm², 25 m kábelhosszúságig
 - 2,5 mm², 25 m feletti kábelhosszúságnál
- A túl hosszú csatlakozó vezetékeken túlzott mértékű feszültségesés keletkezik. A motor már nem éri el a maximális teljesítményét és a gépnek csökken a működőképessége.
- A csatlakozó vezetékek dugói és csatlakozó aljzatai gumiból, lágy PVC-ből vagy más hőre lágyuló, ugyanolyan mechanikai szilárdságú anyagból készüljenek, vagy ilyenekkel legyenek bevonva.
- A csatlakozó vezeték dugós csatlakozó része fröccsenő víz ellen védett legyen.
- A csatlakozó vezeték elhelyezésénél ügyeljen rá, hogy az ne legyen zavaró, ne zúzódjék, ne törjön meg és a csatlakozó dugó ne legyen nedves.
- Ne guruljon át a hosszabbító kábel a készülékkel. Gondoskodjon róla, hogy az maga mögött, biztonságos helyen

legyen. Tegye a kábelt az útra, vagy olyan helyre, ahol már megtörtént a mélyszellőztetés.

- Kábeldob használatánál a kábelt mindig teljesen tekerje le a dobrol.
- A csatlakozó vezetékek fektetése közben feltétlenül ügyeljünk arra, hogy azok ne nyomódjanak szét, ne törjenek meg és a dugós kapcsolat ne legyen vizes.
- Ne használja a kábelt olyan célokra, melyekre az nem rendeltetett. Óvja a kábelt hőtől, olajtól és éles peremektől.
- A csatlakozó dugót a konnektorból ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne annál fogva hordozza a készüléket.
- Védekezzen az áramütés ellen. Ne érintsen meg munka közben földelt tárgyat (pl. csövet, fűtőtestet, tűzhelyet, hűtőszekrényt stb.).
- Ellenőrizze a hosszabbító kábelt rendszeresen és cserélje ki, ha megsérült.
- Sérült vezetéket a hálózathoz ne csatlakoztasson. Egy sérült vezetékhez ne érjen hozzá, amíg azt a hálózatról le nem kapcsolta. A sérült vezeték áramot vezető alkatrészrel kerülhet érintkezésbe.
- A szabadban csak erre engedélyezett és megfelelő jelöléssel ellátott hosszabbító kábeleket alkalmazzon.
- Provizórikus elektromos csatlakozásokat ne alkalmazzon.
- A védőberendezéseket áthidalni vagy üzemen kívül helyezni soha nem szabad.
- A gépet hibaáram védőkapcsolón keresztül csatlakoztassa (30 mA-es legyen).

 Az elektromos csatlakoztatást ill. a készülék elektromos egységein végzendő javításokat csak engedélyezett villamossági szakember vagy valamely ügyfélszolgálatunk végezhet. A helyi előírásokat, elsősorban a védőintézkedésekre vonatkozóan, be kell tartani.

 A sérült hálózati csatlakozó vezetéket a veszélyeztetés csökkentése céljából a gyár, egy szakműhely, vagy hozzáértő szakember cserélje ki.

 A készülék egyéb részein végzendő javításokat a gyártó ill. valamely ügyfélszolgálat végezhet.

 Csak eredeti pótalkatrészeket alkalmazunk. Egyéb pótalkatrészek használata miatt a használót baleset érheti. Az ebből keletkező károkért a gyártó felelősséggel nem tartozik.



Összeszerelés

 A lombszívót csak a teljes összeszerelése után kapcsolja rá először a hálózatra.

- ➔ **2** Rögzítse a vezérlő rudat (9).
- ➔ **3** Rögzítse a fogantyút (1).
- ➔ **4** Csíptesse a kábelt a kábelcsipesszel (4) a vezérlő rúdhoz (9).
- ➔ **5** Helyezze fel a gyűjtőzsákot (10).
- ➔ **6** Csavarja a gyűjtőzsák fogantyúját az óramutató járásával megegyező irányba a gyűjtőzsák rögzítéséhez.
- ➔ **7** Akassza be a gyűjtőzsákot a helyére.
- ➔ **8** Csatlakoztassa a fűvócső csonkját (7) a szívócsonkhoz (17).
- ➔ **9** Akassza be a fűvócsövet (7).
- ➔ **10** Ha nincs rá szükség, a fűvócső toldót (11) rögzítse a készüléken található felfogató kampókra.

Üzembe helyezés

- Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen és előírás szerűen össze van szerelve.
- Ellenőrizze minden használat előtt:
 - a csatlakozó vezetékek esetlegesen hibás helyeit (repedések, vágások vagy hasonlók)
 - ⚠ meghibásodott vezetékeket soha ne használjon
 - ellenőrizze a készülék esetleges sérüléseit
 - és hogy minden csavarkötés jól meg van-e húzva
 - a felfogó zsákot kopásra vagy minőségromlásra

i Hálózati csatlakozás

- Hasonlítsa össze a készülék típuscímkején megadott feszültséget a hálózati feszültséggel és csatlakoztassa a készüléket a megfelelő és előírás szerű csatlakozó aljzatra.
- Csatlakoztassa a készüléket 30 mA Fi-védőkapcsolóval (Hibaáram-védőkapcsoló).
- Ne használjon meghibásodott csatlakozó vezetékeket.
- Legalább 1,5 mm₂ keresztmetszetű, legfeljebb 25 m hosszú hálózati hosszabbító kábelt használjon a gép csatlakoztatásához.

i Biztosíték: 10 A

A hosszabbító kábel csatlakoztatása

➡ 11

1. Dugja a hosszabbító kábel csatlakozóját a kombinált kapcsolódugó dugójára.
2. Húzza át a hosszabbító kábelt hurokként a hosszabbító kábel húzásmentesítőn és akassza be.
3. Vigyázzon, hogy a hosszabbító kábelnek kellő játéka legyen.

Be- és kikapcsolás

Ne használjon olyan készüléket, amelynek a kapcsolóját nem lehet be- kikapcsolni. A sérült kapcsolót haladéktalanul javíttassa meg vagy cseréltesse ki arra alkalmas szakemberrel vagy a kijelölt vevőszolgálattal.

➡ 11 A (2) ki/be kapcsoló gomb az (1) fogantyún található.

Bekapcsolás: Nyomja a (2) ki/be kapcsoló gombot az állásba.

Kikapcsolás: Nyomja (2) ki/be kapcsoló gombot az állásba.

⚠ Áramszünet esetén a készülék nem kapcsol át automatikusan az állásba. Ilyenkor azonnal állítsa a be-/kikapcsoló gombot az állásba, hogy elkerülje a készülék váratlan bekapcsolódását az áramszünet végén.

Munkavégzés a lombszívóval

⚠ A használat előtt figyelmesen olvassa el a következőket:

- ▶ a biztonsági utasításokat
- ▶ a következő kiegészítő használati utasításokat
- Csak azon 16 évet betöltött személyek kezelhetik a készüléket, akik jelen használati utasítást olvasták és megértették.

- Viseljen mindig védőfelszerelést (védőszemüveg, védőostély, kesztyű, hallásvédő, csúszásmentes lábbeli, hosszú nadrág, hosszú haj esetén hajháló), hogy a lehetséges sérülésektől megvédje magát.
- A munkát biztonságos és megtisztított helyen végezze. Távolítson el minden oda nem való tárgyat, mert azokat a gép erővel messzire eldobhatja.
- A nyírás megkezdése előtt győződjék meg róla, hogy
 - a munkaterületén más személy és állat nem tartózkodik,
 - hogy szükség esetén akadálytalanul hátraléphet,
 - hogy biztos testhelyzetet foglalhat el,
 - a fogantyúk és tartószervezetek szárazak és tiszták.
- A lombfűvás vagy -szívás előtt javasoljuk a következőket:
 - a szennyezések fellazításához használjon gereblyét és seprűt
 - a poros felületet enyhén nedvesítse meg.
- A szívó- / fűvócsövet soha ne irányítsa személyekre vagy állatokra. Ne fújjon tárgyakat abba az irányba, ahol személyek vagy állatok tartózkodnak.
- A közelben álló személyeknek legalább 5 méteres biztonsági távolságot kell betartaniuk.
-  Használja a teljes fűvóka-hosszabbítást annak érdekében, hogy a légáram a talaj közelében tudjon hatni.
- Vigyázat a felkavart és repkedő tárgyak miatt. Eközben különösen veszélyes a visszalökődési effektus falakról vagy házfalakról (pl. kövekre).
- Nyitott ajtó vagy ablak mellett ne dolgozzon a készülékkel.
- Ha kavicsos vagy szilánkos területre ér, kapcsolja ki a készüléket.
- Nedves kezekkel vagy nedves időben soha ne üzemeltesse a készüléket.
- Ne helyezzen semmit kézzel a szívócső nyílásába.
- A csatlakozó vezetékét mindig a készülékkel ellentétesen, hátrafelé vezesse. Egyébként fennáll az elbotlás, elcsúszás vagy elesés veszélye.
- A szívófunkció használatakor a készüléket soha ne működtesse
 - gyűjtőzsák nélkül,
 - a gyűjtőzsák cipzárjának zárása nélkül.

Használat szívó – aprító készülékként történő használatához

⚠ Üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a gyűjtőzsák fel van szerelve, nem sérült és nincs elhasználódva, valamint, hogy a cipzár össze van húzva.

1. Most kapcsolja be a készüléket. ➡ 11
2. A készülék a lombot a szívócsonton (17) keresztül szívja magába, és ott felaprítja.
3. Mozgassa a készüléket lassan és egyenletesen a szívandó anyag felé. A készüléket tilos a lombba belenyomni.
4. A szívóteljesítmény csökken, ha a gyűjtőzsák tele van. Kapcsolja ki a készüléket, a hálózati dugót pedig húzza ki a dugaszoló aljzatról. Nyissa ki a cipzárát és ürítse ki a gyűjtőzsákot.
5. **Használat után:**
 - ▶ kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
 - ▶ akassza le a gyűjtőzsákot a kampóról (6). ➡ 7
 - ▶ a gyűjtőzsák fogantyúját fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le a gyűjtőzsákot. ➡ 6
 - ▶ helyezze fel a csatlakozó csonkot (5). ➡ 12

- ▶ a csatlakozó csonkot fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzíthesse a fűvécsovét (7).
➡ **13**
- ▶ kapcsolja be a készüléket, és fújja ki belőle a maradék lombot.

i **A lombot hamar szedjük fel!**– Tanácsos a lombot lehetőleg száraz időben és a lombohullást követő lehető leggyorsabban felszedni. A nedves lomb problémát jelent. Ugyanez érvényes a már rohadásnak indult vagy a nagyobb halomba rakott lomb esetében is.

Használat fűvécsként

1-es fővécsként: Fújás a fűvécskéjellel (15). ➡ **14**



Ha a gyűjtőzsák még a készülékre van erősítve, távolítsa el azt.

- ➡ **7** Akassza le a gyűjtőzsákot a kampóról (6).
- ➡ **6** Fordítsa a gyűjtőzsák fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le a gyűjtőzsákot.
- ➡ **12** Helyezze fel a csatlakozó csonkot (5).
- ➡ **13** Fordítsa a csatlakozó csonkot az óramutató járásával megegyező irányba, és rögzítse a fűvécsovét (7).
- ➡ **11** Kapcsolja be a készüléket.
- ➡ **14** A levegőáram a fűvécskéjelen (15) keresztül távozik a készülékből.
A készüléket lassan és egyenletesen mozgassa az egyik oldalról a másikra, hogy a teljes felületet megtisztítsa.

2-es fővécsként: Fújás a fűvécskéjellel

A fűvécskéje használatával szabadon mozoghat, és így sarkokat és nehezen elérhető helyeket is megtisztíthat/kifújhat.



Ha a gyűjtőzsák még a készülékre van erősítve, távolítsa el azt.

- ➡ **7** Akassza le a gyűjtőzsákot a kampóról (6).
- ➡ **6** Fordítsa a gyűjtőzsák fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le a gyűjtőzsákot.
- ➡ **15** Húzza ki a fűvécskéje csonkját (7).
- ➡ **16** Csatlakoztassa a fűvécskéje toldót (1) a fűvécskéje csonkjába (7).
- ➡ **17** Csatlakoztassa a második fűvécskéje toldót is.
- ➡ **11** Kapcsolja be a készüléket.
- ➡ **18** A készüléket lassan és egyenletesen mozgassa néhány centiméterrel a talaj felett.
- ➡ **19** Ha szünetet tart, a fűvécskéje csövet felakaszthatja a készüléken található tartóra (13).

Magasságbeállítás

A lombszívó rendelkezik magasságbeállító funkcióval is. Ezért nem csak egyenletes, hanem akár egyenetlen felületen is használható.

Használat egyenetlen felületen

- ➡ **20** Lazítsa meg a rögzítőcsavart (14). A fogantyú így szabadon mozgatható lesz.
- ➡ **21** Mozdítsa a fogantyú fel- és lefele, és kövesse a lombszívóval a talaj formáját.

Használat egyenletes felületen

- ➡ **20** Lazítsa meg a rögzítőcsavart (14). A fogantyú így szabadon mozgatható lesz.
- ➡ **21** Mozdítsa a vezérlőrudat fel- és lefele, és állítsa a szívócsonkot (17) a szükséges magasságba.
- ➡ **22** **A szívócsonk egyenes pozícióban (17)**
Ez a pozíció ideális az egyenletes és burkolt felületek és utak tisztításához, mint pl.: bejáratok, teraszok, járdák.
Ebben a pozícióban a szívóteljesítmény nagyon magas.
- ➡ **23** **A szívócsonk ferde pozícióban (17)**
Ez a pozíció ideális a gyeper vagy más burkolt, de egyenetlen felületek és utak tisztításához.
Ebben a pozícióban a szívóteljesítmény gyengébb.

Mit szívhatok és fújhatok?

GEN

könnyű és száraz anyagokat, pl. száraz lombot és kerti hulladékot, mint fű, apró ágak és papírdarabkák

NEM

nehéz anyagokat, mint pl. fém, kövek, gallyak, fenyőtobozok vagy törött üveg



A készülékkel ne szívjon vagy fújjon égő, robbanó vagy füstölő tárgyakat, mint cigarettát, gyufát vagy parázsló hamut.



Ne szívjon vagy fújjon folyadékokat, főként olyan éghető folyadékokat ne, mint a benzin. A készüléket ne is használja ilyen anyagok közelében.

Karbantartás és ápolás



Minden karbantartási és tisztítási művelet előtt

- ➡ **Kapcsolja ki a gépet**
- ➡ **Várja meg, míg a gép leáll**
- ➡ **Húzza ki a konnektordugót.**

Csak eredeti alkatrészt használjon. Más eredetű alkatrész előre nem látható károkhoz és balesethez vezethet.

Karbantartáshoz és tisztításhoz feltétlenül ismét szabályosan helyezze vissza a biztonsági szerkezeteket és ellenőrizze azokat.

Minden ezen túlmenő karbantartást csak a gyár vagy vevőszolgálati műhely végezheti.

i A lombszívó működőképességének megtartása érdekében kérjük az alábbiak betartását.

- Ellenőrizze, hogy minden anya, szeg és csavar szorosan van-e húzva, hogy a készüléket biztonságosan lehessen üzemeltetni.
- Ellenőrizze a gyűjtőzsákot kopásra vagy minőségromlásra.
- A kopott vagy sérült alkatrészeket cserélje ki.
- Távolítsa el a port és szennyeződést egy ronggyal vagy ecsettel
- A gépet folyóvízzel vagy nagynyomású tisztítóval ne tisztítsa.
- A műanyag alkatrészeknél ne használjon oldószert (benzint, alkoholt, stb.), mert az megtámadhatja a műanyagot.

A gyűjtőzsák tisztítása

A használat után ürítse ki a gyűjtőzsákokat.

- ➔ **7** Akassza le a gyűjtőzsákokat a kampóról (6).
- ➔ **6** Fordítsa a gyűjtőzsák fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le a gyűjtőzsákokat.

- ▶ Alaposan rázza ki a gyűjtőzsákokat.
- ▶ A belső oldalát fordítsa ki, hogy a gyűjtőzsákok ki tudja kefélni.
- ▶ Erős szennyezettség esetén vagy évente legalább egy alkalommal enyhe szappanos oldatban kézzel mossa ki a gyűjtőzsákokat.

i Ha a cipzár nehezen jár, kenje be a cipzár fogakat száraz szappannal.

! Saját biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze a gyűjtőzsákokat esetleges sérülések tekintetében. A sérült gyűjtőzsákokat haladéktalanul cserélje ki.

Tárolás



Húzza ki a konnektordugót.

- A használaton kívüli gépet száraz, lezárt helyiségben tárolja, olyan helyen ahol ahhoz gyermekek hozzá nem férhetnek.
- **Hosszabb tárolás előtt** legyen figyelemmel a következőkre, hogy a gép élettartamát meghosszabbítsa és biztosítsa annak könnyű kezelhetőségét.
 - Végezzen alapos tisztítást.
 - Ellenőrizze, hogy a készülék kifogástalan állapotban van-e, mivel egy hosszabb tárolást követően csak így biztosítható a megbízható működés.

Lehetséges zavarok

| probléma | lehetséges ok | elhárítás |
|---|--|--|
| A motor nem indul | Nincs hálózati feszültség (áramkimaradás) | Biztosíték ellenőrzése (10 A) |
| | Meghibásodott a csatlakozókábel | Kábel cseréje ill. a kábel megvizsgálása (villamosági szakember) |
| | Motor vagy kapcsoló meghibásodott | ! hibás kábeleket ne használjunk tovább A probléma megszüntetése érdekében forduljon a gyártóhoz vagy az általa megnevezett céghez |
| A szivandó anyagot nem húzza be rendesen (csökkent szívóteljesítmény) | Készülék eldugult ill. akad | Szüntesse meg a dugulást, és szükség esetén hívja az ügyfélszolgálatot. |
| | Gyűjtőzsák túlságosan tele van | Gyűjtőzsák ürítése |
| | A csatlakozó vezeték túl hosszú vagy túl kis keresztmetszetű. Dugaszoló aljzat a főcsatlakozótól túl messze van és a csatlakozóvezeték keresztmetszete túl kicsi. | Csatlakozóvezeték legalább 1,5 mm ² , maximum 25 m hosszú. Hosszabb vezeték esetén a kábelkeresztmetszet legalább 2,5 mm ² . |

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Típus | KLS 1600 |
| Modell | KLS 1600 |
| Gyártási év | lásd az utolsó oldalon |
| Motorteljesítmény P_1 | 1600 W |
| Motor | Váltakozó áramú motor 230 V ~ 50 Hz |
| Fordulatszám n | 11000 min ⁻¹ |
| Fúvó-levegőáram (max. légsebesség) | Fúvófej: 200 km/h Fúvócső: 400 km/h |
| Szívóteljesítmény (max. levegőmennyiség) | 900 m ³ /h |
| Kéz-kar-vibráció (EN 1033/DIN 45675 szerint) | $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$; K = 2,2 m/s ² |
| Gyűjtőzsák (térfogat) | 25 l |
| Védelmi osztály | II - védőszigeteléssel ellátva |
| Súly | 6,8 kg |
| Hangteljesítményszint L_{WA} (2000/14/EK szerint) | mért hangteljesítményszint 105 dB (A) garantált hangteljesítményszint 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Hangnyomásszint L_{PA} (2000/14/EK szerint) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Garancia

Kérjük a mellékelt garancianyilatkozat figyelembe vételét.

Pótalkatrészek

➔ 1

Pótalkatrészek rendelése:

- Beszerzési forrás a gyártó vagy a kereskedő
- Megrendelés esetén szükséges adatok:
 - A készülék színe
 - Pótalkatrész száma
 - A pótalkatrész megnevezése
 - kívánt darabszám
 - A lombszívó megnevezése

Példa: narancssárga, 381266, gyűjtőzsák , 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Pótalkatrész-szám | Megnevezés |
|----------|-------------------|------------------------|
| 4 | 381273 | Kábelcsipesz |
| 7 | 381264 | Fúvócső |
| 9 | 381265 | Vezérlő rúd |
| 10 | 381266 | Gyűjtőzsák |
| 11 | 381267 | Fúvócső toldó |
| 18 | 381268 | Kerék - kicsi |
| 19 | 381269 | Díztárcsa (kis kerék) |
| 20 | 381270 | Kerék - nagy |
| 21 | 381271 | Díztárcsa (nagy kerék) |
| 22 | 381272 | Biztonsági matrica |



Stroj ne smijete pustiti u pogon prije, nego što pročitate ovu uputu za uporabu, ako ne slijedite sve naznačene upute i uređaj ne montirate kao što je opisano.

Uputu spremite za buduću uporabu.

Sadržaj

| | |
|--------------------------|----|
| Izjava o usklađenosti | 71 |
| Obujam dostave | 71 |
| Opis uređaja | 71 |
| Simboli upute za uporabu | 71 |
| Simboli uređaja | 71 |
| Radna vremena | 72 |
| Svršishodna uporaba | 72 |
| Preostali rizici | 72 |
| Vibracije | 72 |
| Siguran rad | 73 |
| Sastavljanje | 74 |
| Puštanje u pogon | 74 |
| Naputci za rad | 75 |
| Održavanje i njega | 76 |
| Skladištenje | 76 |
| Moguće smetnje | 77 |
| Tehnički podaci | 77 |
| Garancija | 77 |
| Rezervni dijelovi | 77 |

EU-Izjava o usklađenosti

Br. (S-No.): 11494

odgovarajući smjernici: 2006/42 EU

Ovime mi,
ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany
s punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod

Laubsauger, -bläser, -häcksler (Uređaj za usisavanje, puhanje i jeckanje suhog lišća) tip KLS 1600

Serijski broj: 008700 – 025000

usklađen s odredbama gore navedenih EU smjernica kao i s odredbama sljedećih smjernica:

2004/108/EU, 2000/14/EU i 2011/65/EU.

Primijenjene su sljedeće harmonizirane norme:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;
EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008


Postupak ocjenjivanja konformnosti: 2000/14/EU - Prilog V

Izmjeren intenzitet buke L_{WA} 105 dB (A)

Zajamčen intenzitet buk L_{WA} 108 dB (A)

Opunomoćenik za sastavljanje tehničke dokumentacije:

ATIKA GmbH – Technisches Büro – Josef-Drexler-Str. 8 -
89331 Burgau – Germany



i.A.
i.A. G. Koppenstein, Konstrukcijsko
vođenje

Burgau, 29.9.2014

Obujam dostave

-  Nakon ispakiranja sadržaj kartona pregledajte na
 - ▶ potpunost
 - ▶ evtl. oštećenja kroz transport

Reklamacije odmah prijavite trgovcu, distributeru ili proizvođaču. Kasnije reklamacije se ne priznaju.

- ▶ 1 pripremljena montirana jedinica
- ▶ 1 drška uređaja
- ▶ 1 šipka
- ▶ 2 produžne cijevi za zrak
- ▶ 1 uputa za uporabu
- ▶ 1 upute za montažu i uporabu
- ▶ 1 drška
- ▶ 1 crijevo
- ▶ 1 vrećica za primanje
- ▶ 1 izjava o garanciji

Opis uređaja

➔ 1

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 drška | 10 vreća |
| 2 prekidač za ključavanje/isključavanje | 11 produžna cijev za zrak |
| 3 držač kabela | 12 ručka |
| 4 spona za kabel | 13 motor |
| 5 nastavak za priključak | 14 kotačić za podešavanje visine |
| 6 omčica za vreću | 15 sapnica |
| 7 crijevo | 16 držač |
| 8 utikač | 17 stopa za usisavanje |
| 9 šipka | |

Simboli upute za uporabu



Prijeteće opasnosti ili opasne situacije. Nepoštivanje ovih uputa može prouzrokovati ozljede ili oštećenja stvari.



Važne upute za stručno rukovanje. Nepoštivanje ovih uputa može prouzrokovati ozljede..



Upute za korisnika. Ove upute Vam pomažu da sve funkcije optimalno koristite.



Montaža, posluživanje i održavanje. Ovdje će Vam se točno objasniti, što morate učiniti.



1 Molimo Vas da pogledate u priloženi listić s uputama za montažu i rukovanje, kada se u tekstu ukazuje na broj slike.

...



Simboli uređaja



Prije puštanja u pogon pročitati i slijediti uputu za uporabu i upute sigurnosti.



Prije radova održavanja, popravka i čišćenja motor isključiti i izvući mrežni utikač.



Opasnost kroz vitlajuæe dijelove kod hodajuæeg motora – osobe koje ne sudjeluju, kao i kuæene i teretne životinje držati dalje iz područja opasnosti.



Pozor – rotirajuæi alat.

Ruke i noge ne držati u otvorima, kada je stroj ukljuæen.



Nositi zaštitu za oèi i uši.



Zaštiti od vlage.



Ako je vod oštećen ili savinut, izvucite utikaè iz strujne mreæe.

Ne dodirujte kabel tako dugo dok ga ne isključite iz strujne mreæe.



Stroj zaštitne klase II (zaštitno izoliran).



Proizvod odgovara vrijedećim europskim smjernicama specifičnim za proizvode te vrste.



Električni uređaji ne spadaju u kućni otpad. Uređaji, pribor i ambalažu odložite u skladu sa zaštitom okoliša. U skladu s Europskom smjernicom 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim uređajima, električni uređaji koji više nisu sposobni za uporabu moraju se skupljati odvojeno i podvrgnuti ekološki primjerenome recikliranju.

Radna vremena

Molimo poštivati regionalne propise.

Informacije u vezi sprječavanja buke:

Nije moguće u potpunosti izbjeći opterećenje bukom prilikom rada ovog uređaja. Radove koji uzrokuju buku velikog intenziteta izvodite u dopuštenim i za to određenim vremenima. Pridržavajte se eventualnih propisanih vremena mirovanja i ograničite trajanje radova na najmanje moguću potrebnu mjeru. Za Vašu osobnu zaštitu i zaštitu osoba koje se nalaze u blizini mora se nositi prikladna zaštita za uši.

Svršishodna uporaba

- Uređaj za usisavanje, puhanje, sjeckanje suhog lišća je prikladan samo za lagane i suhe materijale kao npr. suho lišće i vrtno otpatke kao trava, male grančice i komadići papira.
- Usisavanje, puhanje i sjeckanje
 - ▶ teških materijala, kao na primjer metala, kamenja, granja, šišarika ili razbijenog stakla
 - ▶ gorivih materijala kao npr. opušaka cigareta, uglja za roštilj
 - ▶ zapaljivih, otrovnih ili eksplozivnih materijala izričito se isključuje.
- Radi prijetnje opasnosti za tijelo uređaj nikada ne koristiti u područjima sa prašinama i tekućinama opasnim po život ili uređaj ne koristiti kao usisivaè za tekućinu.
- Druge uporabe kao usisavanje ili puhanje nisu dozvoljene.
- Uređaj za usisavanje, puhanje i sjeckanje suhog lišća je koncipiran samo za privatnu uporabu prema svrsi uporabe.

- Uređajima za privatnu uporabu u kućanstvu i vrtu se smatraju oni uređaji, koji se ne koriste u javnim ustanovama, parkovima, sportskim igralištima i poljoprivredi.
- Svaka uporaba iznad toga vrijedi kao nesvršishodna. Za sve štete nastale iz toga proizvođaè ne jamči – rizik snosi isključivo korisnik.
- Odgovarajuća namjenska primjena uključuje pridržavanje od proizvođača propisanih uvjeta za rad, održavanje i popravak i pridržavanje sigurnosnih naputaka koji se nalaze u uputi.
- Treba se pridržavati za pogon vaæećih dotičnih propisa za sprječavanje nesreće te ostalih opće priznatih radno medicinskih i sigurnosno tehničkih pravila.
- Proizvođaè ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog samovoljnih izmjena uređaj za usisavanje.
- Uređaj mogu za uporabu pripremati, upotrebljavati i održavati samo osobe, koje su za to osposobljene i koje su upoznate s opasnostima te vrste. Popravke smijemo vršiti samo mi odnosno od nas ovlaštena servisna mjesta.
- Stroj se ne smije koristiti u okolini izloženoj opasnosti od eksplozije ili izlagati kiši.

Preostali rizici

I kod svršishodne uporabe usprkos pridržavanju svih jasnih sigurnosnih uputa, kroz konstrukciju određenu svrhom uporabe mogu postojati preostali rizici.

Preostali rizici se mogu smanjiti na minimum, ako «sigurnosne upute» i «svršishodna uporaba» ne poštujete kao i čitava uputa za uporabu.

Osvrtanje i pažnja smanjuju rizik ozljede osoba i oštećenja.

- Ignoriranje sigurnosne mjere ili one, koje se ne poštujete, mogu dovesti kod ozljede korisnika ili oštećenja imovine.
- Bacanje kamenja i zemlje.
- Ugrožavanje kroz struju, kod korištenja neispravnog električnog priključnog voda.
- Dodirivanje dijelova koji vode napon kod otvorenih električnih građevnih dijelova.
- Oštećenje sluha kod dugotrajnijih radova bez zaštite sluha.

Nadalje bez obzira na sve mjere zaštite mogu postojati nevidljivi preostali rizici.

Vibracije

Vibracije ruka-šaka $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Nesigurnost mjerenja $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Navedena vrijednost emisije vibracije mjerena je u skladu s normiranim ispitnim postupkom i može se koristiti u svrhu uspoređivanja jednog električnog alata s nekim drugim.

Navedena vrijednost emisije vibracije može se koristiti također i za prvu procjenu opterećenja vibracijama.

Stvarno prisutna vrijednost emisije vibracije za vrijeme korištenja stroja može odstupati od vrijednosti navedenih u Uputi za uporabu, odnosno od vrijednosti koje je naveo proizvođaè.

Uzrok za to mogu biti sljedeći faktori utjecaja koji se moraju uzeti u obzir prije svakog odnosno za vrijeme svakog korištenja.

- koristi li se stroj ispravno
- je li stanje korištenja stroja u redu
- jesu li pridržne ručke i u danom slučaju opcionalne ručke protiv vibracija montirane i stoje li čvrsto uz tijelo stroja.

Ukoliko biste za vrijeme korištenja stroja na rukama ustanovili neprijatan osjećaj ili promjenu boje kože, smjesta prekinite s radom. Pravite dovoljno česte pauze za odmor. Ukoliko ne vodite računa o dostatnim pauzama za odmor može doći do sindroma vibracije šake i ruke.

Mora se izvršiti procjena stupnja opterećenja u ovisnosti o vrsti rada odnosno korištenja stroja i praviti dostatne pauze za odmor. Na taj način se stupanj opterećenja za cijelo vrijeme rada bitno smanjiti. Minimirate svoj rizik kome ste izloženi kod vibracija. Njeguajte ovaj stroj u skladu s navodima u Uputama za uporabu. Ukoliko se stroj koristi češće, trebali biste stupiti u kontakt s Vašim specijaliziranim trgovcem i u danom slučaju nabaviti antivibracijsku opremu (ručke). Izbjegavajte korištenje stroja pri temperaturama od $t=10^{\circ}\text{C}$ ili niže. Napravite radni plan kako bi se opterećenje vibracijama moglo ograničiti.

Siguran rad

Uređaj za usisavanje mogu biti opasne ako se nepravilno koriste. Ako se koriste električni alati treba poštivati temeljne sigurnosne mjere opreza da bi se isključili rizici od požara, električnog udara i ozljeđivanja osoba.

Stoga pročitajte i pridržavajte se prije puštanja u pogon ovog proizvoda slijedećih naputaka, propisa za sprječavanje nesreća Vaše obrtničke komore odnosno u odgovarajućoj državi važećih sigurnosnih propisa da biste zaštitili sebe i druge od mogućih ozljeda.

-  Sigurnosne upute dajte svim osobama, koje rade sa uređajem.
-  Dobro pohranite sigurnosne upute.
- Prije uporabe se uz pomoć upute za uporabu upoznajte sa uređajem.
- Uređaj koristite samo u one svrhe, u koje je namijenjen (vidi «svrsishodna uporaba» i «rad sa uređajem za usisavanje suhog lišća»)
- Pobrinite se za sigurno stajanje i stalno održavajte ravnotežu. Nemojte se naginjati naprijed.
- Na strmim mjestima uvijek pazite na stabilnost.
- Uređajem radite samo koračnim tempom, nikad ne trčite.
- Budite pažljivi. Pazite što činite. Krenite s razumom na posao. Ne koristite stroj ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe stroja može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Upoznajte svoje okruženje i obratite pažnju na moguće opasnosti koje zbog buke motora eventualno ne biste mogli čuti.
- Nosite odgovarajuću radnu odjeću:
 - nikakvu široku odjeću ili nakit, oni mogu biti zahvaćeni od pokretnih dijelova
 - rukavice i protuklizna obuća
 - duge hlače za zaštitu nogu
 - zaštitite dugu kosu i držite je podalje od usisnih otvora uređaja. Uređaj bi je mogao uvući kroz usisni otvor. Po potrebi nosite mrežicu za kosu.
- Djeca se moraju nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Nosite osobnu zaštitnu odjeću:
 - zaštita sluha (razina zvučnog tlaka na radnom mjestu može prekoračiti 85 dB (A))
 - zaštitne naočale

- preporučujemo da nosite zaštitu za lice kako biste izbjegli iritacije zbog prašine.
- Držite Vaše područje rada urednim! Nered može imati za posljedicu nesreće.
- Pazite pri hodanju unatrag. Opasnost pada!
- Ako naletite na strani predmet, isključite uređaj i zatim uklonite strani predmet. Prije nego što ponovno pokrenete uređaj, provjerite moguća oštećenja na njemu i obavite sve potrebne popravke
- Uzmite u obzir utjecaje okoline:
 - Uređaje ne upotrebljavati u vlažnoj ili mokroj okolini.
 - Uređaj ne izlažite kiši.
 - Pobrinite se za dobru rasvjetu.
- Pobrinite se, da su ostale osobe i životinje dovoljno udaljene od Vašeg radnog područja. Ne dopustite drugim osobama, pogotovo djeci, da dodiruju alat ili kabel.
- Prekinite rad sa strojem, ako su u blizini osobe, prije svega djeca ili domaće životinje i u slučaju promijene radnog područja.
- Poslužitelj je u području rada uređaja odgovoran naspram trećim osobama.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili duhovnim sposobnostima, ili one kojima nedostaje iskustvo ili znanje da ih koriste, izuzev ako ih nadzire neka osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost ili ako su od nje dobili upute kako se uređaj koristi.
- Djeca ne smiju koristiti uređaj.
- Osobe mlađe od 16 godina ne smiju rukovati uređajem.
- Osobe koje nisu pročitale ove upute za uporabu ne smiju rukovati uređajem.
- Djeca se moraju nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djecu držati dalje od uređaja.
- Uređaj nikada nemojte odložiti, dok se u blizini nalaze osobe koje ne sudjeluju u radu.
- Korisnik je odgovoran za nezgode sa drugim osobama ili njihovim vlasništvom.
- Uređaj nikada nemojte ostavljati bez nadzora.
- Uređaj nemojte preopteretiti! U naznačenom području učinka će te raditi bolje i sigurnije.
- Uređaj koristite samo sa kompletnim i ispravno postavljenim zaštitnim napravama i ništa nemojte promijeniti na uređaju, što bi moglo uticati na sigurnost.
- Ne koristite uređaj ako su zaštitne naprave ili poklopci oštećeni, ili ako nisu montirane zaštitne naprave kao što je npr. vreća za sakupljanje.
- Uređaj tj. dijelove uređaja ne izmijeniti.
- Uređaj nemojte nikada ostavljati uključen kad leži na strani. Uređaj je razvijen samo za rukovanje u uspravnoj poziciji.
- Uređaj ne prskati vodom. (izvor opasnost električna struja).
- Uređaj isključite i izvadite mrežni utikač iz utičnice kod:
 - radova popravka
 - radova održavanja i čišćenja
 - uklanjanja smetnji
 - uklanjanja začepjenja
 - pregleda priključnih vodova, da li su se isti zapetljali ili oštetili.
 - transport
 - napuštanje (i kod kratkotrajnog prekida)
 - neuobičajenih zvukova i vibracija



- Pažljivo nježite Vašu uređaj za usisavanje:
 - Provjerite jesu li sve matice, svornjaci i vijci dobro pričvršćeni.
 - Pazite, da su otvori za zrak čisti.
 - Držite ručice suhe i slobodne od ulja i masti.
- Uređaj pregledajte na moguća oštećenja:
 - Prije dalje uporabe uređaja se sigurnosne naprave moraju pažljivo provjeriti na njihovo ispravno i svrsishodno funkcioniranje.
 - Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljani ili oštećeni. Svi dijelovi moraju biti ispravno montirani i ispunjavati sve uvjete, kako bi se osigurao ispravan pogon.
 - Oštećene zaštitne naprave i dijelovi se moraju dati popraviti ili zamijeniti od strane ovlaštene radionice, ukoliko u uputi za uporabu nije ništa drugo naznačeno.
 - Oštećene ili nečitke sigurnosne naljepnice se moraju zamijeniti.
- Čuvajte nekorištene strojeve na suhom, zaključanom mjestu izvan dohvata djece.

Električna sigurnost

- Izvedba priključnog voda prema IEC 60 245 (H 07 RN-F) sa presjekom žica od minimalno
 - 1,5 mm² kod dužine kabela **do** 25 m
 - 2,5 mm² kod dužine kabela **preko** 25 m
- Dugi i tanki priključni vodovi prouzrokuju pad napona. Motor ne dostiže više svoju maksimalnu snagu, funkcija stroja se smanjuje.
- Utikač i spojne kutije na priključnim vodovima moraju biti od gume, mekanog PVC-a ili drugog termoplastičnog materijala iste mehaničke sposobnosti ili prevučeni istim materijalom.
- Utični uređaj priključnog voda mora biti zaštićen od prskanja vode.
- Kod polaganja priključnog voda pripazite da ne smeta, da nije zaglavljnjen, presavinut i da se spoj utikača ne namoči.
- Ne prelazite uređajem preko produžnog kabela. Provjerite nalazi li se kabel iza Vas u sigurnom položaju. Kabel se mora nalaziti na stazi ili na području koje je već obrađeno.
- Kod uporabe kabelskog bubnja odmotajte kabel u potpunosti.
- Kabel nikada nemojte koristiti u svrhe, u koje nije namijenjen. Kabel zaštitite od vrućine, ulja i oštrih rubova.
- Ne koristite kabel za nošenje uređaja ili da biste izvukli utikač iz utičnice.
- Zaštitite se od električnog udara. Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim dijelovima (npr. cijevi, radijatori, štednjaci, frižideri itd.)
- Produžne kable redovno kontrolirajte i, ukoliko su oštećeni, dajte ih zamijeniti.
- Oštećeni vod nemojte priključivati na mrežu. Oštećeni vod nemojte dodirivati prije nego što je odvojen od mreže. Oštećeni vod može dovesti do kontakta s dijelovima koji provode struju.
- Na otvorenom koristite samo one produžne kablove, koji su za to odobreni i odgovarajuće označeni.
- Ne koristiti provizorne električne priključke.
- Zaštitne naprave nikada premostiti ili postaviti izvan pogona.
- Priključite stroj preko zaštitne strujne sklopke (30 mA).

- ⚠ Električni priključak tj. popravci na električnim dijelovima moraju uslijediti kroz autoriziranog električara ili kroz naše servisno mjesto za kupce. Trebaju se slijediti mjesni propisi posebno što se tiče zaštitnih mjera.

- ⚠ Oštećene mrežne priključne vodove mora izmijeniti proizvođač, odnosno neko od njegovih servisnih mjesta ili neka na sličan način kvalificirana osoba, da bi se izbjeglo ugrožavanje.

- ⚠ Popravci na drugim dijelovima uređaja trebaju uslijediti od proizvođača tj. jednog od njegovih servisnih mjesta za kupce.

- ⚠ Koristiti samo originalne dijelove. Kroz uporabu drugih rezervnih dijelova mogu nastati nezgode za korisnika. Proizvođač ne jamči za štete nastale iz toga.



Sastavljanje

- ⚠ Priključite usisavač za lišće na strujnu mrežu tek nakon što je kompletno montiran.

- ➡ **2** Pričvrstite šipku (9).
- ➡ **3** Pričvrstite dršku (1).
- ➡ **4** Sponom za kabel (4) zatakните kabel za šipku (9)
- ➡ **5** Postavite vreću (10).
- ➡ **6** Okrenite dršku za vreću u smjeru kazaljki na satu kako biste pričvrstili vreću.
- ➡ **7** Zakačite vreću.
- ➡ **8** Umetnite nastavak cijevi (7) u stopu za usisavanje (17).
- ➡ **9** Zatakните crijevo.
- ➡ **10** Pričvrstite produžnu cijev (11) za spone na uređaju.

Puštanje u pogon

- Pregledajte da je uređaj kompletno i propisno montiran.
- Prije svake uporabe provjerite:
 - priključne vodove na defektna mjesta (pukotine, rezove i slično)
 - ⚠ nemojte koristiti defektne vodove
 - uređaj na moguća oštećenja
 - da li su svi vijčani spojevi pritegnuti
 - ima li na vreći za sakupljanje istrošenih mjesta ili se njena kvaliteta smanjila

Mrežni priključak

- Napon naznačen na pločici sa naznakom tipa uređaja usporedite sa mrežnim naponom i priključite uređaj u odgovarajuću propisnu utičnicu.
- Uređaj priključite preko jedne Fi-zaštitne sklopke (zaštitna sklopka struje kvara) 30 mA.
- Nemojte koristiti defektne priključne vodove.
- Upotrebljavajte do 25 m dug priključni kabel odn. produžni kabel s presjekom žica najmanje 1,5 mm².

Osigurač: 10 A



Namještanje produžnog kabela

- ➡ **11**
 1. Priključak produžnog kabela umetnite u utikač na kombinaciji prekidač-utikač.
 2. Produžni kabel provucite kao luk kroz konektor i u njemu ga objesite.
 3. Pazite da će produžni kabel imati dovoljno kontaktne dužine.

Uključiti / isključiti

Ne upotrebljavajte stroj na kojem se sklopka ne može uključiti ni isključiti. Oštećene sklopke morate odmah dati na popravak ili zamjenu u servisnu službu.

- ➔ **11** Prekidač za uključivanje i isključivanje (2) nalazi se u ručki (1).

Uključivanje: Pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (2) na **1**.

Isključivanje: Pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje na **0**.

 U slučaju nestanka struje uređaj se ne prebacuje automatski na **0**. Pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje odmah na **0**, da biste prilikom ponovnog dolaska struje izbjegli neočekivano ponovno uključenje uređaja.

Naputci za rad

 Prije početka s radom obratite pozornost na

- ▶ „Sigurnosne upute“
- ▶ sljedeće dodatne upute za rad.

- Samo osobe preko 16. godina starosti, koje su pročitale i razumjele uputu za uporabu, smiju posluživati uređaj.
- Nosite zaštitnu opremu (zaštitne naočale / vizir, rukavice, zaštitu za uši, cipele koje se ne klišu, duge hlače, mrežicu za dugu kosu) kako biste se zaštitili od mogućih ozljeda.
- Pobrinite se za to da radno mjesto bude sigurno i pospremljeno. Predmete koje bi moglo bacati po zraku, uklonite s radnog područja.
- Prije početka rada pobrinite se da:
 - se u radnom području neće nalaziti ostale osobe ili životinje
 - da ćete imati neometan odlazak s radnog područja
 - da ćete imati osiguran siguran položaj
 - su ručke i držači suhi i čisti.
- Prije ispuhavanja/usisavanja preporučujemo:
 - da uklonite smeće grabljama i metlom
 - prašnjave površine malo navlažite
- Cijev za usisavanja / puhanje nikada nemojte usmjeriti na osobe ili životinje. Predmete nemojte puhati u smjeru, u kojem stoje gledaoci ili životinje.
- Gledaoci moraju biti u sigurnosnom razmaku od najmanje 5 m.
-  Upotrijebite cijeli produžetak sapnica za ispuhavanje kako bi struja zraka mogla djelovati tik uz tlo.
- Oprez od vitlajućih i okolo letećih predmeta. Posebno opasan je pri tome efekt povratnog udara na zidove ili zidove kuće (npr. kamenja).
- Ne radite na otvorenim vratima ili prozorima.
- Isključite uređaj kada prelazite preko puteva sa šljunkom ili tucanikom.
- Uređaj nikada nemojte koristiti sa mokrim rukama ili kod vlažnog vremena.
- Nemojte ništa rukom puniti u otvor za usisavanje.
- Priključni vod uvijek vodite iza uređaja. Inače postoji opasnost od posmuća, klizanja ili padanja.
- Nemojte nikada uređajem usisavati
 - bez vrećice za primanje,
 - sa nezatvorenim zupčastim zatvaračem vrećice za primanje

Upute za korištenje uređaja za usisavanje i sjeckanje

 Prije puštanja u pogon se osigurajte, da je vrećica za primanje montirana, da nije oštećena ili istrošena i da je zupčasti zatvarač zatvoren.

1. Uključite uređaj. ➔ **11**
2. Materijal koji se treba usisavati uvlači se preko stope za usisavanje (17) u uređaj i sjecka.
3. Uređaj polako i ravnomjerno krećite preko materijala koji se treba usisavati. Uređaj nemojte gurnuti u suho lišće.
4. Učinak usisavanja se smanjuje, ako je vrećica za primanje puna. Uređaj isključite i iz utičnice izvadite mrežni utikač. Otvorite zupčasti zatvarač i ispraznite vrećicu za primanje.
5. **Nakon završetka posla:**
 - ▶ Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 - ▶ Skinite vreću s kuke (6). ➔ **7**
 - ▶ Okrenite dršku vrećice za primanje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i svucite vreću. ➔ **6**
 - ▶ Natakните nastavak za priključak (5). ➔ **12**
 - ▶ Okrenite nastavak za priključak u smjeru kazaljke na satu, kako biste pričvrstili crijevo (7). ➔ **13**
 - ▶ Uključite uređaj da biste odstranili zaostali otpad iz uređaja.

 **Suho lišće rano pokupiti!** - preporuča se, da se suho lišće po mogućnost kod suhog vremena pokupi i što je brže moguće nakon opadanja. Vlažno lišće predstavlja problem. Također i lišće, koje je počelo truniti ili koje leži na većoj hrpi.

Uputa za korištenje kao puhalo

Metoda puhanja 1: puhanje sapnicom (15). ➔ **14**



Uklonite vreću s uređaja, ako je još pričvršćena na uređaj.

- ➔ **7** Skinite vreću s kuke (6).
- ➔ **6** Okrenite dršku za vreću u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu i svucite vreću.
- ➔ **12** Natakните nastavak za priključak (5).
- ➔ **13** Okrenite nastavak za priključak u smjeru kazaljke na satu, da biste pričvrstili crijevo (7).
- ➔ **11** Uključite uređaj.
- ➔ **14** Struja zraka se puše preko sapnice (15) iz uređaja. Pokrećite uređaj lagano i ravnomjerno s jedne strane na drugu, da biste očistili cijelu površinu.

Metoda puhanja 2: puhanje crijevom za puhanje

Sa crijevom za puhanje se možete slobodno kretati i time očistiti odnosno ispuhati i kutove i teško dostupna mjesta.



Uklonite vreću s uređaja, ako je još pričvršćena na uređaj.

- ➔ **7** Skinite vreću s kuke (6).
- ➔ **6** Okrenite dršku za vreću u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu i svucite vreću.
- ➔ **15** Izvucite nastavak crijeva (7).
- ➔ **16** Stavite produžnu cijev za zrak (11) u nastavak crijeva (7).
- ➔ **17** Natakните drugu produžnu cijev za zrak.
- ➔ **11** Uključite uređaj.

- ➔ **18** Pokrećite cijev za zrak lagano i ravnomjerno nekoliko centimetara iznad tla.
- ➔ **19** Prilikom prekida posla možete cijev za zrak objesiti u držač (13) na uređaju.

Namještanje visine

Uređaj za usisavanje lišća opremljen je varijabilnim mehanizmom za namještanje visine. Stoga možete raditi ne samo na ravnoj podlozi nego također i na neravnoj.

Radovi na neravnim podlogama

- ➔ **20** Opustite kotačić za podešavanje visine (14). Drška se sada može slobodno pokretati.
- ➔ **21** Pokrećite dršku gore-dolje, da biste uređaj za usisavanje suhog lišća prilagodili uvjetima tla.

Radovi na ravnim podlogama

- ➔ **20** Opustite kotačić za podešavanje visine (14). Drška se sada može slobodno pokretati.
- ➔ **21** Pokrećite šipku (9) gore-dolje, da biste namjestili potrebnu visinu stope za usisavanje (17).

➔ **22** ravna pozicija stope za usisavanje (17)

Ova pozicija je idealna za čišćenje ravnih, popločanih mjesta i puteva, kao ulaza za vozila, terasa, pješačkih staza...

U ovoj poziciji je snaga usisavanja veoma velika.

➔ **23** kosa pozicija stope za usisavanje (17)

Ova pozicija je idealna za radove na travnjaku ili neravnim popločanim mjestima i putevima.

U ovoj poziciji je snaga usisavanja manja.

Što mogu usisavati i puhati?

DA

lagane i suhe materijale, npr. suho lišće, vrtno otpatke kao travu, manje grančice i komadiće papira.

NE

teške materijale, ako npr. metal, kamenja, debla, grane bora ili polomljeno staklo.

 **Sa uređajem nemojte usisavati ili puhati goruće, eksplozivne predmete ili predmete iz kojih se dimi kao cigarete, šibice ili vrući pepeo.**

 **Nemojte usisavati ili puhati tekućine, posebno ne goruće tekućine kao što je to benzin. Ovaj uređaj nemojte ni koristiti u blizini takvih tekućina.**

Održavanje i njega



Prije svakog rada održavanja ili čišćenja

- isključite stroj
- pričekajte, da se nit za rezanje zaustavi
- izvucite mrežni utikač.

Upotrijebite isključivo originalne dijelove. Drugi dijelovi mogu dovesti do nepredvidivih šteta i ozljeda.

Za održavanje i čišćenje odstranjeni sigurnosni uređaji moraju se obavezno ponovno propisno montirati i provjeriti.

Na osnovi toga radove na održavanju mogu izvoditi samo proizvođač ili servisna služba.

 **Obratite pozornost na sljedeće, kako bi ste održali funkcionalnost svog uređaja za usisavanje suhog lišća.**

- Prašinu i prljavštinu uklonite krpom ili kistom
- Ne čistite stroj tekućom vodom ili uređajima za čišćenje pod visokim tlakom.
- Za čišćenje plastičnih dijelova ne koristite razrjeđivače (benzin, alkohol isl.) jer mogu oštetiti te dijelove.

Čišćenje vrećice za primanje

Ispraznite vrećicu za primanje nakon završetka posla.

- ➔ **7** Skinite vreću s kuke (6).
- ➔ **6** Okrenite dršku za vreću u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu i svucite vreću.

- ▶ Vrećicu za primanje dobro istresite.
- ▶ Unutrašnju stranu izvrnite van, kako biste očistili vrećicu za primanje.
- ▶ Vrećicu za primanje kod jakog onečišćenja ili najmanje jednom godišnje operite rukom u blagoj sapunici.

 **Kod teškog hoda zupčastog zatvarača se zupci zupčastog zatvarača trebaju namazati suhim sapunom.**

 **Za svoju vlastitu sigurnost vrećicu za primanje redovno pregledajte na oštećenja. Oštećenu vrećicu za primanje odmah zamijenite.**

Skladištenje



Izvucite mrežni utikač.

- Držite nekorištene strojeve na suhom, zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
- Za produživanje radnog vijeka stroja i lakše rukovanje njime prije dužeg skladištenja poduzmite sljedeće:
 - Izvršite temeljito čišćenje.
 - Provjerite je li stroj u besprijekornom stanju, da bi i nakon dužeg skladištenja bilo osigurano pouzdano korištenje uređaja.

Moguće smetnje

| Problemi | Mogući uzroci | Uklanjanje |
|--|--|---|
| Motor se ne pokreće | nedostaje mrežni napon (ispad struje) | pregledati osigurač (10A) |
| | Priključni kabel defektan | zamijeniti kabel tj. kabel dati pregledati (električar) ⚠️ defektni kabel više ne koristiti |
| Materijal koji se usisava se ne uvlači kako treba (uzmanjen učinak usisavanja) | Motor ili sklopka su defektni | za uklanjanje problema se obratite proizvođaču ili firmi koju Vam on navede |
| | Uređaj je začepljen tj. blokira | Ukloniti začepljenje, eventualno pozvati servisnu službu |
| | Vrećica za primanje je puna | Isprazniti vrećicu za primanje |
| | Priključni vod preduh ili premal presjek. | Priključni vod najmanje 1,5 mm ² maksimalno 25 m dug. Kod dužeg produžnog kabla presjek najmanje 2,5 mm ² . |
| | Utičnica predaleko od glavnog priključka i premal presjek priljučnog voda. | |

Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip | KLS 1600 |
| Modell | KLS 1600 |
| Godina gradnje | vidi posljednju stranicu |
| Učinak motora P ₁ | 1600 W |
| Motor | Izmjenični motor 230 V ~ 50 Hz |
| Broj okretaja n | 11000 min ⁻¹ |
| Strujanje puhanja – usisavanja (maks. brzina zraka) | sapnica: 200 km/h crijevo: 400 km/h |
| Učinak usisavanja. (maks. količina zraka) | 900 m ³ /h |
| Vibracije na ruci-šaci (po EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Vrećica za primanje (volumen) | 25 l |
| Klasa zaštite | II – zaštitno izoliran <input type="checkbox"/> |
| Težina | 6,8 kg |
| Razina snage zvuka L _{WA} (po 2000/14/EG) | izmjerena razina snage zvuka 105 dB (A) garantirana snage zvuka 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Razina zvučnog pritiska L _{PA} (po 2000/14/EG) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Garancija

Molimo Vas da obratite pozornost na priloženu izjavu o garanciji.

Rezervni dijelovi

➔ 1

Naručiti rezervni dio:

- Mjesto nabavljanja je proizvođač ili trgovac
- potrebni podaci kod narudžbe:
 - Boja uređaja
 - Br. rezervnog dijela:
 - Oznaka rezervnog dijela
 - željeni broj komada
 - naziv uređaja za usisavanje suhog lišća

Primjer: narandasta, 381266, vreća, 1, KLS 1600

| Br. | Broj rezervnog dijela | Naziv |
|-----|-----------------------|--|
| 4 | 381273 | spona za kabel |
| 7 | 381264 | crijevo |
| 9 | 381265 | šipka |
| 10 | 381266 | vreća |
| 11 | 381267 | produžna cijev za zrak |
| 18 | 381268 | kotač – malen |
| 19 | 381269 | kapa na glavčini kotača (mali kotač) |
| 20 | 381270 | kotač – velik |
| 21 | 381271 | kapa na glavčini kotača (veliki kotač) |
| 22 | 381272 | sigurnosna naljepnica |



La macchina non deve essere messa in esercizio se non prima sono state lette le istruzioni per l'uso, tutte le indicazioni sono state osservate e l'apparecchio è stato montato come descritto.

Custodire queste istruzioni per l'uso per una eventuale consultazione successiva.

Indice

| | |
|------------------------------------|----|
| Dichiarazione di conformità | 78 |
| Volume di fornitura | 78 |
| Descrizione dell'apparecchio | 78 |
| Simboli nelle istruzioni per l'uso | 78 |
| Simboli nell'apparecchio | 78 |
| Tempi di esercizio | 79 |
| Impiego conforme alle prescrizioni | 79 |
| Pericoli residui | 79 |
| Vibrazioni | 80 |
| Sicurezza durante il lavoro | 80 |
| Montaggio | 81 |
| Messa in funzione | 82 |
| Istruzioni di lavoro | 82 |
| Manutenzione e cura | 83 |
| Conservazione | 84 |
| Possibili disturbi | 84 |
| Dati tecnici | 85 |
| Garanzia | 85 |
| Pezzi di ricambio | 85 |

Dichiarazione di conformità CE

N. (S-No.): 11494

corrispondentemente alle direttive: 2006/42/CE

Con la presente dichiariamo

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

sotto la nostra responsabilità che il prodotto

Laubsauger, -bläser, -häcksler (Aspiratrice, Soffiatrice, Trinciatrice di fogliame) tipo KLS 1600

Numero di serie: 008700 – 025000

è conforme alle disposizioni delle summenzionate Direttive CE, nonché alle disposizioni delle seguenti ulteriori Direttive: 2004/108/CE, 2000/14/CE e 2011/65/UE.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Procedura di accertamento di conformismo: 2000/14/CE - Appendice V.

Livello di potenza acustica misurato L_{WA} 105 dB (A)

livello di potenza acustico garantito L_{WA} 108 dB (A)

Incaricato della compilazione della documentazione tecnica:

ATIKA GmbH – ufficio tecnico – Josef-Drexler-Str. 8 -

89331 Burgau – Germany

i.A.

i.A. G. Koppenstein, Direzione Costruzioni

Burgau, 29.9.2014

Volume di fornitura

➡ Dopo il disimballaggio del cartone controllare

- ▶ che il suo contenuto sia completo
- ▶ l'eventuale presenza di danni causati dal trasporto

In caso di contestazioni informare subito il commerciante, il fornitore oppure il produttore. Le reclamazioni inoltrate successivamente non vengono accettate.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ▶ 1 unità apparecchio premontata | ▶ 1 istruzioni per l'uso e il montaggio |
| ▶ 1 montante | ▶ 1 impugnatura |
| ▶ 2 prolunghe del tubo di soffiaggio | ▶ 1 tubo flessibile di soffiaggio |
| ▶ 1 istruzioni per l'uso | ▶ 1 sacchetto di raccolta |
| | ▶ 1 dichiarazione di garanzia |

Descrizione dell'apparecchio

➡ 1

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Impugnatura | 10 Sacco di raccolta |
| 2 Interruttore On/Off | 11 Prolunga del tubo di soffiaggio |
| 3 Dispositivo antitrazione | 12 Maniglia di trasporto |
| 4 Fermacavo | 13 Motore |
| 5 Bocchettone | 14 Manopola per meccanismo di regolazione altezza |
| 6 Gancio sacco di raccolta | 15 Ugello |
| 7 Tubo flessibile di soffiaggio | 16 Supporto |
| 8 Spina di alimentazione | 17 Collettore di aspirazione |
| 9 Montante | |

Simboli nelle istruzioni per l'uso



Minaccia di pericolo oppure situazione pericolosa. La mancata osservanza di queste indicazioni può avere come conseguenza degli infortuni oppure dei danni materiali.



Indicazioni importanti per un impiego corretto. La mancata osservanza di queste indicazioni può causare dei disturbi.



Indicazioni per l'utente. Queste indicazioni sono un valido aiuto per utilizzare in maniera ottimale tutte le funzioni.



Montaggio, impiego e manutenzione. Qui viene spiegato in maniera esatta quello che si deve fare.

- ➡ 1 Consultare le istruzioni per l'uso e per il
- ➡ 2 montaggio allegate quando nel testo si fa
- ➡ 3 riferimento ai numeri delle figure.

...



Simboli nell'apparecchio




Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso e osservare scrupolosamente le indicazioni per la sicurezza in queste contenute.



Prima di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e pulizia spegnere il motore ed estrarre la spina dalla presa di corrente.



Pericolo a causa delle parti che possono essere scaraventate via quando il motore è in funzione – mantenere ad una distanza di sicurezza le persone non coinvolte nei lavori e gli animali domestici e da lavoro dalla zona di pericolo.



Prestare particolare attenzione all'utensile rotante. Non tenere le mani e i piedi nelle aperture quando l'apparecchio è in funzione.



Indossare gli occhiali di protezione e la protezione per l'udito.



Proteggere dall'umidità.



Staccare la spina se il cavo è danneggiato o aggrovigliato.

Non toccare il cavo se non è stato ancora scollegato dalla rete.



Macchina di classe di protezione II (isolamento di protezione).



Il prodotto corrisponde alle direttive europee vigenti per prodotti analoghi.



Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Smaltire nel modo corretto apparecchiature, accessori e imballaggio. Ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiature elettriche inutilizzabili devono essere raccolte separatamente e riciclate nel rispetto dell'ambiente.

Tempi di esercizio

Osservare le normative regionali.

Informazioni per la prevenzione dei rumori:

Oltre un certo grado non è possibile eliminare la rumorosità di questo apparecchio. Eseguire le attività particolarmente rumorose nelle ore consentite e stabilite per tale scopo. Attenersi agli intervalli di riposo e limitare la durata dei lavori allo stretto necessario. Per la protezione personale e di coloro che vi circondano è necessario indossare idonee cuffie di protezione.

Impiego conforme alle prescrizioni

- L'aspiratrice, soffiatrice, trinciatrice è idonea solo per i materiali leggeri ed asciutti, ad es. fogliame e rifiuti di giardinaggio asciutti come erba, piccoli rami e pezzettini di carta.
- Si esclude espressamente l'aspirazione, il soffiaggio e la triturazione di
 - ▶ materiali pesanti, come metallo, pietre, rami, pigne o vetri rotti
 - ▶ materiali ardenti, come ad esempio mozziconi di sigarette, carbonella

- ▶ sostanze infiammabili, tossiche o esplosive.
- A causa dei rischi per il pericolo della salute, l'apparecchio non deve essere mai usato in luoghi o zone con polveri e liquidi nocivi per la salute oppure come aspiratrice a umido.
- Altri impieghi diversi dall'aspirazione oppure il soffiaggio non sono ammessi.
- L'aspiratrice, soffiatrice, trinciatrice di fogliame è concepito solo per l'uso privato, corrispondentemente al suo scopo di applicazione.
- Vengono considerati apparecchi per l'uso domestico e per il giardinaggio, quegli apparecchi che non vengono usati negli impianti pubblici, parchi, impianti sportivi così come nel settore agricolo e forestale.
- Qualsiasi altro tipo di impiego differente da quello previsto viene considerato come non conforme alle prescrizioni. Per eventuali danni risultanti da un impiego diverso da quello prescritto, il produttore non si assume nessuna responsabilità - in questi casi il rischio è solo a carico dell'utente.
- Per utilizzo conforme alla finalità d'uso si intende anche l'osservanza delle condizioni di funzionamento, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore e il rispetto delle norme di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Durante l'utilizzo della sega, attenersi inoltre alle norme antinfortunistiche in vigore, nonché a tutte le altre norme di sicurezza tecnica e di medicina del lavoro comunemente accettate.
- Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni di qualsiasi genere che dovessero risultare da modifiche all'aspiratrice apportate arbitrariamente dall'utente.
- L'apparecchio deve essere preparato, utilizzato e sottoposto a manutenzione solo da persone che ne abbiano acquisito familiarità e che siano a conoscenza dei rischi connessi. Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti solo dai nostri tecnici oppure dai centri di assistenza da noi consigliati.
- La macchina non deve essere utilizzata in ambienti a rischio di esplosione o esposta alla pioggia.

Pericoli residui



Anche con un impiego conforme alle prescrizioni e l'osservanza di tutte le normative di sicurezza valide, possono tuttavia sussistere dei pericoli residui intrinseci dovuti al tipo di costruzione (necessaria per lo scopo di applicazione) della macchina.

Questi rischi di pericolo residuo possono tuttavia essere minimizzati, se vengono osservate tutte le "indicazioni di sicurezza" le "prescrizioni per l'impiego" e le "istruzioni per l'uso".

Un particolare riguardo e cautela riducono il rischio di lesioni per le persone e danni materiali.

- Le misure di sicurezza ignorate o non prese in considerazione per distrazione, possono causare, durante l'impiego dell'apparecchio, delle lesioni oppure dei danni materiali.
- Proiezione di pietre ed erba.
- Se non vengono utilizzati i conduttori dell'allacciamento elettrico prescritti sussiste il pericolo causato dalla corrente.
- Contatto con componenti sotto tensione quando le parti elettriche sono aperte.
- Danni all'udito in caso di lavori di lunga durata senza adeguate protezioni.

Tuttavia, nonostante l'attuazione di tutti i provvedimenti possono sussistere dei pericoli residui non evidenti.

Vibrazioni

Vibrazione mano-braccio $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Tolleranza $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Il valore di emissione di vibrazioni indicato è stato misurato secondo una procedura di controllo standardizzata e può essere usato per confrontare utensili elettrici.

Tale valore può inoltre essere utilizzato per una valutazione preliminare dell'inquinamento da vibrazioni.

 Il valore di emissione di vibrazioni effettivo durante l'utilizzo delle macchine può differire da quello indicato nelle istruzioni per l'uso o dal produttore.

Ciò può dipendere dai seguenti fattori che occorre tenere in considerazione prima e durante l'utilizzo della macchina:

- il corretto utilizzo della macchina;
- le corrette condizioni d'uso della macchina;
- il corretto fissaggio delle maniglie e delle eventuali maniglie anti-vibrazione al corpo della macchina.

In caso di sensazione spiacevole o cambiamenti del colore cutaneo nella mano durante l'utilizzo della macchina, interrompere immediatamente il lavoro. Effettuare sufficienti pause. In caso di mancato rispetto delle pause si rischia di contrarre la sindrome da vibrazione mano-braccio.

Si raccomanda di effettuare una stima del livello di esposizione in rapporto al tipo di lavoro e all'utilizzo della macchina e di interporre adeguati intervalli di riposo. In questo modo è possibile ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante l'intero orario di lavoro. Minimizzare il rischio provocato dalle vibrazioni. Aver cura della macchina seguendo le indicazioni fornite nelle istruzioni per l'uso. Qualora la macchina venga impiegata o utilizzata di frequente si raccomanda di contattare il proprio rivenditore specializzato e se necessario di munirsi di accessori anti-vibrazione (maniglie). Evitare l'utilizzo della macchina a una temperatura minore o uguale a 10°C . Concepire un piano di lavoro che permetta di ridurre l'esposizione alle vibrazioni.

Sicurezza durante il lavoro

L'utilizzo non conforme dell'aspiratrice può comportare pericoli. Se vengono utilizzati utensili elettrici, è necessario seguire le norme di sicurezza fondamentali al fine di escludere rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni personali.

Prima della messa in funzione di questi utensili, leggere e osservare pertanto le seguenti norme e le norme antinfortunistiche della società di assicurazione contro gli infortuni ovvero le norme di sicurezza in vigore nei singoli paesi. In questo modo è possibile proteggere se stessi e gli altri contro il rischio di contusioni.

-  Dare le indicazioni per la sicurezza anche alle altre persone che lavorano con la macchina.
-  Custodire queste indicazioni per la sicurezza accuratamente per una ulteriore consultazione.
- Prima dell'impiego familiarizzare con l'apparecchio mediante l'aiuto delle istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti (vedere: "Impiego conforme alle prescrizioni e "Lavorare con l'aspiratrice di fogliame").
- Provvedere ad una posizione sicura e mantenere sempre l'equilibrio. Non inchinarsi.

- Adottare sempre una posizione sicura sui punti ripidi.
- Azionare l'apparecchio solo camminando, mai correndo.
- Agire con la massima attenzione. Prestare attenzione a quanto si sta per fare. Lavorare con coscienza. Non utilizzare l'apparecchio se si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcool o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'uso dell'apparecchio potrebbe infatti causare lesioni serie.
- Familiarizzare con l'ambiente di lavoro e fare attenzione ai possibili pericoli che potrebbero non essere avvertiti a causa del rumore del motore.
- Indossare indumenti di lavoro appropriati:
 - non indossare indumenti ampi o gioielli che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili
 - guanti e scarpe antiscivolo
 - pantaloni lunghi per proteggere le gambe
 - tenere i capelli lunghi e sciolti lontani dal foro di aspirazione. Potrebbero rimanere incastrati nel foro di apertura. Eventualmente indossare una retina.
- Non lavorare con l'apparecchio quando si è scalzi o si indossano sandali leggeri.
- Indossare abbigliamento per la protezione personale:
 - protezione dell'udito (il livello di pressione acustica sul posto di lavoro può superare gli 85 dB (A))
 - occhiali di protezione
 - si raccomanda di indossare una maschera per evitare irritazioni dovute alla polvere.
- Tenere la zona di lavoro in ordine! Il disordine potrebbe causare incidenti.
- Prestare attenzione mentre si cammina all'indietro. Pericolo di inciampo!
- Se si incontrano corpi estranei, spegnere l'apparecchio e rimuovere il corpo estraneo. Tuttavia, prima di riaccendere l'apparecchio, verificare eventuali danni e fate eseguire le dovute riparazioni.
- Tenere in considerazione gli influssi ambientali:
 - Non usare la tagliapiastrelle radiale in ambienti umidi o bagnati.
 - Non esporre l'apparecchio alla pioggia.
 - lavorare esclusivamente in condizioni di visibilità sufficiente, garantire un'illuminazione adeguata.
- Tenere lontane altre persone e animali dall'area di lavoro. Non lasciare che altre persone, in particolare i bambini, tocchino l'utensile o il cavo.
- Interrompere l'utilizzo della macchina in prossimità di persone, soprattutto bambini o animali domestici, e quando si cambia area di lavoro.
- L'operatore è responsabile, nel campo di lavoro dell'apparecchio, nei confronti di terzi.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure da persone prive di un'adeguata conoscenza o esperienza, a meno che non siano sorvegliate o accompagnate da una persona che se ne assuma la responsabilità.
- I bambini non possono utilizzare l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da ragazzi di età inferiore a 16 anni.
- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone che non abbiano letto le istruzioni per l'uso.
- Vigilare sui bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Mantenere i bambini lontano dall'apparecchio.
- Non usare mai l'apparecchio quando nelle immediate vicinanze ci sono delle persone estranee ai lavori.

- L'utente è responsabile per eventuali incidenti con altre persone oppure per i loro beni materiali.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza.
- Non sovraccaricare l'apparecchio! Si lavora meglio e più sicuri nel campo di potenza prestabilito.
- Azionare l'apparecchio solo se i dispositivi di sicurezza sono montati correttamente e completamente, non modificare nell'apparecchio niente di tutto quello che potrebbe compromettere la sicurezza.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di danni ai dispositivi di protezione o alle coperture o qualora i dispositivi di sicurezza, come ad es. il sacco di raccolta, non sono installati.
- Non modificare l'apparecchio oppure parti dell'apparecchio stesso.
- Non lasciare mai l'apparecchio acceso se è posizionato sul fianco. L'apparecchio è stato progettato esclusivamente per l'utilizzo in posizione verticale.
- Non spruzzare l'apparecchio con acqua. (fonte di pericolo: corrente elettrica).
- Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina di corrente dalla presa quando vengono eseguiti i seguenti lavori:
 - Lavori di riparazione
 - Lavori di manutenzione e pulizia
 - Rimozione di disturbi
 - Eliminazione degli intasamenti
 - Controllo dei conduttori di allacciamento, per verificare se questi sono attorcigliati oppure danneggiati
 - Trasporto
 - Quando si abbandona l'apparecchio (anche per le brevi interruzioni)
 - Rumori e vibrazioni inconsuete
- Utilizzare l'aspiratrice con cura:
 - Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben saldi.
 - Assicurarsi che gli sfianti siano puliti.
 - Mantenere le maniglie asciutte e libere da olio e grasso.
- Controllare l'apparecchio per eventuali danneggiamenti:
 - Prima di rimettere l'apparecchio in funzione controllare accuratamente i dispositivi di sicurezza per il loro perfetto funzionamento conformemente alle prescrizioni.
 - Controllare se le parti mobili funzionano in modo ottimale senza bloccarsi o se vi sono parti danneggiate. Per garantire un esercizio sicuro e perfetto, tutti i componenti devono essere montati correttamente e tutte le condizioni devono essere soddisfatte.
 - I dispositivi di sicurezza e i componenti danneggiati devono essere riparati oppure sostituiti a regola d'arte da una officina specializzata e autorizzata, se nelle istruzioni per l'uso non viene indicato diversamente.
 - Le etichette adesive con le indicazioni per la sicurezza danneggiate o illeggibili devono essere sostituite.
- Conservare i dispositivi inutilizzati in un luogo asciutto e chiuso fuori dalla portata dei bambini.



Sicurezza elettrica

- Esecuzione della linea di allacciamento secondo EC 60245 (H 07 RN-F) con una sezione del conduttore di almeno:
 - ⇒ 3 x 1,5 mm² con una lunghezza del cavo fino a 25 m
 - ⇒ 3 x 2,5 mm² con una lunghezza del cavo di oltre 25 m
- I cavi di allacciamento lunghi e sottili producono una caduta di tensione. Il motore non raggiunge più la sua massima potenza e la funzione dell'apparecchio viene ridotta.
- Le spine e le prese di accoppiamento dei cavi di allacciamento devono essere di gomma, PVC morbido oppure altri materiali

termoplastici che presentano la stessa resistenza meccanica, oppure rivestiti con questo materiale.

- La presa a innesto del cavo di allacciamento deve essere protetta contro gli spruzzi d'acqua.
- Per la posa dei cavi di allacciamento osservare, che questi non vengano schiacciati, piegati e che la presa a innesto non si bagni.
- Non passare con l'apparecchio sul cavo di prolunga. Accertarsi che il cavo si trovi in una posizione sicura dietro l'operatore. Posizionare il cavo in una zona già lavorata dall'apparecchio.
- In caso d'uso di una bobina per cavi, svolgere completamente il cavo.
- Non utilizzare il cavo per scopi per i quali esso non è previsto. Proteggere il cavo dal caldo, dall'olio e dagli spigoli vivi.
- Non utilizzare il cavo per trasportare e appendere né per disinserire la spina dalla presa.
- L'utente deve proteggere se stesso dalle scariche elettriche. Evitare il contatto del corpo con parti messe a terra (ad es. tubi, radiatori, fornelli, frigoriferi, ecc.).
- Controllare ad intervalli regolari i cavi di prolunga e sostituirli se questi sono danneggiati.
- Non collegare i cavi danneggiati all'alimentazione. Non toccare i cavi danneggiati prima che siano stati scollegati dall'alimentazione. I cavi danneggiati possono fungere da conduttore con componenti sotto tensione.
- Per il lavoro all'aperto, utilizzare solo un cavo di prolunga approvato per questo scopo e corrispondentemente contrassegnato.
- Non usare allacciamenti elettrici provvisori.
- Non cavallottare (escludere) mai i dispositivi di protezione oppure non metterli mai fuori servizio.
- Collegare l'apparecchio con l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto (30 mA).

 L'allacciamento elettrico oppure le riparazioni dei componenti dell'apparecchio devono essere eseguiti da un elettrotecnico specializzato ed autorizzato oppure da uno dei nostri servizi per l'assistenza clienti. Osservare le normative locali ed in particolare quelle relative alle misure di protezione.

 Per evitare rischi i cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal produttore oppure presso uno dei suoi centri di assistenza o da una persona qualificata.

 Le riparazioni su altre parti dell'apparecchio devono essere eseguite dal produttore oppure da uno dei suoi servizi per l'assistenza clienti.

 Usare solo pezzi di ricambio originali. L'impiego di altri pezzi di ricambio possono causare degli incidenti per l'utente. Il produttore esclude qualsiasi responsabilità per i danni causati dall'impiego di altri pezzi di ricambio non originali.



Montaggio

 Collegare l'aspiratore di foglie alla rete di alimentazione solo dopo l'assemblaggio completo.

- ➡ **2** Fissare il montante (9).
- ➡ **3** Fissare l'impugnatura (1).
- ➡ **4** Fissare il cavo tramite il fermacavo (4) posto sul montante (9).
- ➡ **5** Applicare il sacco di raccolta (10).

- ➔ **6** Ruotare l'impugnatura del sacco di raccolta in senso orario per bloccare il sacco.
- ➔ **7** Agganciare il sacco di raccolta.
- ➔ **8** Inserire il raccordo del tubo flessibile di soffiaggio nel collettore di aspirazione (17).
- ➔ **9** Agganciare il tubo flessibile di soffiaggio (7).
- ➔ **10** Inserire le prolunghine del tubo di soffiaggio (11) negli alloggiamenti posti sull'apparecchio.

Messa in funzione

- Assicurarsi, che l'apparecchio sia stato montato completamente e conformemente alle prescrizioni.
- Tutte le volte che si usa l'apparecchio, controllare prima:
 - I cavi di allacciamento per eventuali punti difettosi (fessurazioni, tagli oppure simili)
 - ⚠ non utilizzare nessun cavo di allacciamento difettoso
 - L'apparecchio per eventuali danneggiamenti
 - Se tutti i collegamenti a vite sono stretti saldamente
 - Il sacco di raccolta per verificare se è usurato o se presenta problemi di qualità

i Allacciamento alla rete

- Confrontare il valore della tensione riportato sulla targhetta dell'apparecchio con il valore della tensione di rete e collegare l'apparecchio nella corrispondente presa in modo conforme alle disposizioni.
- Collegare l'apparecchio mediante un interruttore di protezione (interruttore automatico per correnti di guasto) 30 mA.
- Non utilizzare nessun cavo di allacciamento difettoso.
- Utilizzare il cavo di collegamento o di prolunga con una sezione del filo di almeno 1,5 mm² fino a 25 m di lunghezza.

i Protezione: 10 A

Collegamento del cavo di prolunga

- ➔ **11**
- 1. Inserire l'attacco del cavo di prolunga sulla spina della combinazione interruttore-spina.
- 2. Tirare il cavo di prolunga sotto forma di cappio attraverso il dispositivo antitrazione del cavo e appenderlo.
- 3. Verificare che il cavo di prolunga abbia un gioco sufficiente.

Inserimento / Disinserimento

Non utilizzare apparecchi il cui interruttore sia difficile da attivare e disattivare. Gli interruttori danneggiati devono essere immediatamente riparati o sostituiti dal servizio clienti.

- ➔ **11** L'interruttore On/Off (2) si trova sull'impugnatura dell'apparecchio (1).

Accensione: Posizionare l'interruttore On/Off (2) su

Spegnimento: Posizionare l'interruttore On/Off (2) su

⚠ In caso di interruzione della corrente l'apparecchio non si posiziona automaticamente su . Posizionare immediatamente l'interruttore On/Off su , per evitare una riaccensione inaspettata dell'apparecchio al ritorno della corrente.

Istruzioni di lavoro

- ⚠ Prima di iniziare i lavori, prestare attenzione
 - ▶ alle "Norme di sicurezza;"
 - ▶ alle seguenti istruzioni di lavoro supplementari.
- L'apparecchio può essere usato solo da persone con un'età maggiore di 16 anni, le quali hanno letto e compreso le istruzioni per l'uso.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione (occhiali/visiera di protezione, guanti da lavoro, protezione per l'udito, scarpe antidrucciolevoli, pantaloni lunghi, retina per i capelli lunghi), in maniera tale da proteggersi da possibili lesioni.
- Accertarsi che l'area di lavoro sia sicura e sgombra. Rimuovere gli oggetti che possono essere scagliati via dall'area di lavoro.
- Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che:
 - nell'area di lavoro non sostino altre persone o animali;
 - non ci siano ostacoli dietro l'utilizzatore mentre indietreggia;
 - garantire un supporto sicuro;
 - le impugnature e i supporti siano asciutti e puliti.
- Prima del soffiaggio o dell'aspirazione consigliamo:
 - di utilizzare il rastrello e la scopa per togliere la sporcizia;
 - di inumidire leggermente le superfici impolverate.
- Non orientare mai il tubo di aspirazione/soffiaggio verso le persone oppure gli animali. Non soffiare oggetti in direzioni dove si trovano persone oppure animali.
- Le persone che osservano il lavoro devono stare ad una distanza minima di 5 m.
-  Utilizzare il prolungamento completo dell'ugello per indirizzare la corrente d'aria verso il terreno.
- Fare attenzione con gli oggetti sollevati (in vortice) e volanti tutt'intorno. Particolarmente pericoloso è l'effetto di contraccolpo nelle mura oppure nelle pareti della casa (ad es. le pietre).
- Non lavorare con finestre o porte aperte.
- Spegner l'apparecchio se si attraversano strade di ghiaia o di pietrisco.
- Non usare l'apparecchio quando si hanno le mani bagnate oppure con un tempo atmosferico umido.
- Non infilare niente manualmente nel foro di aspirazione.
- Posizionare il cavo di allacciamento sempre verso dietro rispetto all'apparecchio. Altrimenti sussiste il pericolo di inciampare, scivolare oppure cadere.
- Durante l'aspirazione non utilizzare mai l'apparecchio
 - senza sacchetto raccoglitore,
 - con la cerniera lampo del sacchetto raccoglitore aperta.

Indicazioni per l'impiego come apparecchio di aspirazione / trinciatura

⚠ Prima della messa in funzione assicurarsi, che il sacchetto di raccolta sia montato, che non sia danneggiato oppure consumato e che la cerniera lampo sia chiusa.

1. Inserire l'apparecchio. ➔ **11**
2. Gli oggetti da aspirare vengono risucchiati nell'apparecchio attraverso il collettore di aspirazione e poi tritati.
3. Muovere l'apparecchio, sul materiale da aspirare, in modo uniforme e lentamente. Non premere l'apparecchio nel fogliame.

4. Se il sacchetto di raccolta è pieno, la potenza di aspirazione si riduce. Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina di corrente dalla presa. Aprire la cerniera lampo e svuotare il sacchetto di raccolta.
5. **Alla fine del lavoro:**
- ▶ Spegnere l'apparecchio e disinserire la spina di alimentazione.
 - ▶ Togliere il sacco di raccolta dal gancio (6). ➔ **7**
 - ▶ Ruotare l'impugnatura del sacco in senso antiorario e estrarre il sacco. ➔ **6**
 - ▶ Inserire il bocchettone (5). ➔ **12**
 - ▶ Ruotare il bocchettone in senso orario per fissare il tubo di soffiaggio flessibile (7). ➔ **13**
 - ▶ Accendere l'apparecchio per rimuovere i residui.

i **Raccolta tempestiva del fogliame!** – È consigliabile raccogliere il fogliame possibilmente con delle condizioni atmosferiche asciutte e più in fretta possibile, subito dopo la caduta del fogliame stesso. Il fogliame umido rappresenta un problema. Anche il fogliame che ha iniziato a decomporsi oppure depositato a grandi ammassi rappresenta un problema.

Indicazioni per l'impiego come apparecchio di soffiaggio

Modalità di soffiaggio 1: Soffiaggio con ugello (15).

➔ **14**



Rimuovere il sacco di raccolta se è ancora fissato all'apparecchio.

- ➔ **7** Togliere il sacco di raccolta dal gancio (6).
- ➔ **6** Ruotare l'impugnatura del sacco di raccolta in senso antiorario ed estrarlo.
- ➔ **12** Inserire il bocchettone (5).
- ➔ **13** Ruotare il bocchettone in senso orario, per fissare il tubo di soffiaggio (7) flessibile.
- ➔ **11** Accendere l'apparecchio.
- ➔ **14** Il flusso d'aria viene convogliato all'esterno dell'apparecchio ramite l'ugello. Muovere l'apparecchio lentamente e uniformemente da un lato all'altro per pulire la superficie.

Modalità di soffiaggio 2: soffiaggio con tubo flessibile

Questa modalità di soffiaggio consente di muoversi liberamente con il tubo e di pulire/aspirare angoli o superfici difficilmente accessibili.



Rimuovere il sacco di raccolta se è ancora fissato all'apparecchio.

- ➔ **7** Togliere il sacco di raccolta dal gancio (6).
- ➔ **6** Ruotare l'impugnatura del sacco di raccolta in senso antiorario ed estrarlo.
- ➔ **15** Estrarre il supporto del tubo flessibile di soffiaggio (7).
- ➔ **16** Inserire una prolunga del tubo di soffiaggio (11) nel raccordo del tubo flessibile di soffiaggio (7).
- ➔ **17** Montare la seconda prolunga.
- ➔ **11** Accendere l'apparecchio.
- ➔ **18** Spostare il tubo di soffiaggio lentamente e uniformemente centimetro per centimetro sul pavimento.

- ➔ **19** In caso di interruzione del lavoro è possibile appendere il tubo di soffiaggio al supporto (13) posto sull'apparecchio.

Regolazione dell'altezza

L'aspiratore di foglie è dotato di un meccanismo di regolazione dell'altezza. È pertanto possibile lavorare sia su un fondo piano che su uno non piano.

Lavorazione su fondo non piano

- ➔ **20** Allentare la manopola (14). È ora possibile muovere l'impugnatura liberamente.
- ➔ **21** Muovere l'impugnatura verso l'alto e verso il basso al fine di adattare l'aspiratore di foglie alla conformazione del suolo.

Lavorazione su fondo piano

- ➔ **20** Allentare la manopola (14). È ora possibile muovere l'impugnatura liberamente.
- ➔ **21** Muovere il montante (9) verso l'alto o il basso per regolare l'altezza del collettore di aspirazione (17) desiderata.
- ➔ **22** **Posizione piana del collettore di aspirazione (17)**
Questa posizione è ideale per la pulizia di superfici e strade piane e lastricate come vie di accesso, terrazze, marciapiedi ...
In questa posizione l'apparecchio ha una elevata potenza di aspirazione.
- ➔ **23** **Posizione obliqua del collettore di aspirazione (17)**
Questa posizione è ideale per lavorazione su prati o su strade e superfici lastricate non piane.
In questa posizione l'apparecchio ha una potenza di aspirazione ridotta.

Che cosa si può aspirare e soffiare ?

- SI** Materiali leggeri ed asciutti, ad es. fogliame e rifiuti di giardinaggio asciutti come l'erba, ramoscelli e pezzettini di carta.
- NO** Materiali pesanti, come ad esempio il metallo, le pietre, i rami, le pigne oppure i frantumi di vetro.

! **Non aspirare oppure soffiare con l'apparecchio oggetti ardenti, esplosivi oppure fumanti come ad es. le sigarette, i fiammiferi oppure la cenere calda.**

! **Non aspirare o soffiare nessun liquido, particolarmente quelli infiammabili come la benzina. Non usare mai l'apparecchio in prossimità di simili sostanze.**

Manutenzione e cura



- Prima di ogni intervento di manutenzione e pulizia**
- Spegnere l'apparecchio
 - Attendere l'arresto l'apparecchio
 - Disinserire la spina di alimentazione

Utilizzare solo pezzi originali. Pezzi diversi potrebbero causare danni e lesioni imprevedibili.

I dispositivi di protezione rimossi per la manutenzione e la pulizia devono essere rimontati e controllati come prescritto.

Ogni intervento di riparazione diverso deve essere eseguito soltanto dal produttore o dal servizio di assistenza.

i Per mantenere efficiente la funzionalità dell'aspiratrice di fogliame, osservare quanto segue.

- Verificare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben saldi per accertarsi che l'apparecchio possa funzionare in sicurezza.
- Verificare che il sacco di raccolta non mostri segni di usura o di scarsa qualità.
- Sostituire le parti danneggiate o usurate.
- Rimuovere la polvere e le impurità con uno straccio o un pennello.
- Non pulire la macchina con acqua corrente o idropultrici.
- Non utilizzare solventi (benzina, alcool, ecc.) per le parti in plastica, in quanto possono danneggiarle.

Pulitura del sacchetto di raccolta

Svuotare il sacco di raccolta alla fine del lavoro.

- ➔ **7** Togliere il sacco di raccolta dal gancio (6).
- ➔ **6** Ruotare l'impugnatura del sacco di raccolta in senso antiorario e sfilare il sacco di raccolta.
- ▶ Scuotere bene il sacchetto di raccolta.
- ▶ Girare la parte interna del sacchetto di raccolta verso l'esterno e spazzolarlo.
- ▶ Se il sacchetto di raccolta è particolarmente sporco, oppure almeno una volta l'anno, lavare a mano il sacchetto con dell'acqua saponata non aggressiva.

i Se la cerniera lampo scorre con difficoltà, passare sui denti della cerniera del sapone asciutto.

! Per motivi di sicurezza, controllare regolarmente il sacchetto di raccolta per eventuali danneggiamenti. Sostituire subito un eventuale sacchetto di raccolta danneggiato.

Conservazione



Disinserire la spina di alimentazione.

- Conservare i dispositivi inutilizzati in un luogo asciutto e chiuso lontano dalla portata dei bambini.
- Prima di un periodo di conservazione di lunga durata prestare attenzione a quanto segue per prolungare il ciclo di vita della macchina e garantire un facile azionamento della stessa:
 - Effettuare una pulizia di fondo.
 - Per garantire un utilizzo affidabile dell'apparecchio dopo uno stoccaggio prolungato, controllare che la macchina sia in condizioni perfette.

Possibili disturbi

| Problema | Possibili cause | Rimedio |
|--|--|---|
| Il motore non entra in funzione | Mancala tensione di rete (mancanza di corrente). | Controllare la protezione (10 A). |
| | Il cavo di allacciamento è difettoso. | Sostituire il cavo oppure lasciare controllare il cavo (tecnico specializzato in elettrotecnica). |
| | Motore oppure interruttore difettoso. | ! I cavi difettosi non devono più essere utilizzati. Per la rimozione dei disturbi, rivolgersi al produttore oppure ad un'azienda da lui autorizzata. |
| Il materiale da aspirare non viene aspirato correttamente (potenza di aspirazione ridotta) | L'apparecchio è occluso oppure bloccato. | Rimuovere l'intasamento e se necessario contattare il servizio clienti |
| | Il sacchetto di raccolta è troppo pieno. | Svuotare il sacchetto di raccolta. |
| | Cavo di allacciamento troppo lungo oppure con una sezione insufficiente. Presenza di corrente troppo lontana dall'allacciamento principale e sezione del cavo di allacciamento insufficiente. | Cavo di allacciamento con una sezione di almeno 1,5 mm ² , è una lunghezza massima di 25 m. Con i cavi lunghi la sezione deve essere almeno di 2,5 mm ² . |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo | KLS 1600 |
| Modello | KLS 1600 |
| Anno di costruzione | vedere ultima pagina |
| Potenza del motore P_1 | 1600 W |
| Motore | Motore a corrente alternata 230 V ~ 50 Hz |
| Numero di giri n | 11000 min ⁻¹ |
| Flusso dell'aria-soffiaggio (max. velocità dell'aria) | Ugello: 200 km/h Tubo flessibile di soffiaggio: 400 km/h |
| Portata di aspirazione (max. quantità d'aria) | 900 m ³ /h |
| Vibrazione mano-braccio (secondo EN 1033/DIN 45675) | $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$; $K = 2,2 \text{ m/s}^2$ |
| Sacchetto di raccolta (volume) | 25 l |
| Classe di protezione | isolamento di protezione II <input type="checkbox"/> |
| Peso | 6,8 kg |
| Livello di potenza sonora L_{WA} (secondo 2000/14/EG) | Livello di potenza sonora misurato 105 dB (A) Livello di potenza sonora garantito 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Livello di pressione sonora L_{PA} (secondo 2000/14/EG) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Garanzia

Si prega di fare riferimento alla dichiarazione di garanzia allegata.

Pezzi di ricambio

➔ 1

Ordinazione dei pezzi di ricambio:

- fonte d'acquisto è il produttore
- indicazioni richieste per l'ordinazione:
 - Colore dell'apparecchio
 - Numero del pezzo di ricambio
 - Denominazione del pezzo di ricambio
 - Quantità di unità desiderate
 - Denominazione dell'aspiratrice di fogliame

Esempio: arancione, 381266, sacco di raccolta , 1, KLS 1600

| N. pos. | Ricambio n. | Denominazione |
|---------|-------------|---|
| 4 | 381273 | Fermacavo |
| 7 | 381264 | Tubo flessibile di soffiaggio |
| 9 | 381265 | Montante |
| 10 | 381266 | Sacco di raccolta |
| 11 | 381267 | Prolunga del tubo di soffiaggio |
| 18 | 381268 | Ruota – piccola |
| 19 | 381269 | Copriruota (ruota piccola) |
| 20 | 381270 | Ruota – grande |
| 21 | 381271 | Copriruota (ruota grande) |
| 22 | 381272 | Etichetta adesiva con le indicazioni per la sicurezza |



Du må ikke ta dette apparatet i drift før du har lest denne bruksanvisningen, studert de angitte henvisningene og montert apparatet slik det beskrives.

Skal oppbevares for senere bruk.

Innhold

| | |
|------------------------------|----|
| Konformitetserklæring | 86 |
| Samlet leveranse | 86 |
| Beskrivelse av apparatet | 86 |
| Bruksanvisningens symboler | 86 |
| Apparatets symboler | 86 |
| Driftstider | 87 |
| Hensiktsmessig anvendelse | 87 |
| Restrisikoer | 87 |
| Vibrasjoner | 87 |
| Arbeide under trygge forhold | 88 |
| Montering | 89 |
| Ibruktaking | 89 |
| Arbeidsinformasjoner | 90 |
| Vedlikehold og pleie | 91 |
| Lagring | 91 |
| Mulige driftsforstyrrelser | 92 |
| Tekniske data | 92 |
| Garanti | 92 |
| Reservevedelsliste | 92 |

EF- konformitetserklæring

Nr. (S-No.): 11494

tilsvarer EF-direktivene: 2006/42 EF

Herved erklærer vi

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau - Tyskland

seg eneansvarlig for at produktet

Laubsauger, -blåser, -håcksler (Løvsuger, - blåser, - hakkels)
type KLS 1600

Serienummer: 008700 – 025000

er konform med bestemmelsene i EF-direktivene som er nevnt over og bestemmelsene i direktivene som er nevnt nedenfor: 2004/108/EF, 2000/14/EF og 2011/65/EU.

Følgende harmoniserte normer ble benyttet:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Samsvarsvurderingsprosess: 2000/14/EF - Vedlegg V.

Målt lydeffektnivå L_{WA} 105 dB (A)

Garantert lydeffektnivå L_{WA} 108 dB (A)

Ansvarlig for sammenstilling av den tekniske dokumentasjonen:

ATIKA GmbH – Teknisk kontor – Josef-Drexler-Str. 8 -

89331 Burgau – Tyskland

i.A.

i.A. G. Koppenstein, Konstruksjonsledning

Burgau, 29.9.2014

Samlet leveranse

Kontroller følgende når du har pakket ut esken:

- ▶ er esken komplett
- ▶ har det oppstått ev. transportskader

Reklamer omgående til forhandleren, leverandøren hhv. produsenten. Senere reklamasjoner godkjennes ikke.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ▶ 1 formontert apparat | ▶ 1 håndtak |
| ▶ 1 føringsholme | ▶ 1 blåseslange |
| ▶ 2 blåseforlengelsesrør | ▶ 1 Oppsamlingssekk |
| ▶ 1 Bruksanvisning | ▶ 1 Montering og betjeningsark |
| ▶ 1 Garantierklæring | |

Beskrivelse av apparatet

1

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Håndtak | 10 Oppsamlesekk |
| 2 Av/på-bryter | 11 Blåseforlengelsesrør |
| 3 Kabeltrekkavlastning | 12 Bæregrep |
| 4 Kabelklemmer | 13 Motor |
| 5 Tilkoplingsstusser | 14 Dreiehode for høydejusteringsmekanisme |
| 6 Holder oppsamlingssekk | 15 Blåsedyse |
| 7 Blåseslange | 16 Holder |
| 8 Nettstøpsel | 17 Sugestuss |
| 9 Føringsholme | |

Bruksanvisningens symboler



Overhengende fare eller farlig situasjon. Dersom du ignorerer disse anvisningene, kan det føre til personskader og materielle skader.



Viktige anvisninger for korrekt håndtering. Forstyrrelser kan oppstå som følge av at du ignorerer disse anvisningene.



Brukeranvisninger. Disse anvisningene hjelper deg å utnytte alle funksjonene optimalt.



Montasje, betjening og vedlikehold. Her forklares nøyaktig hva du må gjøre.



- 1 Ta en titt på det vedlagte monterings- og betjeningsark når det henvises til bildern. i teksten.
- 2
- 3
- ...



Apparatets symboler



Les nøye gjennom bruks-anvisningen og vær oppmerksom på sikkerhetsan-visningene før apparatet tas i drift.



Slå av motoren og trekk ut støpselet før du foretar reparasjons-, vedlikeholds- og rengjørings-arbeider.



Fare pga. deler som akselererer videre når motoren er i gang – personer uten deltagelse, hus- og nyttedyr må holdes borte fra fareområdet.



Pass på roterende verktøy.
Ikke hold hender eller føtter i åpninger når maskinen er i gang.



Bruk øye- og hørselsvern.



Beskytt apparatet mot fuktighet.



Trekk ut støpselet når ledningen er skadet eller viklet.
Ikke rør kablet før den er koblet fra nettet.



Maskin beskyttelsesklasse II (dobbeltisolert).



Produktet tilsvarende de gjeldende europeiske produktspesifikke retningslinjene.



Elektriske apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Apparat, tilbehør og emballasje må innleveres for miljøvennlig gjenbruk. I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU angående utrangerte elektriske og elektroniske apparater må elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes samles separat og tilføres den miljøvennlige gjenbrukskretsen.

Driftstider

Vær vennligst oppmerksom på de landsspesifikke regler.

Informasjoner for å unngå støy:

Det er ikke til å unngå at apparatet avgir en viss støy. Legg støyintensivt arbeid til tidspunkter som er tillatt og egnet for dette. Overhold hviletider og begrens arbeidets varighet til det nødvendige. For din egen sikkerhet og sikkerheten til dem som befinner seg i nærheten må det benyttes hørselsvern.

Hensiktsmessig anvendelse

- Løvsugeren, -blåseren, -hakkelsen er kun egnet for lette og tørre materialer, som f. eks. løv og hageavfall som gress, små kvister og papirstykker.
- Suging, blåsing og hakling
 - ▶ tunge materialer som f. eks. metall, steiner, greiner, kongler eller brukket glass
 - ▶ brennbare materialer som f. eks. sigarettstumper, grillkull
 - ▶ antenkelige, giftige eller eksplosive materialer utelukkes ettertrykkelig.
- På grunn av faren for personskader som apparatet utgjør må man aldri benytte det i områder med helsefarlig støv eller væsker eller til oppsuging av væske.
- Det er ikke tillatt å benytte apparatet til annet enn oppsuging og blåsing.
- Løvsugeren, -blåseren, -hakkelsen er kun ment til privat bruk.
- Apparatet som er ment brukt i private husholdninger og hageområder, er slike som ikke benyttes på offentlige anlegg, parker, idrettsanlegg og innen landbruks og skogsdrift.

- All bruk utover dette gjelder som uriktig bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av dette. Brukeren bærer selv risikoen.
- Til riktig bruk hører også at man må overholde produsentens drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsbetingelser og overholdelse av sikkerhetsinformasjonene i anvisningen.
- Man må overholde de gjeldende forskriftene for ang. skadeforebygging og det andre allment anerkjente regelverket for arbeidsmedisin og sikkerhetsteknikk.
- Hvis man foretar selvstendige endringer på Løvsuger frafaller produsentens ansvar for alle skader som oppstår på grunn av dette.
- Løvsuger må kun klargjøres, benyttes og vedlikeholdes av personer som kjenner disse oppgavene og som er kjent med farene de utsettes for. Reparasjonsarbeid må kun gjennomføres av oss eller av kundeservicesteder som er anbefalt av oss.
- Maskinen må ikke benyttes i områder med eksplosjonsfare eller utsettes for regn.

Restrisikoer

 Til tross for at alle sikkerhetsbestemmelser overholdes ved den hensiktsmessige anvendelsen, kan det allikevel gjenstå restrisikoer som følge av apparatets konstruksjon.

Restrisikoer kan reduseres, dersom du er oppmerksom på "Sikkerhetsanvisningene" og "Hensiktsmessig anvendelse" og leser nøye gjennom bruksanvisningen.

Hvis man tar hensyn og er forsiktig minsker risikoen for person- og materialskader.

- Ignorerte eller oversette sikkerhetstiltak kan medføre skader på operatøren eller materialskader.
- Slynging av steiner og jord.
- Fare ved strøm ved bruk av elektriske stikkledninger som ikke er intakt.
- Berøring av spenningsførende deler ved åpne elektriske bestanddeler.
- Hørselen svekkes ved vedvarende arbeider uten hørselsvern.

Til tross for alle forholdsregler som tas, kan det fremdeles gjenstå en restrisiko.

Vibrasjoner

Hånd-arm-vibrasjon $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Målesikkerhetsfaktor $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Det oppgitte svingningsmismisjonsverdien er målt iht. en normert kontrollprosess og kan benyttes til sammenlikning av et elektroverktøy med et annet.

Den oppgitte svingningsemisjonsverdien kan også benyttes til den første vurderingen av svingningsbelastningen.

 Den vibrasjonsverdien som faktisk er tilstede under bruken av maskinen kan avvike fra den som er oppgitt i bruksanvisningen hhv. oppgitt av produsenten.

Dette kan forårsakes av følgende påvirkningsfaktorer som det må tas hensyn til før hhv. under bruken:

- blir maskinen brukt riktig
- er maskinens brukstilstand i orden
- er holdegrepene hhv. optionale vibrasjonsgrep monterte og er de fast på maskinkroppen

Hvis du får en ubehagelig følelse eller det oppstår en endring av hudfargen ved bruk av maskinen, må du straks avbryte arbeidet. Legg inn nok pauser. Hvis du ikke tar nok pauser kan det oppstå et hånd-arm-vibrasjonssyndrom.

Man må vurdere belastningsgraden avhengig av arbeidet hhv. bruk av maskinen og det må tas nok pauser. På denne måten kan belastningsgraden reduseres betraktelig under hele arbeidstiden. Minimer risikoen som du utsettes for under vibrasjonene. Behandle maskinen i henhold til anvisningene i bruksanvisningen. Hvis maskinen benyttes oftere må du ta kontakt med forhandleren din og eventuelt skaffe antivibrasjonstilbehør. Unngå å bruke maskinen ved temperaturer på $t=10^{\circ}\text{C}$ eller mindre. Lag en arbeidsplan som reduserer vibrasjonsbelastningen.

Arbeide under trygge forhold

Ved feilaktig bruk kan Løvsugeren være farlig. Når det brukes elektroverktøy, må man følge de grunnleggende sikkerhetsreglene, for å utelukke faren for brann, elektrisk støt og personskader.

Les nøye gjennom følgende anvisninger og forskrifter til forebygging av ulykker hhv. de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene i de forskjellige landene. Slik kan du beskytte deg selv og andre mot skader.

- ❗ Formidle sikkerhetsanvisningene til alle som arbeider med maskinen.
- ❗ Ta godt vare på disse sikkerhetsanvisningene.
- Gjør deg kjent med apparatet ved hjelp av bruksanvisningen før du tar det i bruk.
- Ikke bruk apparatet til formål som det ikke konstruert for (se "Hensiktsmessig anvendelse").
- Sørg for at du står stabilt og hold likevekten hele tiden.
- På hellende steder må man passe på at man står støtt.
- Når apparatet er i drift må man kun betjene det gående. Man må aldri løpe.
- Vær oppmerksom. Pass på hva du gjør. Gå fram med fornuft. Ikke benytt apparatet når du er sliten eller er påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan medføre alvorlige skader.
- Gjør deg kjent med omgivelsene og ta hensyn til mulige farer som du eventuelt ikke hører på grunn av motorstøyen.
- Bruk egnet arbeidstøy:
 - ikke bruk vide klær eller smykker, det kan komme borti bevegelige deler
 - Arbeidshansker og sklisikre arbeidssko
 - Lange bukser som beskytter bena
 - Hold langt nedhengende hår unna innsugingsåpningen. Det kan trekkes inn i innsugingsåpningen. Bruk hårnett.
- Ikke arbeid med maskinen når du er barbent eller har lette sandaler.
- Bruk personlig vernetøy:
 - vernebrille
 - hørselsvern (lydtryknivået på arbeidsplassen kan overskride 85 dB (A)).
 - Vi anbefaler et man bruker ansiktsmaske, slik at man unngår irritasjoner grunnet støv.
- Hold arbeidsområdet i orden! Uorden kan medføre ulykker.
- Være forsiktig når du går bakover. Fare for at man faller!
- Hvis du støter på fremmedlegemer, må du slå av trimmeren og fjerne fremmedlegemet. Før du starter opp igjen, må du

kontrollere om det evt. har oppstått skader og hvis det er tilfelle må de repareres.

- Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene
 - Ikke bruk trimmeren i fuktige og våte omgivelser.
 - Ikke benytt trimmeren i regnvær.
 - Arbeid kun under tilstrekkelige sikkerhetsforhold, sørg for god belysning.
- Hold andre personer og dyr borte fra arbeidsområdet.
- Stans arbeidet med maskinen, når personer, spesielt barn eller husdyr kommer i nærheten av arbeidsområdet og når du bytter arbeidsområde.
- Ikke la andre personer, spesielt barn, berøre verktøy eller kabelen.
- Den som betjener maskinen er ansvarlig for tredjemann i maskinens arbeidsområde.
- Apparatet får ikke benyttes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med utilstrekkelige kunnskaper eller erfaringer ang. bruken av apparatet hvis de ikke har mottatt opplæring eller holdes under oppsyn av ansvarlig person.
- Barn får ikke bruke apparatet.
- Unge under 16 år får ikke betjene maskinen.
- Personer som ikke har lest bruksanvisningen får ikke bruke apparatet.
- Man må påse at barn ikke leker med maskinen.
- Hold barn borte fra apparatet.
- Du må aldri bruke apparatet hvis personer uvedkommende personer er i nærheten.
- Brukeren er ansvarlig for ulykker som oppstår overfor andre personer eller deres eiendom.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn.
- Ikke overbelast apparatet! Du arbeider bedre og tryggere i det angitte kapasitetsområdet.
- Ikke bruk apparatet når verneinnretningene eller tildekningene er skadet eller sikkerhetsinnretningene, som f. eks. oppsamlingssekken ikke er festet.
- Driv apparatet kun med komplett og korrekt montert beskyttelsesanordning. Ikke foreta endringer på maskinen som kan redusere sikkerheten.
- La aldri apparatet være slått på når det ligger på siden. Apparatet er kun ment for betjening i vertikal posisjon.
- Du må ikke sprute vann på apparatet. (Risikokilde - elektrisk strøm).
- Slå av maskinen, vent til skjæretråden har stanset helt og trekk nettpluggen ut av stikkkontakten ved:
 - Reparasjonsarbeider
 - vedlikeholds- og rengjøringsarbeider
 - oppretting av feil
 - fjerning av forstoppelse
 - Kontroll av tilkopplingsledningene om disse er omslynget eller skadet
 - Transport og lagring
 - når du forlater apparatet (også ved kortere avbrudd).
 - når kultivatoren begynner å vibrere på en uvanlig måte.
- Løvsugeren må stelles nøye:
 - Pass på at alle muttere, bolter og skruer sitter godt fast.
 - Luftespor skal holdes frie og rene.
 - Hold håndtakene tørre og fri for olje og fett. Følg vedlikeholdsforskriftene.
- Kontroller om maskinen ev. er skadet:
 - kontroller omhyggelig om beskyttelsesanordningene fungerer feilfritt og hensiktsmessig før du forsetter driften av apparatet.



- kontrollér om de bevegelige delene fungerer som de skal og ikke er klemt fast eller om deler er skadet. Samtlige deler må være korrekt montert og oppfylle alle betingelser for å sikre en feilfri drift.
- Skadete verneinnretninger og deler må repareres eller byttes ut på godkjent verksted (eller hos produsenten), hvis ikke annet er nevnt i bruksanvisningen.
- Skadede eller uleselige sikkerhetsklistermerker skal erstattes.
- Oppbevar apparatet på et sikkert sted. Oppbevar apparater som ikke er i bruk på et tørt, lukket rom som er utilgjengelig for barn.

Elektrisk sikkerhet

- Stikkledningens utførelse iht. IEC 60245 (H 07 RN-F) med et åretvernsnitt på minimum:
 - 1,5 mm² ved kabellengde til 25 m
 - 2,5 mm² ved kabellengde over 25 m
- Lange og tynne tilkopplingsledninger gir et spenningsfall. Motoren oppnår ikke lenger sin maksimale effekt, apparatets funksjon reduseres.
- Støpsler og koplingsboksene på tilkopplingsledningene må være produsert i gummi, myk PVC eller annet termoplastisk material med lik mekanisk fasthet eller være trukket over med et slikt material.
- Pluggen til tilkopplingsledningen må være beskyttet mot sprutevann.
- Når tilkopplingsledningen legges. Må man passe på at den ikke er i veien, at den ikke blir klemt, knekt og at ikke pluggforbindelsen blir våt.
- Ikke kjør apparatet over skjøteledningen. Forviss deg om at den befinner seg i en sikker posisjon bak deg. Legg kabelen på en vei eller i et område som allerede er bearbeidet.
- Ved bruk av kabeltrommel, må kabelen vikles helt inn.
- Ikke bruk ledningen til noe den ikke er konstruert til. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter.
- Ikke bruk ledningen til bæring eller opphenging eller for å trekke støpselet ut av stikkkontakten.
- Beskytt det mot elektriske støt. Unngå å berøre jordete deler (f. eks. rør, varmelementer, ovner, kjøleskap osv.).
- Kontroller skjøteledningen jevnlig og skift den ut når den er ødelagt.
- Ikke kople en skadet ledning til nettet. Ikke berør en skadet ledning, før den er koplest fra nettet. En skadet ledning kan medføre kontakt med strømførende deler.
- Bruk kun skjøteledninger som er godkjent og kjennetegnet for utendørs bruk.
- Ikke monter provisoriske elektriske tilkopplinger.
- Du må aldri brokople eller slå av beskyttelsesanordningen.
- Kople til trimmeren via en feilstrømsvernebryter (30 mA).

 Den elektriske tilkopplingen hhv. reparasjoner på maskinens elektriske deler må kun utføres av en faglært elektriker eller av vår kundeservice. Vær oppmerksom på lokale forskrifter, særlig med hensyn til sikkerhets-forestillinger.

 Skadete nettilkopplingsdeler må byttes ut av produsenten, en av dens kundeservicesteder eller person med liknende kvalifikasjoner, for å unngå farer.

 Reparasjoner på maskinens andre deler må kun utføres av produsenten hhv. av hans kundeservice.

 Benytt kun originale reservedeler. Bruken av andre reservedeler og annet tilbehør kan føre til ulykker for

brukeren. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av dette.



Montering

 Ikke kople løvsugeren til strømmettet før den er fullstendig montert.

- ➔ **2** Fest føringsholmen (9).
- ➔ **3** Fest håndgrepet (1).
- ➔ **4** Klem kabelen fast til føringsholmen (9) med kabelklemmen (4).
- ➔ **5** Stikk på oppsamlingssekken (10).
- ➔ **6** Drei håndtaket til oppsamlingssekken med klokken for å sikre oppsamlingssekken.
- ➔ **7** Heng inn oppsamlingssekken.
- ➔ **8** Stikk inn stussene til blåseslangen (7) i sugestussene (17).
- ➔ **9** Heng inn blåseslangen (7).
- ➔ **10** Stikk blåseforlengelsesrøret (11) for oppbevaring i mottaket på apparatet.

Ibruktaking

- Forsikre deg om at hele apparatet er montert på en forskriftsmessig måte.
- Kontroller før hver bruk:
 - om tilkopplingsledningene har defekte steder (riper, snitt eller lignende)
 -  Ikke bruk defekte stikkledninger.
 - er apparatet ev. skadet
 - er alle skruene skrudd hardt fast
 - oppsamlingssekken er slitt eller av dårlig kvalitet

Nettilkopling

- Sammenlign den angitte spenningen på apparatets typeskilt med nettspenningen. Kople apparatet til den tilsvarende og forskriftsmessige stikkkontakten.
- Jordet schuko-støpsel, nettspenning 230 V med feilstrømsvernebryter (FI-bryter 30 mA)
- Ikke bruk defekte stikkledninger.
- Benytt tilkopplings- og forlengelseskabel med et åretvernsnitt på minst 1,5 mm² til 25 m lengde

Sikring: 10 A



Festing av skjøteledningen

- ➔ **11**
 1. Stikk kopligen til skjøteledningen på støpselet til bryter-støpsel-kombinasjonen.
 2. Trekk skjøteledningen som en sløyfe gjennom kabeltrekkavlastningen (3) og heng den inn.
 3. Pass på at skjøteledningen har nok klaring.

Slå på apparatet / Slå av apparatet

Ikke benytt trimmere hvor man ikke kan slå bryteren på eller av. Skadete brytere må straks repareres eller byttes ut av kundeservice.

➔ **11** På-/avbryteren (2) befinner seg på håndtaket (1).

Slå på: Trykk på den røde på-/avbryteren (2) på .

Slå av: Trykk på-/avbryteren på .

 Apparatet koples ikke automatisk til  ved strøbrudd. Trykk omgående av-/påbryteren på , for å unngå uventet tilkopling av apparatet når strømmen kommer tilbake.

Arbeidsinformasjoner

 Ta hensyn til dette før arbeidet startes

- ▶ Sikkerhetsinstruksene
- ▶ Følgende ytterligere arbeidsinstrukser.

- Kun personer over 16 år som har lest og forstått bruksanvisningen får betjene apparatet.
- Bruk verneutstyret ditt (vernebriller/visir, arbeidshansker, hørselsvern, sklisikkert fottøy, lang bukse, Hårnett for langt hår), for å beskytte deg mot mulige skader.
- Sørg for at arbeidsplassen er sikker og ryddig. Fjern gjenstander som kan slynges bort.
- Før arbeidet begynner må du sikre at:
 - det ikke befinner seg ytterligere personer eller dyr i arbeidsområdet
 - du kan gå bakover uten å falle
 - ståstedet er sikkert
 - Håndtak og holdere er tørre og rene.
- Før blåsing/suging anbefaler vi:
 - Bruk rake og kost for å løsne rester.
 - Fukt støvete flater lett.
- Rett aldri suge-/blåserøret mot personer eller dyr. Du må heller ikke blåse gjenstander i den retningen hvor mennesker og dyr står.
- Tilskuere må overholde en sikkerhetsavstand på minst 5 m.
-  Bruk hele blåsedyseforlengelsen, slik at luftstrømmen kan virke nær bakken.
- Vær oppmerksom på gjenstander som virvler opp og flyr rundt i luften. Spesielt farlig er tilbakeslagseffekten ved mur- og husvegger.
 - Du må ikke arbeide med åpne dører eller vinduer.
 - Slå av apparatet når du krysser veier med steinbelegg.
 - Ikke benytt apparatet når du har våre hender eller i fuktig vær.
 - Fyll ikke på for hånd i sugeåpningen.
 - Før alltid tilkopplingsledningen bakover og vekk fra apparatet. Ellers er det fare for at man faller eller sklir over den.
- Benytt aldri apparatet til suging
 - uten oppsamlingssekk,
 - når glidelåsen på oppsamlingssekken ikke er lukket

Informasjoner angående bruk som sugehakkels-apparat

 Benytt aldri apparatet uten oppsamlingssekk, når glidelåsen på oppsamlingssekken ikke er lukket.

1. Slå på apparatet. ➔ **11**

2. Materialet som skal suges trekkes inn i apparatet gjennom sugestussen (17) og det haksles.
3. Beveg apparatet langsomt og jevnt over det som skal suges opp. Ikke trykk apparatet inn i løvet.
4. Sugeeffekten reduseres når oppsamlingssekken er full. Slå av apparatet og trekk støpset ut av stikkkontakten. Åpne glidelåsen og tøm oppsamlingssekken.
5. Etter at arbeidet er avsluttet:
 - ▶ Slå av apparatet og trekk ut støpset.
 - ▶ Løsne oppsamlingssekken fra kroken (6). ➔ **7**
 - ▶ Drei håndtaket til oppsamlingssekken mot klokken og trekk av oppsamlingssekken. ➔ **6**
 - ▶ Stikk på tilkopplingsstussen (5). ➔ **12**
 - ▶ Drei tilkopplingsstussen med klokken for å sikre blåseslangen (7). ➔ **13**
 - ▶ Slå på apparatet for å fjerne rester fra apparatet.

 **Fjern løvet tidlig!** – Det anbefales at man fjerner løvet i tørt vær og så raskt som mulig etter at det har falt ned fra trærne. Vått løv representerer et problem. Dette gjelder også for løv som har begynt å råtne eller som ligger i større hauger.

Informasjoner angående bruk som blåser

Blåsemetode 1: Blåse med blåsedyse (15). ➔ **14**



Fjern oppsamlingssekken fra apparatet hvis oppsamlingssekken fremdeles er festet til apparatet.

- ➔ **7** Løsne oppsamlingssekken fra kroken (6).
- ➔ **6** Vri håndtaket til oppsamlingssekken mot klokken og trekk oppsamlingssekken av.
- ➔ **12** Stikk på tilkopplingsstussen (5).
- ➔ **13** Vri tilkopplingsstussen med klokken, for å sikre blåseslangen (7).
- ➔ **11** Slå på apparatet.
- ➔ **14** Luftstrømmen blåser ut av apparatet via blåsedysen (15). Beveg apparatet langsomt og jevnt fra en side til den andre for å rengjøre flaten.

Blåsemetode 2: Blåse med blåseslange

Med blåserøret er du bevegelig og kan dermed rengjøre/blåse ut hjørner og flater hvor det er vanskelig å komme til.



Fjern oppsamlingssekken fra apparatet hvis oppsamlingssekken fremdeles er festet til apparatet.

- ➔ **7** Løsne oppsamlingssekken fra kroken (6).
- ➔ **6** Vri håndtaket til oppsamlingssekken mot klokken og trekk oppsamlingssekken av.
- ➔ **15** Trekk ut stussen til blåseslangen (7).
- ➔ **16** Stikk inn et blåseforlengelsesrør (11) i stussen til blåseslangen (7).
- ➔ **17** Stikk på det andre blåseforlengelsesrøret.
- ➔ **11** Slå på apparatet.
- ➔ **18** Beveg blåserøret langsomt og jevnt en par centimeter over bakken.
- ➔ **19** Ved pauser i arbeidet kan blåserøret henges inn i holderen (13) på apparatet.

Høydejustering

Løvsugeren er utstyrt med en variabel høydejusteringsmekanisme. Derfor kan du både arbeide på et jevnt og et ujevnt underlag.

Arbeide på ujevnt underlag

- ➔ **20** Løsne dreiehodet (14). Håndtaket er nå fritt bevegelig.
- ➔ **21** Beveg håndtaket opp og ned for å tilpasse løvsugeren til bakkens egenskaper.

Arbeide på jevnt underlag

- ➔ **20** Løsne dreiehodet (14). Håndtaket er nå fritt bevegelig.
- ➔ **21** Beveg føringsholmen (9) opp og ned, for å innstille høyden til oppsugingsstussen (17).
- ➔ **22** Flat posisjon for oppsugingsstussen (17)
Denne posisjonen er ideel for rengjøring av jevne, asfalterte plasser og veier som innkjørsler, terrasser, gåveier....
I denne posisjonen er sugeeffekten svært sterk.
- ➔ **23** Skjev posisjon for oppsugingsstussen (17)
Denne posisjonen er ideel for arbeid på gressplener eller ujevne asfalterte plasser og veier.
I denne posisjonen er sugeeffekten svakere.

Hva kan jeg suge og blåse?

JA

lette og tørre materialer, som f. eks. tørt løv og hageavfall som gress, små kvister og papirstykker

NEI

tunge materialer som f. eks. metall, steiner, greiner, kongler eller brukket glass

-  Du må ikke suge opp eller blåse brennende eller eksplosive gjenstander eller gjenstander som avgir røyk som f. eks. sigaretter, fyrstikker eller akse.
-  Du må ikke suge opp eller blåse vekk væsker, spesielt ikke brennbare væsker som bensin. Apparatet må heller ikke benyttes i nærheten av slike stoffer.

Vedlikehold og pleie

-  Før vedlikeholds- og rengjøringsarbeid:
- Slå av løvsugeren
 - Vent til løvsugeren står helt stille
 - Trekk ut nettpluggen

Man må kun bruke originaldeler. Bruk av andre deler kan føre til uforutsette person- og materialskader.

Sikkerhetsinnretninger som er vedlikeholdt og rengjort må monteres igjen på riktig måte og kontrolleres.

Reparasjonsarbeid utover dette må kun utføres av produsenten eller kundeservice.

 Ta hensyn til følgende, for å holde løvsugeren din funksjonssikker:

- Fjern støv og smuss med en klut eller en pensel
- Ikke rengjør maskinen med rennende vann og høytrykksspyler.
- Ikke bruk løsningsmidler (bensin, alkohol, osv.) på kunststoffdeler, da kunststoffdelene kan skades.

Rengjøring av oppsamlingssekken

Tøm oppsamlingssekken etter at arbeidet er avsluttet.

- ➔ **7** Løsne oppsamlingssekken fra kroken (6).
- ➔ **6** Vri håndtaket til oppsamlingssekken mot klokken og trekk av oppsamlingssekken.
- ▶ Kontroller om alle mutterene, boltene og skruene er godt festet, for å forsikre deg om at apparatet kan benyttes på en sikker måte.
- ▶ Undersøk oppsamlingssekken er slitt eller av dårlig kvalitet.
- ▶ Bytt ut slitte og skadete deler
- ▶ Rist godt ut av oppsamlingssekken.
- ▶ Drei ut innsiden for å børste sekken.
- ▶ Vask oppsamlingssekken ved sterk tilsmussing eller minst en gang i året for hånd i mildt såpevann.

 Hvis glidelåsen går tregt, smør inn glidelåstennene med tørr såpe.

 For din egen sikkerhet må du kontrollere oppsamlingssekken regelmessig for å finne eventuelle skader. Bytt ut den skadete oppsamlingssekken umiddelbart.

Lagring



Trekk ut nettpluggen.

- Oppbevar trimmere som ikke benyttes på et tørt, låsbart sted hvor barn ikke har tilgang.
- Før lengre lagring må du ta hensyn til følgende, for å sikre trimmeren en lengre levetid og en lett betjening:
 - Gjennomfør en grundig rengjøring.
 - Kontroller at maskinen er i feilfri stand, for å sikre at maskinen er i god stand etter lengre tids lagring.

Mulige driftsforstyrrelser

| Forstyrrelser | Mulig årsak | Tiltak |
|---|---|---|
| Løvsugereren går ikke. | Nettspenning mangler (strømbrudd) | Kontroller sikring (10 A) |
| | Skjøteledningen er defekt | La faglært elektriker bytte og kontrollere kabelen.  Ikke bruk defekte kabler |
| | Motoren eller bryteren er defekt | For utbedring av problemer bes du kontakte produsenten eller et firma som produsenten anbefaler. |
| Det som skal suges opp trekkes ikke helt inn (reduert sugeseffekt). | Apparatet er tilstoppet eller blokkert | Utbedre tilstoppingen evt. Kundenservice |
| | Oppsamlingssekken er full | Tøm oppsamlingssekken |
| | Tilkopplingsledningen er for lang eller for lite tverrsnitt. Stikkontakten for langt borte fra hovedtilkoplingen eller tilkopplingsledningen har et tverrsnitt som er for lite. | Tilkopplingsledningen minst 1,5 mm ² , maksimal 25 m lang. Ved lengre kabel, tverrsnitt minst 2,5 mm ² . |

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Type | KLS 1600 |
| Modell | KLS 1600 |
| Byggeår | se siste side |
| Motorytelse P ₁ | 1600 W |
| Motor | 230 V ~ 50 Hz |
| Omdreiningstall n | 11000 min ⁻¹ |
| Blåse-luftstrøm (maks. lufthastighet) | Blåsedyse: 200 km/h Blåseslange: 400 km/h |
| Sugeeffekt (maks. luftmengde) | 900 m ³ /h |
| Hånd-arm-vibrasjon (iht. EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = 4,4 m/s ² ; 2,2 m/s ² |
| Oppsamlingssekk (volum) | 25 l |
| Beskyttelsesklasse | II – dobbeltisolert  |
| Vekt | 6,8 kg |
| Lydeffektnivå I L _{WA} (iht. 2000/14/EF) | målt lydeffektnivå 105 dB (A) garantert lydeffektnivå 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Lydtrykknivå L _{PA} (iht. 2000/14/EF) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Garantibetingelser

Vennligst ta hensyn til den vedlagte garantierklæringen.

Reservedelsliste

➔ 1

Bestille reservedeler:

- Leveringskilde er produsenten eller forhandleren
- Nødvendige informasjonen ved bestilling
 - Apparatets farge
 - Reservedelsnr
 - Reservedelens betegnelse
 - Ønsket antall
 - Løvsugerens betegnelse

Eksempel: orange, 381266, oppsamlesekk, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Reservedelsnr. | Betegnelse |
|----------|----------------|------------------------|
| 4 | 381273 | Kabelklemmer |
| 7 | 381264 | Blåseslange |
| 9 | 381265 | Føringsholme |
| 10 | 381266 | Oppsamlesekk |
| 11 | 381267 | Blåseforlengelsesrør |
| 18 | 381268 | Hjul – lite |
| 19 | 381269 | Hjulkappe (lite hjul) |
| 20 | 381270 | Hjul – stort |
| 21 | 381271 | Hjulkappe (stort hjul) |
| 22 | 381272 | Sikkerhetsmerke |



U mag het apparaat niet in bedrijf nemen, voordat U deze bedieningsaanwijzing heeft gelezen, alle instructies hebt gevolgd en het apparaat volgens de beschrijving heeft gemonteerd.

Bewaar deze bedieningsaanwijzing voor alle toekomstige toepassingen.

Inhoud

| | |
|-------------------------------|-----|
| Lever hoeveelheid | 93 |
| Conformiteitsverklaring | 93 |
| Beschrijving van het apparaat | 93 |
| Symbolen bedieningsaanwijzing | 93 |
| Symbolen apparaat | 93 |
| Gebruikstijden | 94 |
| Reglementaire toepassing | 94 |
| Restrisico's | 94 |
| Trillingen | 94 |
| Veilig werken | 95 |
| Samenbouw | 96 |
| Ingebruikname | 96 |
| Werkvoorschriften | 97 |
| Onderhoud en verzorging | 98 |
| Opslag | 99 |
| Mogelijke storingen | 99 |
| Technische gegevens | 99 |
| Garantie | 100 |
| Reserveonderdelen | 100 |

EG-conformiteitsverklaring

Nr. (S-No.): 11494

overeenkomstig de richtlijn van de raad: 2006/42/EG

Hiermede verklaren wij

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

in uitsluitende verantwoordelijkheid, dat het product Laubsauger, -bläser, -häcksler (Zuig-, blaas- en hakselmachine voor gebladerte) type KLS 1600 Serienummer: 008700 – 025000

aan de bepalingen van de boven vermelde EG-richtlijnen alsook aan de bepalingen van de volgende verdere richtlijnen beantwoordt:

2004/108/EG, 2000/14/EG en 2011/65/EG.

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Conformiteit-beoordeling-procedures: 2000/14/EG - Aanhangsel V

Gemeten geluidsniveau L_{WA} 105 dB (A)

Gegarandeerd geluidsniveau L_{WA} 108 dB (A)

Gemachtigde voor het opmaken van technische documenten:

ATIKA GmbH – Technisch kantoor – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 29.09.2014

i.A. G. Koppenstein, Constructieleiding

Lever hoeveelheid

Controleer na het uitpakken de inhoud van de verpakking op:

- ▶ Aanwezigheid van alle onderdelen
- ▶ Eventuele transportschade

In het geval van onvolkomenheden dit direct aan uw leverancier melden. Latere reclamaties worden niet in behandeling genomen.

- ▶ 1 voorgemonteerd apparaat
- ▶ 1 geleidingsboom
- ▶ 2 blaasverlengpijpen
- ▶ 1 bedieningsaanwijzing
- ▶ 1 garantieverklaring
- ▶ 1 handgreep
- ▶ 1 blaas slang
- ▶ 1 opvangzak
- ▶ 1 montage- en bedieningsblad

Beschrijving van het apparaat

1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Handgreep | 10 Opvangzak |
| 2 In-/uitschakelaar | 11 Blaasverlengpijp |
| 3 Kabeltrekontlasting | 12 Draaggreep |
| 4 Kabelklem | 13 Motor |
| 5 Aansluitstuk | 14 Draaiknop voor hoogterverstelmechanisme |
| 6 Ophanger opvangzak | 15 Blaassproeier |
| 7 Blaas slang | 16 Houder |
| 8 Netstekker | 17 Aanzuigstuk |
| 9 Geleidingsboom | |

Symbolen bedieningsaanwijzing



Dreigend gevaar of gevaarlijke situatie. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan schade of verwondingen tot gevolg hebben.



Belangrijke aanwijzing voor het vakkundig gebruik van de machine. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan storing aan de machine veroorzaken.



Gebruikersaanwijzingen. Deze aanwijzingen helpen u de machine optimaal te benutten.



Montage, gebruik en onderhoud van de machine. Hier wordt precies uitgelegd wat u moet doen.



1

Neem alstublieft het ingesloten montage- en bedieningsblad ter hand, wanneer in de tekst naar het afbeeldings-nr. wordt verwezen.



2



3



Symbolen apparaat



Lees voor de inbedrijfstelling de bedienings-handleiding en veiligheidsvoor schriften en neem deze in acht.



Schakel de motor uit voor reparatie-, onderhouds- en reinigings-werk-zaamheden haal de netstekker uit de ontactdoos.



Gevaar door voortslingerende delen bij lopende motor – niet betrokken personen, alsook huis- en nuttige dieren uit de gevaarszone verwijderd houden.



Let op voor roterend werktuig.
Handen en voeten niet in de openingen houden terwijl de machine draait.



Oog- en geluidsbescherming dragen.



Tegen vocht beschermen.



Netstekker uit het stopcontact nemen, wanneer de leiding is beschadigd of verward.

Kom niet aan de kabel, zo lang hij nog niet van het net is gescheiden.



Machine veiligheidsklasse II (dubbelt geïsoleerd).



Het product stemt overeen met de productspecifiek geldige Europese richtlijnen.



Elektrische toestellen behoren niet in de huisafval. Toestellen, toebehoren en verpakking naar een milieuvriendelijk recycling brengen. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU over oude elektronische apparaten en electronica moeten niet meer bruikbare elektrische toestellen apart worden verzameld en een milieuvriendelijk recycling worden toegevoerd.

Gebruikstijden

Gelieve de specifieke national verordeningen in acht te nemen.

Informaties ter voorkoming van lawaai:

Een bepaalde geluidshinder door dit toestel is niet vermijdbaar. Verleg geluidsintensieve werkzaamheden op toegelaten en hiervoor bepaalde tijden. Neem evt. de rusttijden in acht en beperk de werkduur op het noodzakelijkste. Voor uw persoonlijke bescherming en voor de bescherming van in de buurt voorhanden personen is een geschikte lawaai-bescherming te dragen.

Reglementaire toepassing

- De zuig-, blaas- en hakselmachine voor gebladerte is alleen geschikt voor lichte en droge materialen, zoals bijv. loof en tuinafval zoals gras, kleine takken en papierstukjes.
- Zuigen, blazen en hakselen van
 - ▶ zware materialen, zoals metaal, stenen, takken, sparappels of gebroken glas
 - ▶ brandbare materialen zoals bv sigarettenpeuk, barbecuekool
 - ▶ ontvlambare, giftige of explosieve materialen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- Wegens het gevaar voor lichamelijke schade mag het toestel nooit in zones met voor de gezondheid gevaarlijke stoffen en vloeistoffen of als machine voor nat zuigen gebruikt worden.
- Andere toepassingen dan zuigen, blazen en hakselen zijn niet toegelaten.

- De zuig-, blaas- en hakselmachine is alleen voor privé gebruik overeenkomstig zijn gebruiksdoel geconcipeerd.
- Het zijn geen machine die in openbare plantsoenen, parken, sportplaatsen of in de land- en bosbouw gebruikt kunnen worden.
- Elk verder leidend gebruik geldt als niet conform de voorschriften. Voor daaruit resulterende schade is de fabrikant niet aansprakelijk – het risico daarvoor wordt alleen door de gebruiker gedragen.
- Tot het toepassen volgens de voorschriften behoren ook het opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften en na leven van de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.
- Men moet zich tevens houden aan de algemeen geldende veiligheid- en gezondheidsvoorschriften en die aanvullende voorschriften van het bedrijf.
- Eigenmachtige verbouwingen aan de zuig-, en hakselmachine sluiten een aansprakelijkheid van de fabrikant voor hieruit voortvloeiende schade van een ieder soort uit.
- Het toestel mag slechts door personen worden voorbereid, gebruikt en onderhouden die met het werktuig bekend zijn en over de gevaren ingelicht zijn. Reparaties mogen alleen door de fabrikant of geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd worden.
- Gebruik de gazontrimmer niet in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen of in vochtige of natte omgeving.

Restrisico's

 Ook bij het gebruik volgens de voorschriften zijn er op grond van de constructie voor de toepassing van deze machine nog een aantal restricties.

De restricties kunnen geminimaliseerd worden wanneer de veiligheids-, gebruiks-, gezondheids- en onderhoudsvoorschriften nauwkeurig in acht genomen worden.

Consideratie en voorzichtigheid verminderen het risico van personenletsels en beschadigingen.

- Geïgnoreerde of over het hoofd geziene veiligheidsmaatregelen kunnen leiden tot letsels voor de bediener of tot beschadiging van eigendom.
- Wegslingeren van stenen en aarde.
- Gevaar door stroom door het niet juist aansluiten van de aansluitdraden.
- Het aanraken van onder spanning staande delen bij een geopende elektrische delen.
- Vermindering van het gehoor bij langdurig werken zonder gehoorbescherming.

Verder kunnen er ondanks alle genomen maatregelen niet zichtbare restricties bestaan.

Trillingen

Hand-arm-trilling $a_{vhw} = 4,4 \text{ m/s}^2$

Meet-onveiligheid $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

De vermelde trillings-emissiewaarde werd volgens een genormeerde testmethode gemeten en kan ter vergelijking van een elektrisch werktuig met een ander worden toegepast.

De vermelde trillings-emissiewaarde kan ook voor een ingaande inschatting van de uitzetting worden toegepast.

⚠ De feitelijk voorhanden trillings-emissiewaarde gedurende het gebruik van de machines kan van die in de gebruiksaanwijzing resp. van de door de fabrikant vermelde waarden afwijken.

Dit kan door volgende factoren worden veroorzaakt die vóór resp. gedurende het gebruik opgevolgd dienen te worden:

- wordt de machine correct toegepast
- is de gebruikstoestand van de machine in orde
- zijn de houdergrepen evt. optionale trillingsgrepen gemonteerd en zijn deze vast aan het machinelichaam.

Indien u een onaangenaam gevoel of een huidverkleuring gedurende het gebruik van de machine aan uw handen constateert, onderbreek meteen het werk. Maak voldoende rustpauzes. Bij veronachtzaming van voldoende werkpauzes kan het tot een hand-arm-trillingssyndroom komen.

Afhankelijk van het werk resp. het gebruik van de machine dient een inschatting van het graad aan belasting te geschieden en dienen dienovereenkomstige werkpauzes te worden ingelegd. Op deze manier kan het graad van belasting gedurende de gehele werktijd aanzienlijk worden gereduceerd. Reduceer uw risico, waaraan u bij trillingen bent blootgesteld. Verzorg deze machine in overeenstemming met de instructies in de gebruiksaanwijzing. Indien de machine vaker wordt ingezet resp. toegepast, dient u zich met uw specialist in verbinding te zetten en evt. antivibratie-toebehoren (grepen) te bezorgen. Voorkom de inzet van de machine bij temperaturen van $t=10^{\circ}\text{C}$ of minder. Maak een werkplan, waardoor de trillingsbelasting kan worden beperkt.

Veilig werken

Bij ondeskundig gebruik kunnen zuig-, blaas- en hakselmachine gevaarlijk zijn. Als een machine gebruikt wordt moeten de standaard voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico van brand, elektrische sluiting en het verwonden van personen uit te sluiten.

Lees en volg de onderstaande aanwijzingen, de voorschriften te voorkoming van ongevallen en de algemene veiligheidsvoorschriften op, om u zelf en anderen tegen verwondingen te beschermen.

ⓘ Geef de veiligheidsvoorschriften aan alle personen, die met deze machine werken, door.

ⓘ Bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed.

- Maak u voor gebruik met het apparaat vertrouwd, met behulp van de bedieningshandleiding.
- Gebruik de machine alleen waar hij voor gemaakt is (zie het betreffende hoofdstuk en “Werken met de zuig-, blaas- en hakselmachine voor gebladerte”).
- Zorg voor een stabiele en uitgebalanceerde houding. Buig u niet voorover.
- Let aan hellende plaatsen steeds erop, stabiel te staan.
- Exploiteer het toestel alleen gaande, nooit lopend of rennend.
- Wees oplettend. Let op dat, wat u doet. Ga met verstand te werk. Gebruik het toestel niet, wanneer u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicamenten staat. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het toestel kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Maak uzelf met uw omgeving bekend en let op mogelijke gevaren die u op grond van het motorgeluid eventueel niet kunt horen.
- Draag de juiste werkkleding.
 - Nauw sluitende kleding en geen sieraden dragen.
 - Handschoenen met slipvast schoeisel

- Lange broeken ter bescherming van de benen
- Hou lang, afhankelijk haar van de aanzuigopening vandaan. Het zou in de aanzuigopening kunnen worden getrokken. Draag evt. een haarnet.
- Werk met het toestel niet blootsvoets of in lichte sandalen.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
 - Gehoorbeschermer dragen (geluidsdruk niveau aan de werkplaats kan 85 dB (A) overschrijden).
 - Veiligheidsbril
 - Wij adviseren het dragen van een gezichtsbescherming, om irritaties wegens stof te voorkomen.
- Zorg dat uw werkomgeving in orde is. Rommel kan onge-vallen veroorzaken.
- Voorzichtig bij het achteruitgaan. Gevaar van struikelen!
- Indien u op vreemde lichamen stuit, schakel het toestel alstublieft uit en verwijder het vreemde lichaam. Alvorens u het toestel weer inschakelt, controleer het alstublieft op eventuele beschadigingen en laat, indien nodig, reparaties uitvoeren.
- Let op de omgevingsinvloeden.
 - Gebruik de machine niet in een vochtige of natte omgeving.
 - Zet de machine niet in de regen buiten.
 - Werk slechts bij voldoende zicht.
- Houd andere personen en dieren van uw werkbereik weg.
- Onderbreek het gebruik van de machine, wanneer personen, vooral kinderen of huisdieren, in de buurt zijn en wanneer u het werkbereik wisselt.
- Laat andere personen, in het bijzonder kinderen, het gereedschap of de kabel niet aanraken.
- De bedienende persoon is binnen het arbeidsbereik van de machine verantwoordelijk ten opzichte van derden.
- Het toestel mag niet door personen met gereduceerde fysieke, sensorische of mentale vermogen of personen met onvoldoende kennis en ervaring worden gebruikt, behalve wanneer ze door een voor hun verantwoordelijke persoon worden gesurveilleerd of geïnstrueerd.
- Kinderen mogen het toestel niet gebruiken.
- Jongeren van minder dan 16 jaar mogen het toestel niet bedienen.
- Personen die de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, mogen het toestel niet bedienen.
- Kinderen moeten in de gaten worden gehouden, om te waarborgen dat ze niet met het toestel spelen.
- Kinderen dienen uit de buurt van het apparaat te worden geweerd.
- Zet het toestel nooit aan, terwijl niet betrokken personen in de buurt zijn.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen met andere personen of hun eigendom.
- Laat de machine niet zonder toezicht achter.
- Overbelast de machine niet. U werkt beter en zeker met de juiste belasting van de machine.
- Werk alleen met alle veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze aangebracht. Verander niets aan de machine wat de veiligheid in gevaar kan brengen.
- Exploiteer het apparaat niet, wanneer beschermvoorzieningen of afdekkingen zijn beschadigd of veiligheidsvoorzieningen, zoals bv opvangzak, niet zijn aangebracht.
- Apparaat resp. onderdelen van het apparaat niet veranderen.
- Laat het toestel nooit ingeschakeld, wanneer het op de zijde ligt. Het apparaat werd alleen voor de bediening in oprechte positie ontwikkeld.

- Het apparaat mag niet met water worden afgespoten (bron van gevaar voor elektrische stroom).
- Schakel de machine uit en neem de steker uit het stopcontact bij:
 - reparatiewerkzaamheden
 - onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
 - verwijderen van storingen
 - verwijdering van verstoppingen
 - controleer de aansluitleidingen, of deze ineengestremgeld of beschadigd zijn.
 - transport
 - het verlaten van de machine (ook voor een korte tijd)
 - ongewone geluiden en trillingen.
- Onderhoud uw zuig-, blaas- en hakselmachine met zorgvuldigheid:
 - Let erop dat alle moeren, bouten en schroeven vast zitten.
 - Let erop dat de luchtopeningen schoon zijn.
 - Houdt de handgrepen vrij van olie en vet.
- Onderzoek de machine op eventuele beschadigingen.
 - Voor het verdere gebruik van de machine moeten alle veiligheidsvoorzieningen gecontroleerd worden op de juiste montage en het goed functioneren.
 - Controleer of alle bewegende delen van de machine goed functioneren en niet klemmen of beschadigd zijn. Alle delen moeten juist gemonteerd zijn en goed functioneren om de machine correct te laten werken.
 - Beschadigde bescherminrichtingen en delen moeten, indien noodzakelijk, door een erkende reparatiewerkplaats gerepareerd of verwisseld worden. Met uitzondering indien in de gebruiks-aanwijzing anders aangegeven.
 - Beschadigde of onleesbare veiligheidsstickers dienen te worden vervangen.
- Als u de machine niet gebruikt moet u hem op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen opslaan.



Elektrische veiligheid

- De aansluitkabel moet volgens IEC 60245 (H 07 RN-F) zijn, met een draad doorsnede van minstens:
 - 3 x 1,5 mm² bij een lengte tot 25m.
 - 3 x 2,5 mm² bij een lengte vanaf 25m.
- Langere aansluitleidingen veroorzaken een daling van de spanning. De motor bereikt zijn maximum vermogen niet meer, de functie van de machine wordt gereduceerd.
- Stekker en aansluitdozen aan aansluitleidingen moeten uit rubber, zacht PVC of een ander thermoplastisch materiaal van dezelfde mechanische vastheid zijn of met dit materiaal zijn gecoat.
- Wikkel bij gebruik van een kabeltrommel de kabel geheel af.
- Beschermt u zich tegen elektrische slag. Vermijd lichamelijk contact met geaarde delen (bv pijpen, radiatoren, haarden, koelkasten enz.)
- Rij niet met het toestel over de verleningskabel. Waarborg dat het zich in een veilige positie achter u bevindt. Leg de kabel op een weg of bereik dat reeds werd geverticuteerd.
- De opsteekinrichting van de aansluitleiding dient tegen spatwater beveiligd te zijn.
- Bij het leggen van de aansluitleiding erop letten dat deze niet gekneusd of geknikt wordt en dat de stekerverbinding niet nat wordt.
- Gebruik de kabel niet voor doeleinden waarvoor hij niet geschikt is. Bescherm de kabel tegen hitte, olie of scherpe randen.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen en op te hangen en om de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Controleer de verleng kabel regelmatig op beschadigingen en vervang hem als hij beschadigd is.
- Een beschadigde leiding niet aan het net aansluiten. Een beschadigde leiding niet aanraken alvorens ze van het net gescheiden is. Een beschadigde leiding kan tot contact met stroomgeleidende onderdelen leiden.
- Gebruik alleen toegestane en gemerkte verlengkabels.
- Maak geen geknutselde elektrische aansluitingen.
- Veiligheidsvoorzieningen nooit overbruggen of buiten-werking stellen.
- Het apparaat via een veiligheidsschakelaar (30 mA) aansluiten.

 Elektrische aansluitingen of reparaties mogen alleen door een erkend bedrijf of een erkende reparatiewerkplaats uitgevoerd worden. De plaatselijke voorschriften moeten opgevolgd worden.

 Beschadigde netaansluitleidingen moeten door de fabrikant resp. een van zijn klantenfilialen of door een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.

 Reparaties aan andere delen van de machine mogen alleen door de fabrikant of een door hem erkende werkplaats uitgevoerd worden.

 Alleen de originele toebehoren gebruiken. Bij het gebruik van niet originele onderdelen kunnen risico's voor de gebruiker ontstaan. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen hierdoor ontstaan.



Samenbouw

 Sluit de loofzuiger pas na volledige samenbouw aan het stroomnet aan.

- ➔ **2** Bevestig de geleidingsboom (9).
- ➔ **3** Bevestig de handgreep (1).
- ➔ **4** Klem de kabel met de kabelklem (4) aan de geleidingsboom (9).
- ➔ **5** Steek de opvangzak (10) op.
- ➔ **6** Draai de handgreep van de opvangzak in richting van de wijzers van de klok om de opvangzak te zekeren.
- ➔ **7** Hang de opvangzak in.
- ➔ **8** Steek het aansluitingsstuk van de blaas slang (7) in het aanzuigstuk (17).
- ➔ **9** Hang de blaas slang (7) in.
- ➔ **10** Steek de blaasverlengpijpen (11) ter bewaring in de opnames aan het toestel.

Ingebruikname

- Overtuigt u zich er van, dat het apparaat compleet en volgens voorschrift is gemonteerd.
- Controleer voor ieder gebruik
 - Aansluitleidingen op defecte plaatsen (scheuren, sneden o. d.)
 -  gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
 - de machine op eventuele beschadigingen
 - of alle schroeven goed zijn vastgedraaid
 - de opvangzak op slijtage of kwaliteitsverlies

Aansluiting op het net

- Vergelijk de netspanning met de spanning (bijv. 230 V) die op het type plaatje is aangegeven. Sluit de machine volgens de voorschriften en op een geaard stopcontact aan.
- Sluit de machine aan via een Fi-veiligheidsschakelaar (differentiaaluitschakelaar) met 30 mA.
- Gebruik geen defecte kabels.
- Gebruik aansluit- resp. verlengkabels met een aderdoorsnede van ten minste 1,5 mm² bij een lengte tot 25 m

Beveiliging: 10 A

Aanbrengen van de verlengkabel

➡ 11

1. Steek de koppeling van de verlengkabel op de steker van de schakelaar-steker-combinatie.
2. Trek de verlengkabel als lus door de kabeltrekont-lastings (3) en hang het in.
3. Let erop dat de verlengkabel voldoende spel heeft.

In- / Uitschakelen

Gebruik geen toestel, waarbij zich de schakelaar niet laat in- en uitschakelen. Beschadigde schakelaars moeten onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen door de klantenservice.

➡ 11 De in-/uitschakelaar (2) bevindt zich in de handgreep (1).

Inschakelen: Druk de in-/uitschakelaar (2) op .

Uitschakelen: Druk de in-/uitschakelaar (2) op .

 Bij stroomstoringen schakelt het toestel niet automatisch op . Druk direct de in-/uitschakelaar op , om bij terugkeer van de stroom een onopzettelijk herinschakelen van het toestel te voorkomen.

Werkvoorschriften

 Houdt u vóór werkbegin rekening met

- ▶ de "Veiligheidsinstructies"
- ▶ de volgende extra werkinstructies.

- Alleen personen van meer dan 16 jaren, die de bedieningshandleiding hebben gelezen en begrepen mogen de machine bedienen.
- Draag uw veiligheidsuitrustingen (veiligheidsbril/-vizier, handschoenen, haarnet bij lange haren), om u tegen mogelijke letsels te beschermen.
- Zorg voor een veilige en opgeruimde werkplaats. Verwijder voorwerpen die weggelinderd.
- Waarborg vóór begin van de werkzaamheden dat:
 - zich in het werkbereik geen verdere personen of dieren ophouden
 - een obstacelvrij terugwijken voor u is gewaarborgd
 - een veilige stand is gewaarborgd
 - handgrepen en houders droog en schoon zijn.
- Wij adviseren voor het blazen/zuigen:
 - hark en veger voor het losmaken van rommel te gebruiken.
 - stoffige vlakken licht te bevochtigen.

- Richt de zuig-/blaaspijp nooit op personen of dieren. Blaas ook geen voorwerpen in de richting, waar personen of dieren staan.
- Toeschouwers dienen een veiligheidsafstand van minimum 5 m te bewaren.
-  Maak gebruik van de volledige blaassproeier-verlenging, opdat de luchtstroom dicht aan de grond kan werken.
- Wees voorzichtig voor opgewaaide en rondvliegende voorwerpen. Bijzonder gevaarlijk is daarbij het terugstooteffect aan muren en huiswanden (bijv. stenen).
- Werk niet aan open deuren of ramen.
- Schakel het toestel uit, wanneer u kiezel- of splitwegen oversteekt.
- Gebruik het toestel niet met natte handen of bij vochtige weersomstandigheden.
- Vul niets van hand in de aanzuigopening.
- Geleid de aansluitleiding steeds naar achter, van het toestel weg. Er bestaat anders gevaar voor struikelen, uitglijden of vallen.
- Run het toestel bij het zuigen nooit
 - zonder opvangzak,
 - met niet gesloten ritssluiting van de opvangzak.

Instructies voor het gebruik als zuig- en hakseltoestel

 Vergewis u er voor de inbedrijfstelling van, dat de opvangzak gemonteerd, niet beschadigd of versleten is en de ritssluiting gesloten is.

1. Schakel het toestel in. ➡ 11
2. Het zuiggoed wordt via het aanzuigstuk (17) in het toestel ingetrokken en gehakseld.
3. Beweeg het toestel langzaam en gelijkmatig boven het op te zuigen materiaal. Druk het toestel niet in het loof.
4. Het zuigvermogen vermindert, wanneer de opvangzak vol is. Schakel het toestel uit en haal de netstekker uit de contactdoos. Open de ritssluiting en ledig dan de opvangzak.
5. Na werkeinde:
 - ▶ schakel de machine uit en neem de steker uit het stopcontact.
 - ▶ maak de opvangzak van de haak (6) los. ➡ 7
 - ▶ draai de handgreep van de opvangzak tegen de wijzers van de klok in en trek de opvangzak af. ➡ 6
 - ▶ steek het aansluitstuk (5) op. ➡ 12
 - ▶ draai het aansluitstuk in richting van de wijzers van de klok om de blaasslang (7) te zekeren. ➡ 13
 - ▶ schakel het toestel in, om achterstanden uit het apparaat te verwijderen.

 **Loof vroeg opnemen!** – Het is raadzaam, loof indien mogelijk bij droog weer en zo snel mogelijk na het neervallen van het loof op te nemen. Nat loof vormt een probleem, zoals eveneens loof dat reeds te rotten begonnen heeft, of op grotere hopen is gewaaid.

Instructies over het gebruik als blaastoestel

Blaasmethode 1: blazen met blaassproeier (15).

➡ 14



Verwijder de opvangzak van het apparaat, als de opvangzak nog aan het apparaat is bevestigd.

➡ 7 Maak de opvangzak van de haak (6) los.

- **6** Draai de handgreep van de opvangzak tegen de wijzers van de klok in en trek de opvangzak af.
- **12** Steek het aansluitstuk (5) op.
- **13** Draai het aansluitstuk in richting van de wijzers van de klok, om de blaas slang (7) te zekeren.
- **11** Schakel het toestel in.
- **14** De luchtstroom wordt via de blaasproeier (15) uit het apparaat geblazen.
Beweeg het apparaat langzaam en gelijkmatig van één kant naar de andere kant, om de vlakke te reinigen.

Blaasmethode 2: blazen met de blaas slang

U bent met de blaaspijp vrij beweeglijk en kunt zodoende hoeken en moeilijk toegankelijke vlakken reinigen/uitblazen.



Verwijder de opvangzak van het apparaat, als de opvangzak nog aan het apparaat is bevestigd.

- **7** Maak de opvangzak van de haak (6) los.
- **6** Draai de handgreep van de opvangzak tegen de wijzers van de klok in en trek de opvangzak af.
- **15** Trek het aansluitstuk van de blaas slang (7) eruit.
- **16** Steek een blaasverlengpijp (11) in het aansluitstuk van de blaas slang (7).
- **17** Steek de tweede blaasverlengpijp op.
- **11** Schakel het toestel in.
- **18** Beweeg de blaaspijp langzaam en gelijkmatig een paar centimeter over de vloer.
- **19** Bij onderbrekking van het werk kunt u de blaaspijp in de houders (13) aan het toestel inhangen.

Instelling van de hoogte

De loofzuiger is met een variabel hoogteverstelmechanisme uitgerust. Daarom kunt u niet alleen op gladde vloer werken, maar ook op oneffen vloer.

Werken op oneffen vloer

- **20** Maak de draaiknop (14) los. De handgreep is nu vrij beweeglijk.
- **21** Beweeg de handgreep omhoog en omlaag, om de loofzuiger aan de gesteldheid van de bodem aan te passen.

Werken op gladde vloer

- **20** Maak de draaiknop (14) los. De handgreep is nu vrij beweeglijk.
- **21** Beweeg de geleidingsboom (9) omhoog of omlaag, om de vereiste hoogte van het aanzuigstuk (17) in te stellen.
- **22** vlakke positie van het aanzuigstuk (17)
Deze positie is ideaal voor het reinigen van gladde, geplaveide plaatsen en weggen, zoals opritten, terrassen, voetpaden ...
In deze positie is het aanzuigvermogen zeer sterk.
- **23** schuine positie van het aanzuigstuk (17)
Deze positie is ideaal voor het werken op gazon of oneffen geplaveide plaatsen en weggen.
In deze positie is het aanzuigvermogen zwakker.

Wat kan ik zuigen en blazen?

JA

Lichte en droge materialen, bijv. droog loof en tuinafval zoals gras, kleine takken en papierstukjes.

NEE

Zware materialen, zoals bijv. metaal, stenen, takken, sparappels of gebroken glas.



Zuig of blaas met het toestel geen brandende, explosieve of rokende voorwerpen zoals sigaretten, lucifers of hete as.



Zuig of blaas geen vloeistoffen, bijzonder geen brandbare vloeistoffen zoals benzine. Gebruik het toestel niet in de buurt van zulke stoffen.

Onderhoud en verzorging



Voor aanvang van iedere onderhouds- en reinigingsbeurt

- Toestel uitschakelen
- Wachten tot het apparaat stilstaat
- - Stroomtoevoer onderbreken

Slechts originele delen gebruiken. Andere delen kunnen tot niet te voorziene beschadigingen en verwondingen leiden.

De in het kader van onderhoud of reiniging verwijderde veiligheidsvoorzieningen moeten absoluut weer correct aangebracht en gecontroleerd worden.

Verder gaande reparatiewerkzaamheden mogen enkel door de fabrikant of door de klantenservice worden uitgevoerd.



Neem het onderstaande in acht om de functionaliteit van uw zuig-, blaas- en hakseltoestel te behouden.

- Controleer, of alle moeren, bouten en schroeven vast zitten, om te waarborgen dat het apparaat veilig kan worden geëxploiteerd.
- Onderzoek de opvangzak op slijtage of kwaliteitsreducties.
- Vervang versleten of beschadigde delen.
- Verwijder stof of verontreinigingen met een doek of kwast
- De machine niet met vloeiend water of hogedrukreinigers reinigen.
- Gebruik voor kunststofdelen geen oplosmiddelen (benzine, alcohol, enz.), omdat deze de kunststofdelen kunnen beschadigen.

Reiniging van de opvangzak

Ledig de opvangzak na werkeinde.

- **7** Maak de opvangzak van de haak (6) los.
- **6** Draai de handgreep van de opvangzak tegen de wijzers van de klok in en trek de opvangzak af.
- Schud de opvangzak goed uit.
- Keer de binnenkant naar buiten, om de opvangzak uit te borstelen.
- Was de opvangzak bij sterke vervuiling of minimum een keer per jaar handmatig met een zacht zeepsop.

 Bij een moeilijk gangbare ritssluiting dient u de ritssluitingtanen met droge zeep in te wrijven.

 Controleer voor uw eigen veiligheid de opvangzak regelmatig op beschadigingen. Wissel een beschadigde opvangzak onmiddellijk uit.

Opslag



Stroomtoevoer onderbreken.

- Bewaar de machine in een droge en afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
- Let vóór een langere opslag op het volgende, om de levensduur van de machine te verlengen en een eenvoudig bedienen te waarborgen:
 - De machine grondig reinigen.
 - Controleer de machine op een foutvrije toestand, opdat na een langere opslag een betrouwbaar gebruik van de machine is gewaarborgd.

Mogelijke storingen

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Motor loopt niet aan. | Netspanning ontbreekt (stroomuitval). | Zekering controleren (10 A). |
| | Aansluitkabel defect. | Kabel uitwisselen c.q. kabel laten controleren (elektricien).  Defecte kabels niet meer gebruiken. |
| | Motor of schakelaar defect. | Gelieve voor het oplossen van problemen contact op te nemen met de producent of een door hem genoemde firma |
| Zuigmateriaal wordt niet correct ingezogen (verminderd zuigvermogen). | Toestel is vol c.q. geblokkeerd. | Verstopping verwijderen, evtl. klantenservice |
| | Opvangzak is te vol. | Opvangzak ledigen. |
| | Verlengsnoer te lang of te kleine doorsnede. Stekke te ver van hoofdaansluiting verwijderd en te kleine doorsnede van de aansluitkabel. | Verlengsnoer min. 1,5 mm ² , max. 25 m lang. Bij langere kabel doorsnede min. 2,5 mm ² . |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Type | KLS 1600 |
| Model | KLS 1600 |
| Bouwjaar | zie laatste pagina |
| Motorvermogen P ₁ | 1600 W |
| Motor | Wisselstroommotor 230 V ~ 50 Hz |
| Toerental n | 11000 min ⁻¹ |
| Blaas- luchtstroom (max. lichtsnelheid). | Blaassproeier: 200 km/h Blaasslang: 400 km/h |
| Aanzuigvermogen (max. hoeveelheid lucht). | 900 m ³ /h |
| Hand-Arm-trillingen (volgens EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Opvangzak (volume) | 25 l |
| Veiligheidsklasse | II – veiligheidsgeïsoleerd  |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Geluidsniveau L _{WA} (volgens 2000/14/EG) | gemeten geluidsniveau 105 dB (A) gegarandeerd geluidsniveau 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Geluiddrukpegel L _{PA} (volgens 2000/14/EG) | 94 dB (A); K = 3 dB (A) |

Garantievoorwaarden

Houdt u alstublieft rekening met de ingesloten garantieverklaring.

Reserveonderdelen



1

Reserveonderdelen bestellen:

- Bron van aankoop is de fabrikant of handelaar
- Noodzakelijke gegevens bij de bestelling:
 - Kleur van het toestel
 - Reserveonderdeel – nummer
 - Benaming van het reserveonderdeel
 - Gewenst aantal
 - Benaming van de zuigmachine

Voorbeeld: oranje, 381266, opvangzak, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Reservedeel-nr. | Benaming |
|----------|-----------------|----------------------|
| 4 | 381273 | Kabelklem |
| 7 | 381264 | Blaasslang |
| 9 | 381265 | Geleidingsboom |
| 10 | 381266 | Opvangzak |
| 11 | 381267 | Blaasverlengpijp |
| 18 | 381268 | Wiel – klein |
| 19 | 381269 | Wieldop (klein wiel) |
| 20 | 381270 | Wiel – groot |
| 21 | 381271 | Wieldop (groot wiel) |
| 22 | 381272 | Veiligheidssticker |



Zanim nie przeczytają Państwo niniejszej Instrukcji obsługi, nie przyjmą do wiadomości i przestrzegania zawartych w niej wskazówek oraz nie zmontują urządzenia w opisany poniżej sposób, nie wolno uruchomić urządzenia.

Niniejszą instrukcję należy przechować dla późniejszego wykorzystania.

Spis treści

| | |
|------------------------------------|-----|
| Deklaracja zgodności | 101 |
| Zakres dostawy | 101 |
| Opis urządzenia | 101 |
| Symbole w instrukcja obsługi | 101 |
| Symbole na urządzenie | 102 |
| Czas użytkowania | 102 |
| Stosowanie zgodne z przeznaczeniem | 102 |
| Pozostałe elementy ryzyka | 102 |
| Wibracje | 103 |
| Bezpieczna praca | 103 |
| Montaż | 105 |
| Włączenie urządzenia | 105 |
| Wskazówki robocze | 105 |
| Obsługa i konserwacja | 107 |
| Składowanie | 107 |
| Ewentualne zakłócenia | 107 |
| Dane techniczne | 108 |
| Gwarancja | 108 |
| Części zamienne | 108 |

Deklaracja zgodności WE

Nr. (S-No.): 11494

z dyrektywą: 2006/42/WE

Niniejszym my, firma

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

oświadczamy, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt,

Laubsauger, -bläser, -häcksler (Urządzenie do zasysania, nawiewu i rozdrabniania liści) typ KLS 1600

Numer seryjny: 008700 – 025000

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw Wspólnoty Europejskiej oraz następujących, innych dyrektyw:

2004/108/WE, 2000/14/WE i 2011/65/UE.

Zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Postępowanie szacunku zgodności:

2000/14/WE - Wyrostek robaczkowy V.

Mierzony poziom ciśnienia akustycznego L_{WA} 105 dB (A).

Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego L_{WA} 108 dB (A).

Osoba upoważniona do skompletowania dokumentacji technicznej:

ATIKA GmbH – Biuro Techniczne – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 29.9.2014

i.A. G. Koppenstein,
Zarządzanie projektami

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu kartonów należy sprawdzić

- ▶ kompletność dostawy
- ▶ ew. szkody transportowe

Należy odwrrotnie poinformować dystrybutora, dostawcę bądź producenta o zastrzeżeniach. Późniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ▶ 1 wstępnie zmontowane urządzenie | ▶ 1 uchwyt |
| ▶ 1 dźwigar prowadzący | ▶ 1 wąż wydmuchowy |
| ▶ 2 rurowe przedłużacze do węża | ▶ 1 woreczek zawierający Śruby |
| ▶ 1 instrukcja obsługi | ▶ 1 instrukcja montażu i obsługi |
| ▶ 1 oświadczenie o gwarancji | |

Opis urządzenia

1

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 uchwyt | 9 dźwigar prowadzący |
| 2 włącznik/ wyłącznik | 10 worek |
| 3 zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla | 11 rurowe przedłużenie do węża |
| 4 klamra kablowa | 12 uchwyt transportowy |
| 5 króciec przyłączeniowy | 13 silnik |
| 6 worek wychwytyjący | 14 pokrętło do regulacji wysokości |
| 7 wąż nadmuchowy | 15 dysza wydmuchowa |
| 8 wtyczka | 16 mocowanie |
| | 17 króciec zasysający |

Symbole w Instrukcji obsługi



Zagrażające niebezpieczeństwo lub niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może prowadzić w następstwie do odniesienia obrażeń lub wystąpienia szkód rzeczowych.



Ważne wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może prowadzić w następstwie do zakłóceń w pracy urządzenia.



Wskazówki dla użytkownika. Wskazówki te pomagają w optymalnym wykorzystaniu wszystkich funkcji urządzenia.



Montaż, obsługa i konserwacja. Tutaj następuje dokładne objaśnienie czynności, które należy wykonać.

- ➡ 1 Jeśli w tekście znajdują się odniesienia
 ➡ 2 do nr rysunków, należy skorzystać z
 ➡ 3 niniejszej instrukcji montażu i obsługi.



Symbole na urządzeniu



Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zamieszczonych w niej wskazówek.



Przed rozpoczęciem wykonywania napraw, czynności obsługowo-konserwacyjnych oraz czyszczenia urządzenia należy wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.



Niebezpieczeństwo wywołane przez części obracające się podczas pracy silnika – nie pozwolić na zbliżanie się osób nie uczestniczących w pracy, oraz zwierząt domowych i użytkowych do strefy zagrożenia.



Uważać na wirujące narzędzie.
 Nie wkładać dłoni i rąk do otworów, gdy maszyna pracuje.



Stosować ochronę narządów wzroku i słuchu.



Chronić przed wilgocią.



Wyjąć wtyczkę zasilającą, gdy przewód jest uszkodzony lub przerwany.
 Nie dotykać kabla, jeżeli nie został jeszcze odłączony od sieci.



Klasa ochrony maszyny II (izolacja ochronna).



Produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw europejskich.



Urządzenia elektryczne nie nadają się do wyrzucania z odpadami domowymi. Urządzenia, osprzęt i opakowania należy poddawać ekologicznemu recyklingowi. Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie urządzeń elektrycznych i niesprawne urządzenia należy gromadzić oddzielnie i poddawać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Czas użytkowania

Należy stosować się do przepisów lokalnych.

Informacje odnośnie unikania hałasu:

Nie da się uniknąć pewnego poziomu obciążenia hałasem przez to urządzenie. Prace związane z dużym natężeniem hałasu należy przełożyć na dopuszczalne i przeznaczone do tego pory. Przestrzegać ewent. czasów ciszy, a czas pracy powinien być jak najkrótszy. Jako osobiste środki bezpieczeństwa dla siebie i osób znajdujących się w pobliżu należy nosić odpowiednie środki ochrony słuchu.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie do zasysania, nawiewu i rozdrabniania liści jest przeznaczone tylko do materiału lekkiego i suchego, jak np. liście i odpady ogrodowe jak trawa, małe gałązki i kawałki papieru.
- Zasysanie, wydmuchiwanie i rozdrabnianie
 - ▶ ciężkich materiałów, np. metali, kamieni, gałęzi, szyszek czy rozbitego szkła
 - ▶ palnych materiałów, np. niedopałków, węgla grilowego
 - ▶ palnych, trujących i wybuchowych materiałów jest zabronione.
- Z powodu zagrożenia dla zdrowia urządzenia nie wolno stosować w obszarach występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów i cieczy oraz jako odkurzacza.
- Zastosowanie urządzenia do innych celów niż zasysanie, nawiew i rozdrabnianie jest zabronione.
- Za urządzeniem do zasysania liści ogrodowe do użytkowania hobbystycznego w ogródkach domowych uważa się takie urządzenia, które nie są przewidziane do użytkowania na publicznych terenach zielonych, parkach, obiektach sportowych oraz w gospodarce rolnej i leśnictwie.
- Urządzenie do zasysania, nawiewania i rozdrabniania jest przeznaczone tylko do stosowania w warunkach prywatnych zgodnie z jego przeznaczeniem. Za powstałe szkody z niezgodnego użytkowania producent nie odpowiada. Ryzyko ponosi tylko użytkownik.
- Każdy inny sposób użycia urządzenia, wykraczający poza opisany powyżej jest uważany za sprzeczny z przeznaczeniem. Za szkody wynikające z takiego użytkowania producent nie ponosi odpowiedzialności - skutki ryzyka ponosi wyłącznie użytkownik.
- Do pojęcia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza się także dotrzymanie podanych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i napraw, jak również stosowanie się do umieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa.
- Przestrzegać obowiązujących i relewantnych dla eksploatacji maszyny przepisów BHP, jak również innych ogólnie uznanych reguł higieny i bezpieczeństwa pracy.
- Samowolne zmiany w urządzenie do zasysania wykluczają odpowiedzialność producenta za powstałe wskutek tego szkody wszelkiego rodzaju.
- Urządzenie mogą uzbierać, stosować i konserwować tylko osoby, które je znają i są pouczone o zagrożeniach. Wykonywanie prac naprawczych wolno powierzać tylko nam lub wyznaczonym przez nas punktem serwisowym.
- Maszyny nie wolno eksploatować w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchem, oraz w miejscach, w których jest ona narażona na opady deszczu.

Pozostałe elementy ryzyka

⚠ Także przy posługiwaniu się urządzeniem w sposób zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa mogą, w związku z jego przeznaczeniem i konstrukcją, pozostać jeszcze pewne elementy ryzyka.

Te pozostałe elementy ryzyka można ograniczyć poprzez kompleksowe stosowanie się do „wskazówek dotyczących bezpieczeństwa” oraz łącznie z nimi, „stosowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem”.

Praca wykonywana w przemyślny sposób i z zachowaniem należytej ostrożności zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń przez inne osoby oraz ryzyko spowodowania szkód.

- Ignorowanie lub lekceważenie przedsięwzięć służących bezpieczeństwu pracy może prowadzić do odniesienia obrażeń przez obsługującego oraz uszkodzenia rzeczy.
- Odrzucanie kamieni i ziemi.
- Zagrożenie porażeniem prądem przy stosowaniu nieprawidłowych przewodów zasilania energią elektryczną.
- Dotknięcie elementów przewodzących prąd przy otwartych podzespołach elektrycznych.
- Uszkodzenie słuchu w przypadku dłuższej pracy bez stosowania ochrony słuchu.

Ponadto, pomimo wszystkich zastosowanych przedsięwzięć zapobiegawczych mogą wystąpić elementy utajonego ryzyka.

Wibracje

Wibracja dłoń-ramię $a_h = 4,4 \text{ m/s}^2$

Współczynnik niedokładności pomiaru $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Podany poziom wibracji został zmierzony według znormalizowanej metody i może być wykorzystywany do porównywania dwóch narzędzi elektrycznych.

Podany poziom wibracji może być również wykorzystywany do wstępnego szacowania narażenia na wibracje.

 Rzeczywista wartość wibracji emitowanych podczas używania urządzenia może różnić się od podanej w instrukcji obsługi lub przez producenta.

Przyczyną mogą być następujące czynniki, które należy sprawdzać przed i w czasie każdego używania urządzenia:

- Czy maszyna jest prawidłowo używana?
- Czy stan urządzenia w momencie użycia jest prawidłowy?
- Czy uchwyty lub opcjonalne uchwyty wibracyjne są dobrze zamontowane do korpusu maszyny?

W razie pojawienia się nieprzyjemnego uczucia w rękach lub zabarwienia skóry podczas używania urządzenia należy natychmiast przerwać pracę. Robić odpowiednie przerwy w pracy. W razie braku odpowiednich przerw może wystąpić syndrom drżenia dłoni i rąk.

Należy dokonać oceny stopnia narażenia w zależności od pracy lub sposobu używania maszyny i na tej podstawie zaplanować odpowiednie przerwy. W ten sposób można znacznie ograniczyć stopień narażenia przez cały czas pracy. Należy ograniczać zagrożenie wywołane przez wibracje. Maszynę należy pielęgnować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. Jeśli maszyna jest używana często, należy skontaktować się ze sprzedawcą i ewentualnie zaopatrzyć się w akcesoria (uchwyty) antywibracyjne. Nie należy używać maszyny w temperaturze $t=10^\circ\text{C}$ lub niższej. Należy opracować plan pracy w celu ograniczenia narażenia na wibracje.

Bezpieczna praca

W przypadku nieprawidłowego użycia urządzenie do zasysania może być niebezpieczne. W przypadku pracy z urządzeniami z napędem elektrycznym konieczne jest stosowanie podstawowych działań zabezpieczających, aby wykluczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz zranienia osób.

Aby uchronić siebie i innych przed ewentualnymi wypadkami, przeczytaj uważnie przed uruchomieniem niniejszego wyrobu i przestrzegaj podanych poniżej wskazówek oraz przepisów BHP oraz obowiązujących lokalnie w danym kraju przepisów bezpieczeństwa.

-  Należy przekazać niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wszystkim innym osobom, które użytkują maszynę.
-  Niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa należy starannie przechowywać.
- Przy pomocy niniejszej instrukcji należy zapoznać się z urządzeniem przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie należy stosować urządzenia do celów, do których nie jest ono przeznaczone (użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i prace z urządzeniem do zasysania liści).
- Należy wybrać pewne stanowisko pracy i stale utrzymywać równowagę. Nie nachylać się przed urządzeniem.
- W stromych miejscach należy zawsze zwracać uwagę na pewną postawę.
- Urządzenie można eksploatować tylko chodząc, nigdy biegnąc.
- Pracować uważnie i zwracać uwagę na wykonywane czynności. Zachować rozsądek podczas pracy. Nie używać urządzenia w stanie zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Moment nieuwagi podczas używania urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń.
- Zapoznać się z otoczeniem i zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia, których nie można usłyszeć ze względu na hałas silnika.
- Zakładaj odpowiednią odzież roboczą:
 - nie zakładaj szerokiej, nie przylegającej do ciała odzieży oraz biżuterii, mogą ją uchwycić i wciągnąć ruchome części maszyny.
 - rękawice i nieślizgające się buty
 - długie spodnie dla ochrony nóg
 - Długie, rozpuszczone włosy należy trzymać z dala od otworu zasysającego. Mogą zostać wciągnięte do otworu zasysającego. W razie konieczności założyć siatkę na włosy.
- Nie pracować urządzeniem boso lub w lekkich sandałach.
- Stosuj środki ochrony osobistej:
 - okulary ochronne
 - środki ochrony słuchu (poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy może przekroczyć 85 dB (A)).
 - zalecamy noszenie osłony na twarz, aby uniknąć podrażnień przez pył
- W miejscu pracy utrzymuj ład i porządek! Bałagan może być przyczyną powstania wypadków.
- Niebezpieczeństwo potknięcia się!
- Uwzględnij wpływ środowiska:
 - Nie używać maszyny w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
 - Nie wystawiać maszyny na działanie deszczu.

- Należy pracować wyłącznie w warunkach dobrej widoczności.
- W przypadku natknięcia się na ciało obce wyłączyć urządzenie i usunąć ciało obce. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdzić, czy nie ma ewentualnych uszkodzeń, i zlecić niezbędne naprawy.
- Nie dopuszczać do obszaru roboczego innych osób i zwierząt. Nie pozwól, aby niepowołane osoby, w szczególności dzieci, dotykały narzędzie i kable.
- Przerwać użytkowanie maszyny, gdy w pobliżu znajdują się osoby, przede wszystkim dzieci i zwierzęta domowe, i w przypadku zmiany obszaru roboczego
- Obsługujący maszynę odpowiada w miejscu użytkowania maszyny w stosunku do osób trzecich.
- Urządzenia nie mają obsługiwać osoby (również dzieci) o ograniczonych władzach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki, jak należy posługiwać się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą używać tego urządzenia.
- Osoby poniżej 16 roku nie mogą obsługiwać urządzenia.
- Osoby, które nie przeczytały instrukcji obsługi, nie mogą obsługiwać urządzenia.
- Nadzorować dzieci, aby zapewnić, że nie będą bawić się urządzeniem.
- Dzieci muszą pozostawać z dala od urządzenia.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez dozoru.
- Użytkownik urządzenia ponosi odpowiedzialność za wypadki z udziałem ludzi oraz przedmiotów stanowiących ich własność.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy w pobliżu są osoby nie biorące udziału w pracy.
- Nie należy przeciążać urządzenia! Praca w podanym zakresie wykorzystania mocy jest łatwiejsza i bezpieczniejsza.
- Użytkować urządzenie tylko z kompletnymi i prawidłowo zamontowanymi urządzeniami ochronnymi i nie dokonywać przy maszynie żadnych zmian, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie bezpieczeństwa.
- Nie wolno eksploatować urządzenia wówczas, gdy urządzenia zabezpieczające lub pokrywy są uszkodzone lub gdy urządzenia zabezpieczające, jak np. worek wychwytyjący nie są założone
- Nie eksploatować urządzenia bez leja wpustowego.
- Nie wolno włączać urządzenia leżącego na boku. Urządzenie jest przeznaczone do używania w pozycji pionowej.
- Nie spryskiwać urządzenia wodą (zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym).
- Do wykonywania następujących robót należy wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego:
 - Naprawy
 - Czynności obsługowo-konserwacyjne
 - Usuwanie zakłóceń
 - Usuwanie zatorów
 - Sprawdzeniem przewodów przyłączowych, czy nie są poplątane lub uszkodzone
 - Transport
 - Pozostawienie urządzenia (także na krótki okres czasu)
 - Nietypowe odgłosy i wibracje
- Starannie pielęgnować podkaszarkę:
 - Zwrócić uwagę na dociągnięcie wszystkich nakrętek, sworzni i śrub.
 - Uważać na czystość otworów wentylacyjnych.
 - Uchwyty nie mogą być zabrudzone olejem ani smarem.



- Sprawdzić maszynę, czy nie wykazuje ona ewentualnych uszkodzeń:
 - Przed dalszym użytkowaniem urządzenia należy starannie sprawdzić czy urządzenia ochronne zostały w prawidłowy sposób zamontowane i czy spełniają swoją funkcję.
 - Sprawdzić, czy części ruchome należycie funkcjonują, czy nie są blokowane oraz, czy jakieś części nie uległy uszkodzeniu. Żeby uzyskać pełną sprawność eksploatacyjną wszystkie podzespoły muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie wymagania.
 - Jeżeli niniejsza instrukcja nie stanowi inaczej, wszystkie uszkodzone urządzenia ochronne muszą zostać fachowo naprawione lub wymienione przez autoryzowany warsztat.
 - Uszkodzone lub nieczytelne etykiety bezpieczeństwa należy wymienić na nowe.
- Wyposażenie, którego w danej chwili nie używasz, przechowuj w suchym, zamkniętym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

- Wykonanie przewodu zasilania sieciowego zgodnie z IEC 60245 (H 07 RN-F) o minimalnych przekrojach:
 - 3 x 1,5 mm² przy przewodzie **do** 25 m
 - 3 x 2,5 mm² przy przewodzie **powyżej** 25 m
- Długie i cienkie przewody zasilające powodują spadek napięcia. Silnik nie osiąga swojej maksymalnej mocy i w konsekwencji zredukowaniu ulega sprawność funkcjonalna maszyn.
- Wtyczki i gniazda wtykowe przy kablach przyłączeniowych muszą być wykonane z gumy, miękkiego PCW lub innego materiału termoplastycznego tej samej mechanicznej trwałości lub powinny być powleczone tym materiałem.
- Wtyczka przyłączowa musi być chroniona przed bryzgami wody.
- Przy układaniu przewodu zasilającego zwracać uwagę na to, aby nie stanowił on przeszkody, nie został zgnieciony, załamany i aby złącze wtykowe nie zostało zmoczone.
- Nie przesuwaj urządzenia przez przedłużacz. Upewnij się, że znajduje się on za obsługującym w bezpiecznej pozycji.
- Podczas używania bębna do nawijania kabla kabel należy w pełni rozwinąć.
- Nie należy stosować przewodu zasilającego do celów, do których nie jest on przewidziany. Należy chronić przewód zasilania przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.
- Nie stosować kabla do przenoszenia i zawieszania oraz nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel.
- Strzeż się przed porażeniem elektrycznym. Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami (np. rury, elementy grzewcze, piece, lodówki itd.)
- Kontroluj regularnie kable przedłużające, jeżeli są uszkodzone – wymień je.
- Nie podłączaj do sieci uszkodzonego przewodu. Nie dotykaj uszkodzonego przewodu, dopóki nie zostanie odłączony od sieci. Uszkodzony przewód może spowodować kontakt z częściami pod napięciem.
- Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj wyłącznie dopuszczone do tego celu i odpowiednio oznakowane przedłużacze.
- Nie stosuj żadnych prowizorycznych przyłączy elektrycznych.
- Nigdy nie mostkuj i nie wyłączaj mechanizmów ochronnych.
- Podłączyć urządzenie przez wyłącznik różnicowoprądowy (30 mA).

- ⚠ Wykonanie przyłącza elektrycznego lub naprawy podzespołów elektrycznych maszyny mogą być wykonywane wyłącznie przez koncesjonowanego elektrotechnika lub jedną z naszych stacji obsługi klienta. Należy przy tym stosować się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
- ⚠ Aby uniknąć zagrożeń, przewody zasilania sieciowego musi wymieniać producent lub jeden z jego punktów serwisowych lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- ⚠ Naprawy innych podzespołów maszyny wykonuje producent lub jedna z jego stacji obsługi klienta.
- ⚠ Stosować tylko oryginalne części zamienne. Stosowanie innych części zamiennych może być przyczyną wypadków. Za szkody stąd powstałe producent nie ponosi odpowiedzialności.



Montaż

- ⚠ Podłączyć pochłaniacz liści do sieci elektrycznej dopiero po całkowitym zmontowaniu.
- ➡ **2** Zamocować dźwigar prowadzący (9).
- ➡ **3** Zamocować uchwyt (1).
- ➡ **4** Zaciśnąć kabel klamrą (4) na dźwigarze prowadzącym (9).
- ➡ **5** Założyć worek (10).
- ➡ **6** Obrócić uchwyt worka w prawą stronę, aby zabezpieczyć worek.
- ➡ **7** Zawiesić worek.
- ➡ **8** Włożyć króciec węża wydmuchowego (7) do króćca zasysającego (17).
- ➡ **9** Zawiesić wąż wydmuchowy (7).
- ➡ **10** Włożyć rury przedłużające (11) do uchwytów urządzenia.

Włączenie urządzenia

- Proszę się upewnić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy jest prawidłowo zmontowane.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić:
 - czy przewody zasilania energią nie wykazują uszkodzeń (pęknięć, przecięć itp.),
 - ⚠ Nie należy posługiwać się uszkodzonymi przewodami.
 - czy nie występują inne uszkodzenia,
 - czy wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone.
 - worek pod kątem zużycia lub pogorszenia jakości

Przyłącze sieciowe

- Należy porównać wartość napięcia znamionowego podaną na tabliczce urządzenia z wartością napięcia sieciowego i podłączyć urządzenie do przepisowej wtyczki.
- Maszynę należy podłączyć poprzez wyłącznik ochronny Fi (wyłącznik ochronny różnicowy) 30 mA.
- Stosować przedłużenia przewodów zasilania sieciowego o wystarczającym przekroju.
- Używane przewody zasilające i przedłużacze muszą mieć żyły o przekroju min. 1,5 mm² dla długości kabla do 25 m.

Zabezpieczenie: 10 A



Nanoszenie kabla przedłużającego

➡ 11

1. Nałożyć sprzęgło kabla przedłużającego na wtyczkę kombinacji wyłącznika-wtyczki.
2. Przeciagnąć kabel przedłużający jako pętlę przez uchwyt odciążający kabla i zawiesić go.
3. Zwrócić uwagę, by kabel miał dostateczny luz.

Włączenie / wyłączenie

Nie używać urządzeń, których wyłączniki nie dają się włączyć lub wyłączyć. Uszkodzone wyłączniki muszą być niezwłocznie naprawione lub wymienione przez serwis.

- ➡ **11** Wyłącznik (2) znajduje się w uchwycie (1).

Włączenie: Wcisnąć wyłącznik na uchwycie (2) w pozycję



Wyłączenie: Wcisnąć wyłącznik na uchwycie w pozycję

- ⚠ W razie awarii zasilania urządzenie nie przełącza się automatycznie na . Dlatego należy niezwłocznie wcisnąć wyłącznik w pozycję , aby po przywróceniu dopływu prądu nie nastąpiło niespodziewane włączenie.

Wskazówki robocze

- ⚠ Przed rozpoczęciem pracy należy zwrócić uwagę na
 - zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
 - poniższe, dodatkowe wskazówki robocze
- Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie osoby w wieku powyżej 16 lat, które przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi.
- Do pracy należy zakładać wyposażenie ochronne (okulary ochronne / przyłbicę ochronną, rękawice ochronne, długie spodnie, siatkę na włosy w przypadku długich włosów). Wyposażenie ochronne chroni przed możliwymi obrażeniami.
- Należy zatroszczyć się o bezpieczne i czyste miejsce pracy.
- Upewnić się przed rozpoczęciem pracy, czy:
 - w obszarze roboczym nie znajdują się dalsze osoby lub zwierzęta
 - jest zapewniona możliwość cofnięcia się bez przeszkód
 - jest zagwarantowana statyczna pozycja
 - Uchwyt i zamocowania powinny być zawsze suche.
- Zalecamy przed przedmuchiowaniem/zasysaniem:
 - stosowania grabi i miotły do rozdzielania śmieci.
 - lekkie nawilżanie zapyłonych powierzchni.
- Rury ssącej / nawiewnej nigdy nie kierować na ludzi lub zwierzęta. Przedmiotów nie zdmuchiwać w kierunku ludzi lub zwierząt.
- Osoby przyglądające się pracy muszą zachować odstęp wielkości co najmniej 5 metrów.
- Stosować pełne przedłużenie dyszy nadmuchowej, aby strumień powietrza był skierowany blisko podłoża.
- Zachować ostrożność przed uniesionymi podmuchem, zawirowanymi przedmiotami.. Szczególnie niebezpieczne są przedmioty odrzucone od murów i ścian (np. kamienie).
- Nie wolno pracować przy otwartych drzwiach lub oknach.
- Przed przejściem przez żwirową drogę wyłączyć urządzenie.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma, nie pracuj z nim przy wilgotnej pogodzie.

- Nie wkładać żadnych przedmiotów ręką do otworu zasysającego.
- Kabel przyłączowy prowadzić zawsze w tył od urządzenia. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie potknięcia się, poślizgnięcia lub upadku.
- Nie używać urządzenia przy włączonym ssaniu
 - bez worka wychwytyjącego,
 - z nie zamkniętym zamkiem błyskawicznym worka wychwytyjącego

Wskazówki dotyczące używania jako urządzenia do zasysania i rozdrabniania

 Przed uruchomieniem upewnij się, że worek wychwytyjący jest zamontowany, nie jest uszkodzony lub zużyty, a zamek błyskawiczny jest zamknięty.

1. Urządzenie włączyć. ➔ **11**
2. Zasysane materiały są wciągane przez króciec (17) do urządzenia i rozdrabniane.
3. Urządzenie przemieszczać powoli i równomiernie nad oczyszczaną powierzchnią. Końcówki rury ssącej nigdy nie wtykać w zasysane listowie.
4. Wraz z napełnianiem się worka spada moc ssania. Gdy worek jest pełny, wyłączyć urządzenie przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Otworzyć zamek błyskawiczny i opróżnić worek.
5. **Po zakończeniu pracy:**
 - ▶ Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
 - ▶ Zdjąć worek z haka (6). ➔ **7**
 - ▶ Obrócić uchwyt worka w lewą stronę i zdjąć worek. ➔ **6**
 - ▶ Założyć króciec (5). ➔ **12**
 - ▶ Obrócić króciec w prawą stronę, aby zabezpieczyć wąż wydmuchujący (7). ➔ **13**
 - ▶ Włączyć urządzenie, aby usunąć z niego resztki materiału.

 **Liście zbierać wcześniej!** – Zaleca się zbieranie listowia możliwie wcześniej po opadnięciu i przy suchej pogodzie. Wilgotne liście stanowią problem, podobnie jak liście już próchniejące i tworzące większe sterty.

Wskazówki dotyczące używania jako urządzenia do zasysania i rozdrabniania

Metoda dmuchania 1: dmuchanie dyszą (15). ➔ **14**



Zdjąć worek z urządzenia.

- ➔ **7** Zdjąć worek z haka (6).
- ➔ **6** Obrócić uchwyt worka w lewą stronę i zdjąć worek.
- ➔ **12** Założyć króciec przyłączniowy (5).
- ➔ **13** Obrócić króciec w prawą stronę, aby zabezpieczyć wąż dmuchający (7).
- ➔ **11** Włączyć urządzenie.
- ➔ **14** Strumień powietrza będzie wydmuchiwany z urządzenia przez dyszę (15).
W celu oczyszczenia powierzchni należy przenosić urządzenie powoli i ostrożnie z jednej strony na drugą.

Metoda dmuchania 2: dmuchanie węzłem

Rura dmuchająca zapewnia swobodę ruchu i dzięki temu można oczyszczać trudno dostępne powierzchnie.



Zdjąć worek z urządzenia.

- ➔ **7** Zdjąć worek z haka (6).
- ➔ **6** Obrócić uchwyt worka w lewą stronę i zdjąć worek.
- ➔ **15** Wyciągnąć króciec węża dmuchającego (7).
- ➔ **16** Włożyć rurę przedłużającą (11) do króćca węża dmuchającego (7).
- ➔ **17** Założyć drugą rurę przedłużającą.
- ➔ **11** Włączyć urządzenie.
- ➔ **18** Przesuwać urządzenie powoli i ostrożnie kilka centymetrów nad ziemią.
- ➔ **19** Po przerwaniu pracy rurę dmuchającą można zawiesić na uchwytach (13).

Regulacja wysokości

Odkurzacz do liści posiada regulowany mechanizm do ustawiania wysokości. Dzięki temu może pracować nie tylko na równych, ale również na nierównych powierzchniach.

Praca na nierównej powierzchni

- ➔ **20** Poluzować gałkę (14). Uchwyt można teraz swobodnie przesuwać.
- ➔ **21** Przesunąć uchwyt w górę i w dół, aby dopasować urządzenie do podłoża.

Praca na równej powierzchni

- ➔ **20** Poluzować gałkę (14). Uchwyt można teraz swobodnie przesuwać.
- ➔ **21** Przesuwać dźwigar (9) w górę lub w dół, aby ustawić wymaganą wysokość króćca ssącego (17).
- ➔ **22** **Płaska pozycja króćca ssącego (17)**
Ta pozycja jest idealna do czyszczenia różnych, brukowanych placów i dróg, np. wjazdów, tarasów, chodników itp. W tej pozycji wydajność ssania jest bardzo duża.
- ➔ **23** **Skośna pozycja króćca ssącego (17)**
Ta pozycja jest idealna do pracy na trawnikach i nierównych, brukowanych placach i drogach. W tej pozycji wydajność zasysania jest słabsza.

Co można zasysać i nawiewać?

TAK

materiały lekkie i suche, np. suche liście, odpady ogrodowe jak trawa, małe gałązki i kawałki papieru

NIE

materiały ciężkie, jak np. metale, kamienie, gałęzie, szyszki lub połączzone szkło

 **Urządzeniem nie wolno zasysać i nawiewać żadnych palących się, wybuchowych lub tłących się przedmiotów, jak np. papierosy, zapalki lub gorący popiół.**

 **Nie zasysać i nie nawiewać żadnych cieczy, w szczególności cieczy palnych, jak np. benzyna. Urządzenia nigdy nie stosować w pobliżu takich tworzyw.**

Obsługa i konserwacja



Przed każdą czynnością związaną z konserwacją / czyszczeniem urządzenia

- ➔ wyłączyć urządzenie
- ➔ Odczekać, aż zatrzyma się żyłka tnąca
- ➔ wyciągnąć wtyczkę z gniazda

Używać wyłącznie części oryginalnych. Inne części mogą być przyczyną nieprzewidywalnych szkód i obrażeń.

Urządzenia zabezpieczające, które zostały usunięte w celu umożliwienia przeprowadzenia prac konserwacyjnych i czyszczenia muszą zostać prawidłowo założone na swoje miejsce i sprawdzone.

Konieczne prace naprawcze może przeprowadzać wyłącznie producent lub serwis.

i Aby zapewnić funkcjonalność urządzenia do zasysania liści, należy przestrzegać następujących zasad.

- Proszę sprawdzić, czy wszystkie nakrętki, wkręty i śruby są prawidłowo zamocowane aby się upewnić, że urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.
- Sprawdzać worek pod kątem zużycia lub pogorszenia jakości.
- Zużyte lub uszkodzone części należy wymieniać.
- Usuwać pył i zanieczyszczenia za pomocą ścierki i pędzla.
- Nie myć maszyny pod bieżącą wodą ani za pomocą myjek ciśnieniowych.
- Nie czyścić plastikowych elementów rozpuszczalnikami (benzyna, alkohol itd.), ponieważ mogłyby one ulec uszkodzeniu

Czyszczenie worka wychwytyjącego

Po zakończeniu pracy należy opróżnić worek wychwytyjący.

- ➔ **7** Zdjąć worek z haka (6).
- ➔ **6** Obrócić uchwyt worka w prawą stronę i wyciągnąć worek.

- ▶ Worek dokładnie wytrząsnąć.
- ▶ Worek przenieć i wyszczotkować wewnętrzną stronę.
- ▶ W przypadku silnego zabrudzenia, a przynajmniej jeden raz w roku, worek wyprać ręcznie w łagodnym mydle zasadowym.

i Jeżeli zamek błyskawiczny ciężko się otwiera, ząbki zamka natrzeć suchym mydłem.

⚠ Dla własnego bezpieczeństwa sprawdzać regularnie worek wychwytyjący. Worek uszkodzony natychmiast wymienić.

Składowanie



Wyciągnąć wtyczkę sieciową.

- Nieużywane urządzenie przechowywać w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci pomieszczeniu.
- Przed dłuższym składowaniem, w celu przedłużenia żywotności maszyny i zapewnienia łatwości obsługi, należy stosować się do poniższych wskazówek:
 - dokładnie wyczyścić przecinarkę.
 - sprawdzić stan maszyny, aby po dłuższym przechowywaniu nadawała się do dalszej, niezawodnej pracy.

Ewentualne zakłócenia

| rodzaj zakłócenia | ewentualna przyczyna | usuwanie |
|---|--|---|
| silnik nie pozwala się uruchomić | brak napięcia w sieci (zanik zasilania elektrycznego) uszkodzony kabel zasilający | sprawdzić bezpiecznik (10 A) kabel wymienić lub zlecić jego sprawdzenie przez fachowy personel elektr. |
| | uszkodzony silnik lub łącznik | ⚠ Uszkodzonych kabli nie używać. aby usunąć problemy, prosimy o kontakt z producentem lub wyznaczoną przez niego firmą serwisową |
| liście nie są poprawnie wciągane (spadek mocy urządzenia) | zatkane lub zablokowane urządzenie | usunąć przyczynę zatkania, ewent. powiadomić serwis |
| | przepełniony worek przedłużenie przewodu zasilania silnika jest za długie lub o zbyt małym przekroju, gniazdo zasilania sieciowego w zbyt dużej odległości od przyłącza głównego oraz zbyt mały przekrój przewodu przyłącza elektrycznego | opróżnić worek przekrój przedłużenie przewodu zasilania sieciowego minimum 1,5 mm ² , maksymalna długość 25 m – przy dłuższym przewodzie przekrój minimum 2,5 mm ² |

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| typ | KLS 1600 |
| model | KLS 1600 |
| rok produkcji | patrz ostatnia strona |
| moc silnika P ₁ | 1600 W |
| silnik | silnik prądu zmiennego 230 V ~ 50 Hz |
| prędkość obrotowa n | 11000 min ⁻¹ |
| strumień nadmuchu (maks. prędkość strumienia powietrza) | dysza wydmuchowa: 200 km/h wąż nadmuchowy: 400 km/h |
| moc zasysania (maks. wydatek powietrza) | 900 m ³ /h |
| wibracje przekazywane na rękę i ramię (wg EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = < 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| worek wychwytyjący (objętość) | 25 l |
| klasa bezpieczeństwa | II – z izolacją ochronną  |
| masa | 6,8 kg |
| poziom ciśnienia akustycznego L _{WA} (wg 2000/14/WE) | mierzony poziom ciśnienia akustycznego 105 dB (A) gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| akustyczny poziom szumów L _{PA} (wg 2000/14/WE) | 94 dB (A) K = 3 dB (A) |

Gwarancja

Proszę przestrzegać załączonego oświadczenia gwarancyjnego.

Części zamienne



1

Zamawianie części zamiennych:

- części zamienne dostarcza producent lub dystrybutor
- do niezbędnych informacji należą przy składaniu zamówienia:
 - kolor urządzenia
 - nr części zamiennej
 - nazwa części zamiennej
 - żądana ilość
 - oznaczenie urządzeniem do zasysania liści opadowego

przykład: pomarańczowy, 381266, worek, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | nr zamówien | Oznaczenie |
|----------|-------------|-----------------------------|
| 4 | 381273 | kłamra kablowa |
| 7 | 381264 | wąż nadmuchowy |
| 9 | 381265 | dźwigar prowadzący |
| 10 | 381266 | worek |
| 11 | 381267 | rurowe przedłużenie do węża |
| 18 | 381268 | małe koło |
| 19 | 381269 | kołpak małego koła |
| 20 | 381270 | duże koło |
| 21 | 381271 | kołpak dużego koła |
| 22 | 381272 | naklejka bezpieczeństwa |



Este interzisă punerea în funcțiune a mașinii înaintea citirii acestor instrucțiuni de folosire, a respectării tuturor indicațiilor și a montării aparatului conform descrierii!

Păstrați instrucțiunile pentru utilizări viitoare.

Cuprins

| | |
|---|-----|
| Declarație de conformitate | 109 |
| Volumul de livrare | 109 |
| Descrierea aparatului | 109 |
| Simbolurile din instrucțiuni de folosire | 109 |
| Simbolurile aparatului | 109 |
| Timpi de utilizare | 110 |
| Utilizarea conform domeniului de aplicație specificat | 110 |
| Alte riscuri | 110 |
| Vibrații | 110 |
| Munca în siguranță | 111 |
| Montarea | 112 |
| Punerea în funcțiune | 113 |
| Instrucțiuni de lucru | 113 |
| Întreținerea și îngrijirea | 114 |
| Depozitarea | 115 |
| Defecțiuni posibile | 115 |
| Date tehnice | 116 |
| Garanția | 116 |
| Piese de schimb | 116 |

Declarație de conformitate UE

Nr. (S-No.): 11494

conform directivei: **2006/42/UE**

Prin prezenta, noi

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

declaram pe proprie răspundere că produsul

Laubsauger, -bläser, -häcksler (Aspirator, suflător, vânturător de foioase) tip KLS 1600

numărul de serie: 008700 – 025000

Este conform cu prevederile directivelor numite mai sus, dar și cu prevederile următoarelor directive:

2004/108/UE, 2000/14/UE și 2011/65/UE.

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Proces de evaluare a conformității: 2000/14/UE – Anhang V

Nivelul măsurat de putere a zgomotului L_{WA} 105 dB (A).

Nivelul garantat de putere a zgomotului L_{WA} 108 dB (A).

Împuternicit cu întocmirea documentelor tehnice:

ATIKA GmbH – Technisches Büro – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany

i.A. 

Burgau, 29.9.2014

i.A. G. Koppenstein

Conducerea Departamentului de Construcție

Volumul de livrare

-  Verificați după despachetare, dacă conținutul cartonului
- ▶ este complet
- ▶ și dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului

Transmiteți reclamațiile imediat comerciantului, furnizorului respectiv producătorului. Reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare.

- ▶ 1 aparat premontat
- ▶ 1 mână
- ▶ 1 bară de ghidare
- ▶ 1 furtun de suflat
- ▶ 2 țevi prelungitoare de suflat
- ▶ 1 sac de colectare
- ▶ 1 instrucțiune de folosire
- ▶ 1 declarație de garanție
- ▶ 1 fișă cu instrucțiuni de montare și utilizare

Descrierea aparatului



- | | |
|---|---|
| 1 Mână | 9 Bară de ghidare |
| 2 Comutator pornit/oprit | 10 Sac de captare |
| 3 Dispozitiv de descărcare a cablului de forță de tragere | 11 Țeavă prelungitoare de suflat |
| 4 Clemă de cablu | 12 Mână de transport |
| 5 Ștuț de racordare | 13 Motor |
| 6 Dispozitiv de agățare a sacului de captare | 14 Buton rotativ pentru mecanismul de reglare a înălțimii |
| 7 Furtun de suflat | 15 Duză de suflat |
| 8 Fișă de rețea | 16 Suport |
| | 17 Ștuț de aspirație |

Simbolurile din instrucțiunile de folosire



Pericol iminent sau situație periculoasă.

Nerespectarea acestor indicații poate cauza accidentări sau daune materiale.



Indicații importante privind utilizarea competentă.

Nerespectarea acestor indicații poate duce la perturbații.



Instrucțiuni de folosire. Aceste indicații vă ajută să folosiți în mod optim toate funcțiile.



Montarea, folosirea și întreținerea. Aici vi se explică exact ce aveți de făcut.



- 1 Vă rugăm să consultați foaia de montaj și
- 2 utilizare livrată când în text se fac trimiteri
- 3 la numărul imaginii.

...



Simbolurile aparatului



Înainte de punerea în funcțiune, citiți și respectați instrucțiunile de folosire și cele de siguranță.



Înainte de începerea lucrărilor de reparație, întreținere și curățare, trebuie oprit motorul și scos ștecărul din priză.



Pericol din cauza pieselor centrifugate în timpul funcționării motorului – păstrați la distanță de zona de pericol persoanele, dar și animalele.



Atenție la uneltele care se rotesc.
Este interzisă introducerea mâinilor și a picioarelor în deschizăturile mașinii, când aparatul este în funcțiune.



Purtați protecție pentru ochi și urechi.



A se feri de umezeală.



Scoateți ștecherul din priză, dacă cablul este defect sau încurcat.

Nu atingeți cablul, până nu l-ați separat de la rețea.



Mașină Clasa de protecție II (izolație de protecție).



Produsul corespunde directivelor europene aplicabile specifice produsului.



Aparatele electrice nu se aruncă cu resturile menajere. Aparatele, accesoriile și ambalajul se revalorifică într-un mod care protejează mediul înconjurător. Conform Directivei Europene 2012/19/UE referitoare la aparatele electronice și electrotehnice vechi, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie colectate separat și reciclate în mod ecologic.

Timpi de utilizare

Vă rugăm să țineți cont și de prevederile locale privind protecția contra zgomotului.

Informații pentru evitarea zgomotului:

O anumită poluare sonoră datorată acestui aparat nu poate fi evitată. Repartizați lucrările care produc zgomot intens în perioadele de timp autorizate pentru executarea acestor lucrări. Respectați eventualele ore de liniște și reduceți durata de lucru la minim. Pentru protecția dvs. personală și a persoanelor aflate în apropierea dvs., trebuie purtată o protecție adecvată a auzului.

Utilizarea conform domeniului de aplicație specificat

- Aspiratorul, suflătorul, vânturătorul de frunze se utilizează doar pentru materiale ușoare și uscate, ca de ex. frunze și reziduurile din grădină cum ar fi iarba, crengile mici și bucățile de hârtii.
- Aspirarea, suflarea și tocarea de
 - ▶ materiale grele, ca de ex. metal, pietre, crengi, conuri de brad sau sticlă spartă
 - ▶ materiale inflamabile ca de ex. chiștoace de țigări, cărbuni pentru grătar
 - ▶ materiale inflamabile, nocive sau explozive sunt excluse în mod explicit.
- Din cauza pericolului corporal nu se va utiliza aparatul niciodată în domeniile cu prafuri și lichide care pot periclita sănătatea.
- Nu sunt permise alte întrebuițări în afară de aspirare și suflare.

- Aspiratorul, suflătorul, vânturătorul de frunze se utilizează doar pentru uzul privat conform scopului pentru care este conceput.
- Aparatele pentru domeniul privat al casei și grădinii sunt cele care nu se utilizează în spații publice, parcuri, zone sportive, agricultură sau pădure.
- Orice alt mod de utilizare este considerat a nu fi în conformitate cu domeniul de aplicație specificat. Producătorul nu răspunde de pagubele rezultate astfel – riscul și-l asumă în exclusivitate utilizatorul.
- Prin folosirea conformă domeniului de aplicație specificat se înțelege și respectarea condițiilor de folosire, întreținere și reparație, impuse de producător, și respectarea măsurilor de siguranță prevăzute în instrucțiuni.
- Trebuie respectate măsurile de prevenire a accidentelor valabile pentru utilizare, cât și alte reguli general valabile ale medicinii muncii și ale tehnicii de siguranță.
- Modificări arbitrare ale aspiratorului de frunze exclud răspunderea producătorului pentru pagube de orice fel rezultate din acestea.
- Montarea, utilizarea și întreținerea aspiratorului de frunze este permisă doar persoanelor care cunosc aparatul și sunt informate în legătură cu pericolele. Lucrările de reparații pot fi efectuate numai de noi, resp. de firme de prestare a serviciilor numite de noi.
- Este interzisă utilizarea mașinii în zone cu pericol de explozie sau expuse intemperiilor (ploii).

Alte riscuri

⚠ În ciuda utilizării corecte și a respectării tuturor măsurilor de protecție în vigoare, mai apar alte riscuri datorită construcției conform scopului de folosire.

Aceste riscuri pot fi diminuate dacă se respectă „Măsurile de siguranță”, „Utilizarea conformă domeniului de aplicație specificat destinației” și instrucțiunile de folosire în totalitate.

Atenția și precauția diminuează riscul accidentării persoanelor și riscul pagubelor materiale.

- Măsurile de siguranță ignorate sau trecute cu vederea pot duce la rănirea utilizatorului sau la dăunarea proprietății.
- Aruncarea de pietre și pământ.
- Periclitare datorată curentului electric în cazul utilizării unor racorduri electrice necorespunzătoare.
- Atingerea unor părți sub tensiune la piese electrice deschise.
- Deteriorarea auzului datorită unor lucrări îndelungate fără protejarea auzului.

Cu toate măsurile de precauție luate mai pot rămâne niște riscuri, greu definibile.

Vibrații

Vibrațiile mână-braț $a_h = 4,4 \text{ m/s}^2$

Incertitudine de măsurare $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Valoarea emisiilor oscilațiilor indicată a fost măsurată conform unei proceduri de testare normate și poate fi utilizată la compararea unei uneltelor electrice între ele.

Valoarea emisiilor oscilațiilor indicată poate fi utilizată și pentru o primă estimare a solicitării datorate oscilațiilor.

⚠ Valoarea reală a emisiilor de oscilații se poate abate în timpul utilizării mașinii de la valoarea indicată în instrucțiunile de folosire, respectiv de la cea indicată de producător.

Acest lucru se poate datora următorilor factori, care trebuie respectați înaintea, respectiv în timpul utilizării:

- Este mașina utilizată corect?
- Este corespunzătoare starea de uzură a mașinii?
- Au fost montate mânerele, respectiv mânerele opționale pentru reducerea vibrațiilor și sunt bine fixate de corpul mașinii?

Dacă în timpul utilizării, constatați o senzație neplăcută a mâinilor sau o decolorare a acestora, întrerupeți imediat lucrul cu mașina. Faceți suficiente pauze de lucru. În cazul nerespectării indicației referitoare la pauze de lucru suficiente, poate interveni sindromul vibrațiilor transmise sistemului mână-braț.

Trebuie evaluat gradul de solicitare în funcție de volumul de lucru și utilizarea mașinii iar pauzele trebuie făcute corespunzător. Astfel gradul de solicitare pe parcursul întregului timp de lucru poate fi redus substanțial. Reduceți la minim riscul datorat expunerii la vibrații. Întrețineți această mașină conform instrucțiunilor de folosire. Dacă se intenționează utilizarea repetată a mașinii, vă recomandăm să luați legătura cu comerciantul dvs. de specialitate pentru a cumpăra accesorii împotriva vibrațiilor (mânere). Evitați utilizarea mașinii la temperaturi de $t=10^{\circ}\text{C}$ sau mai scăzute. Faceți un plan de lucru prin care să poată fi reduse solicitările datorate vibrațiilor.

Munca în siguranță

Folosite necorespunzător, aspiratoarele de frunze pot fi periculoase. La folosirea utilajelor electrice, trebuie respectate măsurile fundamentale de protecție pentru a exclude riscurile incendiilor, ale electrocutării și al accidentării persoanelor.

Prin urmare, înaintea punerii în funcțiune a utilajului, citiți și respectați indicațiile următoare și măsurile de prevenire a accidentelor ale asociației dumneavoastră profesionale și indicațiile de siguranță, valabile în țara dumneavoastră, pentru a vă feri pe dumneavoastră și pe alții de accidente.

- ❗ Transmiteți măsurile de siguranță tuturor persoanelor, care lucrează cu această mașină.
- ❗ Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță.
 - Familiarizați-vă cu acest utilaj înaintea punerii lui în funcțiune, cu ajutorul instrucțiunilor de folosire.
 - Nu utilizați aparatul pentru alte domenii de aplicație, pentru care nu a fost conceput (Vezi utilizarea conform domeniului de aplicație specificat și „Lucrul cu aspiratorul de frunze”).
 - Asigurați-vă stabilitatea și mențineți-vă tot timpul echilibrul. Nu vă aplecați în față.
 - Atenție în locurile în pantă, să aveți o poziție sigură și stabilă.
 - Operați aparatul numai în mers, nu alergați niciodată.
 - **Lucrați cu precauție. Fiți atent, la ce faceți. Lucrați rațional. Nu folosiți aparatul, când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul folosirii aparatului poate conduce la accidente serioase.**
 - Cercetați terenul și fiți atenți la posibilele pericole pe care nu le-ați putea auzi din cauza zgomotului provocat de către motor.
 - Purtați îmbrăcăminte de lucru potrivită:
 - nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece pot fi prinse de părțile mobile ale mașinii
 - Purtați mănuși și încălțăminte rezistentă la alunecare
 - Purtați pantaloni lungi pentru protecția picioarelor

- Țineți la distanță de orificiul de aspirație părul lung. Ar putea fi aspirat în orificiul de aspirație. Purtați eventual un fileu pentru păr.
- Nu lucrați cu aparatul desculț sau în sandale ușoare.
- Purtați haine de protecție:
 - ochelari de protecție
 - Purtați o protecție a auzului (nivel de presiune acustică poate depăși 85 dB (A))
 - Recomandăm purtarea unei protecții pentru față, pentru a preveni iritațiile datorate prafului.
- Păstrați-vă locul de muncă în ordine! Dezordinea poate cauza accidente.
- Atenție la mersul cu spatele. Pericol de împiedicare!
- Dacă atingeți un corp străin, vă rugăm să opriți aparatul și să îndepărtați corpul străin (metal, pietre, crengi, ...) conform instrucțiunilor referitoare la utilizarea conformă domeniului de aplicație. Înainte însă de a reporni aparatul, verificați pentru a constata eventualele deteriorări și permiteți specialiștilor să efectueze reparațiile necesare.
- Țineți cont de influențele din jur:
 - Nu folosiți aparatul într-un mediu umed sau ud.
 - Nu expuneți niciodată aparatul la ploaie.
 - Lucrați exclusiv acolo unde aveți vizibilitate suficientă, asigurați o iluminare bună.
- Păstrați la distanță de zona dumneavoastră de lucru alte persoane și animalele. Nu permiteți altor persoane, mai ales copiilor, să atingă utilajul sau cablul.
- Întrerupeți utilizarea mașinii, când sunt persoane, în special copii, sau animale de casă în apropiere și când treceți la altă zonă de lucru.
- În perimetrul de lucru al aparatului, persoana care o deservește poartă răspunderea față de alte persoane.
- Utilizarea acestui aparat nu este permisă persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau persoanelor fără experiență suficientă și/sau cunoștințe suficiente, cu excepția situației în care acestea sunt supravegheate de o persoană care răspunde de siguranța acestora sau dacă au primit instrucțiuni despre modul de utilizare a aparatului.
- Utilizarea aparatului de către copii este interzisă.
- Utilizarea aparatului de către tineri sub 16 ani este interzisă.
- Utilizarea aparatului de către persoane care nu au citit instrucțiunile de utilizare este interzisă.
- Copii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
- Păstrați copii la distanță de utilaj.
- Nu utilizați niciodată aparatul acolo, unde se află persoane neparticipante în apropiere.
- Utilizatorul răspunde în cazul accidentelor cu alte persoane sau cu proprietatea acestora.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat.
- Nu suprasolicitați aparatul! Lucrați mai bine și mai sigur în intervalul de putere indicat.
- Folosiți utilajul doar cu dispozitivele de protecție complet și corect fixate și nu modificați nimic la mașină, ce ar putea diminua siguranța.
- Nu utilizați aparatul, dacă dispozitivele de protecție sau capacele sunt deteriorate sau dacă dispozitivele de siguranță, ca de ex. sacul de captare, nu sunt montate.
- Este interzisă modificarea aparatului sau unor părți ale acestuia.

- Nu lăsați niciodată conectat aparatul când este culcat pe o parte. Aparatul a fost dezvoltat exclusiv pentru operarea în poziție verticală.
- Nu stropiți aparatul cu apă. (sursa de pericol curentul electric).
- Opriiți mașina și scoateți ștecărul din priză în timpul:
 - lucrărilor de reparație
 - lucrărilor de întreținere și curățire
 - lucrărilor de reparație a avariilor
 - înlăturarea astupărilor
 - verificării legăturilor de alimentare cu energie electrică, dacă nu sunt cumva încurcate sau deteriorate
 - transportului
 - în timpul părăsirii utilajului (și la întreruperi de scurtă durată)
 - zgomote și vibrații neobișnuite
- Întrețineți cu grijă aspiratorul de frunze:
 - Asigurați-vă că toate piulițele, bolțurile și șuruburile sunt fixate bine.
 - Atenție ca orificiile pentru aer să fie curate.
 - Păstrați mânerul uscat și fără ulei sau grăsime. Respectați instrucțiunile de întreținere.
- Verificați, dacă mașina nu prezintă cumva eventuale deteriorări:
 - Înaintea utilizării în continuare a aparatului, trebuie verificată cu grijă funcționarea ireproșabilă și conformă domeniului de aplicație specificat a dispozitivelor de protecție.
 - Verificați dacă părțile mobile funcționează ireproșabil, dacă nu sunt blocate sau dacă nu există componente deteriorate. Verificați, dacă piesele sunt deteriorate sau defecte. Toate piesele trebuie montate corect și trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru o funcționare ireproșabilă.
 - Dispozitivele de protecție defecte și alte părți deteriorate trebuie reparate sau înlocuite în mod competent de către un atelier specializat autorizat, dacă nu este prevăzut altceva în instrucțiunile de folosire.
 - Autocolantele de siguranță deteriorate sau ilizibile trebuie înlocuite.
- Depozitați aparatele nefolosite într-un loc uscat, închis, departe de copii.



Siguranța electrică

- Conductele de legătură se fixează conform IEC 60245 (H 07 RN-F) cu un diametru al conductorului de minimum
 - 3 x 1,5 mm² la o lungime a cablului până la 25 m
 - 3 x 2,5 mm² la o lungime a cablului peste 25 m
- Conductele de legătură lungi și subțiri produc o cădere de tensiune. Motorul nu-și mai atinge randamentul maxim, funcționarea aparatului este redusă.
- Fișele și dozele de conectare la cablurile electrice trebuie să fie din cauciuc, PVC moale sau alt material termoplastic de aceeași rezistență mecanică, sau acoperite cu acest material.
- Prizele cablurilor electrice trebuie să fie protejate împotriva stropirii cu apă.
- La fixarea conductei de legătură, asigurați-vă că aceasta nu este turtită, îndoită și că racordul cu ștecăr nu se umezește.
- Nu treceți cu mașina peste cablul prelungitor. Asigurați-vă că acesta se află într-o poziție corectă în spatele Dvs.
- Desfășurați cablul de tot, atunci când folosiți un tambur pentru cabluri.
- Nu folosiți cablul în scopuri care nu corespund domeniului de aplicație. Feriți cablul de căldură, de ulei și muchii ascuțite.

- Nu folosiți cablul pentru a transporta și agăța aparatul sau pentru a scoate ștecărul din priză.
- Feriți-vă de electrocutare. Evitați contactul corpului cu părți pământate (de ex. țevi, corpuri de încălzire, sobe, frigidere etc.).
- Verificați cu regularitate cablurile prelungitoare și înlocuiți-le, dacă sunt deteriorate.
- Nu racordați la rețea un cablu avariât. Nu atingeți un cablu avariât înainte de a-l deconecta de la rețea. Un cablu avariât poate conduce la contact cu piesele conductoare de tensiune electrică.
- Folosiți în aer liber doar cabluri de prelungire autorizate și deci marcate corespunzător.
- Nu folosiți legături electrice provizorii.
- Niciodată să nu se șunteze sau să se scoată din funcțiune instalațiile de protecție.
- Conectați aparatul folosind un releu de protecție contra curenților vagabonzi (30 mA).

 Conectarea electrică, respectiv reparații ale părților electrice ale aparatului trebuie efectuate de către un specialist electrician concesionat sau de către unul din atelierelor noastre de servicii pentru clienți. Regulamentele locale privind mai ales măsurile de protecție trebuie respectate.

 Cablurile de racordare la rețea trebuie înlocuite de către producător, respectiv de către unul dintre centrele sale de servicii pentru clienți sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a evita pericolele.

 Reparațiile altor părți ale aparatului trebuie efectuate de către producător sau unul din atelierelor noastre de servicii pentru clienți.

 Folosiți doar piese originale. Folosirea altor piese de schimb poate duce la accidentarea utilizatorului. Producătorul nu răspunde de daunele astfel provocate.



Montarea

 Racordați aspiratorul de frunze la rețeaua electrică, doar după finalizarea montajului.

- **2** Fixați bara de ghidare (9).
- **3** Fixați mânerul (1).
- **4** Fixați cablul de bara de ghidare (9) cu ajutorul clemei de cablu (4).
- **5** Introduceți sacul de captare (10).
- **6** Rotiți mânerul sacului de captare în sensul acelor de ceasornic pentru a asigura sacul de captare.
- **7** Agățați sacul de captare.
- **8** Introduceți ștuțul furtunului de suflat (7) în ștuțul de suflat (17).
- **9** Agățați sacul de furtunul de suflat (7).
- **10** Pentru depozitare, introduceți țevile prelungitoare de suflat (11) în suporturile de pe aparat.

Punerea în funcțiune

- Asigurați-vă, că aparatul este montat conform indicațiilor.
- Verificați înainte de fiecare utilizare:
 - dacă conductele de legătură nu au defecte (fisuri, tăieturi etc.)
 -  Nu utilizați cabluri defecte
 - dacă aparatul a suferit eventuale stricăciuni
 - dacă toate legăturile cu șurub sunt bine strânse
 - dacă sacul de colectare prezintă urme de uzură sau reducere a calității.

Racordarea la rețea

- Comparați tensiunea indicată pe placa de construcție cu tensiunea rețelei și conectați aparatul la priza potrivită și prevăzută regulamentar.
- Utilizați cablu prelungitor cu diametru suficient.
- Nu folosiți conducte de legătură defecte.
- Conectați aparatul printr-un comutator de protecție Fi (comutator de protecție împotriva curenților vagabonzi) 30 mA.
- Utilizați cabluri de legătură resp. de prelungire cu diametrul conductorilor de min 1,5 mm² și lungime de până la 25 m.

Asigurarea: 10 A

Racordarea cablului prelungitor

⇒ 11

- Introduceți cuplajul cablului de prelungire pe ștecherul aparatului.
- Trageți cablul de prelungire în formă de buclă prin dispozitivul de descărcare a cablului de forță de tragere și agățați-l.
- Atenție ca cablul de prelungire să aibă suficient joc.

Pornire / oprire

Nu folosiți aparate, la care comutatorul nu se poate deschide și închide. Comutatoarele defecte trebuie imediat reparate sau înlocuite de către atelierul de service.

⇒ 11 Întrerupătorul de pornire/oprire (2) este amplasat pe mâner (1).

Pornire: Apăsăți întrerupătorul de pornire/oprire (2) în poziția .

Oprire: Apăsăți întrerupătorul de pornire/oprire (2) în poziția .

 În cazul întreruperii de curent, aparatul nu se comută automat în poziția . Apăsăți imediat întrerupătorul de pornire/oprire în poziția , pentru a evita o repornire neașteptată a aparatului la revenirea curentului electric.

Instrucțiuni de lucru

 Înainte de începerea lucrului, respectați următoarele:

- instrucțiunile de siguranță
 - următoarele instrucțiuni suplimentare de lucru.
- Doar persoanele peste 16 ani, care au citit și înțeles instrucțiunile de utilizare, pot utiliza aparatul.

- Purtați echipamentul de protecție (ochelari/mască de protecție, mănuși, protecție pentru urechi, pantofi antiderapanți, pantaloni lungi, fileu pentru păr în cazul părului lung), pentru a vă putea proteja de eventuale răniri.
- Păstrați locul de muncă sigur și ordonat. Îndepărtați toate obiectele din zona de lucru, care ar putea fi aruncate. (de ex. pietre)
- Asigurați-vă înaintea începerii lucrului că:
 - în zona de lucru nu se află alte persoane sau animale
 - că vă este asigurată retragerea în spate fără obstacole
 - că vă este asigurată stabilitatea
 - mânerul și suporturile sunt uscate și curate.
- Înainte de suflare/aspirare recomandăm:
 - utilizarea greblei sau a măturii pentru îndepărtarea murdăriei
 - umezirea suprafețelor prăfuite
- Nu îndreptați niciodată țeava de aspirare/suflare în direcția persoanelor sau animalelor. Nu suflați niciodată obiecte în direcția unde se află persoane sau animale.
- Privitorii vor păstra o distanță minimă de siguranță de 5 m.
-  Utilizați prelungirea completă a duzei de suflat, pentru ca jetul de aer să-și facă efectul aproape pe sol.
- Atenție la obiectele suflate și zburătoare. Deosebit de periculos este efectul de ricoșare din pereți sau ziduri.
- Nu lucrați în dreptul ușilor și ferestrelor deschise.
- Deconectați aparatul când traversați drumuri cu pietriș sau split.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude sau pe vreme umedă.
- Nu introduceți manual nimic în orificiul de aspirare.
- Conduceți cablul întotdeauna prin spatele aparatului. Altfel există pericolul împiedicării, alunecării sau căderii.
- La aspirare, nu utilizați niciodată aparatul
 - fără sacul de captare,
 - cu fermoarul sacului de captare deschis.

Indicații pentru utilizarea ca aspirator sau vânturător

 Asigurați-vă înaintea luării în primire, că sacul de captare este montat, nu este deteriorat sau uzat și fermoarul este închis.

- Porniți aparatul. ⇒ 11
- Materialul de aspirat este aspirat în aparat prin ștuțul de aspirație (17) și este tocat.
- Mișcați-l încet și uniform peste materialul de aspirat. Nu apăsați aparatul în frunze.
- Puterea de aspirare scade, când sacul de captare este plin. Opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză. Deschideți fermoarul și goliți sacul de captare.
- După încheierea lucrului:**
 - opriți aparatul și scoateți ștecărul de conectare la rețea.
 - desprindeți sacul de captare de pe cârligul (6). ⇒ 7
 - roțiți mânerul sacului de captare în sensul invers al acelor de ceasornic și scoateți sacul de captare. ⇒ 6
 - introduceți ștuțul de racordare (5). ⇒ 12
 - roțiți mânerul ștuțul de racordare în sensul acelor de ceasornic pentru a furtunul de suflat (7). ⇒ 13
 - conectați aparatul pentru a îndepărta resturile din aparat.

 **Îndepărtați frunzele devreme!** – Vă sfătuim să adunați frunzele pe cât posibil pe vreme uscată și imediat după căderea frunzelor. Frunzele umede creează probleme. La fel ca și frunzele putrezite sau aflate în grămezi.

Indicații pentru utilizarea ca suflător

Metoda de suflat 1: suflarea cu duza de suflat (15).

➔ 14



Îndepărtați sacul de captare de pe aparat cât timp acesta mai este încă fixat de aparat.

- ➔ 7 Desprindeți sacul de captare de pe cârligul (6).
- ➔ 6 Rotiți mânerul sacului de captare în sensul invers al acelor de ceasornic și scoateți sacul de captare.
- ➔ 12 Introduceți ștuțul de racordare (5).
- ➔ 13 Rotiți mânerul ștuțul de racordare în sensul acelor de ceasornic pentru a furtunul de suflat (7).
- ➔ 11 Porniți aparatul.
- ➔ 14 Jetul de aer este suflat din aparat prin intermediul duzei de suflat (15).
Mișcați aparatul încet și uniform dintr-o parte în cealaltă pentru a curăța suprafața.

Metoda de suflat 2: suflarea cu furtun de suflat

Cu țeava de suflat vă puteți deplasa liber și puteți curăța/sufila astfel suprafețele și colțurile greu accesibile.



Îndepărtați sacul de captare de pe aparat cât timp acesta mai este încă fixat de aparat.

- ➔ 7 Desprindeți sacul de captare de pe cârligul (6).
- ➔ 6 Rotiți mânerul sacului de captare în sensul invers al acelor de ceasornic și scoateți sacul de captare.
- ➔ 15 Scoateți ștuțul furtunului de suflat (7).
- ➔ 16 Introduceți o țeavă prelungitoare de suflat (11) în ștuțul furtunului de suflat (7).
- ➔ 17 Introduceți a doua țeavă prelungitoare de suflat.
- ➔ 11 Porniți aparatul.
- ➔ 18 Deplasați încet și uniform țeava de suflat la câțiva centimetri deasupra solului.
- ➔ 19 În cazul unor întreruperi ale procesului de lucru, puteți agăța țeava de suflat în suporturile (13) de pe aparat.

Reglajul înălțimii

Aspiratorul de frunze este dotat cu un mecanism de reglare variabilă a înălțimii. Din acest motiv, puteți lucra și pe suprafețe denivelate, nu doar pe cele netede.

Modul de lucru pe suprafețe denivelate

- ➔ 20 Desfaceți butonul rotativ (14). Mânerul se mișcă liber acum.
- ➔ 21 Deplasați mânerul în sus și în jos pentru a adapta aspiratorul de frunze la caracteristicile solului.

Modul de lucru pe suprafețe netede

- ➔ 20 Desfaceți butonul rotativ (14). Mânerul se mișcă liber acum.
- ➔ 21 Deplasați bara de ghidare (9) în sus și în jos, pentru a regla înălțimea necesară a ștuțului de aspirație (17).

- ➔ 22 **poziția plană a ștuțului de aspirație (17)**
Această poziție este ideală pentru curățarea locurilor și drumurilor netede, pavate, cum ar fi terasele, aleile etc. În această poziție, puterea de aspirare este foarte mare.

- ➔ 23 **poziția oblică a ștuțului de aspirație (17)**
Această poziție este ideală pentru lucrările pe gazon sau pe locuri și drumuri denivelate pavate. În această poziție, puterea de aspirare este mai redusă.

➔ Ce pot să aspir sau să suflu?

DA

Materiale ușoare și uscate, ex. frunze uscate și reziduuri din grădină cum ar fi iarba, crengile mici și bucățele de hârtie

NU

Materiale grele, ca de ex. metal, pietre, crengi, conuri de brad sau sticlă spartă

 **Nu aspirați sau suflați cu aparatul obiecte incendiate, explozive sau fumegând, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.**

 **Nu aspirați sau suflați lichide, în special lichide care pot ardea, ca benzina. Nu utilizați aparatul în apropierea acestor substanțe.**

Întreținerea și îngrijirea



Înainte fiecărei lucrări de întreținere sau curățare:

- ➔ **opriți aparatul**
- ➔ **așteptați oprirea lamei**
- ➔ **scoateți din priză ștecărul**

Folosii doar piese originale. Alte piese ar putea duce la daune și accidente imprevizibile.

Dispozitivele de protecție, îndepărtate pentru a fi îngrijite și curățate, vor fi montate la loc în ordinea respectivă și verificate.

Lucrările suplimentare de reparație trebuie executate exclusiv de către producător sau de către serviciul pentru clienți.

Nu lăsați mașina la îndemâna copiilor.

 Pentru a păstra capacitatea de funcționare a aspiratorului de frunze, respectați următoarele.

- Verificați dacă toate piulițele, bolțurile și șuruburile sunt bine strânse, pentru a vă asigura că aparatul poate fi utilizat în condiții de siguranță.
- Verificați sacul de captare pentru a constata eventualele semne de uzură sau reducere a calității.
- Înlocuiți imediat piesele uzate sau deteriorate.
- Îndepărtați praful și murdăria cu o lavetă sau cu pensula.
- Nu curățați mașina cu jet de apă sau cu curățitoare cu apă sub presiune.
- Pentru părțile din material plastic, nu utilizați solvenți (benzină, alcool etc.), deoarece acestea pot deteriora piesele din material plastic.

Curățarea sacului de captare

Goliți sacul de captare după încheierea lucrului.

- ➡ **7** Desprindeți sacul de captare de pe cârligul (6).
- ➡ **6** Rotiți mânerul sacului de captare în sensul invers al acelor de ^ ceasornic și scoateți sacul de captare.

- ▶ Scuturați bine sacul de captare.
- ▶ Întoarceți-l pe dos, pentru a îl peria.
- ▶ Spălați sacul de captare în cazul murdării puternice sau cel puțin o dată pe an cu mâna, cu apă și săpun.

i În cazul în care fermoarul nu alunecă, acesta de va freca cu săpun uscat.

! Verificați regulat pentru siguranța dumneavoastră dacă sacul de captare este deteriorat. Un sac deteriorat se va schimba imediat.

Depozitarea



Scoateți ștecărul din priză.

- Depozitați aparatele nefolosite într-un loc uscat, închis, departe de copii.
- Înaintea unei depozitări mai îndelungate, respectați următoarele indicații pentru a asigura o perioadă lungă de folosire și o utilizare ușoară a mașinii:
 - Efectuați o curățare temeinică.
 - Verificați aparatul pentru a constata dacă se află într-o stare tehnică ireproșabilă, astfel încât după o depozitare mai îndelungată să fie posibilă o utilizare sigură a aparatului.

Defecțiuni posibile

| Problema | Cauza posibilă | Remedierea |
|--|--|--|
| Motorul nu pornește | Lipsește alimentarea (cădere de tensiune) | Verificați siguranța (10 A) |
| | Cablul de conectare defect | Schimbați respectiv verificați cablul (specialist electrician) |
| | Motor sau comutator defect | ! Cablurile defecte nu se vor mai utiliza Pentru îndepărtarea problemei adresați-vă producătorului sau unei firme numite de acesta |
| Substanțele nu sunt bine aspirate (putere de aspirare scăzută) | Aparatul este astupat sau blocat | Înlăturați obiectele care astupă aparatul, eventual contactați serviciul pentru clienți |
| | Sacul de captare este prea plin | Goliți sacul de captare |
| | Cablul de legătură este prea lung sau are diametru prea mic. Priza prea îndepărtată de conexiunea principală și diametru prea mic a cablului de legătură. | Cablul de legătură minim 1,5 mm ² , lungime maxim 25 m. În cazul cablului mai lung, diametrul minim 2,5 mm ² . |

Date tehnice

| | |
|--|---|
| Tip | KLS 1600 |
| Model | KLS 1600 |
| An de construcție | vezi ultima pagină |
| Puterea motorului P1 | 1600 W |
| Motorul | motor de curent alternativ 230 V ~ 50 Hz |
| Numărul rotațiilor n | 11000 min ⁻¹ |
| Fluxul de aer suflat (viteza max. a aerului) | duză de suflat: 200 km/h furtun de suflat: 400 km/h |
| Puterea de absorbție (cantitatea max. de aer) | 900 m ³ /h |
| Vibrațiile mâinii (conf. EN 1033/DIN 45675) | $a_{vhw} = < 4,34 \text{ m/s}^2$; $K = 2,2 \text{ m/s}^2$ |
| Sacul de captare (Volum) | 25 Litri |
| Clasa de protecție | izolație de protecție II <input type="checkbox"/> |
| Greutatea | 6,8 kg |
| Nivel de putere a zgomotului L_{WA} (conform 2000/14/UE) | nivelul măsurat de putere a zgomotului 105 dB (A) nivelul garantat de putere a zgomotului 108 dB (A) $K = 3 \text{ dB (A)}$ |
| Nivelul de presiune acustică (conform 2000/14/UE) | 94 dB (A) $K = 3 \text{ dB (A)}$ |

Garanția

Atenție la declarația de garanție anexată.

Piese de schimb

➔ 1

Comandarea pieselor de schimb:

- sursa de aprovizionare o constituie producătorul sau distribuitorul
- informațiile necesare la transmiterea comenzii:
 - Culoarea aparatului
 - Nr. piesei de schimb
 - Denumirea piesei de schimb
 - Numărul dorit
 - Denumirea aspiratorului de frunze

Exemplu: portocaliu, 381266, sac de captare, 1, KLS 1600

| Pos.- Nr. | Nr. piesei de schimb | Denumirea |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 4 | 381273 | Clemă de cablu |
| 7 | 381264 | Furtun de suflat |
| 9 | 381265 | Bară de ghidare |
| 10 | 381266 | Sac de captare |
| 11 | 381267 | Țeavă prelungitoare de suflat |
| 18 | 381268 | Roată – mică |
| 19 | 381269 | Capac de roată (roată mică) |
| 20 | 381270 | Roată – mare |
| 21 | 381271 | Capac de roată (roată mare) |
| 22 | 381272 | Eticheta de siguranță |



Запрещается вводить устройство в эксплуатацию до того, как Вы прочтете настоящую инструкцию по эксплуатации, учтете все приведенные указания и смонтируете устройство описанным образом.

Сохранить инструкцию для использования в будущем.

Содержание

| | |
|--|-----|
| Заявление о соответствии требованиям | 117 |
| Объем поставки | 117 |
| Описание устройства | 117 |
| Символы, используемые в инструкции по эксплуатации | 117 |
| Символы, используемые в устройстве | 118 |
| Время работы | 118 |
| Использование в соответствии с назначением | 118 |
| Применение по назначению | 118 |
| Вибрации | 119 |
| Соблюдение техники безопасности | 119 |
| Сборка | 121 |
| Ввод в эксплуатацию | 121 |
| Рабочие указания | 122 |
| Техобслуживание и очистка | 123 |
| Хранение | 124 |
| Возможные неисправности | 124 |
| Технические данные | 125 |
| Гарантия | 125 |
| Запасные части | 125 |

Заявление о соответствии требованиям Европейского Союза

№ (S-No.): 11494

Согласно директиве ЕС: 2006/42/ЕС

Настоящим мы,

АТИКА GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

заявляем под единоличную ответственность, что продукт **Laubsauger, -bläser, -häcksler (Пневматический сборник, раздуватель и измельчитель листьев) тип KLS 1600**

Серийный номер: 008700 – 025000

соответствует положениям вышеназванных директив ЕС, а также положениям следующих дополнительных директив: **2004/108/ЕС, 2000/14/ЕС и 2011/65/ЕС.**

Были применены следующие согласованные стандарты:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Соответствие оценка процедура:

2000/14/ЕС - Приложение V

Замеренный уровень звуковой мощности L_{WA} 105 дБ (А).

Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WA} 108 дБ (А).

Уполномоченный по составлению технической документации:

АТИКА GmbH – техническое бюро – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany

i.A.

i.A. G. Koppenstein,

Руководство конструкторского отдела

Burgau, 29.9.2014

Объем поставки

После распаковки проверьте содержимое картонной упаковки на

- ▶ комплектность поставки,
- ▶ наличие возможных повреждений в результате транспортировки.

Незамедлительно сообщите о рекламациях торговой организации, поставщику-смежнику или, соотв., на завод-изготовитель. Рекламации, заявленные позже, не признаются.

- | | |
|--|-------------------------------|
| ▶ 1 пневматический сборник | ▶ 1 ручка |
| ▶ 1 ручка-поводок | ▶ 1 дутьевой шланг |
| ▶ 2 удлинительные дутьевые трубы | ▶ 1 приемный мешок |
| ▶ 1 инструкция по эксплуатации | ▶ 1 гарантийное обязательство |
| ▶ 1 инструкция по монтажу и обслуживанию | |

Описание устройства

1

- | | |
|--|--|
| 1 Ручка | 8 Сетевой штекер |
| 2 Выключатель электропитания | 9 Ручка-поводок |
| 3 Приспособление для разгрузки кабеля от сил тяжения | 10 Приемный мешок |
| 4 Кабельный зажим | 11 Удлинительная дутьевая труба |
| 5 Присоединительный патрубков | 12 Ручка для ношения |
| 6 Проушина для подвешивания приемного мешка | 13 Двигатель |
| 7 Дутьевой шланг | 14 Вращающаяся ручка механизма регулировки по высоте |
| | 15 Дутьевое сопло |
| | 16 Держатель |
| | 17 Всасывающий патрубок |

Символы, используемые в инструкции по эксплуатации



Грозящая опасность или опасная ситуация. Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или к материальному ущербу.



Важные указания по надлежащему обращению. Несоблюдение этих указаний может привести к неполадкам.



Указания для пользователя. Эти указания помогут Вам оптимально использовать все функции.



Монтаж, обслуживание и техническое обслуживание.

Здесь Вам даются точные разъяснения о том, что Вам нужно делать.



- 1 Если в тексте будут ссылки на номера изображений, просим обращаться к настоящей инструкции по монтажу и обслуживанию.
- 2
- 3
- ...



Символы, используемые в устройстве



Перед вводом в эксплуатацию прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации и указания по технике безопасности.



Перед проведением работ по ремонту, техобслуживанию и очистке отключить двигатель и вытащить вилку соединительного шнура.



Опасность от отбрасываемых частей при работающем двигателе – не допускать в опасную зону посторонних, а также домашних животных и скот.



Остерегайтесь вращающегося рабочего органа. Не вставлять руки и ноги в отверстия во время работы машины.



Носить средства для защиты глаз и слуха.



Предохранять от влаги.



В случае повреждения или запутывания кабеля извлечь сетевой штекер из розетки. Пока кабель не отсоединен от сети, запрещается к нему прикасаться.



Класс защиты машины II (защитная изоляция).



Продукт отвечает требованиям европейских директив, действующих для данного продукта.

Электрические приборы не удалять в бытовой мусор. Устройства, принадлежности и упаковку направлять на утилизацию в соответствии с требованиями окружающей среды. В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по старым электрическим и электронным приборам больше непригодные к использованию электроприборы должны отдельно собираться и направляться на утилизацию в соответствии с требованиями защиты окружающей среды.



Время работы

Просьба соблюдать региональные предписания.

Информация по предотвращению шума:

Определенное шумовое воздействие от настоящего устройства неизбежно. Поэтому необходимо стараться переносить шумные работы на разрешенное и определенное для это время. При известных условиях следует учитывать время отдыха и ограничивать продолжительность работ до необходимого минимума. Для Вашей личной защиты и защиты находящихся вблизи лиц необходимо пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты органов слуха.

Использование в соответствии с назначением

- Пневматический сборник, раздуватель и измельчитель листьев предназначен только для таких легких и сухих материалов, как например, листва и растительные отходы садоводства: трава, небольшие ветки и клочки бумаги.
- Категорически запрещается всасывать, раздувать и измельчать
 - ▶ тяжелые материалы, например, металл, камни, сучья, еловые шишки или битое стекло
 - ▶ такие горючие материалы, как например, сигаретные окурки, уголь для гриля
 - ▶ воспламеняющиеся, ядовитые или взрывоопасные материалы.
- В связи с опасностью травмирования категорически запрещается использовать устройство в зонах, где имеются вредные для здоровья пыли и жидкости, или пользоваться им в качестве сборника жидкостей.
- Иное применение, чем сбор и раздувание, запрещается.
- Пневматический сборник, раздуватель и измельчитель листьев спроектирован только для частного использования в соответствии с назначением.
- Устройствами для частных домовых и садовых участков считаются такие, которые не используются в общественных парках, спортивных сооружениях, а также в сельском и лесном хозяйстве.
- К использованию по назначению относится также соблюдение предписанных изготовителем условий эксплуатации, техобслуживания и ремонта и соблюдение приведенных в инструкции указаний по технике безопасности.
- Также необходимо соблюдение действительных для эксплуатации предписаний по предотвращению несчастных случаев, а также прочих общепризнанных предписаний по производственной медицине и технике безопасности
- Несанкционированные изменения пневматического сборника исключают ответственность изготовителя за причиненный в результате этого ущерб любого вида.
- Снаряжать и использовать аппарат, а также выполнять работы по его техническому обслуживанию разрешается только лицам, умеющим обращаться с ним и которым известны возможные опасности при его использовании. Ремонтные работы разрешается проводить только нам или сервисным службам, уполномоченным нами.
- Не допускать попадания машины во взрывоопасную среду или под дождь.

Применение по назначению

Даже при использовании в соответствии с назначением и несмотря на соблюдение всех соответствующих положений техники безопасности все еще могут иметься остаточные источники риска, обусловленные конструкцией, которая определяется назначением.

Можно свести до минимума остаточные источники риска, если соблюдаются разделы „Указания по технике безопасности“ и „Использование в соответствии с назначением“, а также инструкция по эксплуатации в целом.

Внимательность и осторожность снижают сепень риска получения травм и нанесения повреждений.

- Игнорирование или упущение из виду мер по обеспечению безопасности могут привести к травмированию пользователя или материальному ущербу.
- Опасность от отбрасываемых камней и комков почвы.
- Опасность со стороны электрического тока, если используются ненадлежащие соединительные электропровода.
- Прикосновение к токопроводящим деталям, если открыты электрические узлы.
- Ухудшение слуха, если работа проводится без средств защиты слуха в течение продолжительного времени.

Далее, несмотря на все принятые меры предосторожности могут иметься остаточные источники риска, не очевидные однозначно.

Вибрации

Вибрация верхних конечностей $a_h = 4,4 \text{ m/s}^2$

Погрешность измерений: $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Указанный показатель эмиссии вибраций замерен по стандартному методу контроля и может использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанный показатель эмиссии вибраций можно также использовать для начальной оценки вибрационной нагрузки.

 Фактическая имеющаяся вибрация во время использования машин может отклоняться от величины, указанной в инструкции по эксплуатации или изготовителем.

Причиной этого могут быть следующие факторы воздействия, которые должны учитываться перед каждым использованием или во время использования:

- Правильно ли используется машина
- Надлежащее ли эксплуатационное состояние машины
- Смонтированы ли ручки или опциональные вибрационные ручки и прочно ли они закреплены на корпусе машины

Если Вы заметите неприятное ощущение на руках или изменение цвета кожи во время использования машины, то в этом случае необходимо незамедлительно прервать выполнение работы. Во время работы необходимо устраивать достаточные перерывы для отдыха. При несоблюдении достаточных перерывов для отдыха может появиться вибрационный синдром верхних конечностей.

Необходимо оценивать степень нагрузки в зависимости от вида работ или использования машины и соблюдать соответствующие перерывы для отдыха. Таким образом можно значительно снизить степень нагрузки в течение всего рабочего времени. Необходимо до минимума сводить риск, которому Вы подвергаетесь во время вибраций. Выполняйте уход за настоящей машиной в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации. Если использование или применение машины будет более частым, то Вам необходимо связаться с Вашим продавцом и приобрести антивибрационные принадлежности (ручки). Следует избегать использования машины при температурах $t=10^\circ\text{C}$ и ниже. Составляйте такой рабочий план, который поможет ограничить вибрационную нагрузку.

Соблюдение техники безопасности

При ненадлежащем применении Пневматический сборник может оказаться опасным механизмом. При использовании электроинструментов необходимо соблюдать основополагающие меры обеспечения техники безопасности, чтобы исключить риск пожара, удара электрическим током и травм людей.

Поэтому перед вводом в эксплуатацию настоящего изделия следует прочитать и затем соблюдать следующие указания и предписания по предотвращению несчастных случаев Вашего профессионального общества, а также правила техники безопасности, действующие в соответствующей стране, чтобы защитить самого себя и других от возможных травм.

-  Необходимо сообщать указания по технике безопасности всем лицам, работающим с машиной.
-  Храните настоящие указания по технике безопасности в соответствующем для этого месте.
- Перед использованием устройства необходимо ознакомиться с ним на основании инструкции по его эксплуатации.
- Не используйте устройство для целей, для которых оно не предназначено (см. разделы "Использование в соответствии с назначением" и "Работа с садовым измельчителем").
- При работе с устройством пользователь должен иметь надежную опору и соблюдать все время равновесие. Не наклоняйтесь вперед.
- Во время работы на откосах необходимо всегда следить за принятием устойчивой позы.
- Эксплуатируйте устройство только при ходьбе, но ни в коем случае при быстром шаге или бегом.
- Будьте внимательны. Обращайте внимание на то, что Вы делаете. Выполняйте работы рационально. Запрещается работать на устройстве под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Один момент невнимательности во время работы может привести к серьезным травмам.
- Ознакомьтесь с окружением и обращайте внимание на возможные опасности, которые Вы возможно не сможете услышать из-за шума двигателя.
- Работы необходимо выполнять в соответствующей спецодежде:
 - Одежда не должна быть широкой, запрещается носить во время работы украшения, они могут попасть во вращающиеся детали
 - Работать в перчатках и нескользящей обуви.
 - Для защиты ног работать в длинных брюках.
 - Длинные, свисающие волосы держать на удалении от всасывающего отверстия. Иначе они могут быть втянуты во всасывающее отверстие. В случае необходимости использовать сетку для волос.
- Не работайте с устройством босиком или в легких сандалиях.
- Работать в спецодежде:
 - Защитные очки
 - Защита слуха (уровень звука на рабочем месте превышает уровень 85 дБ (А))
 - Рекомендуем использовать средства защиты лица для предотвращения раздражений от пыли.

- Содержите Вашу рабочую зону в порядке! Непорядок может быть причиной несчастных случаев.
- Соблюдайте осторожность при движении задом наперед. Можно споткнуться!
- Перед кошением удалить все посторонние предметы (например, камни, сучья, проволоку и т.д.). Во время работы следить за появлением других посторонних предметов.
- Соблюдать также влияния окружающей среды:
 - Запрещается использовать устройство в условиях повышенной влажности.
 - Избегать попадания аппарата под дождь.
 - Выполнять работы только в условиях достаточного освещения. Работать необходимо также при хорошем освещении.
- Следить за тем, чтобы в Вашей рабочей зоне не находились другие люди и животные.
- При приближении других людей, прежде всего детей или домашних животных или смене рабочей зоны выключать аппарат.
- Не допускать, чтобы другие лица, в особенности дети, прикасались к инструменту или к кабелю.
- Работающий с аппаратом несет ответственность перед третьими лицами в рабочей зоне устройства.
- Устройство не должно использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, обладающими недостаточными знаниями или недостаточным опытом за исключением тех случаев, когда их контролирует или ими руководит ответственное за них лицо.
- Детям пользоваться устройством запрещается.
- Запрещается работать с устройством лицам моложе 16 лет.
- Запрещается работать с устройством лицам, не прочитавшим инструкцию по эксплуатации.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Не подпускать детей к устройству.
- Не включайте машину, если поблизости находятся посторонние.
- Пользователь несет ответственность за травмы других лиц или ущерб, причиненный их собственности.
- Никогда не оставляйте устройство без надзора.
- Запрещается перенагружать устройство! В указанном диапазоне мощности работа выполняется эффективнее и на более высоком уровне безопасности.
- Эксплуатируйте устройство только со всеми правильно установленными защитными устройствами, не выполняйте на нем каких-либо изменений, от которых может пострадать безопасность.
- Не эксплуатируйте устройство при поврежденных защитных устройствах или крышках или при отсутствии предохранительных устройств, например, приемного мешка.
- Запрещается изменять устройство или его компоненты.
- Если устройство лежит на боку, то оно всегда должно быть отключенным. Устройство было разработано только для обслуживания в вертикальном положении.
- Не промывать устройство струей воды. (Источник опасности - электрический ток).
- Выключить устройство, дождаться остановки режущей нити и извлечь сетевой штекер из розетки:
 - при выполнении ремонтных работ,

- при проведении техобслуживания и очистки,
- во время устранения неполадок,
- при устранении неполадок,
- для проверки соединительных кабелей на спутывание или повреждение,
- при транспортировке,
- при удалении от машины (также и в случае кратковременных перерывов),
- при появлении необычных шумов и вибрации.
- Тщательно ухаживайте за пневматическим сборником листьев:
 - Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были прочно затянуты.
 - Следите за чистотой вентиляционных отверстий.
 - Ручки не должны быть загрязнены маслом и консистентной смазкой. Соблюдать предписания по проведению техобслуживания.
- Следует проверять машину на возможные повреждения:
 - Перед последующим использованием машины защитные приспособления или легко поврежденные части должны быть тщательно проверены на их надежное и надлежащее функционирование.
 - Необходимо проверять исправность функционирования вращающихся деталей, не заедают ли они и не имеют ли повреждений. Для обеспечения надлежащей работы станка все компоненты должны быть правильно смонтированы и выполнены все предосылки для этого.
 - Если в инструкции по эксплуатации не указано другого, то поврежденные защитные приспособления и компоненты должны быть квалифицированно отремонтированы или заменены в авторизованной специализированной мастерской (или изготовителем).
 - Необходимо заменять поврежденные или нечитаемые наклейки с указаниями по технике безопасности.
- Хранить неиспользованные устройства в сухом месте, замыкаемом на ключ и недоступном для детей.



Электробезопасность

- Исполнение соединительного кабеля в соответствии с МЭК 60 245 (H 07 RN-F) с поперечным сечением жил не менее
 - 1,5 мм² при длине кабеля до 25 м
 - 2,5 мм² при длине кабеля более 25 м
- Длинные и тонкие соединительные кабели понижают напряжение. Двигатель не может больше достигать своей максимальной мощности, снижается функциональная способность устройства.
- Штекеры и розеточные части электрических соединителей на соединительных кабелях должны быть из резины, мягкого ПВХ или другого термопластичного материала такой же механической прочности или покрыты оболочкой из этого материала.
- Электрический соединитель соединительного кабеля должен быть брызгозащищенный.
- При прокладке соединительного кабеля следить за тем, чтобы он не создавал препятствий, не был передавлен, перегнут, а электрический соединитель не намочен.
- Не перемещайте устройство по удлинительному кабелю. Удостоверьтесь в том, что он находится позади вас в безопасном положении.
- При использовании кабельного барабана кабель необходимо полностью разматывать с него.

- Не использовать кабель в целях, для которых он не предназначен. Необходимо защищать кабель от нагрева, масла и острых кромок.
- Запрещается использовать кабель для переноски и подвешивания и чтобы извлечь штекер из розетки.
- Необходимо принять меры по защите от поражения электрическим током. Следует также избегать прикосновения к заземленным предметам (например, трубам, отопительным приборам, плитам, холодильникам и т.д.)
- Следует регулярно контролировать удлинительные кабели и заменять в случае их повреждения.
- Не включать в сеть поврежденный кабель. Не прикасаться к поврежденному кабелю, пока он не будет отсоединен от сети. Поврежденный соединительный кабель может приводить к контакту с токоведущими деталями.
- При выполнении работ под открытым небом использовать только разрешенные для этого и соответствующим образом помеченные удлинительные кабели.
- Запрещается использовать временные электрические подключения.
- Категорически запрещается соединять перемычкой или отключать защитные устройства.
- Подключать устройство через выключатель защиты от токов повреждения (30 мА).

 Выполнение электрических подключений или ремонта на электрических компонентах машины должно осуществляться специалистом по электроустановкам, имеющим лицензию или одной из наших сервисных служб. Соблюдать местные предписания, в особенности касающиеся защитных мер

 Поврежденные кабели для подключения к сети, во избежание опасностей, подлежат замене изготовителем или силами одной из его сервисных служб либо лицом с аналогичной квалификацией.

 Ремонтировать другие компоненты машины должен изготовитель или одна из его сервисных служб.

 Разрешается использовать только оригинальные запчасти и принадлежности. Использование других запчастей и других принадлежностей может привести к травмированию пользователя. За причиненный в таких случаях ущерб изготовитель ответственности не несет.

Сборка

 Подключать пневматический сборник листьев к электросети следует только после окончательной сборки.

- ⇒ **2** Закрепить ручку-поводок (9).
- ⇒ **3** Закрепить ручку (1).
- ⇒ **4** Зафиксировать кабель на ручке-поводке (9) при помощи кабельного зажима (4).
- ⇒ **5** Вставить приемный мешок (10).
- ⇒ **6** Провернуть ручку приемного мешка по ходу часовой стрелки, чтобы зафиксировать приемный мешок.
- ⇒ **7** Подвесить приемный мешок.
- ⇒ **8** Вставить патрубок дутьевого шланга (7) во всасывающий патрубок (17).
- ⇒ **9** Подвесить дутьевой шланг.

- ⇒ **10** Вставить удлинительные дутьевые трубы (11) в крепления для хранения на устройстве.

Ввод в эксплуатацию

- Убедитесь в том, что устройство смонтировано полностью и в соответствии с предписаниями.
- Перед каждым использованием проверить:
 - соединительные провода на наличие дефектных участков (трещины, порезы или т. п.).
 - ⚠ Не использовать дефектные провода.
 - устройство на наличие возможных повреждений.
 - прочно ли затянуты все винты.
 - приемный мешок на износ или снижение качества

Присоединение к сети

- Сравнить указанное на фирменной табличке напряжение, например 230 В, с напряжением сети и подключить станок к соответствующей розетке, заземленной в соответствии с предписаниями.
- Подключать устройство необходимо через выключатель защиты от токов повреждения 30 мА.
- Запрещается использовать дефектные соединительные кабели.
- Использовать соединительный или удлинительный кабель с поперечным сечением жил не менее 1,5 мм² длиной до 25 м.

Потребление тока I: 10 А

Подключение удлинительного кабеля

- ⇒ **11**
 1. Вставьте муфту удлинительного кабеля в штекер блока выключатель-штекер.
 2. Сложив петель удлинительный кабель, просуньте его через приспособление для разгрузки кабеля от сил тяжения и подвесьте удлинительный кабель.
 3. Следите за тем, чтобы удлинительный кабель имел достаточный люфт.

Включение / Выключение

Запрещается использовать станок, выключатель которого не включается и не выключается
Поврежденные выключатели должны незамедлительно ремонтироваться или заменяться сервисной службой.

- ⇒ **11** Выключатель электропитания (2) находится на ручке (1).

Включение: Нажать выключатель электропитания (2) на .

Выключение: Нажать выключатель электропитания на .

 При нарушении электропитания устройство автоматически переключается на . Необходимо сразу поставить выключатель электропитания в положение , чтобы при восстановлении подвода тока избежать неожиданного повторного включения устройства.

Рабочие указания

- ⚠ Перед началом работ необходимо проверить
 - указания по технике безопасности,
 - следующие дополнительные рабочие указания.
- Запрещается вводить настоящий станок в эксплуатацию до тех пор, пока не прочитана настоящая инструкция по эксплуатации, не соблюдены все приведенные указания и станок не смонтирован в соответствии с описанием!
- Пользуйтесь при работе индивидуальными средствами защиты (работайте в защитных очках/маске, перчатках, наушниках, стойкой к скольжению обуви, длинных брюках, сеткой для волос при наличии длинных волос), чтобы предохранить себя от возможных травм.
- Убрано ли рабочее место? Удалите из рабочей зоны предметы, которые могут быть отброшены аппаратом.
- Перед началом работы удостоверьтесь в том, что:
 - в рабочей зоне нет других людей или животных
 - у Вас есть возможность беспрепятственно отойти назад
 - у Вас обеспечено надежное стоячее положение
 - ручки и держатели сухие и чистые.
- Рекомендуем перед раздуванием/всасыванием:
 - Использовать грабли и метлу для отделения сора.
 - Слегка увлажнять запыленные поверхности.
- Категорически запрещается направлять всасывающую/дутьевую трубу на людей или животных. Также запрещается раздувать предметы в направлении людей или животных.
- Зрители должны находиться на безопасном расстоянии не менее 5 м.
-  Применять комплектный удлинитель дутьевого сопла для того, чтобы воздушный поток оказывал воздействие вблизи грунта.
- Необходимо также остерегаться взвихренных и кружащихся в воздухе предметов. Особенно опасен в таких случаях эффект отскока от стен.
- Не работайте у открытых дверей или окон.
- При пересечении гравийных или щебеночных дорожек необходимо выключать устройство.
- Не работайте с устройством, если у Вас мокрые руки, или в сырую погоду.
- Запрещается всовывать руками какие-либо предметы во всасывающее отверстие.
- Всегда отводите соединительный кабель от устройства назад. В противном случае Вы можете споткнуться, поскользнуться или упасть.
- Категорически запрещается использовать устройство в режиме всасывания
 - без приемного мешка,
 - с незастегнутым замком "молния" приемного мешка.

Указания по использованию механизма в качестве пневматического сборника и измельчителя

⚠ Никогда не эксплуатируйте устройство без приемного мешка, с незастегнутым замком "молнией" приемного мешка.

1. Включите устройство. ➡ 11
2. Собираемый материал втягивается через всасывающий патрубок (17) в устройство и измельчается.

3. Медленно и равномерно водите устройством над собираемым материалом. Не вжимайте устройство в листву.
4. Производительность всасывания уменьшается, если приемный мешок наполнен. Выключите устройство и извлеките сетевую штепсельную вилку из розетки. Расстегните замок "молнию" и опорожните приемный мешок.
5. **По окончании работы:**
 - Выключить устройство и вытащить сетевой штекер.
 - Отцепить приемный мешок от крючка (6). ➡ 7
 - Повернуть ручку приемного мешка против хода часовой стрелки и снять приемный мешок. ➡ 6
 - Вставить присоединительный патрубок (5). ➡ 12
 - Провернуть присоединительный патрубок по ходу часовой стрелки, чтобы зафиксировать дутьевой шланг (7). ➡ 13
 - Включить устройство, чтобы удалить из него остатки.

i Своевременно производите подбор листвы! – Рекомендуется собирать листву по возможности в сухую погоду и как можно скорее после листопада. Убирать мокрую листву затруднительно. То же относится и к листьям, уже находящимся в процессе разложения или собранным в большие кучи.

Указания по использованию устройства в качестве раздувателя

Метод раздувания 1: раздувание при помощи дутьевого сопла (15). ➡ 14



Удалить приемный мешок с устройства, если он еще подвешен к нему.

- ➡ 7 Отцепить приемный мешок от крючка (6).
- ➡ 6 Повернуть ручку приемного мешка против хода часовой стрелки и снять приемный мешок.
- ➡ 12 Вставить присоединительный патрубок (5).
- ➡ 13 Провернуть присоединительный патрубок по ходу часовой стрелки, чтобы зафиксировать дутьевой шланг (7).
- ➡ 11 Включить устройство.
- ➡ 14 Из устройства через дутьевое сопло (15) выдувается поток воздуха.
Для очистки площади медленно и равномерно водите устройством из стороны в сторону.

Метод раздувания 2: раздувание при помощи дутьевого шланга

Работая с дутьевой трубой, Вы располагаете свободой действий и в состоянии очищать/выдувать углы и труднодоступные места.



Удалить приемный мешок с устройства, если он еще подвешен к нему.

- ➡ 7 Отцепить приемный мешок от крючка (6).
- ➡ 6 Повернуть ручку приемного мешка против хода часовой стрелки и снять приемный мешок.
- ➡ 15 Извлечь патрубок патрубков дутьевого шланга (7).

- ⇒ 16 Вставить удлинительную дутьевую трубу (11) в патрубок дутьевого шланга (7).
- ⇒ 17 Насадить вторую удлинительную дутьевую трубу.
- ⇒ 11 Включить устройство.
- ⇒ 18 Медленно и равномерно водите устройством в нескольких сантиметрах от грунта.
- ⇒ 19 Во время перерывов в работе можно подвешивать дутьевую трубу в держатели (13) на устройстве.

Настройка по высоте

Пневматический сборник/раздуватель листьев оснащен механизмом регулировки по высоте. Поэтому его можно использовать для работ как на ровном, так и неровном грунте.

Работа на неровном грунте

- ⇒ 20 Ослабить вращающуюся ручку (14). Теперь ручка может свободно двигаться.
- ⇒ 21 Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы согласовать пневматический сборник/раздуватель листьев с особенностями грунта.

Работа на ровном грунте

- ⇒ 20 Ослабить вращающуюся ручку (14). Теперь ручка может свободно двигаться.
- ⇒ 21 Перемещать ручку-поводок (9) вверх или вниз, чтобы установить необходимую высоту всасывающего патрубка (17).
- ⇒ 22 **Положение всасывающего патрубка (17), параллельное поверхности грунта**
Настоящее положение является идеальным для очистки ровных мощеных площадей и дорожек, въездов, террас, тротуаров ...
В этом положении достигается большая мощность всасывания.
- ⇒ 23 **Наклонное положение всасывающего патрубка (17)**
Это положение является идеальным для выполнения работ на газоне или на неровных мощеных площадях и дорожках.
В этом положении мощность всасывания меньше.

Что можно и что нельзя собирать и раздувать?

МОЖНО

Легкие и сухие материалы, например, сухую листву и растительные отходы садоводства: траву, небольшие ветки и клочки бумаги

НЕЛЬЗЯ

Тяжелые материалы, например, металл, камни, сучья, еловые шишки или битое стекло

⚠ Запрещается собирать или раздувать с помощью данного устройства горящие, взрывоопасные или такие тлеющие предметы, как сигареты, спички или горячую золу.

⚠ Запрещается собирать или раздувать жидкости, в особенности такие воспламеняющиеся, как бензин. Также запрещается использовать устройство вблизи таких материалов.

Техобслуживание и очистка



Перед всеми работами по техническому обслуживанию и очистке необходимо:

- ➡ выключить станок
- ➡ дождаться остановки режущей нити
- ➡ вытащить сетевой штекер

Защитные устройства, удаленные для проведения технического обслуживания и очистки, необходимо обязательно вновь устанавливать надлежащим образом и контролировать.

Защитные устройства, удаленные для проведения технического обслуживания и очистки, необходимо обязательно вновь устанавливать надлежащим образом и контролировать.

Разрешается использовать только оригинальные запчасти. Другие детали могут быть причиной непредсказуемых повреждений и травм.

Все другие работы по техническому обслуживанию и очистке, кроме описанных в настоящем разделе, разрешается выполнять только изготовителю или фирмам, которые им уполномочены.

i Для сохранения работоспособности Пневматический сборник необходимо соблюдать следующие правила.

- Проверьте, прочно ли затянуты все гайки, болты и винты, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства.
- Проверьте приемный мешок на наличие износа или ухудшение качества.
- Замените изношенные или поврежденные детали.
- Удаляйте пыль и загрязнения салфеткой или кисточкой.
- Не используйте для чистки машины водопроводную воду или аппарат для очистки под высоким давлением.
- Не пользуйтесь растворителями (бензином, спиртом и т.д.) для очистки пластмассовых деталей, растворители могут повредить их.

Очистка приемного мешка

Приемный мешок следует опорожнять после окончания работ.

- ⇒ 7 Отцепить приемный мешок от крючка (6).
- ⇒ 6 Повернуть ручку приемного мешка против хода часовой стрелки и снять приемный мешок.
- Тщательно вытряхнуть приемный мешок.
- Вывернуть мешок наизнанку, чтобы очистить его щеткой.
- В случае сильного загрязнения необходимо не реже одного раза в год вручную промывать приемный мешок в слабом мыльном растворе.

i Если замок "молния" застегивается с трудом, то необходимо натирать его зубья сухим мылом.

⚠ В целях собственной безопасности регулярно проверяйте приемный мешок на наличие повреждений. Поврежденный приемный мешок необходимо незамедлительно заменять.

Хранение



Вытащить сетевой штекер.

- Хранить неиспользованные устройства в сухом месте, замыкаемом на ключ и недоступном для детей.
- Перед длительным хранением необходимо в целях продления срока службы и обеспечения легкости хода при обслуживании:
 - Провести тщательную очистку.
 - Проконтролировать надлежащее состояние машины, чтобы после продолжительного хранения обеспечить надежное использование устройства.

Технические данные

| | |
|---|---|
| Тип | KLS 1600 |
| Модель | KLS 1600 |
| Год изготовления | см. на последней странице |
| Мощность двигателя P ₁ | 1600 W |
| Сетевое напряжение / Сетевая частота | 230 V ~ 50 Hz |
| Частота вращения n | 11000 min ⁻¹ |
| Воздушный поток раздувания (максимальная скорость воздушного потока) | Дутьевое сопло: 200 km/h Дутьевой шланг: 400 km/h |
| Производительность всасывания (максимальный расход воздуха) | 900 m ³ /h |
| Вибрация верхних конечностей (согласно EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = < 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Приемный мешок (объем) | 25 l |
| Класс защиты | II – с защитной изоляцией <input type="checkbox"/> |
| Вес | 6,8 kg |
| уровень звуковой мощности L _{WA} (согласно директиве 2000/14/EG) | измеренный уровень звуковой мощности 105 dB (A) гарантированный уровень звуковой мощности 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Уровень звукового давления L _{PA} (согласно директиве 2000/14/EG) | 94 dB (A) K = 3 dB (A) |

Возможные неисправности

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|--|---|--|
| Не запускается двигатель | Нет напряжения сети (нарушение электроснабжения) | Проверить защиту предохранителями (10 А) |
| | Дефектный соединительный кабель | Заменить кабель или поручить его проверить (специалисту по электроустановкам) ⚠ Не использовать больше дефектные кабели |
| | Дефект двигателя или выключателя | Для устранения проблемы обратиться к изготовителю или к названной им фирме |
| Плохое втягивание собираемого материала (пониженная производительность всасывания) | Засорение или блокировка устройства | Устранить засорение, в случае необходимости обратиться в сервисную службу |
| | Приемный мешок переполнен | Опорожнить приемный мешок |
| | Слишком большая длина соединительного кабеля или слишком малое поперечное сечение. Розетка слишком удалена от главного присоединения и слишком малое поперечное сечение соединительного кабеля. | Площадь поперечного сечения соединительного кабеля не менее 1,5 мм ² , максимальная длина 25 м. При большей длине кабеля площадь поперечного сечения должна быть не менее 2,5 мм ² . |

Гарантия

Просим обратить внимание на прилагаемое гарантийное обязательство.

Запасные части

⇒ 1

Заказ запчастей:

- Получить товар можно у изготовителя или продавца.
- Необходимые данные при заказе:
 - Цвет устройства
 - № запчасти
 - Наименование запчасти
 - Необходимое количество
 - Наименование пневматического сборника листьев

Например: оранжевый, 381266, приемный мешок, 1, KLS 1600

| Pos.-№ | № запасной части | Обозначение |
|--------|------------------|--|
| 4 | 381273 | Кабельный зажим |
| 7 | 381264 | Дутьевой шланг |
| 9 | 381265 | Ручка-поводок |
| 10 | 381266 | Приемный мешок |
| 11 | 381267 | Удлинительная дутьевая труба |
| 18 | 381268 | Малое колесо |
| 19 | 381269 | Колпак (малое колесо) |
| 20 | 381270 | Большое колесо |
| 21 | 381271 | Колпак (большое колесо) |
| 22 | 381272 | Наклейка с указаниями техники безопасности |



Det är inte tillåtet att ta maskinen i drift om man inte noga har läst igenom bruksanvisningen, följt alla anvisningar och har monterat maskinen enligt monteringsanvisningarna.

Förvara bruksanvisningen väl.

Innehåll

| | |
|---------------------------------|-----|
| Konformitetsförklaring | 126 |
| Leveransomfattning | 126 |
| Apparatbeskrivning | 126 |
| Symboler i bruksanvisningen | 126 |
| Symbols machine | 127 |
| Tider som maskinen får användas | 127 |
| Föreskriven användning | 127 |
| Faror och risker | 127 |
| Vibrationer | 127 |
| Säker användning | 128 |
| Montering | 129 |
| Idrifttagande | 129 |
| Arbetstips | 130 |
| Underhåll och skötsel | 131 |
| Lagring | 131 |
| Problemlösningssguide | 132 |
| Tekniska data | 132 |
| Garantievillkor | 132 |
| Reservdelar | 133 |

EG-konformitetsförklaring

Nr. (S-No.): 11494

Motsvarande EG-direktiv: 2006/42/EG

Härmed förklarar vi

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

med ensamt ansvar att produkten

Laubsauger, -blåser, -häcksler (Lövsug, -blåsare, -kvarn) typ KLS 1600

Serienummer: 008700 – 025000

är konform med bestämmelserna i ovannämnda EG-direktiv, samt med bestämmelserna i dessa följande direktiv: 2004/108/EG, 2000/14/EG och 2011/65/EG.

Följande passande normer har använts:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Förfarande för konformitetsvärdering: 2000/14/EG - Bilaga V.

Uppmätt bullernivå L_{WA} 105 dB (A).

Garanterad bullernivå L_{WA} 108 dB (A).

Ansvarig för sammanställning av de tekniska underlagen:

ATIKA GmbH – Tekniska kontoret – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany

Burgau, 29.09.2014

i.A.

i.A. G. Koppenstein, Designledning

Leveransomfattning

Kontrollera innehållet i kartongen dvs.

- ▶ om leveransen är komplett
- ▶ om leveransen ev. har tagit skada

Informera din återförsäljare, leverantören resp. tillverkaren omgående om någon del fattas eller har tagit skada. Senare reklamationer kan inte accepteras.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ▶ 1 förmonterad maskinenhet | ▶ 1 Handtag |
| ▶ 1 Styrningsbalk | ▶ 1 Blåsslång |
| ▶ 2 Blåsförlängningsrör | ▶ 1 Uppsamlare |
| ▶ 1 bruksanvisning | ▶ 1 Garantiförklaring |
| ▶ 1 Montage- och manövreringsblad | |

Apparatbeskrivning

1

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 Handtag | 10 Uppfångarsäck |
| 2 Till/Fränkknapp | 11 Blåsförlängningsrör |
| 3 Kabeldragavlastning | 12 Bärhandtag |
| 4 Kabelklammer | 13 Motor |
| 5 Anslutningsstutsar | 14 Vridratt för höjdställningsmekanik |
| 6 Upphängare uppfångarsäck | 15 Blåsmunstycke |
| 7 Blåsslång | 16 Hållare |
| 8 Nätstickkontakt | 17 Insugningsstutsar |
| 9 Styrningsbalk | |

Symboler i bruksanvisningen



En fara hotar eller farlig situation. Om denna symbol resp. hänvisning inte beaktas finns risk för att personer kan skada sig eller maskinen resp. andra föremål kan ta skada.



Viktiga anvisningar för den rätta användningen. Om denna symbol resp. hänvisning inte beaktas finns för maskin- eller funktionsstörningar.



Användningstips. Här får du information och tips om hur du använder maskinen på optimalt sätt.



Montering, hantering och underhåll. Här förklaras allt i detalj som du måste göra.



1

Ta hjälp av det bilagda montage- och manöverbladet, när texten hänvisar till bild-nr.



2



3

...



Symboler på maskinen



Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen och beakta alla säkerhetsanvisningar.



Stäng av motorn och dra ur nätkontakten innan du börjar med några som helst reparationer, underhåll- och rengöringsarbeten.



Risk för utkastade delar när motorn är igång – håll obehöriga personer, liksom husdjur och andra djur på avstånd från riskområdet.



Se upp för roterande verktyg.
Stick inte in händer eller fötter när maskinen är igång.



Använd ögon- och hörselskydd.



Skydda maskinen för fukt.



Dra ur strömkontakten ifall kabeln är skadad eller snodd.

Vidrör ej kabeln så länge som strömkontakten ej är frånskild.



Maskin skyddsklass II (skyddsisolerad).



Produkten motsvarar de produktspecifika och gällande europeiska direktiven.



Elektriska apparater bör inte slängas i soptunnan. Apparater, tillbehör och förpackning skall återvinnas på miljövänligt sätt. Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om gamla el- och elektronikapparater, måste elapparater som inte längre är driftsdugliga, samlas ihop åtskilt och tillföras en miljöriktig återanvändning.

Tider som maskinen får användas

Beakta de lokala föreskrifterna.

Information för att förhindra oljud:

Ett visst buller från denna apparat kan inte undvikas. Utför bullerintensiva arbeten på tillåtna och därför avsedda tider. Ta hänsyn till vilotider och inskränk arbetstiden till bara det nödvändigaste. Använd lämpligt hörselskydd för ert personliga skydd och för skydd åt personer som uppehåller sig i närheten.

Föreskriven användning

- Lövsug, -blåsare, -kvarn är enbart lämpade för lätt och torrt material, som t.ex. löv och trädgårdsavfall som gräs, små kvistar och pappersbitar.
- Suga, blåsa och hacka ner
 - ▶ tunga material, som exempelvis metall, sten, grenar, grankottar eller krossat glas
 - ▶ brännbara material, som exempelvis cigarettfimpar, grillkol
 - ▶ uppflammande, giftiga eller explosiva material är uttryckligen förbjudet..
- På grund av risk för kroppsskador får apparaten aldrig användas i sammanhang med hälsofarliga damm och vätskor eller som vätsugare.
- Andra användningar än suga, blåsa och sönderdela är inte tillåtna.
- Lövsug, -blåsare, -kvarn är endast koncipierade för privat användning motsvarande ändamålet för användningen.

- Som maskiner för privat användning betecknas sådana maskiner, som inte får användas i offentliga anläggningar, parker, på sportplatser samt inom lant- och skogsbruket.
- All annan användning än ovannämnd är otillåten. För skador som förorsakas av otillåten användning bär tillverkaren inget ansvar – användaren ensam har ansvaret i ett sådant fall.
- I användning till rätt ändamål ingår också att de av tillverkaren föreskrivna drift-, underhålls- och reparationsbestämmelserna samt de i bruksanvisningen angivna säkerhetsbestämmelserna följs.
- De för driften gällande tillämpliga föreskrifterna för undvikande av olycksfall samt de övriga generellt gällande godkända arbetsmedicinska och säkerhetstekniska reglerna ska följas.
- Egenmäktiga förändringar på lövsug utesluter allt ansvar från tillverkaren för alla sorters skador som härigenom kan uppstå.
- Apparaten får bara utrustas, användas och skötas av personer som känner till riskerna och är utbildade för handhavandet. Reparationsarbeten får endast utföras av oss eller av oss rekommenderade kundserviceverkstäder.
- Maskinen får inte användas i omgivning med explosionsrisk och får inte utsättas för nederbörd.

Faror och risker

⚠ Även om man använder maskinen på föreskrivet sätt och beaktar alla säkerhetsanvisningar finns alltid en viss risk att skada sig på grund av maskinens speciella konstruktion.

Risken att skada sig kan man i första hand reducera genom att i detalj följa alla anvisningar i avsnittet „Föreskriven användning“ och „Säkerhetsanvisningar“, Därutöver bör man vara extra försiktig vad det gäller följande risker:

Hänsyn och försiktighet minskar riskerna för person- och saksador.

- Om säkerhetsåtgärderna ignoreras kan person- eller saksador uppstå.
- Ivägslungade stenar och jord.
- Risk att skada sig genom ström om man använder bristfälliga elektriska anslutningsledningar.
- Risk att skadas sig om man vidrör spänningsförande delar om elektriska komponenter har öppnats.
- Risk för hörselskador vid längre arbetspass utan hörselskydd.

Dessutom kann det alltid finnas en viss risk att skada sig även om denna risk inte är direkt uppenbar.

Vibrationer

Hand-arm-vibration $a_h = 4,4 \text{ m/s}^2$

Mätosäkerhet $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt genom eget testförfarande och kan användas för jämförelse mellan ett elverktyg och ett annat.

Det angivna vibrationsvärdet kan också användas för en inledande uppskattning av vibrationsbelastningen.

⚠ De verkligt förekommande vibrationsvärdena under användning av maskinen kan avvika från angivna värden i bruksanvisningen respektive från tillverkaren.

Detta kan förorsakas av följande faktorer, som man ska beakta innan och under användandet.

- används maskinen rätt
- är driftstillståndet för maskinen i ordning

- är handtagen eller optionala vibrationshandtag monterade och sitter dessa fast på maskinkroppen.

Om ni får en otrevlig känsla eller en hudfärgning på händerna, under arbetet med maskinen, ska ni omedelbart avbryta arbetet. Lägga in tillräckligt med vilopaus. Ligger man inte in tillräckligt med vilopaus kan det leda till hand-arm-vibrationssyndrom.

Man ska göra en uppskattning av belastningsgraden beroende på arbetet resp. användningen av maskinen och lägga in respektive vilopaus. På detta sätt kan belastningsgraden under hela arbetstiden väsentligt minskas. Minimera er risk som ni blir utsatt för vid vibrationer. Sköt maskinen enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Om maskinen används ofta, bör ni ta kontakt med er fackhandlare och ev. skaffa antivibrationstillbehör (handtag). Undvik användning av maskinen vid temperaturer på $t=10^{\circ}\text{C}$ eller lägre. Gör en arbetsplan genom vilken vibrationsbelastningen kan begränsas.

Säker användning

Vid felaktig användning kan lövsug vara farliga. Vid användning av elverktyg måste de grundläggande säkerhetsåtgärderna följas, för att utesluta risker orsakade av brand, elektriska stötar och personskador.

Läs och beakta därför före idrifttagning av denna produkt de följande anvisningarna och branschens föreskrifter för att förhindra olycksfall samt de i respektive land gällande säkerhetsbestämmelserna för att skydda dig själv och andra för möjliga skador.

- ❗ Överlämna säkerhetsanvisningarna till alla personer som använder maskinen.
- ❗ Förvara säkerhetsanvisningarna väl så att de alltid finns till hands.
- Informera dig med hjälp av bruksanvisningen om maskinen och dess funktioner.
- Använd maskinen aldrig för andra ändamål än den är avsedd för (se avsnitten „Föreskriven användning“ och „Att arbeta med lövsugen“).
- Se till att du står stadigt så att du har god balans. Böj er inte framåt.
- På ställen med lutning är det viktigt att man beaktar att man står stadigt och säkert.
- Apparaten får endast användas gåendes, aldrig löpande eller springandes.
- Var uppmärksam. Koncentrera Dig på arbetet. Arbeta förnuftigt. Använd inte apparaten om Du är trött eller påverkad av narkotika, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks oaktsamhet kan leda till allvarliga personskador.
- Gör er bekant med omgivningen och tänk på möjliga risker som ni kanske inte hör på grund av motorljudet.
- Bär lämpliga arbetskläder:
 - inga vida kläder eller smycken, de kan fastna i rörliga delar och dras med
 - Handskar och halkfria skor
 - Långa byxor för skydd av benen
 - Långt, löst hängande hår ska hållas ifrån insugsöppningen. Det kan dras in i insugsöppningen. Använd hårnät eller lämplig huvudbonad.
- Arbeta inte barfota eller med lätta sandaler med apparaten.
- Bär personliga skyddskläder:
 - Skyddsglasögon

- Hörselskydd (ljudtrycksnivån på arbetsplatsen kan överskrida 85 dB (A)).
- Vi rekommenderar användningen av ansiktsskydd.
- Se till att ditt arbetsområde alltid är i gott skick. Oordning kan leda till olycksfall.
- Försiktighet under gången bakåt. Risk för att snubbla!
- Om ni stöter på främmande föremål, stäng av apparaten och avlägsna de främmande föremålen. Innan ni åter startar apparaten, kontrollera om skador uppstått och låt i så fall reparera dessa.
- Ta hänsyn till omgivningens påverkan:
 - Använd inte maskinen i fuktig eller våt omgivning.
 - Utsätt inte apparaten för regn.
 - Arbeta endast om siktförhållandena är tillfredsställande. Sörj för god belysning.
- Håll andra personer och djur borta från arbetsområdet. Låt inte andra personer, i synnerhet inte barn, beröra verktyget eller kabeln.
- Avbryt användningen av maskinen, då personer, framför allt barn eller husdjur finns i närheten, samt då ni byter arbetsområde.
- Den som använder maskinen ansvarar för att inga andra personer kan ta skada av den.
- Denna apparat får inte användas av personer med begränsade fysiska, känselmässiga eller mentala egenskaper, eller som har bristande erfarenhet eller kunskaper, om inte det finns en person som ansvarar för säkerheten och instruerar hur apparaten används
- Barn får inte använda maskinen.
- Personer under 16 år får ej använda maskinen.
- Personer som inte läst bruksanvisningen får inte använda maskinen.
- Se till att barnen inte leker med apparaten.
- Håll barn på avstånd från maskinen.
- Använd aldrig maskinen när obehöriga personer uppehåller sig i närheten.
- Användaren är ansvarig för skador av andra personer eller deras ägdom vid olycksfall.
- Låt maskinen aldrig vara utan uppsikt.
- Överbelasta inte maskinen! Håll dig alltid till den angivna effekten.
- Använd maskinen endast im alla skyddsanordningar är monterade enligt anvisningarna och förändra ingenting på maskinen som skulle kunna påverka säkerheten.
- Maskinen får ej användas då skyddsanordningar eller kåpor är nedmonterade eller skadade. Ej heller får den användas då säkerhetsanordningar som t.ex. uppfångarsäcken inte är monterade.
- Förändra ingenting på maskinen.
- Lämna aldrig apparaten tillkopplad då den ligger på sidan. Apparaten är bara konstruerad för drift i upprätt position.
- Rengör maskinen aldrig med en vattenstråle (riskfaktor: elektrisk ström).
- Stäng av maskinen och dra ur nätkontakten i samband med:
 - reparationer
 - underhåll och rengöring
 - att du åtgärdar en störning
 - avlägsnar förstoppningar
 - Kontroller av anslutningsledningar, om dessa är intrasslade eller skadade
 - transport
 - att du lämnar maskinen (även vid korta arbetsavbrott)
 - Ovanliga ljud och vibrationer



- Sköt om er grästrimmern med omsorg.
 - Se till att alla muttrar, bultar och skruvas sitter fast.
 - Se till att luftöppningarna är rena.
 - Håll handtagen torra och fria från olja och fett.
- Kontrollera regelbundet om maskinen eventuellt kan vara skadad:
 - Varje gång innan du börjar använda maskinen igen måste du kontrollera att skyddsanordningarna fungerar felfritt.
 - Kontrollera om de rörliga delarna fungerar felfritt och inte sitter i kläm eller om det finns skadade delar. Alla delar måste vara korrekt monterade och uppfylla alla krav som ställs på dem.
 - Skyddsanordningar som har tagit skada resp. som inte fungerar felfritt måste reparerar eller bytas ut på en auktoriserad fackverkstad såvida det inte står något annat i bruksanvisningen.
 - Skadade eller oläsliga etiketter med säkerhetsanvisningar måste ersättas.
- Förvara oanvända aggregat på ett torrt, stängt ställe utanför barns räckvidd.

Elektrisk säkerhet

- Anslutningsledningen måste svara mot IEC 60245 (H 07 RN-F) och ha ett trådtvårsnitt på minst
 - 3 x 1,5 mm² vid en kabellängd på upp till 25 m
 - 3 x 2,5 mm² vid en kabellängd på över 25 m
 - Långa och tunna anslutningsledningar skapar ett spänningsfall. Motorn uppnår inte längre sin maximala effekt, apparatens funktion reduceras.
 - Skydda dig mot elektriska stötar. Undvik kroppsberöring med jordade delar.
 - Anslutningsledningens kontakt måste vara stänkvattenskyddad.
 - När man drar anslutningsledningen är det viktigt att se till att ledningen inte kläms eller böjs för mycket och att insticksförbindelsen inte kan bli fuktigt.
 - Kör inte över förlängningskabeln med apparaten. Se till att den befinner sig säkert bakom er.
 - Linda helt av kabeln om Du använder en kabeltrumma.
 - Använd kabel aldrig för ändamål som de inte är avsedda för. Skydda kablar för kraftig värme, olja och vassa kanter.
 - Använd inte kabeln för att dra ut kontakten ur eluttaget, eller för att bära och hänga upp utrustningen.
 - Skydda Dig mot elektriska strömstötar. Undvik kroppsberöring med jordade detaljer (t.ex. rör, värmeelement, spisar, kylskåp osv.)
 - Om du använder en skarvkabel är det viktigt att regelbundet kontrollera den att den inte har tagit skada. Skadade kablar ska alltid bytas ut omgående.
 - Anslut inte en skadad ledning till nätet. Vidrör inte en skadad ledning, innan den är skild från nätet. En skadad ledning kan leda till kontakt med strömförande delar.
 - Använd endast skarvkablar som är godkända och märkta för utomhusbruk.
 - Använd inga provisoriska elanslutningar.
 - Skyddsanordningar får aldrig överkopplas eller tas ur drift.
 - Anslut sågen med en jordfelsbrytare (30 mA).
-  Elanslutningar resp. reparationer på maskinens elektriska komponenter får endast iordningställas resp. genomföras av auktoriserad elfackman eller på en av våra serviceverkstäder. De lokala föreskrifterna, i synnerhet vad det gäller skyddsåtgärder, ska alltid beaktas.

-  Skadade nätkablar måste bytas av tillverkaren eller ett av hans serviceställen eller av en behörig elektriker, för att undvika risker.
-  Reparationer på övriga delar på maskinen får endast genomföras av tillverkaren eller på en av våra serviceverkstäder.
-  Använd endast original-reservdelar. Om andra delar än originaldelar används kan detta leda till olycksfall. För skador som följd av att andra delar än originaldelar har använts ansvarar tillverkaren inte.



Montering

-  Anslut lövsugen till spänningsnätet, först sedan den monterats fullständigt.
-  **2** Fäst styrningsbalken (9).
-  **3** Fäst handtaget (1).
-  **4** Kläm fast kabeln med kabelklammern (4) på styrningsbalken (9).
-  **5** Stick på uppfångarsäcken (10).
-  **6** Vrid handtaget på uppfångarsäcken medurs, för att säkra uppfångarsäcken.
-  **7** Häng in uppfångarsäcken.
-  **8** Stick in stutsen till blåsflangen (7) i utsugningsstutsen (17).
-  **9** Häng in blåsflangen (7).
-  **10** Stick in blåsförlängningsrören (11) för förvaring i hållarna på apparaten.

Idrifttagande

- Kontrollera att maskinen är komplett monterad och att alla anvisningar har beaktats i samband med monteringen.
- Kontrollera följande inför varje gång som du använder maskinen:
 - Om anslutningsledningar är skadade (sprickor, snitt eller dylikt).
 -  Använd inga defekta ledningar
 - Om själva maskinen eventuellt kan vara skadad
 - Om alla skruvar är ordentligt åtdragna.
 - Om samlingsäcken är sliten eller skadad.

Nätanslutning

- Kontrollera att spänningen som står på maskinens typskylt stämmer överens med nätspänningen och anslut maskinen till ett föreskrivet el-uttag.
- Anslut maskinen med en Fi-skydds-brytare (felströmsskydds-brytare) 30 mA.
- Använd aldrig defekt anslutningsledningar.
- Använd anslutnings- eller förlängningskablar med en tvärsektion på minst 1,5 mm² vid en kabellängd på upp till 25 m.

Säkringar: 10 A

Anslutning av förlängningskabeln

☞ 11

1. Stick in förlängningskabelns koppling i kontakten på kombinationen brytare-kontakt.
2. Dra förlängningskabeln som en ögla genom kabeldragavlastningen och häng in den.
3. Se till att förlängningskabeln har tillräckligt spel.

Till / frånkoppling

Använd ingen apparat vars brytare inte slår till och ifrån. Skadade brytare måste omedelbart repareras eller bytas av kundtjänsten.

☞ 11 Till- och frånbrytaren (2) finns i handtaget (1).

Tillkoppling: Tryck på Till-/Från-brytaren (2) till .

Frånkoppling: Tryck på Till-/Från-brytaren till .

 Vid strömavbrott kopplar apparaten inte automatiskt till .

Tryck omedelbart Till-/Från-brytaren till , för att undvika en oönskad start när spänningen kommer tillbaka.

Arbetstips

-  Tänk på följande före arbetets start
- ▶ "Säkerhetsanvisningarna"
 - ▶ följande kompletterande arbetsanvisningar.

- Maskinen får användas endast av personer över 16 års ålder vilka har läst och förstått manualen.
- Bär alltid skyddsutrustning (skyddsglasögon/-sikte, skyddshandskar, hörselskydd, halkfria skor, långa byxor, hårnät för långt hår) för att skydda er från möjliga skador.
- Sörj för en säker och uppröjd arbetsplats. Avlägsna föremål från arbetsområdet, som kan slungas iväg.
- Konstatera innan arbetet påbörjas att:
 - inga personer eller djur befinner sig inom arbetsområdet
 - fri väg att backa undan är säkerställd för er
 - ni står säkert
 - handtag och hållare är torra och rena.
- Vi rekommenderar före blåsande/sugning:
 - Sopa eller kratta undan smuts och föroreningar.
 - Fukta dammiga ytor med vatten.
- Rikta aldrig sug-/blåsröret mot andra personer eller djur. Blås inte heller föremål i den riktning där andra personer eller djur befinner sig.
- Åskådare måste hålla ett säkerhetsavstånd på minst 5 m.
-  Använd den fullständiga förlängningen av blåsmunstycket, så att luftströmmen kan verka nära marken.
- Se upp med uppvirvlade och omkringflygande föremål. Särskilt farlig är rekyleffekt på husväggar eller murar (t.ex. stenar).
- Utför inga arbeten vid öppna dörrar eller fönster.
- Koppla från apparaten då ni korsar grus- eller makadamväg.
- Använd inte apparaten med våta händer eller vid fuktig väderlek.
- Fyll inte på insugningsöppningen för hand.
- För alltid anslutningsladdan bakom och bort från aggregatet. Det finns annars risk för att snubbla, halka eller falla.
- Kör aldrig apparaten vid sugning
 - utan uppsamlingssäck,
 - utan stängd dragkedja på uppsamlingssäcken.

Hänvisningar för användning som sug-kvarnaggregat

 Försäkra er före driftstart om att uppsamlingssäcken är monterad, att den inte är skadad eller sliten och att dragkedjan är uppdragen.

1. Koppla på apparaten. ☞ 11
2. Sugmaterialet sugas in i apparaten genom insugningsstutsen (17) och hackas sönder.
3. För sug/ kvarnröret sakta och jämnt över löven som ska sugas. Tryck inte in apparaten i löven.
4. Sugprestandan försämras, när uppsamlingssäcken är full. Koppla från apparaten och dra ur kontakten ur eluttaget. Öppna dragkedjan och töm sedan uppsamlingssäcken.
5. Efter arbetslut:
 - ▶ Koppla ifrån apparaten och dra ut kontakten.
 - ▶ lossa uppfångarsäcken från kroken (6). ☞ 7
 - ▶ vrid handtaget på uppfångarsäcken moturs och dra loss uppfångarsäcken. ☞ 6
 - ▶ stick på anslutningsstutsen (5). ☞ 12
 - ▶ vrid anslutningsstutsen medurs för att säkra blåsslängen (7). ☞ 13
 - ▶ koppla till apparaten för att ta bort rester från apparaten.

 Røj bort löven i tid! – Det är viktigt att röja undan löven vid så torrt väder som möjligt och så snabbt som möjligt sedan löven fallit. Våta löv utgör ett problem. Samma sak gäller för löv som redan börjat rutna eller som ligger och lagrar i stora högar.

Hänvisningar för användning som blåsaggregat

Blåsmetod 1: blåsning med blåsmunstycket (15).

☞ 14



Ta bort uppfångarsäcken från apparaten om uppfångarsäcken fortfarande sitter fast på apparaten.

- ☞ 7 lossa uppfångarsäcken från kroken (6).
- ☞ 6 Vrid handtaget på uppfångarsäcken moturs och dra bort uppfångarsäcken .
- ☞ 12 stick på anslutningsstutsen (5).
- ☞ 13 Vrid anslutningsstutsen medurs, för att säkra blåsslängen (7).
- ☞ 11 Koppla till apparaten.
- ☞ 14 Luftströmmen blåser genom blåsmunstycket (15) från apparaten.
Rör apparaten långsamt och regelbundet från ena sidan till den andra för att rengöra ytan.

Blåsmetod 2: blåsning med blåsslängen

Den är fritt rörlig med blåsröret och kan därmed rengöra och blåsa rent i hörn och svårtillgängliga ytor.



Ta bort uppfångarsäcken från apparaten om uppfångarsäcken fortfarande sitter fast på apparaten.

- ☞ 7 lossa uppfångarsäcken från kroken (6).
- ☞ 6 vrid handtaget på uppfångarsäcken moturs och dra loss uppfångarsäcken.
- ☞ 15 Dra ut stutsen till blåsslängen (7).

- ➔ **16** Stick in blåsförlängningsröret (11) i stutsen till blåsslängen (7).
- ➔ **17** Stick på det andra förlängningsröret.
- ➔ **11** Koppla till apparaten.
- ➔ **18** Rör blåsröret långsamt och regelbundet ett par centimeter över marken.
- ➔ **19** Vid avbrott i arbetet kan ni hänga blåsröret i hållaren (13) på apparaten.

Höjdinställning

Lövsugen är utrustad med en variabel höjdinställningsmekanism. Ni kan därför inte bara arbeta på en jämn mark, utan också på en ojämn.

Arbeten på ojämn mark

- ➔ **20** Lossa vridratten (14). Handtaget kan nu röras fritt.
- ➔ **21** Rör nu handtaget upp och ner för att anpassa lövsugen till markens beskaffenhet.

Arbeten på jämn mark

- ➔ **20** Lossa vridratten (14). Handtaget kan nu röras fritt.
- ➔ **21** Rör styrningsbanken (9) upp eller ner för att ställa in den lämpligaste höjden för insugningsstutsen (17).
- ➔ **22** Flack position för insugningsstutsen (17)
Denna position är idealisk för rengöring av plana, plattbelagda vägar, som infarter, terrasser, gångvägar. I denna position är insugningskraften mycket stor.
- ➔ **23** Sned position för insugningsstutsen (17)
Denna position är idealisk för arbeten på gräs eller ojämna plattbelagda platser och vägar. I denna position är insugningskraften svagare.

Vad kan jag suga och blåsa?

JA

lätta och torra material, t.ex. torra löv och trädgårdsavfall som gräs, små kvistar och pappersbitar.

NEJ

tunga material, som t.ex. metall, stenar, grenar, grankottar eller splittrat glas.

- ⚠ Sug eller blås inte med apparaten på några brinnande, explosiva eller rökande föremål som cigaretter, tändstickor eller het aska.
- ⚠ Sug eller blås inte på någon vätska, speciellt inte brännbara vätskor som bensin. Använd inte heller apparaten i närheten av sådana ämnen.

Underhåll och skötsel



Före underhåll och skötsel:

- ➔ Slå från apparaten
- ➔ Vänta tills skärtråden står stilla
- ➔ Dra ut nätanslutningen

Använd enbart originaldelar. Andra delar kan leda till oförutsedda maskin- och personsador.

Säkerhetsanordningar som tagits bort vid underhålls- och rengöringsarbeten måste ovillkorligen sättas tillbaka och kontrolleras vederbörligen.

Iståndsättningsarbeten som går utöver detta får endast utföras av tillverkaren eller kundservice.

i Ge akt på följande, för att bevara lövsugens funktionsduglighet.

- Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa att apparaten kan användas på ett säkert sätt.
- Kontrollera ifall uppfångarsäcken är sliten eller skadad.
- Byt ut slitna eller skadade komponenter.
- Avlägsna damm och försmutsningar med en trasa eller pensel.
- Rengör inte maskinen med rinnande vatten eller högtrycksspruta.
- Använd inga lösningsmedel (bensin, alkohol, etc.) på plastdelarna, eftersom dessa kan skadas.

Rengöring av uppsamlingsäcken

Ta bort uppfångarsäcken efter arbetet.

- ➔ **7** lossa uppfångarsäcken från kroken (6).
- ➔ **6** Vrid handtaget på uppfångarsäcken moturs och dra bort uppfångarsäcken .

- Skaka ur uppsamlingssäcken ordentligt.
- Vänd insidan utåt för att borsta ur uppsamlingssäcken.
- Tvätta uppsamlingssäcken för hand i ett mildt såplut vid stark nedsmutsning eller minst en gång om året.

i Om dragkedjan går trögt gnider man in blixtlåstandningen med en torr tvål.

⚠ Kontrollera för er egen säkerhet regelbundet uppsamlingssäcken på skador. Byt omedelbart ut en skadad uppsamlingssäck.

Lagring



Dra ut nätanslutningen

- Förvara oanvända aggregat på ett torrt, stängt ställe utanför barns räckvidd.
- Observera följande före lagring under en längre period, för att förlänga grästrimmer livstid och för att garantera att reglagen inte kärvar.
 - Utför en grundlig rengöring.
 - Kontrollera att maskinen är i felfritt tillstånd, så att efter en längre tids lagring det är säkert att den fungerar tillfredsställande.

Problemlösningsguide

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|--|--|--|
| Motorn startar inte | Nätspänning fattas (strömavbrott) | Kontrollera säkringen (10 A) |
| | Anslutningskabel defekt | Byt ut kabeln resp. låt kabeln kontrolleras (elfackman)  använd inte längre en defekt kabel |
| | Motor eller kopplare defekt | V.v. vänd er till tillverkaren eller av denna benämnd firma för att åtgärda problemet |
| Drar inte in det som ska sugas riktigt (försämrad sugprestanda). | Apparaten är tilltäppt eller blockerad | Tilltäppning åtgärdas, ev. kundtjänst |
| | Uppsamlings säcken är för full | Töm uppsamlings säcken |
| | Skarvkabeln är för lång eller tvärsnittet för litet. Eluttaget är för långt borta från huvudanslutningen och anslutningsledningen har för litet tvärsnitt. | Skarvkabeln måste ha ett tvärsnitt på minst 1,5 mm ² och en max. längd på 25 m. Om kabeln är längre krävs minst ett tvärsnitt på 2,5 mm ² . |

Tekniska data

| | |
|---|---|
| Typ | KLS 1600 |
| Modell | KLS 1600 |
| Tillverkningsår | se sista sidan |
| Motoreffekt P ₁ | 1600 W |
| Motor | Växelströmmotor 230 V ~ 50 Hz |
| Varvtal n | 11000 min ⁻¹ |
| Blås-luftström (max lufthastighet) | Blåsmunstycke: 200 km/h Blåsslång: 400 km/h |
| Sugprestanda (max luftvolym) | 900 m ³ /h |
| Hand-arm-vibration (efter EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = < 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Uppsamlings säck (volym) | 25 l |
| Skyddsklass | II – skyddsisolerad  |
| Vikt | 6,8 kg |
| Ljudeffektnivå L _{WA} (efter 2000/14/EG) | uppmätt ljudeffektnivå 105 dB (A) garanterad ljudeffektnivå 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Ljudtrycksnivå L _{PA} (efter 2000/14/EG) | 94 dB (A) K = 3 dB (A) |

Garantivillkor

Var vänlig beakta bifogade garantivillkor.

Reservdelar

 1

Reservdelsbeställning:

- Referenskälla är tillverkaren
- Erforderliga uppgifter vid beställning:
 - Färg på maskinen
 - Reservdelsnummer
 - Beteckning på reservdelen
 - Önskat antal
 - Beteckning på lövsugen

Exempel: orange, 381266, uppfångarsäck, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Reservdels-nr. | Beteckning |
|----------|----------------|-------------------------|
| 4 | 381273 | Kabelklammer |
| 7 | 381264 | Blåsslång |
| 9 | 381265 | Styrningsbalk |
| 10 | 381266 | Uppfångarsäck |
| 11 | 381267 | Blåsförlängningsrör |
| 18 | 381268 | Hjul – liten |
| 19 | 381269 | Hjulkapsel (liten hjul) |
| 20 | 381270 | Hjul – stor |
| 21 | 381271 | Hjulkapsel (stor hjul) |
| 22 | 381272 | Säkerhetsetikett |



Nesmiete stroj sprevádzkovať, pokiaľ si neprečítate tento návod na obsluhu, nevezmete na vedomie všetky uvádzané pokyny a pokiaľ prístroj podľa popisu nezmontujete.

Návod si uschovajte pre prípad použitia v budúcnosti.

Obsah

| | |
|-----------------------------|-----|
| Prehlásenie o zhode | 133 |
| Rozsah dodávky | 133 |
| Popis stroja | 133 |
| Symbole v návode na obsluhu | 133 |
| Symbole na prístroji | 133 |
| Doba prevádzky | 134 |
| Použitie na stanovený účel | 134 |
| Zvyškové riziká | 134 |
| Vibrácie | 134 |
| Bezpečná práca | 135 |
| Montáž | 136 |
| Uvedenie do činnosti | 136 |
| Upozornenia pre prácu | 137 |
| Údržba a ošetrovanie | 138 |
| Uskladnenie | 139 |
| Možné poruchy | 139 |
| Technické údaje | 139 |
| Záruka | 140 |
| Náhradné dielce | 140 |

Prehlásenie o zhode – ES

Č. (S-No.): 11494

podľa smernice ES: 2006/42/ES

Prehlašujeme
ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

na vlastnú zodpovednosť, že výrobok

Laubsauger, -bläser, -häcksler (Vysávač, fukár, drvič na listie) typu KLS 1600

Seriové číslo: 008700 – 025000

zodpovedá daným požiadavkám ES smerníc a ustanoveniam nasledujúcich smerníc:

2004/108/ES, 2000/14/ES a 2011/65/EU.

Následujúce normy byly použité:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Hodnoty shody sa riadia podľa: 2000/14/ES-Príloha V

Nameraná hladina hluk L_{WA} 105 dB (A).

Zaručená hladina hluku L_{WA} 108 dB (A).

Splnomocnená osoba pre technické podklady:

ATIKA GmbH – Technické oddelenie - Josef-Drexler-Str. 8
89331 Burgau – Germany

i.A.

Ahlen, 29.9.2014

i.A. G. Koppenstein,
Vedenie odd. konštrukcie

Rozsah dodávky

- Po rozbalení prekontrolujte pri obsahu kartónovej krabice
 - ▶ kompletnosť
 - ▶ prípadné poškodenia spôsobené transportom

Svoje sťažnosti oznámte obratom predajcovi, dodávateľovi príp. výrobcovi. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

- ▶ 1 predbežne zmontovaný prístrojový celok
- ▶ 1 rukoväť
- ▶ 1 vodiace madlo
- ▶ 1 sacia hadica
- ▶ 2 predĺženia sacích trubíc
- ▶ 1 zberný vak
- ▶ 1 návod na obsluhu
- ▶ 1 záručný list
- ▶ 1 návod na zostavenie a použitie

Popis stroja

➡ 1

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 rukoväť | 10 záchytný vak |
| 2 spínač | 11 predĺžovacia sacia hadica |
| 3 odľahčovač ťahu kábla | 12 držadlo na prenos |
| 4 káblová svorka | 13 motor |
| 5 pripojovacie hrdlo | 14 otočné koleso pre zariadenie výšky mechanizmu |
| 6 pripojenie pre záchytný vak | 15 sacia tryska |
| 7 sacia hadica | 16 držiak hadice |
| 8 zásuvka | 17 sacie hrdlo |
| 9 vodiace madlo | |

Symbole v návode na obsluhu



Hroziace nebezpečenstvo alebo nebezpečná situácia. Nerešpektovanie tohto pokynu môže mať za následok zranenia alebo hmotné škody.



Dôležité pokyny pre primerané zaobchádzanie. Nerešpektovanie týchto pokynov môže viesť k poruchám.



Pokyny pre užívateľa. Tieto pokyny Vám pomôžu optimálne využívať všetky funkcie prístroja.



Montáž, obsluha a údržba. Tu Vám bude presne vysvetlené, čo musíte vykonať.



- 1 Vezmite si do ruky priložený návod na
- 2 zostavenie a ovládanie stroja, ak je v texte
- 3 uvedené číslo obr.

...



Symbole na prístroji



Pred uvedením do činnosti si prečítajte a rešpektujte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.



Pred opravárenskými, údržbárskymi a čistiacimi prácami motor vypnite a sieťovú zástrčku vytiahnite.



Nebezpečenstvo odlietava-júcich častí počas toho, ako motor beží – nezúčastnené osoby, ako aj domáce a hospodárska zvieratá držať vo vzdialenosti od oblasti ohrozenia.



Pozor pred rotujúcimi časticami stroja.
Ruky a nohy nekladajte do otvorov, ak je stroj zapnutý.



Noste ochranu očí a sluchu.



Chráňte pred vlhkosťou.



Keď je vedenie poškodené alebo zamotané, vytiahnite sieťovú zástrčku.

Pokiaľ kábel ešte nie je odpojený od siete, nedotýkajte sa ho.



Stroj ochrannej triedy II (ochranná izolácia).



Výrobok zodpovedá daným špecifickým požiadavkám EU smernice pre tieto produkty.



Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu. Pre prístroje, príslušenstvo a balenie zaistíte recykláciu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Podľa smernice EU 2012/19/EU o elektro- a elektronických starých prístrojoch, nie je potrebné tyto prístroje jednotlivo zhromažďovať a dodať k ekologické recyklácii.

Doba prevádzky

Rešpektujte, prosím, regionálne predpisy.

Informácie na zabránenie vzniku hluku:

Určitému zaťaženiu hlukom spôsobenému týmto prístrojom nie je možné zabrániť. Práce s intenzívnym hlukom preložte na dovolené a na tento účel určené časy. Príp. dodržiavajte časy odpočinku a obmedzte trvanie práce na najnutnejšiu dĺžku. Kvôli vašej osobnej ochrane a ochrane osôb nachádzajúcich sa v blízkosti treba nosiť vhodnú ochranu sluchu.

Použitie na stanovený účel

- Vysávač, fukár, drvič lístia je vhodný len na ľahké a suché materiály, ako sú napr. lístie, záhradný odpad ako tráva, malé konáre a kúsky papiera.
- Vysávanie, fúkanie a drtenie
 - ▶ ťažších materiálov ako napr. kovy, kamene, vetvy, šušky, či rozbité sklo
 - ▶ vznetlivých látok napr. ohorky z cigariet, žhavé drevené uhlie
 - ▶ horľavých, jedovatých či explozívnych materiálov je úplne jednoznačne vylúčené z použitia stroja.
- Kvôli nebezpečenstvu fyzického ohrozenia nikdy nepoužívajte prístroj v oblastiach so zdravím škodlivým prachmi a tekutinami alebo ako vysávač na mokré vysávanie.
- Iné použitie, ako je vysávanie a fúkanie, nie je povolené.
- Vysávač, fukár, drvič lístia je koncipovaný len na súkromné použitie primerane svojmu účelu použitia.

- Za prístroje na súkromné použitie v oblasti domácnosti a záhrady sú považované tie, ktoré nie sú používané na verejných priestranstvách, parkoch, športových areáloch, ako aj v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.
- Každé použitie nad tento rámec je pokladané za použitie pre účel, ktorý nebol stanovený. Za škody z neho vyplývajúce výrobca neručí – riziko, ktoré z toho vyplýva znáša výlučne užívateľ.
- K použitiu podľa predpisov patrí aj dodržiavanie výrobcom predpísaných podmienok pre prevádzku, údržbu a rekonštrukciu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov uvedených v návode.
- Treba dodržiavať platné príslušné predpisy pre ochranu proti úrazom, ako aj ostatné všeobecne uznávané pracovno-medicínske a bezpečnostno-technické predpisy.
- Samovoľné zmeny na vysávač vylučujú zodpovednosť výrobcu za vzniknuté škody akéhokoľvek druhu.
- Nástroj môžu pripravovať, používať a vykonávať na ňom údržbu iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené a poučené o nebezpečenstvách vyplývajúcich z jeho používania. Rekonštrukčné práce smieme prevádzať len my, príp. nami menované servisné miesta.
- Stroj nesmie byť používaný v prostredí s nebezpečenstvom explózie a nesmie byť vystavený dažďu.

Zvyškové riziká

⚠ Aj pri použití na stanovený účel môžu napriek dodržaniu všetkých náležitých bezpečnostných nariadení vzniknúť kvôli konštrukcii vymedzenej účelom použitia zvyškové riziká.

Zvyškové riziká môžu byť minimalizované, keď budú rešpektované „bezpečnostné pokyny“ a „používanie na stanovený účel“, ako aj návod na obsluhu a to všetky dovedna.

Ohľaduplnosť a obozretnosť znižujú riziko zranenia osôb a poruchy prístroja.

- Ignorované alebo prehliadané bezpečnostné opatrenia môžu viesť k zraneniam obsluhujúceho alebo ku škodám na majetku.
- Vymršťovanie kameňov a zeminy.
- Ohrozenie elektrickým prúdom pri používaní nepredpisových elektrických prípojkových vedení.
- Dotýkanie sa častí, ktoré sú pod napätím pri otvorených konštrukčných dielcoch.
- Poškodenie sluchu pri dlhšie trvajúcich prácach bez ochrany sluchu.

Ďalej je tu aj napriek všetkým opatreniam nebezpečenstvo skrytých zvyškových rizik.

Vibrácie

Vibračná úroveň $a_h = 4,4 \text{ m/s}^2$

Tolerančný faktor merania K: $2,2 \text{ m/s}^2$

Udaná hodnota vibračnej úrovne je meraná podľa normovaných skúšobných postupov a možno ju využiť na porovnanie s iným elektroprístrojom.

Udaná emisná hodnota vibrácií môže byť tiež použitá pre prvé určenie vibračného zaťaženia.

⚠ Ozajstná hodnota vibračnej úrovne pri prevádzke sa môže odlišovať. Príčiny rozdiela zde popisujem a i pri prevádzke je potrebné je rešpektovať.

– Prístroj nie je správne prevádzkovaný.

- Stav brúsky – ak je celkom v poriadku.
 - Správna montáž rukovätí a ich pripevnenie k telesu stroja.
- V prípade, že pri práci ucítite nepríjemné pocity alebo sa zmení farba pokožky, ihneď prerušte prácu. Vkladajte dostatočné prestávky. Ak nebudete na tento pokyn dbať a budete pracovať bez nutných prestávok, môže dôjsť k vibračnému syndrómu rameno-ruka.

Je nutný istý odhad stupňa zaťaženia v závislosti na práci resp. využití stroja a vkladat' odpovedajúce prestávky. Týmto spôsobom možno stupeň zaťaženia vibráciami podstatne znížiť. Minimalizujte Vaše riziko, ktorému ste z hľadiska vibrácií vystavení. O stroj sa dôkladne starajte podľa pokynov v návode. V prípade, že stroj je využívaný často, vyžiadať si u Vášho predajcu antivibračné príslušenstvo (návleky na rukoväte, alebo antivibračné rukoväte). So strojom nepracujte pri teplotách nižších ako 10°C. Vytvorte si pracovný plán, ktorým stupeň zaťaženia vibráciami významne obmedzíte.

Bezpečná práca

Pri nesprávnom používaní môže byť vysávač nebezpečná. Ak sú elektrické náradia používané, musia byť dodržiavané základné bezpečnostné opatrenia, aby sa vylúčili riziká vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poranení osôb.

Prečítajte si preto a dodržiavajte pred uvedením do prevádzky tohto výrobku nasledovné upozornenia a predpisy pre zamedzenie vzniku úrazu vo Vašom zamestnaneckom spoločenstve príp. platné bezpečnostné prepisy v konkrétnej krajine, pre ochranu seba a iných pred možnými poraneniami.

- ❗ Bezpečnostné pokyny odovzdajte ďalej všetkým osobám, ktoré s prístrojom pracujú.
- ❗ Dobre si tieto bezpečnostné pokyny uschovajte.
- Pred použitím sa oboznámte s prístrojom pomocou návodu na obsluhu.
- Prístroj nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený (viď. „Použitie na stanovený účel“ a „Práca s vysávačom na listie“).
- Dbajte na bezpečný postoj a stále udržiavajte rovnováhu. Nepredkláňajte sa.
- Na šikmých miestach dávajte vždy pozor na to, aby ste stáli bezpečne.
- Prístroj prevádzkujte iba počas chôdze, nikdy pri tom nebežte.
- Buďte pozorní. Dávajte pozor na to, čo robíte. K práci pristupujte s rozumom. Prístroj nepoužívajte, ak ste unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Moment nepozornosti pri používaní prístroja môže viesť k vážnym poraneniam.
- Zoznámte sa so svojim okolím, a dávajte pozor na možné nebezpečenstvá, ktoré by ste kvôli huku motora nemuseli počuť.
- Noste vhodné pracovné oblečenie:
 - žiadne voľné oblečenie alebo ozdoby, tieto môžu byť zachytené pohyblivými časťami
 - rukavice a nekĺzavú obuv,
 - dlhé nohavice pre ochranu nôh
 - Dlhé, rozpustené vlasy držte mimo sacieho otvoru. Mohli by sa do sacieho otvoru vtiahnuť. Príp. noste sieťku na vlasy.
- So strojom nepracujte bosí alebo len v ľahkých sandáloch. Používajte riadnu ochrannú pracovnú obuv.
- Noste osobné ochranné oblečenie:
 - chrániče sluchu (hladina akustického tlaku na pracovisku môže prekročiť 85 dB (A)).

- ochranné okuliare
- odporúčame nosenie ochrany tváre, aby sa zabránilo podráždeniu prachom.
- Udržujte svoje pracovné prostredie v poriadku! Neporiadok môže spôsobiť úrazy.
- Pozor pri chôdzi dozadu. Nebezpečenstvo zakopnutia!
- Berte do úvahy vplyvy okolia:
 - Prístroj nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
 - Nástroj chráňte pred dažďom.
 - Postarajte sa o dobré osvetlenie
- V prípade, že zbadáte cudzí predmet, prosím, vypnite nástroj a tento predmet odstráňte. Predtým ako nástroj znovu zapnete skontrolujte, či nie je poškodený a v prípade potreby nechajte previesť potrebné opravy.
- Udržiavajte iné osoby a zvieratá mimo vášho pracovného miesta.

Nedovoľte ostatným osobám, zvlášť deťom dotýkať sa náradia alebo kábla.
- Používanie stroja prerušte v prípade, že sú v blízkosti osoby, hlavne deti alebo domáce zvieratá a vtedy, keď meníte vaše pracovné miesto
- Človek obsluhujúci prístroj má v pracovnom priestore prístroja zodpovednosť voči tretím osobám.
- Prístroj nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom či vedením zodpovednej osoby.
- Zariadenie nesmú používať deti.
- Mladiství do 16 rokov nesmú zariadenie obsluhovať.
- Osoby, ktoré sa neoboznámili s návodom na obsluhu, nesmú obsluhovať prístroj.
- Dávajte pozor na deti. Uistite sa, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Deti držte ďalej od prístroja.
- Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ sú v blízkosti nezainteresované osoby.
- Užívateľ je zodpovedný za nehody s inými osobami alebo za nehody týkajúce sa ich majetku.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Prístroj nepreťažujte! Vaša práca bude lepšia a bezpečnejšie v udávanej dobe prevádzky.
- Prístroj prevádzkujte len s kompletnými a správne nasadenými ochrannými pomôckami a nič, čo by mohlo ovplyvniť bezpečnosť prístroja, na ňom nemeňte.
- Neprevádzkujte prístroj, ak sú bezpečnostné zariadenia alebo kryty poškodené, alebo nie sú bezpečnostné zariadenia, ako napr. záchytný vak, namontované.
- Prístroj príp. časti prístroja nepererábajte.
- Nikdy neponechávajte stroj zapnutý ležiac v polohe na boku. Stroj je určený iba na ovládanie a funkciu v stojatej polohe.
- Na prístroj nestriekajte vodu. (Zdroj nebezpečenstva zo strany elektrického prúdu).
- Prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pri:
 - opravárenských prácach
 - údržbárskych a čistiacich prácach
 - odstraňovaní porúch
 - odstraňovaní upchaní
 - preverovaní elektrických prípojkových vedení, či sú tieto zamotané alebo poškodené
 - preprave
 - opustení prístroja (aj pri krátkych prerušeníach)
 - nezvyčajných zvukoch a vibráciách



- O strunovú kosačku sa starostlivo starajte:
 - Dávajte pozor, aby boli všetky matice, nity a skrutky pevne utiahnuté.
 - Dodržiavajte predpisy o údržbe a pokyny pre výmenu navijacej cievky.
 - Udržujte rukoväť suchú a bez oleja a mastnoty.
- Na prístroji prevarte prípadné poškodenia:
 - pred ďalším použitím prístroja musí byť dôkladne preverená bezchybná a účelová funkčnosť ochranných zariadení.
 - Preverte, čo pohyblivé časti bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, alebo či nie sú poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a všetky podmienky musia byť splnené, aby bola zabezpečená bezchybná prevádzka.
 - Poškodené ochranné zariadenia a ich častí musia byť odbornou opravené alebo vymenené autorizovaným odborným servisom, pokiaľ nie je niečo iné uvedené v návode na použitie.
 - Poškodené alebo nečitateľné bezpečnostné nalepovacie štítky je treba nahradiť.
- Uchovávajte nepoužívané prístroje na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.

Elektrická bezpečnosť

- Vyhotovenie elektrického prípojného vedenia podľa normy IEC 60245 (H 07 RN-F) s minimálnym priemerom žily
 - 3 x 1,5 mm² pri dĺžke kábla **do** 25 m
 - 3 x 2,5 mm² pri dĺžke kábla **nad** 25 m
- Dlhé a tenké prípojné vedenia spôsobujú pokles napätia. Motor nikdy viac nedosiahne svoj maximálny výkon, funkcia prístroja sa zredukuje.
- Zástrčka a zásuvkové spojenia na prípojných vedeniach musia byť z gumy, mäkkého PVC alebo iného termoplastického materiálu rovnakej mechanickej pevnosti alebo musia byť týmto materiálom potiahnuté.
- Zástrčkové zariadenie prípojkového vedenia musí byť chránené pred striekajúcou vodou.
- Pri kladení prípojného vedenia treba dávať pozor na to, aby tieto neboli zaseknuté, zalomené a zástrčkové spojenie nebolo mokré.
- Neprejdite so zariadením cez predĺžovací kábel. Ubezpečte sa, že sa nachádza v bezpečne uložený za Vami.
- Pri použití káblového bubna kábel úplne odviňte.
- Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený. Kábel chráňte pred vysokými teplotami, olejom a ostrými hranami.
- Kábel nepoužívajte na nosenie, zavesenie ani na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
- Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými dielmi (napr. rúry, výhrevné telesá, sporáky, chladničky atď.)
- Pravidelne kontrolujte predĺžovací kábel a ak je poškodený, vymeňte ho.
- Poškodený prívodný kábel nikdy nepripájajte k sieti el. energie. Taktiež sa poškodeného kábla nedotýkajte ak je pripojený k sieti. Poškodený kábel môže spôsobiť el. spojenie s vodivými časťami stroja.
- Vonku používajte len na to určené a tomu zodpovedajúce označené predĺžovacie káble.
- Nepoužívajte žiadne provizórne elektrické prípojky.
- Ochranné zariadenia nikdy nepremosťujte alebo nevyradzujte z prevádzky.
- Prístroj pripojte cez prúdový ochranný spínač (30 mA).

 Elektrickú prípojku príp. opravy na elektrických častiach prístroja má vykonávať autorizovaný odborník - elektrikár alebo jedno z našich servisných zákaznických miest. Je treba rešpektovať miestne predpisy, predovšetkým to, čo sa týka ochranných opatrení.

 Poškodené prívodové káble alebo prípojné zariadenia musia byť vymenené servisným strediskom alebo kvalifikovanou opravovňou, aby sa zabránilo nebezpečeniu.

 Opravy na iných častiach prístroja majú byť vykonané výrobcom príp. jedným z našich servisných zákaznických miest.

 Používajte len originálne náhradné dielce. Použitím iných náhradných dielcov môžu vzniknúť užívateľovi nehody. Za škody z tohoto vyplývajúce výrobca neručí.



Montáž

 Vysávač pripojte k el. sieti až po jeho úplnom zložení.

- **2** Pripevnite vodiace madlo (9)
- **3** Pripevnite rukoväť (1)
- **4** Pripevnite kábel pomocou kábelovej svorky (4) na vodiace madlo (9).
- **5** Nasadte záchytný vak (10).
- **6** Otáčajte násadou záchytného vaku v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým je vak zaistený.
- **7** Vak zaveste.
- **8** Nastrčte hrdlo sacej trubice (7) do výstupu na sacom hrdlo (17).
- **9** Zaveste saciu trubicu (7).
- **10** Nasuňte predĺžovacie sacie trubice do priestoru v stroji pre prípadnú budúcu potrebu.

Uvedenie do činnosti

- Uistite sa, že prístroj je kompletne a podľa predpisov zmontovaný.
- Pred každým použitím prekontrolujte:
 - na prípojkovom vedení chybné miesta (trhliny, zárezy a pod.)
 -  nepoužívajte žiadne chybné vedenie
 - na prístroji prípadné poškodenia
 - či sú všetky skrutkové spoje pevne dotiahnuté
 - opotrebovanie alebo zníženie kvality záchytného vaku

Pripojenie ku sieti

- Porovnajete napätie udávané na typovom štítku prístroja so sieťovým napätím a zapojte prístroj do vhodnej, predpisom zodpovedajúcej zásuvky.
- Prístroj zapojte cez ochranný vypínač chybného prúdu 30 mA.
- Nepoužívajte žiadne chybné prípojkové vedenie.
- Použite prípojný, prípadne predĺžovací kábel s prierezom jadra minimálne 1,5 mm², do dĺžky 25 m.

Bezpečnostná elektrická poistka: 10 A

Použitie predlžovacieho kábla

☞ 11

1. Nasadíte spojku predlžovacieho kábla na zástrčku kombinácie spínač-zástrčka.
2. Pretiahnete predlžovací kábel ako slučku odľahčením ťahu kábla a zaveste ho.
3. Dbajte na to, aby mal predlžovací kábel dostatočnú vôľu.

Zapnutie / Vypnutie

Nepoužívajte prístroj, na ktorom sa nedá spínač ani zapnúť, ani vypnúť. Poškodené spínače musia byť okamžite servisom opravené alebo vymenené za nové.

☞ 11 Spínač stroja (2) sa nachádza v rukoväti stroja.

Zapnutie stroja: Stlačte spínač (2). 

Vypnutie stroja: Opätovným stlačením spínača. 

 Pri výpadku prúdu sa stroj neuvedie automaticky do chodu. Preto okamžite vypnite stroj stlačením spínača, aby pri obnovení napätia nedošlo k nečakanému chodu stroja.

Upozornenia pre prácu

 Pred začiatkom práce dbajte na

- ▶ bezpečnostné pokyny
- ▶ následné dodatočné pracovné pokyny

- Stroj môžu obsluhovať iba osoby staršie ako 16 rokov, ktoré sú s funkciami stroja oboznámené a rovnako tak boli oboznámené s návodom na použitie stroja.
- Vždy používajte pracovné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, slúchadlá, rukavice, protišmykové topánky, riadne dlhé pracovné nohavice, sieťku na vlasy pri dlhých vlasoch). Iba tak sa ochránite pred prípadným zranením.
- Postarajte sa o vypratý a bezpečný pracovný priestor. Odstráňte všetky predmety, ktoré môžu byť pri práci odhodené (napr. kamene).
- Pred začiatkom práce sa uistite, že:
 - v pracovnom priestore sa nenachádzajú ďalšie osoby, alebo zvieratá
 - aj za vami je pracovný priestor bez prekážok
 - máte vždy bezpečný postoj a miesto pre prácu
 - rukoväť stroja i držiaky sú suché a čisté.
- Pred fúkaním/saním odporúčame:
 - použiť hrable a metlu na uvoľnenie nečistôt.
 - zaprášené plochy mierne navlhčiť.
- Nikdy nemierte saciu/fúkaciu trubicu na osoby či zvieratá a rovnako tak nikdy nemierte trubicu v smere, kde sú osoby či zvieratá.
- Prihliadajúci musí byť vo vzdialenosti najmenej 5m.
-  Používajte kompletne predĺženie fúkacej dýzy, aby mohol prúd dýzy pôsobiť tesne na podlahe.
- Pozor na drviace sa a dookola lietajúce predmety. Obzvlášť nebezpečný je odrazový efekt od stien.
- Nepracujte pri otvorených dverách a oknách.
- Stroj ihneď vypnite ak sa doňho dostane sypký materiál, drť či triesky.
- Neprevádzkujte stroj s mokrymi rukami, alebo pri vlhkom počasí.
- Nikdy nezhrňajte materiál rukami do sacieho otvoru.

- Prívodný kábel vedte vždy za sebou, čiže za strojom. V opačnom prípade vzniká vždy nebezpečie prevrátenia, šmyku, alebo pádu dozadu.
- Nikdy nepoužívajte stroj pri vysávaní
 - bez záchytného vaku
 - s otvoreným zipsovým uzáverom na vaku

Pokyny k používaniu prístroja na vysávanie - drvenie

 Pred uvedením prístroja do činnosti sa ubezpečte, že je namontovaný zberný vak, že nie je poškodený alebo opotrebovaný a zips na ňom je zatiahnutý.

1. Prístroj zapnite. ☞ 11
2. Nasávaný materiál je prostredníctvom sacieho hrdla vtiahnutý a drtený v stroji.
3. Prístrojom pomaly a rovnomerne pohybujte nad nasávaným materiálom. Nezatláčajte prístroj do vnútra medzi listy.
4. Sací výkon sa zníži, ak je zberný vak plný. Vtedy prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Otvorte zips a vyprázdňte zberný vak.
5. **Po ukončení práce:**
 - ▶ Odpojte stroj od prúdu a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - ▶ Uvoľnite záchytný vak z záchytných hákov (6). ☞ 7
 - ▶ Uvoľnite záchytný vak otáčaním jeho hrdla proti smeru hodinových ručičiek. Potom vytiahnite vak. ☞ 6
 - ▶ Po vyprázdnení vaku nasadíte opäť hrdlo hadice na vstup do sacieho hrdla (5). ☞ 12
 - ▶ Hrdlom hadice otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby sa sacia hadica zaistila (7). ☞ 13
 - ▶ Stroj na krátko zapnite, aby sa zvyšky vysávania so stroja odstránili do vaku.

 **Skoré zberanie lístia!** – Je rozumné, zbierať lístie, pokiaľ je to možné, za suchého počasia a čo najrýchlejšie ako je to možné po jeho opadaní. Mokré lístie predstavuje problém. Rovnako tak lístie, ktoré začalo hniť alebo je uložené na veľkej kope.

Pokyny k používaniu prístroja ako fúkača

Metóda 1- Použitie fúkača (15). ☞ 14



Odstráňte záchytný vak

- ☞ 7 Uvoľnite vak z hákov (6).
- ☞ 6 Otočte hrdlo záchytného vaku v proti smere hodinových ručičiek a vytiahnite vak.
- ☞ 12 Nasuňte pripájacie hrdlo (5).
- ☞ 13 Otočte pripájacie hrdlo v smere hodinových ručičiek a tak zaistite fúkaciu trubicu (7):
- ☞ 11 Zapnite stroj.
- ☞ 14 Prúd vzduchu bude prostredníctvom fúkacej trysky (15) hnaný zo stroja. Strojom pohybujte pomaly a rovnomerne zo strany na stranu.

Metóda 2: Použite fúkača pomocou trubice

S pomocou trubice ste pohyblivejší a môžete tak vyčistiť aj rohy a obtiažnejšie prístupné miesta.



Odstráňte záchytný vak.

- ➔ **7** Uvoľnite vak zo záchytných hákov (6).
- ➔ **6** Uvoľnite vak otáčaním hrdla v proti smere hodinových ručičiek.
- ➔ **15** Vytiahnite hrdlo fúkacej trubice (7) von.
- ➔ **16** Nasaďte jednu predlžovaciu trubicu (11) do hrdla trubice (7).
- ➔ **17** Nasaďte druhú predlžovaciu trubicu na prvú.
- ➔ **11** Zapnite stroj.
- ➔ **18** Pomaly pohybujte fúkačou trubicou rovnomerne niekoľko cm nad zemou.
- ➔ **19** Pri prerušení práce môžete fúkaciu trubicu zavesiť do držiaka (13) na stroji.

Zriaďovanie výšky stroja

Vysávač je vyrobený zariadením na zriadenie pracovnej výšky stroja nad zemou. Tak je možné s ním pracovať nie len na rovnej podlahe, ale i na zemi, ktorá je nerovná.

Práca na nerovnej zemi.

- ➔ **20** Uvoľnite otočnou hlavicou (14). Teraz je rukoväť voľne pohyblivá.
- ➔ **21** Pohybujte rukoväťou zhora nadol a stroj tak môže kopírovať prípadné nerovnosti.

Práca na rovnej zemi

- ➔ **20** Uvoľnite otočnou hlavicou (14). Rukoväť je teraz voľne pohyblivá.
- ➔ **21** Pohybujte ovládacím madlom (9) hore a dole na dosiahnutie požadovanej výšky sacieho hrdla (17) nad povrchom.
- ➔ **22** **Plošná pozícia sacieho hrdla (17)**
Táto poloha sacieho hrdla je ideálna na čistenie rovných dláždených plôch a ciest ako sú vjazdy, terasy či chodníky. Sací výkon je v tejto pozícii veľmi silný.
- ➔ **23** **Šikmá pozícia sacieho hrdla (17)**
Táto poloha je ideálna pre prácu na tráve alebo na nerovných dláždených plochách či cestách.

Čo všetko môžem vysávať a rozfúkať?

ÁNO

ľahké a suché materiály napr. suché lístie, záhradný odpad ako je tráva, malé vetvičky a kúsky papierov

NIE

ťažké materiály, ako sú napr. kov, kamene, konáre, jedľové šišky alebo rozbité sklo

- ⚠ **Prístrojom nenasávajte alebo nerozfukujte horľavé, výbušné alebo dymiace predmety ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.**



Nenasávajte alebo nerozfukujte žiadne tekutiny, obzvlášť žiadne horľavé tekutiny ako je benzín. Rovnako tak nepoužívajte prístroj v blízkosti takýchto látok.

Údržba a ošetrovanie



Pred každou údržbovou a čistiacou prácou

- ➔ **prístroj vypnúť**
- ➔ **počkajte na zastavenie strihacieho lanka**
- ➔ **vytiahnuť sieťovú zástrčku**

Po údržbe a čistení odstránené bezpečnostné zariadenia musia byť bezpodmienečne znovu odborné namontované späť a skontrolované.

Po údržbe a čistení odstránené bezpečnostné zariadenia musia byť bezpodmienečne znovu odborné namontované späť a skontrolované.

Používať len originálne diely. Iné diely môžu viesť k nepredvídaným škodám a poraneniam.

Ďalšie opravárske práce smú byť prevedené iba výrobcom alebo zákazníckym servisom iba výrobcom alebo zákazníckym servisom.

i Rešpektujte nasledovné, aby bola zachovaná funkčnosť vysávača na lístie.

- Pravidelne čistite všetky pohyblivé časti.
- Odstráňte prach a znečistenia s handrou alebo štetcom
- Nečistite stroj tečúcou vodou alebo vysokotlakovým čističom. Pre diely z plastickej hmoty nepoužívajte rozpúšťadlá (benzín, alkohol, atď.), pretože tieto môžu plastické hmoty

Čistenie zberného vaku

Po ukončení práce vyprázdňte vak.

- ➔ **7** Uvoľnite vak zo záchytných hákov (6).
- ➔ **6** Otočte hrdlom vaku v proti smere hodinových ručičiek a potom vak vytiahnite vak von.

- ▶ Zberný vak dobre vytraste.
- ▶ Vnútorňú stranu otočte smerom do vonka, aby bolo možné zberný vak vykefovať.
- ▶ Pri silnom zašpinení alebo minimálne raz do roka zberný vak ručne operte v jemnom mydlovom roztoku.

i Pri ťažkom chode zipsu namažte zuby na zipse suchým mydlom.



Kvôli Vašej vlastnej bezpečnosti kontrolujte pravidelne zberný vak, či nie je poškodený. Poškodený zberný vak bezpodmienečne vymeňte.

Uskladnenie



Vytiahnuť sieťovú zástrčku.

- Uchovávajte nepoužívané prístroje na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Pred dlhším uskladnením dbajte na to, aby sa pre predĺženie životnosti radiálnej rezačky obkladov a pre ľahkú bežnú obsluhu vykonalo nasledovné:
 - urobte dôkladné vyčistenie stroja.
 - Preskúšajte či je stroj v dokonalom stave. Potom dlhšie skladovanie nie je na závalu, spoľahlivé funkcie stroja.

Možné poruchy

| problém | možná príčina | odstránenie |
|---|---|--|
| motor nebeží | chyba sieťové napätie (výpadok prúdu) | prekontrolujte bezpečnostnú elektrickú poistku (10 A) |
| | chybný prípojkový kábel | vymeňte kábel príp. nechajte skontrolovať (elektrikár - odborník) ⚠ chybné káble viac nepoužívajte |
| | motor alebo spínač sú chybné | z dôvodu odstránenia problému sa obráťte na výrobcu alebo na ním autorizovanú firmu |
| Nasávaný materiál nie je správne pohlcovaný (znižený sací výkon). | prístroj je upchatý príp. blokovaný | Odstráňte upchatie, príp. odborný servis. |
| | zberný vak je príliš plný | vyprázdňte zberný vak |
| | Prípojkové vedenie je príliš dlhé alebo je príliš malý priemer. Zásuvka je umiestnená príliš ďaleko od hlavnej prípojky a priemer prípojkového vedenia je príliš malý. | Prípojkové vedenie minimálne 1,5 mm ² , maximálne 25 m dlhé. Pri dlhšom kábli priemer minimálne 2,5 mm ² . |

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Typu | KLS 1600 |
| Model | KLS 1600 |
| Výrobný rok | viz posledná strana |
| Výkon motora P ₁ | 1600 W |
| Motor | Motor striedavého napätia 230 V ~ 50 Hz |
| Počet otáčok n | 11000 min ⁻¹ |
| Prúd vyfúkavaného vzduchu (max. rýchlosť vzduchu) | sacia tryska: 200 km/h sacia hadica: 400 km/h |
| Sací výkon (max. množstvo vzduchu) | 900 m ³ /h |
| Prenos vibrácií do rukoväte (podľa EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = < 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Zberný vak (objem) | 25 l |
| Trieda ochrany | II – ochranná izolácia <input type="checkbox"/> |
| Hmotnosť | 6,8 kg |
| Hladina akustického výkonu L _{WA} (podľa 2000/14/ES) | nameraná hladina akustického výkonu 105 dB (A) zaručená hladina akustického výkonu 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku L _{PA} (podľa 2000/14/ES) | 94 dB (A) K = 3 dB (A) |

Záruka

Prosíme, prečítajte a rešpektujte priložené záručné prehlásenie a jeho podmienky.

Náhradné dielce

⇒ 1

Objednávanie náhradných dielcov:

- dodávateľom je výrobca alebo predajca
- potrebné údaje pri objednávke
 - farba prístroja
 - náhradný dielce – č.
 - označenie náhradného dielca
 - požadovaný počet kusov
 - označenie vysávača na lístie

Príklad: oranžová, 381266, záchytný vak, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Náhradný diel č. | Označenie |
|----------|------------------|--------------------------------|
| 4 | 381273 | káblková svorka |
| 7 | 381264 | sacia hadica |
| 9 | 381265 | vodiace madlo |
| 10 | 381266 | záchytný vak |
| 11 | 381267 | predlžovacia sacia hadica |
| 18 | 381268 | koliesko – malé |
| 19 | 381269 | kryt kolieska (malé koliesko) |
| 20 | 381270 | koliesko – veľké |
| 21 | 381271 | kryt kolieska (veľké koliesko) |
| 22 | 381272 | bezpečnostná nálepka |



Stroja ne smete zaganjati preden preberete to navodilo za uporabo, upoštevate vse navedene napotke in stroj sestavite na opisani način.

Navodilo shranite za kasnejšo uporabo.

Vsebina

| | |
|-------------------------------|-----|
| Izjava o skladnosti | 141 |
| Obseg dostave | 141 |
| Opis naprave | 141 |
| Simboli v navodilu za uporabo | 141 |
| Simboli na stroju | 141 |
| Obratovalni časi | 142 |
| Namenska uporaba | 142 |
| Ostala tveganja | 142 |
| Tresljaji | 142 |
| Varno delo | 143 |
| Montaža | 144 |
| Zagon | 144 |
| Delovni napotki | 145 |
| Vzdrževanje in nega | 146 |
| Skladiščenje | 146 |
| Možne motnje | 147 |
| Tehnični podatki | 147 |
| Garancija | 147 |
| Nadomestni deli | 148 |

Izjava o skladnosti ES

Št. (S-No.): 11494

v skladu z direktivo: 2006/42/ES

S tem izjavljamo mi,

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

z izključno odgovornostjo, da je izdelek

Laubsauger, -bläser, -häcksler (sesalnik, pihalo, rezalnik za listje) vrsta KLS 1600

Serijska številka: 008700 – 025000

v skladu z določili zgoraj navedene Direktive ES ter z določili naslednjih Direktiv:

2004/108/ES, 2000/14/ES in 2011/65/EU.

Uporabljeni so bili naslednjih harmonizirani standardi:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Postopek za ugotavljanje skladnosti: 2000/14/ES – Dodatek V.

Izmerjen nivo hrupa L_{WA} 105 dB (A).

Garantirani nivo hrupa L_{WA} 108 dB (A).

Pooblaščenec za sestavo tehnične dokumentacije:

ATIKA GmbH – Tehnična pisarna – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Nemčija

i.A. 

Burgau, 29.9.2014

i.A. G. Koppenstein, Vodstvo gradnje

Obseg dostave

 Po jemanju iz embalaže preverite ali je vsebina škatle

- popolna
- Morebitne transportne poškodbe

O pritožbah takoj obvestite prodajalca, dobavitelja oz. proizvajalca. Poznejših reklamacij ne moremo priznati.

- 1 tovarniško montirana enota stroja
 - 1 Vodilna ročka
 - 2 Pihalna podaljševalna cev
 - 1 Navodilo za uporabo
 - 1 Ročaj
 - 1 Pihalna cev
 - 1 Zajemna vreča
 - 1 Garancijska izjava
- 1 Navodila za montažo in upravljanje

Opis naprave

 1

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Ročaj | 10 Lovilna vreča |
| 2 Stikalo za vklop/izklop | 11 Pihalna podaljševalna cev |
| 3 Mehanizem za sprostitvev kabla | 12 Nosilni ročaj |
| 4 Kabelska vezica | 13 Motor |
| 5 Priključni nastavek | 14 Vrtljivi gumb mehanizma za višinsko nastavitvev |
| 6 Obešalo za lovilno vrečo | 15 Pihalna šoba |
| 7 Pihalna cev | 16 Držalo |
| 8 Omrežni vtikač | 17 Sesalni nastavek |
| 9 Vodilna ročka | |

Simboli v navodilu za uporabo



Grozeča nevarnost ali nevarna situacija.

Neupoštevanje teh napotkov lahko ima za posledico poškodbe ali privede do materialne škode.



Pomembni napotki za strokovno ravnanje.

Neupoštevanje teh napotkov lahko privede do motenj.



Uporabniški napotki. Ti napotki vam pomagajo pri optimalni rabi vseh funkcij.



Montaža, posluževanje in vzdrževanje. Tu se natančno razlaga, kaj morate narediti.



V primeru sklicevanja v besedilu na št. slike, si oglejte priložena navodila za montažo in upravljanje.



Simboli na stroju



Pred zagonom preberite in upoštevajte navodilo za uporabo in varnostne napotke.



Pred popraviljanjem, vzdrževanjem in čiščenjem izklopite motor in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.



Nevarnost zmečkanin pri obratujočem motorju – oddaljite neudeležene osebe, hišne ljubimce in domače živali.



Pazite na vrteče se orodje.

Roke in noge med obratovanjem stroja ne držite v odprtinah.



Nosite zaščito za oči in sluh.



Zaščitite pred vlago.



Če je napeljava poškodovana ali zataknjena, izvlecite omrežni vtič.

Kabla se ne dotikajte, dokler ni ločen od omrežja.



Stroj zaščitnega razreda II (zaščitna izolacija).



Izdelek ustreza evropskim direktivam, ki veljajo za tovrstne izdelke.



Električni aparati ne spadajo med hišne odpadke. Aparate, pribor in embalažo posredujte ekološki reciklažni postaji. V skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi morate neuporabne električne naprave zbirati ločeno in jih reciklirate okolju prijazno.

Obratovalni časi

Prosimo vas, da upoštevate lokalne predpise.

Informacije za preprečevanje hrupa:

Določene stopnje hrupa zaradi te naprave ni mogoče preprečiti. Delo, pri katerem nastaja močan hrup, odložite na čas, ko je opravljanje tega dela dovoljeno. Po potrebi upoštevajte čase mirovanja in omejite trajanje dela na najnujnejše. Za osebno zaščito in zaščito oseb v vaši bližini nosite glušnike.

Namenska uporaba

- Sesalnik, pihalnik in rezalnik za listje je primeren le za lahke in suhe snovi kot npr. listje in vrtni odpadki kot so trava, male vejice in koščki papirja.
- Sesanje, razpihovanje in rezanje
 - ▶ težkih materialov, kot so npr. kovina, kamni, veje, storži iglavcev ali zlomljeno steklo;
 - ▶ vnetljivih materialov, kot so npr. cigaretni ogorki, oglje za žar;
 - ▶ vnetljivih, strupenih ali eksplozivnih materialov je izrecno prepovedano.
- Zaradi nevarnosti telesnega ogrožanja se stroja nikoli ne sme uporabljati v področjih s prahom in tekočinami nevarnimi za zdravje ali kot mokri sesalnik.
- Razen sesanja in pihanja ni dovoljena nobena druga uporaba.
- Sesalnik, pihalnik in rezalnik za listje je zasnovan le za privatno uporabo v skladu s svojo namembnostjo.
- Kot aparati za privatno uporabo v hiši in vrtu se razumejo takšni, ki se ne uporabljajo na javnih površinah, v parkih, športnih igriščih ter v kmetijstvu in gozdarstvu.
- Kot nenamenska se šteje vsaka drugačna uporaba. Proizvajalec ne prevzema jamstva za škode, ki izhajajo iz takšne uporabe - tveganje zanje nosi izključno uporabnik.
- Uporaba v skladu z namenom zajema tudi upoštevanje proizvajalčevih predpisov za obratovanje, vzdrževanje in

zagon ter upoštevanje varnostnih napotkov iz Navodil za uporabo.

- Upoštevati se morajo tudi zadevni predpisi za zaščito pred neizgledami, ki veljajo za obratovanje, kot tudi ostala splošno veljavna zdravstvena in varnostno tehnična pravila.
- Proizvajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi samovoljnih sprememb sesalnik.
- Napravo lahko za uporabo pripravljajo, uporabljajo in vzdržujejo le osebe, ki se na to spoznajo in so seznanjene s tozadevnimi nevarnostmi. Zagon sme izvesti samo naše osebje ali z naše strani odobrena servisna služba.
- Stroja se ne sme uporabljati v eksplozijsko nevarnem okolju ali na dežju.

Ostala tveganja

⚠ Tudi pri namenski uporabi lahko kljub upoštevanju vseh zadevnih varnostnih določil obstajajo zaradi namembne konstrukcije preostala tveganja.

Preostala tveganja se lahko zmanjšajo če se varnostna določila in namenska uporaba upoštevajo skupaj z navodilom za uporabo.

Previdnost in pozornost zmanjšujejo tveganje osebnih in stvarnih poškodb.

- Neupoštevani ali spregledani varnostni ukrepi lahko privedejo do poškodb uporabnika ali lastnine.
- Metanje kamenja in zemlje.
- Ogrožanje s tokom pri uporabi nenamenskih električnih priključnih vodov.
- Dotikanje delov pod napetostjo pri odprtih električnih sestavnimi deli.
- Poškodba sluha pri daljšem delu brez sredstev za zaščito pred hrupom.

Poleg tega lahko kljub vsemi izpeljanimi ukrepi obstajajo neopazna tveganja.

Tresljaji

Vibriranje dlani/roke $a_n = 4,4 \text{ m/s}^2$

Merilna nenatančnost $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Navedena vrednost emisije tresljajev je bila izmerjena po standardiziranem testnem postopku in jo je mogoče za primerjavo električnega orodja primerjati z drugo vrednostjo.

Navedeno vrednost emisije tresljajev je mogoče uporabiti tudi za prvo ocenitev izpostavljenosti tresljajem.

⚠ Dejanska vrednost emisij tresljajev med uporabo strojev lahko odstopa od tiste, ki je navedena v navodilih za uporabo ali ki jo navaja izdelovalec.

To lahko povzročijo naslednji dejavniki, ki jih morate upoštevati pred vsako uporabo in med njo:

- pravilna uporaba stroja
- brezhibnost stanja uporabljenega stroja
- so držaji in, če obstajajo, vibracijski ročaji montirajo in čvrsto ob ohišju stroja

Če ugotovite neprijeten občutek ali obarvanje kože rok med uporabo stroja, takoj prekinite z delom. Med delom si vzemite dovolj odmorov. Če si ne vzamete dovolj odmorov med delom, lahko pride do sindroma vibracije dlan-roka.

Ocenite stopnjo obremenitve glede na delo oz. uporabo stroja in temu primerno načrtujte odmore. Na tak način lahko bistveno zmanjšate stopnjo obremenitve v celotnem delovnem času.

Zmanjšajte tveganje, ki ste mu izpostavljeni med tresljaji. Stroj negujte v skladu z navodili v navodilih za uporabo. Če stroj uporabljate pogosteje, se povežite s trgovcem, ki vam lahko na željo priskrbi protitreslajno opremo (ročaje). Stroja ne uporabljajte pri temperaturah 10 °C ali manj. Izdelajte delovno načrt, s katerim boste obremenitev zaradi tresljajev omejili.

Varno delo

Pri nepravilni uporabi so lahko sesalniki nevarni. Pri uporabi električnega orodja se morajo upoštevati osnovni varnostni predpisi, da se izključijo tveganja zaradi ognja, električnega udara in ostalih poškodb oseb.

Zato pred zagonom tega orodja preberite in upoštevajte naslednje napotke in predpise za zaščito pred nezgodami v vašem obratu oziroma varnostne predpise, ki veljajo v zadevni državi, da sebe in druge zavarujete pred morebitnimi poškodbami.

- ❗ Varnostne napotke posredujte vsem osebam, ki delajo z strojem.
- ❗ Dobro shranite te varnostne napotke.
- Pred uporabo se s pomočjo navodila za uporabo seznanite z strojem.
- Stroja ne uporabljajte za nenamensko delo (poglejte poglavji "Namenska uporaba" in "Delo s sesalnikom za listje").
- Poskrbite za varno stojišče in vedno vzdržujte ravnotežje. Ne sklanjajte se.
- Pri klančinah vedno pazite na stabilnost postavitve.
- Napravo vedno uporabljajte le med hojo, ne pa med tekom ali bežanjem.
- Bodite previdni in pozorni. Pazite na to, kaj delate. Ravnajte razumno. Ne uporabljajte stroja, če ste utrujeni oziroma ste pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Samo trenutek nepazljivosti med uporabo naprave lahko ima za posledico resne poškodbe.
- Seznanite se s svojim okoljem in bodite pozorni na morebitne nevarnosti, ki jih zaradi hrupa motorja eventualno ne bi slišali.
- Nosite ustrezna delovna oblačila:
 - ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ker se lahko ujamejo v gibljive dele stroja
 - rokavice in nedsna obutev
 - dolge hlače za zaščito nog
 - dolgih, padajočih las ne približujte sesalnim odprtina. Lahko jih vsesa v sesalno odprtino. Po potrebi nosite mrežico za lase
- Z napravo nikoli ne delajte bos ali z lahko obutvijo.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo:
 - zaščito pred hrupom (nivo zvočnega tlaka na delovnem mestu lahko presega 85 dB(A))
 - zaščitna očala
 - priporočamo, da nosite zaščito za obraz, ki prepreči draženje zaradi prahu
- Skrbite za red na delovnem mestu! Tudi nered je lahko vzrok za nesrečo.
- Pazite pri vzratni hoji. Nevarnost padca!
- Upoštevajte vplive okolja:
 - Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.
 - Naprave ne izpostavljajte dežju.
 - Poskrbite za dobro razsvetljavo.

- Če naletite na tujek, izklopite napravo in ga odstranite. Preden pa ponovno vklopite napravo, preverite morebitne poškodbe na njej in opravite vsa potrebna popravila.
- Poskrbite, da bodo druge osebe in živali oddaljene od Vašega delovnega območja.
 - Ne pustite, da se druge osebe, predvsem otroci, dotikajo orodja ali kabla.
- Prekinite delo s strojem, če so v bližini osebe, predvsem otroci, ali domače živali in če zamenjate delovno območje.
- Uporabnik je v delovnem področju stroja odgovoren za druge osebe.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj znanja ali izkušenj, razen če jih nadzira ali vodi odgovorna oseba.
- Otroci naprave ne smejo uporabljati.
- Osebe, mlajše od 16 let, z napravo ne smejo upravljati.
- Osebe, ki niso prebrale navodil za uporabo, z napravo ne smejo upravljati
- Otroke je treba nadzirati in tako zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.
- Otroke oddaljite od stroja.
- Stroja nikoli ne uporabljajte, če se v njegovi bližini nahajajo neudeležene osebe.
- Uporabnik je odgovoren za nesreče drugih oseb ali njihove lastnine.
- Stroja nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ne preobremenjujte stroja! Dela boste boljše in varnejše v navedenem območju zmogljivosti.
- S strojem delajte le ob kompletnimi in pravilno montiranimi varnostnimi napravami. Na stroju ne spreminjajte ničesar, s čimer bi lahko ogrozili varnost.
- Naprave ne uporabljajte, če so varnostne naprave ali pokrov poškodovali ali če niso nameščene varnostne naprave, npr. lovilna vreča.
- Ne spreminjajte stroja oz. dele stroja.
- Naprave nikoli ne pustite vključene, kadar je ne uporabljate. Naprava je bila izdelana samo za uporabo v navpičnem položaju.
- Stroja ne škropite z vodo. (vir nevarnosti električnega udara).
- Stroj izklopite in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice pri:
 - popraviljanju
 - vzdrževanju in čiščenju
 - odpravljanju motenj
 - odpravljanju zamašitev
 - preverjanju ali so priključni vodi zaviti ali poškodovani
 - transportu
 - zapuščenju (tudi ob kratkočasnih prekinitvah)
 - nenavadnih zvokih in vibracijah
- Skrbno negujte Vašo kosilnico na nitko:
 - Pazite, da so vse matice, sorniki in vijaki privijačeni.
 - Pazite, da bodo zračne odprtine čiste.
 - Ročaji morajo biti vedno suhi in nemastni (odstranite z njih morebitno olje ali mast).
- Preverite ali se na stroju nahajajo morebitne poškodbe:
 - Pred nadaljnjo uporabo stroja morate skrbno preskusiti ali varnostne naprave delujejo brezhibno in v skladu s svojo namembnostjo.
 - Prepričajte se, ali gibljivi deli stroja brezhibno delujejo, se pri tem ne zatikajo in niso poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno montirani in izpolnjevati vse pogoje za zagotovitev brezhibnega obratovanja.



- Poškodovane varnostne naprave in deli se morajo strokovno popraviti ali zamenjati v pooblaščenih strokovnih delavnicah če to v navodilu za uporabo ni določeno drugače.
- Treba je zamenjati poškodovane ali nečitljive varnostne nalepke.
- Naprave in orodja, ki jih trenutno ne uporabljate, hranite v suhem, zaklenjenem prostoru, izven dosega otrok.

Električna varnost

- Izvedba priključnega voda po IEC 60245 (H 07 RN-F) s presekom žil najmanj od
 - 3 x 1,5 mm² pri dolžini kabla **do** 25 m
 - 3 x 2,5 mm² pri dolžini kabla **preko** 25 m
- Dolgi in tenki priključni vodi ustvarjajo upad napetosti. Motor ne dosega svoje maksimalne zmogljivosti, pri čemer se zmanjšuje funkcioniranje stroja.
- Vtiči in priključne vtičnice na priključnih vodih morajo biti iz gume, mehkega PVC-ja ali drugega termoplastičnega materiala enake mehanske vzdržljivosti ali prevlečene s tem materialom.
- Vtična naprava priključnega voda mora biti zaščiten pred škropljenjem.
- Pri polaganju priključnih vodov pazite na to, da jih ne zmečkate, prepognete in da se vtični spoj ne zmoči.
- Z napravo ne peljite preko mrežnega kabla. Zagotovite, da se nahaja na varnem mestu za vami.
- Če uporabljate kabelski boben, morate kabel popolnoma odviti.
- Kabla ne uporabljajte nenamensko. Kabel zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- Kabla ne uporabite za nošenje ali obešanje in za vlečenje vtiča iz vtičnice.
- Varujte se pred električnim udarom. Preprečite kontakt z ozemljenimi komponentami (npr. s cevmi, grelnimi telesi, štedilniki, hladilniki itd.)
- Redno preverjajte podaljševalne kable in zamenjajte jih, če so poškodovani.
- Poškodovane napeljave ne priključite na omrežje. Poškodovane napeljave se ne dotikajte, dokler ni ločena od omrežja. Poškodovana napeljava lahko povzroči stik z deli pod napetostjo.
- Na odprtem uporabljajte le za to dovoljene in ustrezno označene podaljševalne kable.
- Ne uporabljajte provizornih električnih priključkov.
- Varnostnih naprav nikoli ne premoščajte ali izklaplajte.
- Priključite stroj preko stikala za zaščito pred okvarnim tokom (30 mA).

 Električni priključek oz. popravila na električnih delih stroja sme opravljati pooblaščen električar ali ena iz naših servisnih delavnic. Treba je upoštevati lokalne predpise zlasti glede varnostnih ukrepov.

 Poškodovane omrežne napeljave mora zamenjati proizvajalec ali njegov servis za stranke ali druga usposobljena oseba, da se prepreči ogrožanje varnosti.

 Popravila drugih delov stroja sme opravljati le proizvajalec oz. ena iz njegovih servisnih delavnic.

 Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Z uporabo drugačnih nadomestnih delov lahko pride do nesreč uporabnika. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi takšne uporabe.

Montaža

 Sesalnik listja priključite na električno omrežje šele, ko je povsem sestavljen.

- ➔ **2** Pritrdite vodilno ročico (9).
- ➔ **3** Pritrdite ročaj (1).
- ➔ **4** Vpnite kabel s kabelsko vezico (4) na vodilno ročico (9).
- ➔ **5** Natakните lovilno vrečo (10).
- ➔ **6** Obrnite ročaj lovilne vreče v desno, da ga varno pritrdite.
- ➔ **7** Namestite lovilno vrečo.
- ➔ **8** Vstavite nastavke pihalne cevi (7) v sesalni nastavek (17).
- ➔ **9** Vstavite pihalno cev (7).
- ➔ **10** Vtaknite pihalne podaljševalne cevi (11) v sprejem na napravi, da jih ne izgubite.

Zagon

- Prepričajte se, da je stroj montiran v celoti in v skladu s predpisi.
- Pred vsako uporabo preverite:
 - priključne vode na poškodovana mesta (razpoke, reze in pd.)
 -  ne uporabljajte poškodovanih vodov
 - stroj na morebitne poškodbe
 - ali so vsi vijačni spoji čvrsto pritegnjeni
 - lovilno vrečo glede obrabe ali zmanjšanja kakovosti

Omrežni priključek

- Primerjajte napetost navedeno na tipski ploščici stroja z omrežno napetostjo in stroj priključite na ustrezno vtičnico, ki je usklajena s predpisi.
- Stroj priključite na Fi-zaščitno stikalo (stikalo za zaščito pred okvarnim tokom) 30 mA.
- Ne uporabljajte poškodovanih priključnih vodov.
- Uporabite priključni kabel oziroma kabelski podaljšek s presekom žil najmanj 1,5 mm² do 25 m.

Varovalka: 10 A

Nameščanje podaljška

- ➔ **11**
 1. Natakните spojko podaljška na vtič kombinacije stikala in vtiča.
 2. Potegnite podaljšek iz zanke skozi sponko za vlečno razbremenitev kabla in ga vpnite.
 3. Pazite, da ima podaljšek dovolj zračnosti.

Vklop / Izklop

Ne uporabljajte naprave, na katerih ne deluje stikalo za vklop in izklop. Okvarjeno stikalo mora nemudoma popraviti oziroma zamenjati pooblaščen servisna služba.

- ➔ **11** Stikalo za vklop/izklop (2) je na ročaju (1).

Vklop: Pritisnite stikalo za vklop/izklop (2) na

Izklop: Pritisnite stikalo za vklop/izklop na

 Pri izpadu elektrike se naprava ne preklopi samodejno na . Takoj preklopite stikalo za vklop/izklop na , da ob vrnitvi električnega toka preprečite nepričakovani vklop naprave.

Delovni napotki

-  Pred začetkom dela upoštevajte
- ▶ »varnostne predpise«;
 - ▶ naslednje dodatne delovne napotke.
- Stroj smejo posluževati le osebe starejše od 16 let, ki so prebrale in razumele navodilo za uporabo.
 - Nosite svojo zaščitno opremo (zaščitna očala/vizir, rokavice, zaščito za sluh, obutev, ki ne drsi, dolge hlače, mrežica za lase pri dolgih laseh), da se zaščitite pred možnimi poškodbami.
 - Poskrbite za varno in pospravljeno delovno mesto. Predmete, ki bi jih lahko metalo po zraku, odstranite iz delovnega območja.
 - Pred pričetkom dela poskrbite, da:
 - se v delovnem območju ne bodo nahajale druge osebe ali živali
 - da Vam bo omogočen neoviran umik iz delovnega območja
 - da Vam bo zagotovljen varen položaj
 - so ročajji in držala suhi in čisti.
 - Pred pihanjem/sesanjem priporočamo:
 - umazanijo odstranite z grabljami in metlo.
 - prašne površine navlažite.
 - Sesalne/pihalne cevi nikoli ne usmerjajte na osebe ali živali. Predmetov ne pihajte v smer, v kateri stojijo osebe ali živali.
 - Opazovalci morajo vzdrževati varnostno razdaljo najmanj od 5 m.
 -  Uporabite ves podaljšek pihalne šobe, da lahko zračni tok učinkuje v bližini tal.
 - Previdnost pred dvigajočimi se in letečimi predmeti. Posebej nevaren je pri tem protipovratni efekt na zidovih ali stenah (npr. kamne).
 - Ne delajte pri odprtih vratih in oknih.
 - Pri prečkanju peščenih poti ali poti z drobirjem napravo izključite.
 - S strojem ne delajte z mokrimi rokami ali ob vlažnem vremenu.
 - Sesalne odprtine ne polnite z roko.
 - Priključni vod vedno speljite izza stroja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost spotikanja, podrsavanja ali padanja.
 - Med sesanjem naprave nikoli ne uporabljajte
 - brez zajemne vreče,
 - z odprto zadrgo zajemne vreče.

Napotki za uporabo kot sesalne/rezalne naprave

 Pred zagonom se prepričajte, da je zajemna vreča montirana, da ni poškodovana ali obrabljena in da je zadrگا zaprta.

1. Vključite stroj. ➔ **11**
2. Sesalni material se preko sesalnega nastavka (17) vsesa v napravo in v njem razreže.
3. Stroj počasi in enakomerno pomikajte preko materiala za sesanje. Stroja ne vtiskajte v listje.
4. Sesalna zmogljivost se zmanjša ko je zajemna vreča polna. Izklopite stroj in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice. Odprite zadrگو in potem spraznite zajemno vrečo.

5. Po koncu dela:

- ▶ napravo in električni vtič izvlecite iz električne vtičnice.
- ▶ snemite lovilno vrečo s kavlja (6). ➔ **7**
- ▶ obrnite ročaj lovilne vreče v levo in snemite lovilno vrečo. ➔ **6**
- ▶ natakните priključni nastavek (5). ➔ **12**
- ▶ obrnite priključni nastavek v desno, da zavarujete pihalno cev (7). ➔ **13**
- ▶ vključite napravo, da iz nje odstranite ostanke.

 **Listje poberite pravočasno!** – Priporočljivo je, da listje pobirate ob suhem vremenu in takoj po padanju. Mokro listje predstavlja težavo. Težavo predstavlja tudi listje, ki je že začelo razpadati ali ki se nahaja v velikih kupčkih.

Napotki za uporabo kot pihalo

Pihalna metoda 1: pihanje s pihalno šobo (15) ➔ **14**



Snemite lovilno vrečo z naprave, ko je še pritrjena na napravo.

- ➔ **7** Snemite lovilno vrečo s kavlja (6).
- ➔ **6** Obrnite ročaj lovilne vreče v levo in snemite lovilno vrečo.
- ➔ **12** Natakните priključni nastavek (5).
- ➔ **13** Obrnite priključni nastavek v desno, da zavarujete pihalno cev (7).
- ➔ **11** Vključite napravo.
- ➔ **14** Skozi pihalno šobo (15) bo iz naprave pihal zrak. Napravo premikajte počasi in enakomerno iz ene strani v drugo, da očistite površino.

Pihalna metoda 2: pihanje s pihalno cevjo

S pihalno cevjo se lahko prosto gibate in tako očistite/izpihate kote in težko dostopne površine.



Snemite lovilno vrečo z naprave, ko je še pritrjena na napravo.

- ➔ **7** Snemite lovilno vrečo s kavlja (6).
- ➔ **6** Obrnite ročaj lovilne vreče v levo in snemite lovilno vrečo.
- ➔ **15** Izvlecite nastavek pihalne cevi (7).
- ➔ **16** Vstavite pihalno podaljševalno cev (11) v nastavek pihalne cevi (7).
- ➔ **17** Natakните drugo pihalno podaljševalno cev.
- ➔ **11** Vključite napravo.
- ➔ **18** Pihalno cev premikajte počasi in enakomerno par centimetrov nad tlemi.
- ➔ **19** Ob prekinitvi dela lahko pihalno cev obesite v držalo (13) na napravi.

Nastavitev višine

Sesalnik za listje je opremljen z nastavljivim mehanizmom za višinsko nastavitev. Tako lahko delate na ravnih in tudi neravnih tleh.

Delo na neravnih tleh

- ➡ **20** Zrahljajte vrtljivi gumb (14). Ročaj je sedaj prosto gibljiv.
- ➡ **21** Premikajte ročaj navzgor in navzdol, da sesalnik za listje prilagodite tlom.

Delo na ravnih tleh

- ➡ **20** Zrahljajte vrtljivi gumb (14). Ročaj je sedaj prosto gibljiv.
- ➡ **21** Premikajte vodilno ročico (9) navzgor ali navzdol, da nastavite potrebno višino sesalne nastavka (17).
- ➡ **22 Ploski položaj sesalnega nastavka (17)**
Ta položaj je idealen za čiščenje ravnih, tlakovanih površin in poti, kot so dovozi, terase, potke ...
V tem položaju je sesalna moč zelo velika.
- ➡ **23 Poševni položaj sesalnega nastavka (17)**
Ta položaj je idealen za delo na hrapavih ali neravno tlakovanih površin in poti.
V tem položaju je sesalna moč šibkejša.

Kaj lahko sesam in odpihujem?

DA

lahke in suhe snovi, npr. suho listje in vrtno odpadke kot so trava, majhne vejice in koščki papirja

NE

težke snovi, kot npr. kovine, kamne, veje, jelkove storže ali razbito steklo

- ⚠ **S strojem ne sesajte ali odpihujte gorečih, eksplozivnih ali kadečih se predmetov kot so cigarete, vžigalice ali vroča pepel.**
- ⚠ **Ne sesajte ali odpihujte tekočin, predvsem ne vnetljivih tekočin kot je bencin. Stroja ne uporabljajte v bližini takšnih snovi.**

Vzdrževanje in nega



Pred vsakim čiščenjem in opravljanjem vzdrževalnih del

- ➡ žago izklopite,
- ➡ počakajte, da se rezalna nitka ustavi
- ➡ izvlecite vtič iz električne vtičnice

Uporabljajte samo originalne dele. Drugi deli lahko povzročijo nepričakovane poškodbe in materialno škodo.

Vse varnostne naprave, ki ste jih odstranili za opravljanje vzdrževalnih del in za čiščenje, morate ponovno pravilno namestiti in preskusiti.

Varnostne naprave, ki ste jih sneli s stroja zaradi vzdrževanja ali čiščenja, morate po končanih delih ponovno pravilno montirati in preveriti njihovo delovanje.

Iz tega izhajajoča vzdrževalna dela se lahko izvajajo le s strani proizvajalca ali servisne službe.

i Za ohranjanje učinkovitosti sesalnika za listje upoštevajte naslednje.

- Preverite, ali so vse matice, sorniki in vijaki dobro pritrjeni, da zagotovite varno uporabo naprave.
- Preglejte, ali je lovilna vreča obrabljena ali se je kakovost poslabšala.
- Obrabljene ali poškodovane dele zamenjajte.

- Prah ali umazanijo odstranite s krpo ali s čopičem.
- Stroja ne čistite s tekočo vodo ali z visokotlačnimi čistilnimi napravami.
- Za čiščenje plastičnih delov ne uporabljajte razredčil (bencina, alkohola, itd.), ker lahko le-ta te dele poškodujejo.

Čiščenje zajemne vreče

Po koncu dela izpraznite lovilno vrečo.

- ➡ **7** Snemite lovilno vrečo s kavlja (6).
- ➡ **6** Obrnite ročaj lovilne vreče v desno in snemite lovilno vrečo.
- ▶ Zajemno vrečo dobro stresite.
- ▶ Notranjo stran obrnite navzven, da zajemno vrečo lahko skrtačite.
- ▶ Zajemno vrečo vsaj enkrat letno ali če je zelo zamazana operite z roko v blagi milnici.

i Pri trdosti zadrge zobje zadrge natrite s suhim milom.

⚠ Zaradi lastne varnosti vedno preverjajte, ali je zajemna vreča poškodovana. Poškodovano zajemno vrečo takoj zamenjajte.

Skladiščenje



Izvlecite vtič iz vtičnice.

- Naprave in orodja, ki jih trenutno ne uporabljate, hranite v suhem, zaklenjenem prostoru, izven dosega otrok.
- Da bi podaljšali življenjsko dobo stroja in zagotovili lahko upravljanje z njim, pred daljšim skladiščenjem upoštevajte naslednje:
 - Temeljito očistite napravo.
 - Preverite, če je naprava v brezhibnem stanju, da bosta po daljšem mirovanju naprave zagotovljeni njena brezhibnost in zanesljivost.

Možne motnje

| Težava | Možen vzrok | Odprava |
|--|--|--|
| Motor se ne zaganja | Ni omrežne napetosti (izpad toka) | Preverite varovalko (10 A) |
| | Priključni kabel poškodovan | Zamenjajte kabel ali ga dajte preveriti (električar). ⚠ poškodovanih kablov ne uporabljajte več |
| | Motor ali stikalo pokvarjena | Za odpravo težav se obrnite proizvajalcu ali njegovi pooblaščenici firmi. |
| Material za sesanje ni dobro vsesan (zmanjšana sesalna zmogljivost). | Stroj je zamašen oz. blokiran | Odstranite zamašitev, po potrebi obvestite službo za stranke. |
| | Zajemna vreča je prepolnjena | Spraznite zajemno vrečo |
| | Priključni vod je predolg ali ima premajhen presek. Vtičnica je preveč oddaljena od glavnega priključka in premajhen presek priključnega voda. | Priključni vod minimalno 1,5 mm ² , dolg maksimalno 25 m. Pri daljših kablilih presek minimalno 2,5 mm ² . |

Tehnični podatki

| | |
|---|--|
| Vrsta | KLS 1600 |
| Model | KLS 1600 |
| Leto izdelave | glejte zadnjo stran |
| Zmogljivost motorja P ₁ | 1600 W |
| Motor | Motor na izmenični tok 230 V ~ 50 Hz |
| Število vrtljajev n | 11000 min ⁻¹ |
| Pihalni zračni tok (maks. hitrost zraka) | Pihalna šoba: 200 km/h Pihalna cev: 400 km/h |
| Sesalna zmogljivost (maks. količina zraka) | 900 m ³ /h |
| Vibracije rok (po EN 1033/DIN 45675) | a _{vhw} = < 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Zajemna vreča (prostornina) | 25 l |
| Razred zaščite | II – zaščitna izolacija <input type="checkbox"/> |
| Teža | 6,8 kg |
| Nivo jakosti zvoka L _{WA} (po 2000/14/EG) | izmerjeni nivo jakosti zvoka 105 dB (A) zajamčeni nivo jakosti zvoka 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Nivo zračnega tlaka L _{PA} (po 2000/14/EG) | 94 dB (A) K = 3 dB (A) |

Garancija

Prosimo, da upoštevate priloženo garancijsko izjavo.

Nadomestni deli

➔ 1

Naročanje nadomestnih delov:

- Referenčni vir je proizvajalec ali prodajalec
- potrebni podatki pri naročanju:
 - barva stroja
 - št. nadomestnega dela
 - oznaka nadomestnega dela
 - želeno število kosov
 - oznaka sesalnika za listje

Primer: oranžna, 381266, lovilna vreča, 1, KLS 1600

| Pos.-Nr. | Številka naročila | Oznaka |
|----------|-------------------|-----------------------------|
| 4 | 381273 | Kabelska vezica |
| 7 | 381264 | Pihalna cev |
| 9 | 381265 | Vodilna ročka |
| 10 | 381266 | Lovilna vreča |
| 11 | 381267 | Pihalna podaljševalna cev |
| 18 | 381268 | Majhno kolo |
| 19 | 381269 | Pokrov kolesa (majhno kolo) |
| 20 | 381270 | Veliko kolo |
| 21 | 381271 | Pokrov kolesa (veliko kolo) |
| 22 | 381272 | Varnostna nalepnica |



Kullanma kılavuzunu okumadan, verilen tüm açıklamalara dikkat etmeden ve teçhizatı anlatıldığı şekilde monte etmeden önce makineyi çalıştırmayın.

Bu kullanma kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.

İçindekiler

| | |
|------------------------------------|-----|
| AB-Uygunluk Beyanı | 148 |
| Teslimat kapsamı | 148 |
| Teçhizat tanımı | 148 |
| Kullanma kılavuzundaki simgeler | 148 |
| Teçhizattaki simgeler | 148 |
| İşletme saatleri | 149 |
| Usul ve kurallara uygun kullanım | 149 |
| Diğer riskler | 149 |
| Vibrasyonlar | 149 |
| Çalışma güvenliği | 150 |
| Montaj | 151 |
| Çalıştırma | 151 |
| Yaprak toplama makinesiyle çalışma | 152 |
| Bakım ve onarım | 153 |
| Depolama | 154 |
| Muhtemel arızalar | 154 |
| Teknik özellikler | 154 |
| Garanti | 155 |
| Yedek parçalar | 155 |

AB-Uygunluk Beyanı

Nr. (S-No.): 11494

AB-Kuralları kapsamında: 2006/42/AB

burada

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany

kuruluşu sadece kendi sorumluluğuna dayanarak bu beyandaki söz konusu ürünün

Laubsauger, -bläser, -häcksler (Yaprak toplama, yaprak üfleme makinesi, çapa makinesi) Tip KLS 1600

Seri numarası: 008700 – 025000

yukarıda belirtilen AB-Kurallarına ve ayrıca aşağıda belirtilen diğer kurallara uygun olduğunu beyan etmektedir:

2004/108/AB, 2000/14/AB ve 2011/65/AB.

Aşağıda belirtilen uyumlu hale getirilmiş standartlar uygulanmaktadır:

EN 60335-1:2012; IEC 60335-2-100:2002; EN 62233:2008;

EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008;

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Uygunluk değerlendirme yöntemi: 2000/14/AB – Ek V


Ölçülmüş ses seviyesi L_{WA} 105 dB (A).

Garanti edilmiş ses seviyesi L_{WA} 108 dB (A).

Teknik dokümantasyonun hazırlanmasından sorumlu kişi:

ATIKA GmbH – Technisches Büro – Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany

Burgau, 29.9.2014

i.A. 
i.A. G. Koppenstein, Konstrüksiyon hattı

Teslimat kapsamı

☞ Teslimatı aldıktan sonra karton içeriğini aşağıdaki hususlara göre kontrol edin

- ▶ Eksik bir şey olup olmadığını
- ▶ Muhtemel nakliye hatalarının olup olmadığını

Eksiklikleri derhal ürünü satın aldığınız mağazaya, teslimatçı firmaya ya da üretici firmaya bildirin. Daha sonraki şikayetleriniz dikkate alınmayacaktır.

- ▶ 1 Ön montajı yapılabilecek olan teçhizat
- ▶ 1 Kılavuz kiriş
- ▶ 2 Üfleme hortumu
- ▶ 1 Kullanma kılavuzu
- ▶ 1 Garanti açıklaması
- ▶ 1 Tutma sapı
- ▶ 1 Üfleme hortumu
- ▶ 1 Çim torbası
- ▶ 1 Montaj ve işletme sayfası

Teçhizat tanımı

☞ 1

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Tutma sapı | 10 Çim torbası |
| 2 Açma/kapatma şalteri | 11 Üfleme hortumu |
| 3 Kablo gerilimini azaltma | 12 Taşıyıcı kulp |
| 4 Kablo klemensi | 13 Motor |
| 5 Bağlantı destekleri | 14 Yükseklik ayar mekanizması için döndürme düğmesi |
| 6 Askılı çim torbası | 15 Üfleme enjektörü |
| 7 Üfleme hortumu | 16 Tutacak |
| 8 Fiş | 17 Emme bölümü |
| 9 Kılavuz kiriş | |

Kullanma kılavuzundaki simgeler



Tehdit edici tehlike veya tehlikeli durum. Bu açıklamalara dikkat edilmemesi yaralanmalara yol açabilir veya maddi hasarlara sebep olabilir.



Doğru kullanılmasıyla ilgili önemli açıklamalar. Bu açıklamalara dikkat edilmemesi arızalara yol açabilir.



Kullanıcıya yönelik açıklamalar. Bu açıklamalar tüm fonksiyonlardan tam olarak faydalanmanıza yardımcı olur.



Montaj, işletme ve bakım. Burada ne yapmanız gerektiği size tam olarak açıklanmaktadır.



- 1 Metinde şekil No ifade edildiği zaman
- 2 lütfen ekte bulunan montaj ve işletme
- 3 kılavuzunu elinize alın.

...



Teçhizattaki simgeler



Çalıştırmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu ve güvenlik açıklamalarını okuyun ve bu açıklamalara uyun.



Tamirat, bakım ve temizlik çalışmalarından önce motoru kapatın ve fişini çekin.



Motor çalışırken savrulma hareketinin devam etmesinden dolayı tehlike – Çalışmayan kişileri, ev hayvanlarını ve evcil hayvanları tehlike bölgesinden uzak tutun.



Dönen teçhizat parçalarına karşı dikkat. Makine çalışırken elleri ve ayakları açık kısımlarda tutmayın.



Göz ve kulak koruyucu takın.



Nemden koruyun.



Kablo hasarlı veya birbirine dolanmış olduğunda fişi çıkarın.



Kablo prizden çıkarılmadığı müddetçe kabloya dokunmayın.



Makine koruma sınıfı II (koruma izolasyonlu).



Ürün, ürün için geçerli olan Avrupa direktifleri kapsamına uygundur.



Elektrikli aletler çöp kutusuna atılmamalıdır. Araçlar, aksesuarlar ve ambalajlar çevre dostu geri dönüşüm olarak değerlendirilmelidir. Elektrikli ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2012/19/AB Avrupa talimatlarına göre artık kullanılmayan elektronik cihazlar ayrı toplanmalı ve çevre dostu yeniden değerlendirmeye tabii tutulmalıdır.

İşletme saatleri

Ayrıca lütfen gürültüden korunma konusundaki yerel kurallara da dikkat edin.

Gürültüden kaçınma konusunda bilgiler:

Bu makineyle çalışırken belirli bir gürültüye maruz kalmak kaçınılmazdır. Gürültü yoğunluğunun çok olduğu işleri yaparken normal çalışma saatleri içerisinde olmasına dikkat edin. Gerekliğinde dinlenme saatlerine uyun ve çalışma süresini en gerekli şekilde sınırlayın. Kendinizin ve yakınınızda bulunan insanların korunması için uygun kulak koruyucular kullanın.

Usul ve kurallara uygun kullanım

- Yaprak toplama, yaprak üfleme makinesi, çapa makinesi sadece hafif ve kuru maddeler için, örneğin çim, küçük ağaç dalları ve kağıt parçaları gibi yaprak ve bahçe artıkları için uygundur.
- Aşağıdaki maddelerin,
 - ▶ ağır materyaller, örneğin metal, taş, büyük dallar, çam kozalakları veya cam parçaları
 - ▶ yanıcı maddeler, örneğin sigara izmaritleri, mangal kömürleri
 - ▶ tutuşabilen, zehirli veya patlayıcı maddeler kesinlikle emilmesi, üflenilmesi ve çapalanması uygun değildir.
- Bedensel tehlikelerden dolayı teçhizatın asla sağlığa zararlı tozların ve sıvı maddelerin bulunduğu alanda ya da sıvı emici olarak kullanılmaması gerekir.
- Emme veya üfleme gibi başka bir kullanım amacı yasaktır.

- Yaprak toplama, yaprak üfleme makinesi, çapa makinesi sadece özel kullanıma yönelik kullanım amacına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Özel ev ve bahçe alanı için olan teçhizatlar olarak kamusal alanlarda, parklarda, tarla ve orman işletmelerinde kullanılması öngörülemez.
- Bunun dışında kalan her türlü kullanım usul ve kurallara aykırı kullanım olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlar üretici firmanın sorumluluğu dışındadır – Bunun sorumluluğu yalnız kullanıcıya aittir.
- Usul ve kurallara uygun kullanım kapsamı içersine üretici firma tarafından öngörülmüş olunan işletme, bakım ve onarım şartlarına uyulması ve kullanma kılavuzunda anlatılan güvenlik açıklamalarının yerine getirilmesi gerekmektedir.
- Geçerli olan yerel kazalardan korunma kurallarına, diğer genel olarak kabul edilen iş sağlığı ve güvenlik tekniği kurallarına uyulmalıdır.
- Yaprak toplama makinesinde keyfi olarak yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkabilecek her türlü hasar karşısında üretici firmanın sorumluluğu ortadan kalkar.
- Teçhizat sadece teçhizatı kullanmasını bilen ve tehlikeleri hakkında bilgilendirilmiş olunan kişiler tarafından donatılmalı, kullanılmalı ve bakımı yapılmalıdır. Onarım işleri sadece firmamız tarafından veya bildirdiğimiz müşteri hizmetleri servisi tarafından yaptırılmalıdır.
- Makine patlama tehlikesi altında bulunan çevrede kullanılmamalı ve yağmura maruz bırakılmamalıdır.

Diğer riskler

⚠ Usul ve kurallara uygun kullanımda bile ilgili güvenlik kurallarının tümüne uyulmasına rağmen kullanım amacına yönelik belirli konstrüksiyonlardan dolayı başka riskler oluşabilir.

Diğer riskler “Güvenlik açıklamalarına” ve “Usul ve kurallara uygun kullanıma” ve kullanma kılavuzuna tam olarak dikkat edildiğinde minimum seviyeye düşürülebilir.

Dikkat ve duyarlı davranış insanların yaralanması veya maddi hasar oluşması riskini azaltır.

- Güvenlik tedbirlerine önem verilmemesi veya görmemezlikten gelinmesi işletmecinin yaralanmasına veya makinede maddi hasar oluşmasına yol açabilir.
- Taş ve toprak savrulması.
- Elektrik bağlantı hatlarının kurallara aykırı şekilde kullanılmasından dolayı elektrik akımı tehlikesi.
- Açık olan elektrikli yapı elemanlarında gerilim içeren parçalara dokunulması.
- Kulak koruma takılmaksızın yapılan uzun süreli işlerde işitme kaybı.

Ayrıca tüm tedbirlerin alınmasına rağmen diğer gizli riskler de oluşabilir.

Vibrasyonlar

El-Kol-Vibrasyonu $a_h = 4,4 \text{ m/s}^2$

Ölçüm belirsizliği $K = 2,2 \text{ m/s}^2$

Belirtilen titreşim emisyon değeri standart test yöntemleriyle ölçülmüştür ve bir elektrikli aleti başka biriyle mukayese edilerek kullanılabilir.

Belirtilen titreşim emisyon değeri ayrıca titreşim yükünün ilk değeri için de kullanılabilir.

⚠ Makinenin kullanımı esnasında gerçek mevcut vibrasyon emisyon değeri kullanma kılavuzunda veya üretici firma tarafından belirtilen değerlerden sapma gösterebilir.

Bu sapma her kullanım sırasında veya kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken etken faktörler tarafından sebep olunabilir:

- Makinenin doğru kullanılıp kullanılmadığı
- Makinenin düzgün kullanılıp kullanılmadığı
- Tutma kulplarının gerektiğinde opsiyonel vibrasyon kulplarının monte edilip edilmediği ve bunların makine gövdesinde sabit olup olmadığı

Makineyi kullanım esnasında kendinizi iyi hissetmezseniz veya el cildinizin renklerinde bir değişiklik gözlemlerseniz derhal işi kesin. Yeterli çalışma molaları verin. Yeterli çalışma molalarına dikkat edilmediğinde el ve kollarınızda bir titreme sendromu ortaya çıkabilir.

İşe veya makinenin kullanımına bağlı olarak tahmini bir çalışma süresi ayarlanmalı ve buna uygun olarak dinlenme molaları verilmelidir. Bu şekilde tüm çalışma süresi içerisinde iş yükü önemli ölçüde azaltılmış olunur. Vibrasyonlara maruz kaldığınız riski azaltın. Bu makinenin bakımını kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun şekilde yapın. Makineyi sıkça çalıştırıyor veya kullanıyorsanız ürünü teslim aldığınız mağazayla irtibata girerek anti vibrasyon aksesuarlarını (kulplar) temin edebilirsiniz. $t=10^{\circ}\text{C}$ veya daha az sıcaklıklarda makineyi çalıştırmaktan kaçının. Vibrasyon yükünü sınırlandırabileceğiniz bir çalışma planı yapın.

Güvenlik açıklamaları

Yaprak toplama makineleri usul ve kuralına aykırı şekilde kullanıldığında tehlikeli olabilirler. Elektrikli aletler kullanıldığı zaman yangın, elektrik çarpması ve insanların yaralanması risklerini ortadan kaldırmak için güvenlik tedbirlerine tam olarak uyulmalıdır.

Kendinizi ve diğer insanları olası yaralanmalara karşı korumak için makineyi çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdaki açıklamaları ve meslek kuruluşunuzun kazalardan korunma kurallarını veya ilgili ülkede geçerli olan güvenlik açıklamalarını okuyun ve bu hususlara dikkat edin.

❗ Güvenlik açıklamalarını makineyle çalışan herkese verin.

❗ Bu güvenlik açıklamalarını bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

- Kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzu yardımıyla makineye aşinalık kazanın.
- Makineyi sadece belirlenen amaç doğrultusunda kullanın (bakın, „Usul ve kurallara uygun kullanım“ ve „Yaprak toplama makinesiyle çalışma“).
- Güvenli bir dayanak bulun ve her zaman dengenizi koruyun. Öne doğru eğilmeyin.
- Eğimli yerlerde daima güvenli şekilde durmaya dikkat edin.
- Makineyi sadece yürüyüş halindeyken çalıştırın, asla koşarak veya tempolu şekilde çalışmayın.
- Dikkatli olun. Ne yaptığınıza dikkat edin. Çalışırken akıllı hareket edin. Yorgun olduğunuz veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç aldığınız zaman makineyi kullanmayın. Makineyi kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- Çevrenizi tanıyın ve motor sesinden dolayı muhtemelen duyamayacağınız olası tehlikelere karşı dikkatli olun.
- Uygun iş elbisesi giyin:
 - Bol elbiseler veya takı eşyaları takmayın, bunlar makinenin hareketli parçalarına takılabilirler

- Eldiven takın ve kaygan olmayan ayakkabı giyin
- Bacakları koruma amacıyla uzun pantolon giyin
- Uzun, aşağıya sarkmış saçları emme deliğinden uzak tutun. Saçlarınız emme deliği tarafından çekilebilir. Gerektiğinde saç filesi takınız.
- Makineyle çalışırken asla çıplak ayakla durmayın veya açık ayakkabılarla çalışmayın.
- Kişisel koruma donanımları kullanın:
 - Koruma gözlüğü
 - Kulak koruyucu (çalışma alanındaki ses seviyesi 85 dB (A) üstü olabilir)
 - Yüzünüze toz gelerek sizin dikkatinizi dağıtmaması için yüz koruma maskesi takın
- Çalışma yerinizi düzenli tutun! Düzensizlik kazaların oluşumuna sebep olabilir.
- Geriye doğru giderken dikkatli olun. Sendeleme tehlikesi!
- Yabancı maddeye rastlarsanız lütfen makineyi kapatın ve yabancı maddeyi ayrı yere atın (Metal, taş, dallar, ...) bakın, usul ve kurallara uygun kullanım. Fakat makineyi tekrar açmadan önce makineyi olası hasarlara karşı kontrol edin ve gerekli tamiratyı yapdırın.
- Çevresel etkenleri göz önünde tutun:
 - Makineyi nemli veya ıslak çevrede kullanmayın.
 - Makineyi yağmura maruz bırakmayın.
 - Görme açısı ancak yeterli olduğu zaman çalışın. Aydınlatmanın iyi olmasını sağlayın.
- Çevrenizdeki kişileri ve hayvanları çalışma alanınızdan uzak tutun.
- Yanınızda başkaları, özellikle çocuklar ya da ev hayvanları olduğu zaman ve çalışma alanınızı değiştirirken makineyi kullanmayı bırakın.
- Başkalarına, özellikle çocuklara makineye ya da kabloya dokundurtmayın.
- Çalışma alanında makineyi kullanan kişiler üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulmaktadır.
- Makine fiziksel, duyu organları veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler yada yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olmayanlar tarafından kullanılmamalı ve yanında makineyi tanıyan yetkili bir kişinin denetiminde çalıştırılmalıdır.
- Çocukların makineyi kullanmasına izin verilmemelidir.
- 16 yaş altında olan gençler makineyi kullanmamalıdır.
- İşletme kılavuzunu okumamış olan kişilerin makineyi kullanmaması gerekir.
- Çocukların makineyle oynamadıklarını güvence altına almak için onları gözlem altında tutulması gerekir.
- Çocukları makineden uzak tutun.
- Makineyi yakında başka insanlar olduğu zaman asla çalıştırmayın.
- Kullanıcı başkalarını yaralaması veya maddi hasar oluşturması durumunda bundan sorumlu tutulur.
- Makineyi asla kontrolsüz bırakmayın.
- Makineyi aşırı zorlamayın! Belirtilen çalışma kapasitesinde daha iyi ve daha güvenli çalışırsınız.
- Makineyi sadece koruma donanımları doğru şekilde ve tam olarak takılıysa çalıştırın ve makinede güvenliğe sekte vurabilecek hiçbir değişiklik yapmayın .
- Makineyi koruma donanımları veya kapakların hasarlı olduğunda veya güvenlik donanımları örn. çim torbası takılı olmadığında kullanmayın.
- Makineyi ve dolayısıyla makinenin parçalarını değiştirmeyin.
- Makine bir kenarda dururken asla açık bırakmayın. Makine sadece dik konumdayken çalışmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
- Makineye su sıçratmayın. (Elektrik akımı tehlike kaynağıdır).

- Aşağıdaki durumlarda makineyi kapatın ve fişini prizden çıkarın:
 - Tamir çalışmalarında
 - Bakım ve temizlik çalışmalarında
 - Arızalar ortaya çıktığında
 - Aşağıdaki durumlarda bağlantı hatlarının birbirine dolanmış veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin
 - Taşıma esnasında
 - ayrı olduğunda (kısa süreli kesintilerde bile)
 - tuhaf sesler ve vibrasyon ortaya çıktığında
- Yaprak toplama makinenizin bakımını itinalı şekilde yapın:
 - Tüm somunların, civataların ve vidaların iyi oturup oturmadıklarına dikkat edin.
 - Hava deliklerinin temiz olmasına dikkat edin.
 - Tutma sapını yağ ve gres yağı içermeyecek şekilde temiz tutun. Bakım kurallarına uyun.
- Makineyi olası hasarlara karşı kontrol edin:
 - Makineyi kullanmaya devam etmeden önce koruma donanımları fonksiyonlarının mükemmel şekilde ve usul ve kurallara uygun olup olmadıklarını itinayla kontrol edilmesi gerekir.
 - Hareketli parçaların mükemmel şekilde çalışıp çalışmadıklarını ve sıkışıp sıkışmadıklarını veya parçaların hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin. Makinenin mükemmel şekilde çalışmasını güvence altına almak için tüm parçaların doğru monte edilmiş ve tüm şartların yerine getirilmiş olmaları gerekir.
 - Hasarlı koruma donanımları ve parçalar kullanma kılavuzunda başka şekilde belirtilmediyse yetkili bir tamirhanede tamir ettirilmeli veya değiştirilmelidir.
 - Hasarlı veya okunamayan güvenlik etiketleri değiştirilmelidir.
- Kullanılmayan aletleri kuru, kapalı, çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın.



⚠ Elektrik güvenliği

- Bağlantı telleri IEC 60245 (H 07 RN-F) kapsamınca çapraz kesim kablo damarlı en azından
 - ⇒ 25 m'ye **kadar** kablo uzunluğunda 3 x 1,5 mm²
 - ⇒ 25 m **üzeri** kablo uzunluğunda 3 x 2,5 mm² olmalıdır.
- Uzun ve ince olan bağlantı hatları gerilim düşüşü oluşturur. Motor artık maksimum gücüne ulaşmaz, makinenin fonksiyonu azalır.
- Bağlantı hatlarındaki fiş ve bağlantı kutuları plastik, yumuşak-PVC veya aynı mekanik dayanıklılığa sahip diğer termoplastik maddelerden oluşmuş veya bu maddelerle kaplanmış olması gerekir.
- Bağlantı hattı priz tertibatı su sıçramasına karşı korunmuş olmalıdır.
- Bağlantı hatları döşenirken tellerin ezilmiş, kırılmış ve priz bağlantı yerinin ıslak olmamasına dikkat edin.
- Makineyi uzatma kablosu takılıken sürmeyin. Makinenin arkanızda, güvenli bir pozisyonda durduğundan emin olun.
- Bir kablo makarası kullandığınızda kabloyu tam olarak makaradan açın.
- Kabloyu bunun için öngörülmemiş olunan amaçlar için kullanmayın. Kabloyu sıcaklığa, yağa ve keskin kenarlı maddelere karşı koruyun.
- Kabloyu makineyi çekmek, asmak ve fişi prizden çıkartmak için kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına karşı korunun. Topraklanmış parçalarla (örn. borular, ısıtıcılar, ocaklar, buzdolapları vs.) vücutsal temasa girmekten kaçının.

- Bağlantı kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin ve hasarlı olduğunda değiştirin.
- Hasarlı bir kabloyu elektrik prizine takmayın. Hasarlı kabloyu elektrik prizinden çıkarıncaya kadar ona dokunmayın. Hasarlı bir kablo elektrik içeren parçalarla kısa devre oluşturmasına yol açabilir.
- Açık havada sadece bunun için öngörülen ve buna uygun olarak belirtilmiş olunan bağlantı kablosunu kullanın.
- Geçici elektrik bağlantılarını kullanmayın.
- Koruma donanımlarını asla köprülemez veya fonksiyon dışı bırakmayın.
- Makine bağlantısını hatalı akımdan koruma şalteri (30 mA) ile yapın.

- ⚠ Makine elektrik tesisatında yapılan elektrik bağlantısı veya tamiratlar lisans sahibi uzman bir elektrikçi tarafından veya yetkili servislerimizde yapılmalıdır. Özellikle koruyucu tedbirlerle ilgili yerel kurallara dikkat edilmelidir.
- ⚠ Tehlikelerden kaçınmak için hasarlı şebeke bağlantı hatlarının üretici firma veya yetkili servislerinden birisi ya da usta bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- ⚠ Makinenin diğer parçalarındaki tamirat işlemleri üretici firma veya yetkili servislerinden birisi tarafından yapılmalıdır.
- ⚠ Sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Başka firmaların yedek parçaları kullanıldığında kullanıcı için kazalar oluşabilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek kazalardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Montaj

- ⚠ Yaprak toplama makinenizin fişini ancak montajı tam olarak yapıldıktan sonra prize takın.

- 2 Kılavuz giriş bağlantısını yapın (9).
- 3 Tutma sapının bağlantısını yapın (1).
- 4 Kablo bağlantısını kablo klemensiyle (4) kılavuz girişe (9) yapın.
- 5 Çim torbasını (10) yerleştirin.
- 6 Çim torbasını güvence altına almak için çim torbasının tutma sapını sağa doğru çevirin.
- 7 Çim torbasını monte edin.
- 8 Üfleme hortumunun (7) bağlantı parçasını emme bölümüne (17) takın.
- 9 Üfleme hortumunu (7) monte edin.
- 10 Üfleme hortumunu (11) muhafaza etmek için makinede bulundurun.

Çalıştırma

- Makinenin tamamen ve kurallara uygun şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Her kullanımdan önce aşağıdaki hususları kontrol edin:
 - Bağlantı hatlarında arızalı yerlerin olup olmadığını (çatlaklıklar, kesiklikler ve buna benzer hususlar)
 - ⚠ Bozuk elektrik kablolarını kullanmayın
 - Makinede olası hasar olup olmadığını
 - Tüm vida bağlantılarının iyice sıkılıp sıkılmadığını
 - Çim torbasında aşınma veya kalite kaybı olup olmadığını

İ Şebeke bağlantısı

- Makinenin tip etiketi üzerindeki gerilim verilerini şebeke gerilimi ile karşılaştırın ve makineyi buna ve kurallara uygun bir prize takın.
- Makine bağlantısını bir Fi-koruma şalteri (Hatalı akımdan koruma şalteri) 30 mA ile yapın.
- Arızalı bağlantı kabloları kullanmayın.
- En azından 1,5 mm² den 25 m uzunluğa kadar bir çapraz kesim kablo damarlı bağlantı kablosu veya uzatma kablosu kullanın.

İ Sigorta: 10 A

Uzatma kablosunun takılması

➔ 11

1. Uzatma kablosunun bağlantısını makinenin fişine takın.
2. Uzatma kablosunu kablo gerilimini azaltma (3) fonksiyonu arasından geçirin ve onu asın.
3. Uzatma kablosunun yeterli derecede esnek olmasına dikkat edin.

Açma/Kapatma

Şalteri açılıp kapatılmayan hiç bir makineyi kullanmayın. Arızalı şalter derhal yetkili servis tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.

➔ 11 Açma/kapatma şalteri (2) tutma sapında (1) bulunmaktadır.

Açma: açma/kapatma şalterine (2) basın.

Kapatma: açma/kapatma şalterine basın.

⚠ Elektrik kesintisi olduğunda makine otomatik olarak açılmaz
 Elektrik tekrar geldiğinde makinenin aniden açılmasından kaçınmak için derhal açma/kapatma şalterine basın.

Yaprak toplama makinesiyle çalışma

⚠ Çalışmaya başlamadan önce

- güvenlik açıklamalarına“
- aşağıdaki ek çalışma açıklamalarına dikkat edin.

- Makineyi sadece işletme talimatını okumuş ve anlamış olan 16 yaş üzeri kişiler kullanabilir.
- Olası yaralanmalardan korunmak için koruma donanımlarını kullanın (gözlük/yüz siperi, eldiven, kulaklık, kaygan olmayan ayakkabı, uzun pantolon, uzun saçlarda saç filesi).
- Güvenli ve derli toplu bir çalışma alanı hazırlayın. Çalışma alanında sendeleyip düşmenize yol açabilecek maddeleri temizleyin. (örn. taşlar)
- İşe başlamadan önce çalışma alanında başkalarının
 - ya da hayvanların olup olmadığını güvence altına alın
 - Önünüzde engel olup olmadığından emin olun
 - Güvenli bir zemin olmasını garanti altına alın
 - Tutma sapının ve tutacakların kuru ve temiz olmasına dikkat edin.
- Püskürtme ve emme işleminden önce yapılması gerekenler:
 - Döküntüleri ayırmak için tırmık ve süpürge kullanılması.
 - Tozlu yüzeylerin hafifçe ıslatılması.

- Emme / püskürtme borusunu asla insanlara veya hayvanlara doğru tutmayın. İnsanların veya hayvanların durduğu yöne doğru hiç bir şey püskürtmeyin.
- Seyredenler en azından 5 m'lik bir güvenlik alanı oluşturmalıdır.
-  Hava akımının toprakta etkisini göstermesi için püskürtme enjektörü uzatmasını tam olarak kullanın.
- Toz kaldırmaya veya çevrede uçan maddelere karşı dikkat. Özellikle tehlikeli olan duvarlara veya evin duvarlarına çarpmasıdır.
- Kapılar veya pencereler açık olduğu zaman çalışmayın.
- Kum veya çakıl taşları üzerinden geçerken makineyi kapatın.
- Makineyi ıslak ellerle veya kötü hava şartlarında çalıştırmayın.
- Emme deliklerini ellerinizle doldurmayın.
- Makineyi daima makinenin arkasından doğru kullanın. Aksi takdirde sendeleme, kayma veya yere düşme tehlikesi oluşur.
- Makineyi emme işlemi olurken asla
 - çim torbasız,
 - çim torbasının fermuarı çekili değilken çalıştırmayın

Emme-çapalama makinesi olarak kullanımına dair açıklamalar

⚠ Çalışmaya başlamadan önce çim torbasının takılı olduğunu, hasarlı ya da yıpranmış olmadığına ve çim torbası fermuarının çekili olduğunu güvence altına alın.

1. Makineyi çalıştırın. ➔ 11
2. Emilecek madde emme bölümü (17) vasıtasıyla makineye çekilir ve çapalama yapılır. ➔ 1
3. Makineyi emilecek madde üzerinden yavaşça ve eşit şekilde hareket ettirin. Makineyi yaprakların içine doğru bastırmayın.
4. Çim torbası dolduğunda emme gücü yavaşlar. Makineyi kapatın ve prizden fişini çekin. Çim torbasının fermuarını açın ve içini boşaltın.
5. **İş bittikten sonra:**
 - Makineyi kapatın ve fişini çekin.
 - Çim torbasını kancasından (6) çıkartın. ➔ 7
 - Çim torbasını çıkartmak için torbanın tutma sapını sağa doğru çevirin ve çim torbasını çekin. ➔ 6
 - Bağlantı desteğini (5) açın. ➔ 12
 - Üfleme hortumunu (7) güvence altına almak için bağlantı desteğini sağa doğru çevirin. ➔ 13
 - Makinedeki artıkları çıkarmak için makineyi açın.

İ **Yaprakları zamanında alın!** – Yaprakların mümkün olduğunca kuru havada ve yapraklar yere düştükten sonra mümkün olduğunca kısa süre içerisinde alınması tavsiye edilmektedir. Yaş yapraklar problem oluşturur. Aynı şekilde sararmaya başlayan ve büyük bir yığın haline gelen yapraklar da sorun yaratır.

Vantilatör olarak kullanımına dair açıklamalar

Üfleme yöntemi 1: Üfleme enjektörlü (15) üfleme.

➔ 14



Çim torbası hala makineye takılıysa çim torbasını makineden çıkarın.

- ➔ 7 Çim torbasını kancadan (6) çıkartın.
- ➔ 6 Çim torbasını çıkartmak için torbanın tutma sapını sağa doğru çevirin ve çim torbasını çekin.
- ➔ 12 Bağlantı desteğini (5) çıkarın.
- ➔ 13 Püskürtme hortumunu (7) güvence altına almak için bağlantı desteğini sağa doğru döndürün.
- ➔ 11 Makineyi açın.
- ➔ 14 Hava akımı püskürtme enjektörü (15) vasıtasıyla makineden püskürtülür. Yüzeyi temizlemek için makineyi yavaşça ve eşit oranda bir taraftan diğer tarafa hareket ettirin.

Üfleme yöntemi 2: Üfleme hortumlu üfleme

Üfleme borusuyla serbestçe hareket edebilir ve böylece köşeleri ve ulaşılması zor yüzeyleri temizleyebilirsiniz.



Çim torbası hala makineye takılıysa çim torbasını makineden çıkarın.

- ➔ 7 Çim torbasını kancasından (6) çıkartın.
- ➔ 6 Çim torbasını çıkartmak için torbanın tutma sapını sağa doğru çevirin ve çim torbasını çekin.
- ➔ 15 Üfleme hortumunun (7) bağlantı parçasını dışarıya çekin.
- ➔ 16 Üfleme hortumunu (11) desteklerine takın.
- ➔ 17 İkinci üfleme hortumunu (11) takın.
- ➔ 11 Makineyi açın.
- ➔ 18 Üfleme borusunu yavaşça ve eşit şekilde zeminin bir kaç santimetre üzerinde hareket ettirin.
- ➔ 19 Çalışmaya ara verildiğinde üfleme borusunu makinedeki tutturucuya (16) asabilirsiniz.

Yükseklik ayarı

Yaprak toplama makinesi değişken bir yükseklik ayar mekanizmasıyla donatılmıştır. Bundan dolayı sadece düz yüzeylerde değil, aynı zamanda düz olmayan yüzeylerde de çalışabilirsiniz.

Düz olmayan yüzeylerde çalışma

- ➔ 20 Döndürme düğmesini (14) açın. Tutma sapı şimdi serbestçe hareket edebilir.
- ➔ 21 Yaprak toplama makinesini zemin şartlarına uyarlamak için tutma sapını yukarı aşağıya doğru hareket ettirin.

Düz yüzeylerde çalışma

- ➔ 20 Döndürme düğmesini (14) açın. Tutma sapı şimdi serbestçe hareket edebilir.
- ➔ 21 Emme bölümünün (17) gerekli yüksekliğini ayarlamak için kılavuz kırığını (9) yukarı aşağıya doğru hareket ettirin.
- ➔ 22 **Emme bölümünün (17) yassı pozisyonu**
Bu pozisyon yüzeylerin, kaldırım taşlarıyla döşenmiş alanların ve yolların, girişler, teraslar ve kaldırım yolları gibi alanların temizliği için idealdir ...
Bu pozisyondayken emme gücü çok kuvvetlidir.
- ➔ 23 **Emme bölümünün (17) meyilli pozisyonu**
Bu pozisyon çimlerde veya düz olmayan kaldırım taşlarıyla döşenmiş alanların ve yolların temizliği için idealdir.
Bu pozisyondayken emme gücü daha zayıftır.

Neler toplanabilir?

EVET: hafif ve kuru maddeler, örn. çim, küçük ağaç dalları ve kağıt gibi kuru yapraklar ve bahçe çöpleri

HAYIR: örn. metal, taş, büyük ağaç dalları, çam kozalakları veya kırılmış cam gibi ağır maddeler

- ⚠ **Makineyle sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanıcı, patlayıcı veya dumanlı maddeler toplamayın.**
- ⚠ **Sıvı maddeleri emdirmeyin, özellikle benzin gibi yanıcı sıvı maddeleri. Makineyi bu çeşit maddelerin yanında kullanmayın.**

Bakım ve onarım



Her türlü bakım ve temizlik çalışmasından önce:

- ➔ **Makineyi kapatın**
- ➔ **Makinenin durmasını bekleyin**
- ➔ **Fişini çıkarın**

Sadece orijinal parçalar kullanın. Başka firmalara ait parçalar önceden öngörülemeyen hasarlara ve yaralanmalara yol açabilir.

Bakım ve temizlik için çıkartılmış olunan güvenlik donanımları muhakkak tekrar düzenli şekilde yerine takılmalı ve kontrol edilmelidir.

Bu bölümde anlatılmış olunan kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

i Yaprak toplama makinesinin fonksiyon kabiliyetini muhafaza etmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edin.

- Makinenin güvenli şekilde işletilmesini güvence altına almak için tüm somunların, civataların ve vidaların iyice oturup oturmadıklarını kontrol edin.
- Çim torbasında aşınma veya kalite kaybı olup olmadığını kontrol edin.
- Aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
- Toz veya pis maddeleri bir bezle veya fırçayla temizleyin.
- Makineyi su veya yüksek basınç temizleyicileriyle temizlemeyin.
- Plastik maddeli kısımları solvent maddeleriyle (benzin, alkol, vs.) temizlemeyin, bu solvent maddeler plastik maddeli kısımlara zarar verebilir.

Çim torbasının temizliği

Çalışma sona erdikten sonra çim torbasını boşaltın.

- ➔ **7** Çim torbasını kancasından (6) çıkartın.
- ➔ **6** Çim torbasını çıkartmak için torbanın tutma sapını sağa doğru çevirin ve çim torbasını çekin.

- ▶ Çim torbasını iyice boşaltın.
- ▶ Çim torbasının içini dışarıya çevirerek iyice temizleyin.
- ▶ Çim torbası çok kirlendiği zaman veya yılda en azından bir defa yumuşak sabunlu suyla yıkayın.

i Torba fermuarının tutukluk yapması durumunda fermuar dişlerini kuru sabunla ovun.

⚠ Kendi güvenliğinizi açısından çim torbasında hasar olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin. Çim torbası hasarlıysa derhal değiştirin.

Depolama



Fişi çekin.

- Kullanılmayan aletleri kuru, kapalı çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın.
- Makinenin ömrünü uzatmak ve kolayca çalışmasını garanti altına almak için uzun süreli bir depolamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edin:
 - Temizliğini tam olarak yapın.
 - Makine fonksiyonlarının iyi durumda olup olmadığını kontrol edin, böylece makineden güvenilir şekilde yararlanmanız garanti altına alınmış olur.

Muhtemel arızalar

| Problem | Muhtemel sebebi | Ortadan kaldırılması |
|--|--|---|
| Motoru çalışmıyor | Şebeke gerilimi yok (elektrik kesintisi) | Sigortayı kontrol edin (10 A) |
| | Bağlantı kablosu arızalı | Kabloyu değiştirin veya kabloyu kontrol ettirin (elektrik ustasına) ⚠ Arızalı kabloları artık kullanmayın |
| | Motor veya şalter arızalı | Problemi ortadan kaldırmak için üretici firmaya veya üretici firma tarafından bildirilen firmaya başvurun |
| Emilen maddeler içeri girmiyor (emme gücü zayıf) | Makine tıkanmış veya bloke edilmiş | Tıkanıklığı ortadan kaldırın, muhtemelen yetkili servise başvurun |
| | Çim torbası çok dolu | Çim torbasını boşaltın |
| | Bağlantı hattı çok uzun veya çapraz kesit çok küçük. Priz ana bağlantıdan çok uzak ve bağlantı hattının çapraz kesiti çok küçük. | Bağlantı hattı en azından 1,5 mm ² , maksimum 25 m uzunluğunda. Uzun kablo çapraz kesitinde en azından 2,5 mm ² . |

Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| Tipi | KLS 1600 |
| Model | KLS 1600 |
| İmalat yılı | son sayfaya bakın |
| Motor gücü P ₁ | 1600 W |
| Motor | Dalgali akım motoru 230 V ~ 50 Hz |
| Devir sayısı n | 11000 dak ⁻¹ |
| Püskürtme hava akımı (maks. Hava hızı) | Üfleme enjektörü: 200 km/h Üfleme hortumu: 400 km/h |
| Emme gücü (maks. hava miktarı) | 900 m ³ /h |
| EI-kol vibrasyonu (EN 1033/DIN 45675 onaylı) | a _{vhw} = < 4,4 m/s ² ; K = 2,2 m/s ² |
| Çim torbası (hacmi) | 25 Litre |
| Koruma sınıfı | II – koruma izolasyonlu <input type="checkbox"/> |
| Ağırlık | 6,8 kg |
| Ses seviyesi L _{WA} (2000/14/AT onaylı) | Ölçülmüş ses seviyesi 105 dB (A) garanti edilmiş ses seviyesi 108 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Ses basınç seviyesi L _{PA} (2000/14/AT onaylı) | 94 dB (A) K = 3 dB (A) |

Garanti

Lütfen ekteki garanti açıklamasına dikkat edin.

Yedek parçalar

➔ 1

Yedek parça siparişi:

- İlgili kaynak üretici firma veya satış firması
- Sipariş için gerekli bilgiler:
 - Makinenin rengi
 - Yedek parça No
 - Yedek parça tanımı
 - İstenilen parça sayısı
 - Çim toplama makinesinin tanımı

Örnek: turuncu, 381266, çim torbası , 1, KLS 1600

| Poz.-No | Yedek parça No | Tanımı |
|---------|----------------|------------------------------|
| 1 | 381273 | Tutma sapı |
| 7 | 381264 | Üfleme hortumu |
| 9 | 381265 | Kılavuz giriş |
| 10 | 381266 | Çim torbası |
| 11 | 381267 | Üfleli uzatma borusu |
| 18 | 381268 | Tekerlek – küçük |
| 19 | 381269 | Jant kapağı (küçük tekerlek) |
| 20 | 381270 | Tekerlek – büyük |
| 21 | 381271 | Jant kapağı (büyük tekerlek) |
| 22 | 381272 | Güvenlik etiketi |

| | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------|
| D | Baujahr | I | Anno di costruzione |
| GB | Year of construction | N | Byggeår |
| F | Année de construction | NL | Bouwwjaar |
| BG | Година на производство | PL | Rok produkcji |
| CZ | Rok výroby | RO | An de construcție |
| DK | Produktionsår | RUS | год изготовления |
| FIN | Valmistusvuosi | S | Tillverkningsår |
| GR | έτος κατασκευής | SK | Výrobný rok |
| H | Gyártási év | SLO | Leto izdelave |
| HR | Godina gradnje | TR | İmalat yılı |

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau • Germany

Tel.: +49 (0) 82 22 / 41 47 08 - 0 • Fax: +49 (0) 82 22 / 41 47 08 - 10

E-mail: info@atika.de • Internet: www.atika.de